

SPORTOVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY PRO LETECKÉ MODELÁŘE



SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY Klub leteckých modelářů České republiky

2009

Základní dokument je v aktualizovaném znění platném pro rok 2009. Jediná oficiální verze Sportovního řádu 2009 je zveřejněna na webové stránce Svažu modelářů www.svazmodelaru.cz a následně Klubu leteckých modelářů ČR.

Dokument je připraven v programu PDF Creator v jediném souboru ve formátu *pdf, který ztěžuje dodatečné nepovolené úpravy. V zápatí dole na stránce je vedle stránkování „ochranný“ nápis Sportovní řád ČR 2009. Pro čtení je nutná jakákoli verze programu Acrobe Reader který lze kdekoliv zdarma získat.

Jediné povolené kopie pro použití při soutěžích jsou celé vytisklé stránky, které musí obsahovat tento „ochranný“ nápis a originální stránkování. Pro praktické použití je tak možné si vytisknout z celého souboru pouze potřebné stránky.

Pro ty, kteří nemají k internetu přístup, bude vypálen menší počet kopií na nosiči CD. Zájemci se přihlásí na sekretariátu SMČR u Mgr. Navrátila.

Připomínky, náměty a návrhy změn k celému Sportovnímu řádu laskavě adresujte na e-mail: jvosahlo@atlas.cz
Změny pro další rok předsednictvo schvaluje na svém říjnovém zasedání. Změny pravidel je možné podávat pouze s vědomím šéftrenérů jednotlivých sportovních komisí, nebo alespoň trenérů příslušné kategorie.
Všechny změny soustřeďuje pro schválení Jaroslav Vosáhlo.

obsah:

1. OBECNÁ USTANOVENÍ	12
1.1. Obecná definice modelu letadla	12
1.2. Obecné charakteristiky modelů letadel.....	12
1.3. Rozdělení modelů letadel.....	12
1.3.1. Modely pro volný let.....	12
Kategorie:.....	12
1.3.2. Modely pro upoutaný let	12
Kategorie:.....	12
1.3.3. Rádiem řízené motorové modely	12
Kategorie:.....	12
1.3.4. Rádiem řízené modely větroňů	12
Kategorie:.....	12
1.3.5. Makety	12
Kategorie:.....	12
1.3.6. Modely s elektrickým pohonem.....	13
Kategorie:.....	13
1.4. Definice výrazů použitých pro specifikaci a pravidla	13
1.4.1. Celková nosná plocha	13
1.4.2. Hmotnost	13
1.4.3. Zatížení	13
1.4.4. Přídavná přítěž	13
1.4.5. Vzlet	13
1.4.6. Vzlet z ruky	13
1.4.7. Přistání	13
1.4.8. Hydroplán	13
1.4.9. Vrtulník	13
1.5. Platnost pravidel	13
2. LETEKOMODELÁŘSKÉ SPORTOVNÍ PODNIKY	14
2.1. Mezinárodní soutěže FAI	14
2.2. Mistrovství České republiky	14
2.3. Druhy Mistrovství České republiky:.....	15
2.3.1. Mistrovství České republiky.....	15
2.3.2. Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí	15
2.3.3. Mezinárodní Mistrovství České republiky.....	15
2.4. Oblastní mistrovství.....	15
2.5. Seriálové soutěže	15
2.6. Veřejné soutěže	15
2.7. Soutěže žáků	15
2.8. Klubové soutěže	15
2.9. Ostatní akce	15
2.10. Hodnocení výsledků soutěží.....	16
2.10.1. Soutěže jednotlivců.....	16
2.10.2. Soutěže družstev	16
2.10.3. Žebříčky	16
2.11. Výkonnostní stupně	16
3. ORGANIZACE SOUTĚŽÍ	18
3.1. Povinnosti pořadatele soutěže	18
3.2. Povinnosti soutěžících.....	19
3.3. Maximální povolený počet modelů přihlášených k soutěži:.....	19
3.4. Přerušení soutěže	19
3.5. Protesty	19
3.6. Diskvalifikace	20
Příloha 3.1. Pomůcka pro sestavení propozic na soutěž	20
Příloha 3.2. Pomůcka pro sestavení výsledkové listiny	20
4. ROZHODČÍ	21
4.1. Druhy kvalifikace.....	21
4.1.1. Rozhodčí – lektor	21
4.1.2. Rozhodčí.....	21
4.2. Rozdělení rozhodčích.....	21
4.2.1. Jury, nebo hlavní rozhodčí.....	21
4.2.2. Práva a povinnosti hlavního rozhodčího nebo jury.....	22
4.2.3. Bodovači.....	22
4.2.4. Startér	22

4.2.5. Časoměřiči	22
4.2.6. Ostatní rozhodčí	22
5. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽÍ	22
5.1. Rozdělení podle věku	22
5.2. Účast na soutěžích	23
5.3. Sportovní licence	23
6. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA	23
6.1. Stavební omezení	23
Obecná definice modelu letadla	23
6.2. Model	23
6.2.1. Je zakázáno používat:	23
6.2.2. Je povinné:	24
6.2.3. Doporučuje se:	24
6.3. Kmitočtové kanály pro modelářské stanice	24
6.3.1. Pro všechny druhy modelů:	24
6.3.2. Pouze pro letecké modely:	24
6.3.3. Pro řízení modelů lze také využívat tzv. volné pásmo 2,4 GHz	24
6.4. Létání na soutěžích	24
6.4.1. Odpovědnost za bezpečnost	24
6.4.2. Zvláštní bezpečnostní pravidla	24
6.5. Propagační létání, létání na veřejnosti, trénink	25
6.6. Letový prostor	25
7. POVOLENÉ ODCHYLY OD PRAVIDEL FAI PŘI SOUTĚŽÍCH V ČESKÉ REPUBLICE ...	26
7.1. Obecná část	26
7.2. Třída F1 - volně létající modely	26
7.3. Třída F2 - upoutané modely	27
7.3.1. Kategorie F2B – hodnocení	27
7.3.2. Kategorie F2D	27
7.3.3. Kategorie F2F	27
7.4. Třída F3 - rádiem řízené motorové modely	27
7.5. Třída F3 - rádiem řízené modely větroňů	27
7.6. Třída F4 - makety - kategorie F4B, F4C, F4D, F4E, F4F	27
7.6.1. Soutěžní program	27
7.6.2. Rozhodčí	27
7.6.3. Kontrolní přijímač	28
7.6.4. Měření hlučnosti	28
7.6.5. Bodovací tabulky	28
7.7. Třída F5 - rádiem řízené modely s elektrickým pohonem	28
7.7.1. Kontrolní přijímač	28
8. NÁRODNÍ REKORDY	28
8.1. Podmínky pro přiznání rekordů	28
8.2. Odchylky od Sportovního rádu FAI platné pro národní rekordy	28
8.3. Přílohy:	28
Tabulka I - Zatřídění rekordů České republiky (platná od r. 2007)	29
Žádost o uznání rekordu České republiky	30
Kontrolní list pro žádost o rekord České republiky	31
9. STAVEBNÍ A SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA NÁRODNÍCH KATEGORIÍ	32
9.1. Volně létající modely	32
9.1.1. KATEGORIE H - HÁZEDLA	32
9.1.1.1. Definice	32
9.1.1.2. Charakteristika házedla H	32
9.1.1.3. Počet letů	32
9.1.1.4. Definice platného letu	32
9.1.1.5. Trvání letu	32
9.1.1.6. Hodnocení	32
9.1.1.7. Měření času	32
9.1.1.8. Vzlet modelu	32
9.1.1.9. Rozdelení soutěží	32
9.1.2. KATEGORIE A3 - KLUZÁKY	32
9.1.2.1. Definice	32
9.1.2.2. Charakteristika kluzáku A3	33
9.1.2.3. Počet letů	33
9.1.2.4. Definice platného letu	33
9.1.2.5. Definice neúspěšného pokusu	33

9.1.2.6. Pokus se může opakovat, když:	33
9.1.2.7. Trvání letu	33
9.1.2.8. Hodnocení.....	33
9.1.2.9. Měření času.....	33
9.1.2.10. Počet pomocníků	34
9.1.2.11. Vzletové zařízení	34
9.1.2.12. Organizace vzletů	34
9.1.3. KATEGORIE P30 - MODELY S GUMOVÝM MOTOREM	34
9.1.3.1. Definice	34
9.1.3.2. Charakteristika modelu P30.....	34
9.1.3.3. Počet letů	34
9.1.3.4. Definice platného letu.....	34
9.1.3.5. Definice neúspěšného pokusu.....	34
9.1.3.6. Opakování pokusu	34
9.1.3.7. Trvání letu	34
9.1.3.8. Hodnocení.....	34
9.1.3.9. Měření času.....	35
9.1.3.10. Počet pomocníků	35
9.1.3.11. Vzlet modelu.....	35
9.1.4. KATEGORIE CO2 - MODELY POHÁNĚNÉ MOTOREM NA CO2	35
9.1.4.1. Definice	35
9.1.4.2. Charakteristika modelu CO2	35
9.1.4.3. Počet letů	35
9.1.4.4. Definice platného letu.....	35
9.1.4.5. Definice neúspěšného pokusu.....	35
9.1.4.6. Opakování pokusu	35
9.1.4.7. Trvání letu	35
9.1.4.8. Hodnocení.....	36
9.1.4.9. Měření času.....	36
9.1.4.10. Počet pomocníků	36
9.1.4.11. Vzlet modelu.....	36
9.1.5. KATEGORIE P3 - HALOVÉ MODELY	36
9.1.5.1. Definice	36
9.1.5.2. Charakteristika modelu P3.....	36
9.1.5.3. Počet letů (dvě alternativy soutěže)	36
9.1.5.4. Definice platného letu a definice pokusu.....	36
9.1.5.5. Počet pokusů.....	36
9.1.5.6. Pravidlo o srážce modelů.....	37
9.1.5.7. Řízení modelu (použití upoutaného balónu nebo tyče)	37
9.1.5.8. Hodnocení (pro dvě alternativy soutěže)	37
9.1.5.9. Měření času.....	37
9.1.5.10. Počet pomocníků	37
9.1.5.11. Vzlet modelu.....	37
9.1.5.12. Kategorie výšek hal	37
9.1.6. KATEGORIE A6 - halové modely s gumovým motorem - prozatímní pravidla.....	38
9.1.6.1. Definice	38
9.1.6.2. Charakteristika modelů A6	38
9.1.6.3. Počet letů (dvě alternativy soutěže)	38
9.1.6.4. Definice platného letu a definice pokusu.....	38
9.1.6.5. Počet pokusů.....	38
9.1.6.6. Pravidlo o srážce modelů.....	38
9.1.6.7. Řízení modelu (použití upoutaného balónu nebo tyče)	38
9.1.6.8. Hodnocení (pro dvě alternativy soutěže)	39
9.1.6.9. Měření času.....	39
9.1.6.10. Počet pomocníků	39
9.1.6.11. Vzlet modelu.....	39
9.1.6.12. Kategorie výšek hal	39
9.2. Upoutané modely	39
9.2.1. KATEGORIE UŠ - ŠKOLNÍ UPOUTANÉ MODELY	39
9.2.1.1. Věkové kategorie	39
9.2.1.2. Definice a charakteristika modelu UŠ	39
9.2.1.3. Řídící lanka (dráty)	39
9.2.1.4. Bezpečnostní pravidla.....	40
9.2.1.5. Bodování.....	40
9.2.1.5.1. Tabulka pro nadhodnocení	40

9.2.1.6. Definice pokusu, počet pokusů.....	40
9.2.1.7. Definice platného letu.....	40
9.2.1.8. Počet letů	40
9.2.1.9. Počet pomocníků	41
9.2.1.10. Pracovní a přípravný čas.....	41
9.2.1.11. Letový program	41
9.2.1.12. Katalog výběrových obratů.....	41
9.2.1.13. Celkové hodnocení	43
9.2.2. KATEGORIE UR20 a UR25 - RYCHLOSTNÍ MODELY.....	44
9.2.2.1. Definice rychlostních modelů.....	44
9.2.2.2. Charakteristika.....	44
9.2.2.3. Palivo.....	44
9.2.2.4. Řídící dráty	44
9.2.2.5. Délka dráhy.....	44
9.2.2.6. Zkouška pevnosti	44
9.2.2.7. Pracovní čas.....	45
9.2.2.8. Za pokus se považuje:.....	45
9.2.2.9. Počet pokusů.....	45
9.2.2.10. Definice platného letu.....	45
9.2.2.11. Počet letů	45
9.2.2.12. Počet pomocníků	45
9.2.2.13. Anulování letu	45
9.2.2.14. Klasifikace	45
9.3. Rádiem řízené motorové modely	45
9.3.1. KATEGORIE RCA - AKROBATICKÉ MOTOROVÉ MODELY	45
9.3.1.1. Definice rádiem řízeného akrobatického modelu	45
9.3.1.2. Obecné charakteristiky rádiem řízených akrobatických modelů:	45
9.3.1.3. Počet letů	46
9.3.1.4. Definice platného letu.....	46
9.3.1.5. Definice pokusu.....	46
9.3.1.6. Opakování pokusu	46
9.3.1.7. Počet pokusů.....	46
9.3.1.8. Hodnocení.....	46
9.3.1.9. Počet pomocníků	46
9.3.1.10. Organizace soutěžních letů	46
9.3.1.11. Provedení soutěžních obratů	47
9.3.1.12. Povinnosti pořadatele.....	47
9.3.1.13. Sestava letových obratů RCA	48
9.3.1.14. Seznam letových obratů.....	48
9.3.1.15. Popis letových obratů	49
9.3.2. KATEGORIE RCAX - VELKÉ AKROBATICKÉ MODELY - PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA	59
9.3.2.1. Definice	59
9.3.2.2. Charakteristiky modelu.....	59
9.3.2.3. Počet letů	59
9.3.2.4. Hodnocení.....	59
9.3.2.5. Pořadí letů.....	59
9.3.2.6. Bodování	59
9.3.2.7. Povinná sestava obratů	59
9.3.2.8. Tajná sestava.....	60
9.3.2.9. Volná sestava.....	60
9.3.2.10. Letový čas	60
9.3.2.11. Upřesnění.....	60
Přílohy:	60
9.3.3. KATEGORIE RCAH - AKROBATICKÉ HYDROPLÁNY - PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA	61
9.3.3.1. Definice	61
9.3.3.2. Charakteristiky modelu.....	61
9.3.3.3. Soutěžící má právo na tři soutěžní lety	62
9.3.3.4. Platný soutěžní let je ukončen	62
9.3.3.5. Za pokus je považováno, jestliže:	62
9.3.3.6. Pokud nemůže soutěžící letět nebo let dokončit	62
9.3.3.7. Počet pokusů.....	62
9.3.3.8. Hodnocení.....	62
9.3.3.9. Počet pomocníků	62
9.3.3.10. Organizace soutěžních letů	62
9.3.3.11. Předvádění soutěžních obratů	62

9.3.3.12. Povinnosti pořadatele.....	63
9.3.3.13. Povinná sestava obratů	63
9.3.3.14. Další ustanovení	63
9.3.4. KATEGORIE RCPa - RÁDIEM ŘÍZENÉ MODELY PARAŠUTISTŮ - PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA	63
9.3.4.1. Definice	63
9.3.4.2. Charakteristika modelu	63
9.3.4.3. Všeobecná ustanovení	63
9.3.4.4. Bezpečnostní pokyny k závodu	64
9.3.4.5. Vynášení modelu parašutisty	64
9.3.4.6. Průběh soutěže.....	64
9.3.4.7. Opravy	65
9.3.4.8. Rozhodčí.....	65
9.3.4.9. Hodnocení jednotlivců.....	65
9.3.4.10. Hodnocení družstev	65
9.3.4.11. Bodování hodnocených prvků	65
9.3.4.12. Přidělování bonusových bodů.....	66
9.3.4.13. Umístění	66
9.3.4.14. BODOVACÍ KARTA RCPa	67
9.3.5. KATEGORIE RCF3 - AKROBATICKÉ MOTOROVÉ MODELY - PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA	67
9.3.5.1. Obecná charakteristika.....	67
9.3.5.2. Charakteristika modelu.....	67
9.3.5.3. Počet soutěžních letů	68
9.3.5.4. Letový prostor.....	68
9.3.5.5. Soutěžní úlohy	68
Přílohy:	69
9.3.6. KATEGORIE Q500 - MODELY PRO ZÁVOD KOLEM PYLONŮ	70
9.3.6.1. Definice	70
9.3.6.2. Charakteristika modelu.....	70
9.3.6.3. Technická omezení modelu	70
9.3.6.4. Specifikace závodní dráhy	71
9.3.6.5. Organizace závodů kolem pylonů.....	71
9.3.6.6. Činnost při závodu	72
9.3.6.7. Přidělování bodů	73
9.3.6.8. Hodnocení družstev	73
9.4. Rádiem řízené modely větronů	73
9.4.1. KATEGORIE RCV1 - VĚTRONÉ PRO LÉTÁNÍ V TERMICE ŘÍZENÉ SMĚROVKOU	73
9.4.1.1. Definice	73
9.4.1.2. Charakteristika modelu	74
9.4.1.3. Počet letů	74
9.4.1.4. Definice pokusu	74
9.4.1.5. Opakování letu.....	74
9.4.1.6. Hodnocení.....	74
9.4.1.7. Pracovní čas	74
9.4.1.8. Počet pomocníků	74
9.4.1.9. Vzlet modelu.....	74
9.4.1.10. Organizace vzletů	74
9.4.1.11. Technické podmínky soutěže	75
9.4.1.12. Povinnosti soutěžícího	75
9.4.1.13. Anulování letu a diskvalifikace	75
9.4.1.14. Měření času.....	75
9.4.2. KATEGORIE RCV2 - VĚTRONÉ PRO LÉTÁNÍ V TERMICE	75
9.4.2.1. Definice	75
9.4.2.2. Charakteristika modelu	75
9.4.2.3. Počet letů	75
9.4.2.4. Definice pokusu	75
9.4.2.5. Opakování letu.....	75
9.4.2.6. Hodnocení.....	75
9.4.2.7. Pracovní čas	76
9.4.2.8. Počet pomocníků	76
9.4.2.9. Vzlet modelu.....	76
9.4.2.10. Organizace vzletů	76
9.4.2.11. Technické podmínky soutěže	76
9.4.2.12. Povinnosti soutěžícího	76
9.4.2.13. Anulování letu a diskvalifikace	76
9.4.2.14. Měření času.....	76

9.4.3. KATEGORIE RCV - VĚTRONÉ S POMOCNÝM MOTOREM	77
9.4.3.1. Definice	77
9.4.3.2. Charakteristika modelu	77
9.4.3.3. Počet letů	77
9.4.3.4. Definice pokusu	77
9.4.3.5. Opakování letu	77
9.4.3.6. Hodnocení	77
9.4.3.7. Pracovní čas	78
9.4.3.8. Počet pomocníků	78
9.4.3.9. Organizace vzletů	78
9.4.3.10. Technické podmínky soutěže	78
9.4.3.11. Povinnosti soutěžícího	78
9.4.3.12. Anulování letu a diskvalifikace	78
9.4.3.13. Měření času	78
9.4.4. KATEGORIE RCH – MALÉ VĚTRONÉ	79
9.4.4.1. Obecná ustanovení	79
9.4.4.2. Definice modelů	79
9.4.4.3. Definice letiště	79
9.4.4.4. Definice startovacího zařízení (gumicuku)	79
9.4.4.5. Platný let	79
9.4.4.6. Definice přistání	80
9.4.4.7. Definice kola	80
9.4.4.8. Celkový výsledek	80
9.4.4.9. Ostatní ustanovení, opravy	80
9.5. Makety	80
9.5.1. KATEGORIE MCO2 - MAKETY POHÁNĚNÉ MOTOREM MODELA CO2	80
9.5.1.1. Definice	80
9.5.1.2. Charakteristika modelu MCO2	80
9.5.1.3. Počet letů	80
9.5.1.4. Definice platného letu	80
9.5.1.5. Definice pokusu	81
9.5.1.6. Počet pokusů	81
9.5.1.7. Statické hodnocení	81
9.5.1.8. Letové hodnocení	81
9.5.1.9. Celkové hodnocení	81
9.5.1.10. Vzlet modelu	81
9.5.1.11. Počet modelů	81
9.5.1.12. Poznámky	81
9.5.2. KATEGORIE MMin - VOLNÉ MAKETY NA GUMOVÝ POHON	82
9.5.2.1. Definice makety:	82
9.5.2.2. Dokumentace	82
9.5.2.3. Počet modelů	82
9.5.2.4. Pomocníci	82
9.5.2.5. Rozhodčí a časoměřiči	82
9.5.2.6. Bodovací tabulky	82
9.5.2.7. Statické hodnocení	82
9.5.2.8. Koeficient složitosti C (%)	82
9.5.2.9. Počet letů	83
9.5.2.10. Počet pokusů	83
9.5.2.11. Letové maximum	83
9.5.2.12. Letový koeficient	83
9.5.2.13. Platný let	83
9.5.2.14. Celkový letový výsledek	84
9.5.2.15. Celkový výsledek	84
9.5.2.16. Startovací deska	84
9.5.3. KATEGORIE MOř, MPis - MAKETY S GUMOVÝM POHONEM	84
9.5.3.1. Definice	84
9.5.3.2. Charakteristika modelu MOř, MPis	84
9.5.3.3. Počet letů	84
9.5.3.4. Definice platného letu	84
9.5.3.5. Definice pokusu	84
9.5.3.6. Stavební hodnocení	84
9.5.3.7. Letové hodnocení	84
9.5.3.8. Hodnocení	85
9.5.3.9. Počet pomocníků	85

9.5.3.10. Vzlet modelu.....	85
9.5.3.11. Měření času.....	85
9.5.3.12. Rozhodčí.....	85
9.5.3.13. Počet modelů	85
9.5.3.14. Pravidlo o srážce modelů.....	85
9.5.3.15. Poznámky:	85
9.5.4. KATEGORIE SUM - SPORTOVNÍ UPOUTANÉ POLOMAKETY	85
9.5.4.1. Definice a charakteristika modelu SUM.....	85
9.5.4.2. Stavební podmínky	86
9.5.4.3. Bezpečnostní pravidla.....	86
9.5.4.4. Řídící lanka (dráty).....	86
9.5.4.5. Bodování.....	86
9.5.4.6. Dokumentace k hodnocení	86
9.5.4.7. Hodnocení podobnosti modelu s předlohou	87
9.5.4.8. Hodnocení modelu.....	87
9.5.4.9. Celkové hodnocení podobnosti modelu.....	87
9.5.4.10. Pracovní a přípravný a vzletový čas	87
9.5.4.11. Definice pokusu, počet pokusů, počet letů	87
9.5.4.12. Letový program	87
9.5.4.13. Letové hodnocení	88
9.5.4.14. Celkové hodnocení	88
9.5.4.15. Popis letových obratů	88
9.5.5. KATEGORIE RCMV - RÁDIEM ŘÍZENÉ MAKETY VRTULNÍKŮ - PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA	90
9.5.5.1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ.....	90
9.5.5.1.1. Definice modelu	90
9.5.5.1.2. Všeobecné charakteristické vlastnosti	90
9.5.5.1.3. Počet (množství) modelů	90
9.5.5.1.4. Bodoví rozhodčí	90
9.5.5.1.5. Pomocník	90
9.5.5.1.6. Organizace soutěže	90
9.5.5.1.7. Program soutěže	91
9.5.5.1.8. Koeficient	91
9.5.5.2. STATICKÉ HODNOCENÍ	91
9.5.5.2.1. Všeobecná pravidla.....	91
9.5.5.2.2. Dokumentace (shoda se vzorem)	91
9.5.5.2.3. Hodnocení (klasifikace).....	91
9.5.5.2.4. Hodnocení shody se vzorem	92
9.5.5.2.5. Zbarvení.....	92
9.5.5.2.6. Označení	92
9.5.5.2.7. Struktura a realismus povrchu:	92
9.5.5.2.8. Zpracování:	92
9.5.5.2.9. Maketové detaily:	92
9.5.5.2.10. Hodnocení detailů.....	92
9.5.5.2.11. Vyhlášení výsledků hodnocení stavby (konstrukce).....	93
9.5.5.2.12. Hodnocení věrnosti vzoru (statické hodnocení).....	93
9.5.5.3. POKYNY PRO HODNOCENÍ LETU	93
9.5.5.3.1. Všeobecné pokyny	93
9.5.5.3.2. Poznámky	93
9.5.5.3.3. Letový prostor.....	94
9.5.5.3.4. Oficiální (hodnocený) let.....	94
9.5.5.3.5. Startovní čas	94
9.5.5.3.6. Letový čas.....	94
9.5.5.3.7. Hodnocení letu.....	94
9.5.5.3.8. Hodnocení shody se vzorem za letu.....	95
9.5.5.3.9. Volitelné figury.....	95
9.5.5.3.10. Zvláštní figury / Funkce.....	95
9.5.5.3.11. Body za let.....	96
9.5.5.3.12. Konečné hodnocení	96
9.5.5.4. POVINNÉ, VOLITELNÉ A ZVLÁŠTNÍ (MIMORÁDNÉ) FIGURY	96
9.5.5.4.1. Figura č. 1 "Start"	96
9.5.5.4.2. Figura č. 2 "Průlet"	97
9.5.5.4.3. Figura č. 3 "Mezipřistání"	97
9.5.5.4.4. Figura č. 4 "Rychlé zastavení"	98
9.5.5.4.5. Figura č. 5 "Přiblížení a přistání"	98
9.5.5.4.6. Figura č. 6-9 - volitelná "Horské přistání"	99

9.5.5.4.7. Figura č. 6-9 - volitelná "Pirueta"	99
9.5.5.4.8. Figura č. 6-9 - volitelná "Ocasní kruh"	100
9.5.5.4.9. Figura č. 6-9 - volitelná "Písmeno M"	100
9.5.5.4.10. Figura č. 6-9 - volitelná "Přelet překážky"	101
9.5.5.4.11. Figura č. 6-9 - volitelná "Vodorovná osmička"	101
9.5.5.4.12. Figura č. 6-9 - volitelná "Zatačka"	102
9.5.5.4.13. Figura č. 6-9 - volitelná "Levotočivý nebo pravotočivý okruh"	102
9.5.5.4.14. Figura č. 6-9 - volitelná "Let v trojúhelníku"	103
9.5.5.4.15. Figura č. 6-9 - volitelná "Let ve čtverci"	103
9.5.5.4.16. Figura č. 10 - zvláštní "Přeprava osob/materiálu"	104
9.5.5.4.17. Figura č. 10 - zvláštní "Přiblížení s výstupem"	104
9.5.5.4.18. Figura č. 10 - zvláštní "Záchrana"	105
9.5.5.4.19. Figura č. 10 - zvláštní "Let s břemenem"	105
9.5.5.4.20. Figura č. 10 - zvláštní "Osvětlení"	106
9.5.5.4.21. Figura č. 10 - zvláštní "Práškování"	106
9.5.5.4.22. Figura č. 10 - zvláštní "Hašení"	107
9.5.6. KATEGORIE RCMX - VELKÉ POLOMAKETY - PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA.....	107
9.5.6.1. Obecná pravidla a normy pro hodnocení	107
9.5.6.1.1. Definice polomakety RCMX:	107
9.5.6.2. RCMX - velké polomakety.....	109
9.5.6.2.1. Obecné charakteristiky:	109
9.5.6.2.2. Letová část (letový program).....	109
9.5.6.2.3. Výběrové prvky:	110
9.5.6.2.4. Známkování (letové hodnocení):	110
9.5.6.2.5. Letový výsledek:	110
9.5.6.2.6. Celkový výsledek:	110
9.5.6.3. Technická pravidla pro soutěže RCMX.....	111
9.5.6.3.1. Statické hodnocení.....	111
9.5.6.3.2. Letové hodnocení	112
9.5.7. KATEGORIE RCMH - RÁDIEM ŘÍZENÉ MAKETY HYDROPLÁNŮ - PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA.....	129
9.5.7.1. Obecná pravidla a normy pro hodnocení maket	129
9.5.7.2. Hodnocení shodnost se vzorem	129
9.5.7.3. Letový program	130
9.5.7.4. Celkové hodnocení	131
9.6. Rádiem řízené modely poháněné elektromotorem.....	131
9.6.1. KATEGORIE RCE7 - KLUZÁKY S ELEKTRICKÝM POHONEM	131
9.6.1.1. Definice	131
9.6.1.2. Stavitel modelu	132
9.6.1.3. Obecné charakteristiky	132
9.6.1.4. Přenos informací	132
9.6.1.5. Počet modelů	132
9.6.1.6. Soutěžící a pomocník	132
9.6.1.7. Definice platného letu	132
9.6.1.8. Zrušení letu nebo diskvalifikace	132
9.6.1.9. Organizace soutěže	132
9.6.1.10. Organizace vzletů	132
9.6.1.11. Uspořádání vzletové a přistávací plochy	132
9.6.1.12. Vyhodnocování	133
9.6.1.13. Vzlety	133
9.6.1.14. Letová úloha	133
9.6.1.15. Letová plocha	133
9.6.2. KATEGORIE RCEP - MODELY PRO ZÁVOD KOLEM PYLONŮ S ELEKTROMOTOREM - PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA	134
9.6.2.1. Obecně	134
9.6.2.2. Upřesnění	134
9.6.2.3. Průběh závodu	134
9.6.2.4. Hodnocení	134
9.6.3. KATEGORIE RCEN - KLUZÁKY S ELEKTRICKÝM MOTOREM	134
9.6.3.1. Definice	134
9.6.3.2. Stavitel modelu	134
9.6.3.3. Obecné charakteristiky	134
9.6.3.4. Přenos informací	135
9.6.3.5. Počet modelů	135
9.6.3.6. Soutěžící a pomocník	135
9.6.3.7. Definice platného letu	135

9.6.3.8. Zrušení letu nebo diskvalifikace	135
9.6.3.9. Organizace soutěže	135
9.6.3.10. Organizace vzletů	135
9.6.3.11. Uspořádání vzletové a přistávací plochy	135
9.6.3.12. Vyhodnocování	135
9.6.3.13. Vzlety	136
9.6.3.14. Letová úloha	136
9.6.3.15. Letová plocha	136
9.6.4. KATEGORIE RCEA - HALOVÉ AKROBATICKÉ MODELY S ELEKTROMOTOREM - PŘEDBĚŽNÁ	
PRAVIDLA	136
9.6.4.1. Definice	136
9.6.4.2. Stavitel modelu	136
9.6.4.3. Obecné charakteristiky	136
9.6.4.4. Počet modelů	136
9.6.4.5. Soutěžící a pomocník	137
9.6.4.6. Definice platného letu	137
9.6.4.7. Počet letů	137
9.6.4.8. Zrušení letu nebo diskvalifikace	137
9.6.4.9. Organizace soutěže	137
9.6.4.10. Organizace letů	137
9.6.4.11. Sestavy akrobatických obratů	137
9.6.4.11.1. Sestava A	137
9.6.4.11.2. Sestava B	138
9.6.4.11.3 Varianty sestavy B	138
9.6.4.11.4. Volná sestava	138
9.6.4.12. Rozhodčí	138
9.6.4.13. Vyhodnocování výsledků	138
PŘÍLOHA 9.6.4.P.1. - SEZNAM OBRATŮ PRO HALOVOU AKROBACII	139
1. Vzletový postup (K = 1)	139
2. Přistávací postup (K = 1)	139
3. Pomalý výkrut (K = 3)	139
4. Střídavé výkruty (K = 3)	139
5. Dvoubodový výkrut (K = 2)	139
6. Čtyřbodový výkrut (K = 3)	139
7. Kobra výkrut (K = 3)	139
8. Výkrut do kruhu (K = 4)	139
9. Dva střídavé výkruty do kruhu (K = 4)	139
10. Tři střídavé výkruty do kruhu (K = 5)	139
11. Souvrat se čtvrtvýkruty (K = 2)	139
12. Souvrat na zádech (K = 3)	139
13. Dvojitý souvrat se čtvrtvýkruty (Písmeno M) (K = 5)	139
14. Tlačená smyčka se čtvrtvýkruty (K = 3)	140
15. Tažená smyčka se čtvrtvýkruty (K = 3)	140
16. Pád po ocase (K = 4)	140
17. Dva opakováné normální přemety (K = 2)	140
18. Dva opakováné obrácené přemety (K = 3)	140
19. Čtvercový přemety s 2 půlvýkruty (K = 4)	140
20. Čtvercový přemety nakoso s půlvýkruty (K = 4)	140
21. Normální přemety s integrovaným výkrutem na vrcholu (K = 4)	140
22. Normální přemety se 4 půlvýkruty (K = 4)	140
23. Trojúhelníkový přemety s půlvýkrutem (K = 5)	140
24. Přemety s horní polovinou v nožovém letu (K = 5)	140
25. Osmička ve vodorovném letu (K = 3)	140
26. Osmička ve vodorovném letu na zádech (K = 4)	140
27. Vodorovná osmička (K = 3)	140
28. Obrácená vodorovná osmička (K = 4)	140
29. Kubánská osmička (K = 3)	140
30. Obrácená kubánská osmička (K = 4)	140
31. Čtvercová vodorovná osmička (K = 5)	141
32. Dvojitý překrut (K = 2)	141
33. Přímý let na zádech (K = 2)	141
34. Let na zádech do kruhu (K = 3)	141
35. Nožový let (K = 4)	141
36. Jednoduchý výkrut (K = 3)	141
37. Výkrut z letu na zádech (K = 4)	141

38. Střídavé půlvýkruty (K = 3)	141
39. Souvrat (K = 2).....	141
40. Souvrat z letu na zádech (K = 3)	141
41. Zrcadlový souvrat (K = 4).....	141
42. Zrcadlový souvrat ze zad s půlvýkrutem (K = 5)	141
43. Normální přemět (K = 2).....	141
44. Obrácený přemět (K = 3)	141
45. Čtvercový přemět (K = 3)	141
46. Trojúhelníkový přemět (K = 3)	141
47. Dva soustředné normální přemety (K = 3)	141
48. Překrout (K = 2)	142
49. Obrácený překrout (K = 2).....	142
50. Tažená smyčka (K = 2)	142
51. Tlačená smyčka (K = 2)	142
52. Cylindr se čtvrtvýkruty (K = 4).....	142
53. Vodorovný kruh se 2 půlvýkruty (K = 5)	142
54. Střídavé nožové lety (K = 4)	142
55. Nožový let do kruhu (K = 5)	142
PŘÍLOHA 9.6.4.P.2. - POKYNY PRO ROZHODČÍ.....	142
1. Hodnocení povinných sestav.....	142
2. Hodnotící kritéria volné sestavy.....	143
3. Pokyny pro hodnocení.....	143
K jednotlivým kriteriím.....	143
9.6.5. KATEGORIE RCEO - kluzáky s elektrickým motorem - prozatímní pravidla	143
9.6.5.1. Definice	143
9.6.5.2. Stavitel modelu	144
9.6.5.3. Obecné charakteristiky	144
9.6.5.4. Přenos informací.....	144
9.6.5.5. Počet modelů	144
9.6.5.6. Soutěžící a pomocník.....	144
9.6.5.7. Definice platného letu:.....	144
9.6.5.8. Diskvalifikace, nebo kdy je letové kolo hodnoceno nulou:	144
9.6.5.9. Organizace soutěže	144
9.6.5.10. Organizace vzletů	144
9.6.5.11. Uspořádání vzletové a přistávací plochy	145
9.6.5.12. Vyhodnocení soutěže.....	145
9.6.5.13. Vzlety	145
9.6.5.14. Letová úloha	145
9.6.5.14.1. Klouzavý let.....	145
9.6.5.14.2. Přistání	145
9.6.5.15. Letová plocha	146
9.6.6. KATEGORIE RCEJ - kluzáky s elektrickým modelem.....	146
9.6.6.1. Definice modelu	146
9.6.6.2. Stavitel modelu	146
9.6.6.3 Charakteristika modelu	146
9.6.6.4. Přenos informací.....	146
9.6.6.5. Počet modelů	146
9.6.6.6. Soutěžící a pomocník.....	146
9.6.6.7. Letová plocha	146
9.6.6.8. Uspořádání vzletové a přistávací plochy	146
9.6.6.9. Organizace soutěže	146
9.6.6.10. Soutěžní lety	147
9.6.6.11. Přistání	147
9.6.6.12. Opakování soutěžního letu.....	148
9.6.6.13. Soutěžní let je hodnocen nulou, nebo je soutěžící diskvalifikován.....	148
9.6.6.14. Vyhodnocení soutěže.....	148
9.6.6.15. Matice.....	148
9.6.6.15.1 Tabulky.....	149
9.6.6.16. Kontrola modelů.....	149

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Obecná definice modelu letadla

Model letadla je zařízení těžší vzduchu, udaných rozměrů, s motorem nebo bez něj, které není schopno nést člověka, je používán pro soutěžní, sportovní, nebo rekreační účely, zásadně odlišné od bezpilotních prostředků vyvinutých pro komerční či vládní vědecký výzkum, nebo vojenské účely.

1.2. Obecné charakteristiky modelů letadel

Největší letová hmotnost s palivem	20 kg
Největší nosná plocha	500 dm ²
Největší plošné zatížení	250 g/dm ²
Největší zdvihový objem pístového motoru(ů)	250 cm ³
Nejvyšší napětí nezatíženého zdroje elektrického pohonu	42 voltů

Obecná max. hladina hluku je 96 dB ve vzdálenosti 3 metry.

Obecné charakteristiky platí pro všechny kategorie, pokud není ve stavebních pravidlech jednotlivých kategorií uvedeno jinak.

1.3. Rozdělení modelů letadel

1.3.1. MODELY PRO VOLNÝ LET

Modely letadel, u kterých v průběhu letu neexistuje žádné fyzické spojení mezi modelem letadla a soutěžícím, nebo jeho pomocníkem.

Kategorie:	H	házecí kluzáky	oficiální pravidla
	A3	větroně	oficiální pravidla
	P30	modely s gumovým motorem	oficiální pravidla
	CO2	modely s motorem na oxid uhličitý	oficiální pravidla
	P3	halové modely	oficiální pravidla
	A6	halové modely s gumovým motorem	předběžná pravidla

1.3.2. MODELY PRO UPOUTANÝ LET

Modely letadel, jejichž let je řízen aerodynamickými plochami ovládajícími polohu a výšku. Pilot stojí na zemi a řídí model dvěma nebo více neprotažitelnými dráty nebo lankou přímo připojenými k ovládacímu systému modelu. Je povoleno použít zařízení, jímž se drží lanka v ruce, nebo se během měření rychlosti vkládá do vidlice středového pylonu. Během vzletu a letu se nesmí použít žádný jiný způsob ovládání modelu, motoru, nebo dalších zařízení kromě ovládání lanky.

Kategorie:	UŠ	školní upoutané modely	oficiální pravidla
	UR20 a UR25	rychlostní upoutané modely	oficiální pravidla

1.3.3. RÁDIEM ŘÍZENÉ MOTOROVÉ MODELY

Modely letadel, jejichž let je aerodynamicky řízen plochou nebo plochami ovládající polohu, směr a výšku. Pilot stojí na zemi a ovládá řídící plochy a další zařízení prostřednictvím rádiového zařízení.

Kategorie:	RCA	akrobatické motorové modely	oficiální pravidla
	RCAX	velké akrobatické modely	předběžná pravidla
	RCAH	akrobatické modely hydroplánů	předběžná pravidla
	RCPa	rádiem řízené modely parašutistů	předběžná pravidla
	RCF3	obratné motorové modely	předběžná pravidla
	Q500	modely pro závod kolem pylonů	oficiální pravidla

1.3.4. RÁDIEM ŘÍZENÉ MODELY VĚTROŇŮ

Kategorie:	RCV1	termické větroně řízené pouze směrovkou	oficiální pravidla
	RCV2	termické větroně	oficiální pravidla
	RCVM	větroně s pomocným pístovým motorem	oficiální pravidla
	RCH	malé větroně	oficiální pravidla

1.3.5. MAKETY

Kategorie:	MCO2	makety s motorem na oxid uhličitý	oficiální pravidla
-------------------	------	-----------------------------------	--------------------

MMin	makety s gumovým motorem	oficiální pravidla
MOř a MPis	makety s gumovým motorem	oficiální pravidla
SUM	sportovní upoutané makety	oficiální pravidla
RCMV	rádiem řízené makety vrtulníků	předběžná pravidla
RCMX	rádiem řízené polomakety	předběžná pravidla
RCMH	rádiem řízené makety hydroplánů	předběžná pravidla

1.3.6. MODELY S ELEKTRICKÝM POHONEM

Kategorie:	RCE7	kluzáky s elektrickým motorem	oficiální pravidla
	RCEP	modely pro závod kolem pylonů	předběžná pravidla
	RCEN	kluzáky s elektrickým motorem	oficiální pravidla
	RCEA	halové akrobatické modely s elektromotorem	předběžná pravidla
	RCEO	kluzáky s elektrickým motorem	předběžná pravidla
	RCEJ	kluzáky s elektrickým motorem	oficiální pravidla

1.4. Definice výrazů použitých pro specifikaci a pravidla

1.4.1. Celková nosná plocha

je dána součtem plochy křídla a vodorovné nebo šikmě ocasní plochy či ploch. Pro výpočet se používá plocha kolmého průmětu všech ploch, připadajících v úvahu, na vodorovnou rovinu. Do celkové nosné plochy se zahrnuje i ta část plochy trupu, která je dána prodloužením normálních obrysů nosných ploch až k ose souměrnosti modelu.

1.4.2. Hmotnost

Při stanovení nejmenšího plošného zatížení a nejmenší hmotnosti se uvažuje s hmotností úplného letuschopného modelu bez paliva.

1.4.3. Zatížení

je definováno jako podíl hmotnosti v gramech a nosné plochy v dm².

1.4.4. Přídavná přítěž

Pokud je nutné pro dosažení předepsané hmotnosti, nebo k nastavení polohy těžiště použít přítěže, musí být tato umístěna uvnitř modelu a trvale připevněna. Její umístění musí být překontrolováno a schváleno příslušným rozhodčím soutěže.

1.4.5. Vzlet

Model musí odstartovat ze země nebo vody bez jakékoli pomoci pilota nebo jeho pomocníka.

1.4.6. Vzlet z ruky

je vzlet, kdy soutěžící stojí na zemi a vypouští model z ruky.

1.4.7. Přistání

Za přistání se považuje první dotyk modelu se zemí nebo vodou, nebo definitivní ukončení jeho dopředného pohybu.

1.4.8. Hydroplán

je model letadla, který musí vzletnout z vody, ale nemusí při skončení letu na vodu přistát. Před vzletem musí být provedena zkouška schopnosti modelu plavat, při které musí model plavat na hladině ve vzletové poloze po dobu 1 minuty bez vnější pomoci.

1.4.9. Vrtulník

je model těžší vzduchu, u něhož se veškerý vztlak a vodorovný tah získává rotorovým systémem(y) otácejícím se kolem přibližně svislé osy(os) poháněným motorem. Pevné vodorovné nosné plochy mohou mít plochu max. 4 % celkové plochy rotoru(ů). Pevné nebo řiditelné stabilizátory mohou mít nejvýše 2 % z celkové plochy rotoru(ů).

1.5. Platnost pravidel

1.5.1. Za znění tohoto sportovního řádu odpovídá předsednictvo KLeM ČR.

1.5.2. Návrhy na změny obecných ustanovení mohou předkládat členové předsednictva KLeM ČR, nebo jejich prostřednictvím kterýkoli člen SMČR.

1.5.3. Návrhy na změny stavebních a soutěžních pravidlech národních kategorií a návrhy na zrušení nebo zavedení nových kategorií lze předkládat pouze prostřednictvím příslušného šéftrenéra.

1.5.4. Každý návrh změny musí obsahovat číslo odstavce, kterého se změna týká, přesné znění návrhu změny, zdůvodnění změny a datum, od kterého má změna platit.

1.5.5. Změny v kategoriích, v nichž se vyhlašuje mistrovství ČR, musí platit nejpozději od 1. ledna roku, předcházejícího roku, v němž se podle změných pravidel bude pořádat mistrovství ČR.

1.5.6. Změny v pravidlech ostatních kategorií, schválené a zveřejněné na oficiální webové stránce SMČR nejpozději do 30. září, mohou platit již od 1. ledna následujícího roku.

1.5.7. Pravidla nové kategorie budou vždy zařazena jako předběžná. O změnu na oficiální pravidla může požádat šéftrenér, do jehož působnosti příslušná kategorie spadá, za těchto předpokladů:

1.5.7.1. V posledních dvou létech nedošlo ke změně charakteristik modelů a zásadních rysů soutěžních pravidel (počet letů, způsob hodnocení atp.).

1.5.7.2. Podle předběžných pravidel se během tří posledních roků uskutečnilo každoročně nejméně pět soutěží, uspořádaných v nejméně třech krajích, na nichž bylo hodnoceno vždy aspoň pět soutěžících s výsledkem lepším než nula (nutno doložit výsledkovými listinami).

1.5.8. Předsednictvo může na návrh šéftrenéra zrušit pravidla kategorie, v níž nebyla nejméně dva roky uspořádána žádná soutěž, zařazená do Kalendáře soutěží KLeM ČR.

2. LETECKOMODELÁŘSKÉ SPORTOVNÍ PODNIKY

2.1. Mezinárodní soutěže FAI

Jsou to soutěže zařazené do Sportovního kalendáře FAI. Na těchto soutěžích se soutěží podle Sportovního řádu FAI bez povolených odchylek od pravidel FAI. Všichni soutěžící musí mít pro daný rok platnou sportovní licenci FAI.

2.2. Mistrovství České republiky

Jsou to soutěže výkonnostního charakteru. Účast může být omezena postupovým klíčem, který musí být vyhlášen s dostatečným předstihem tak, aby se mohla provést nominace soutěžících z nižších postupových kol. Soutěží se podle Sportovního řádu České republiky, nebo podle Sportovního řádu FAI s případnými povolenými odchylkami od pravidel FAI.

Podmínkou pro vyhlášení titulu "Mistr České republiky" je účast nejméně 5 soutěžících, nebo 5 týmů, kteří jsou hodnoceni ve výsledkové listině.

2.2.1. Mistrovství republiky může být uspořádáno pokud v uvažované kategorii v předcházejícím roce startovalo na mistrovství republiky nejméně 5 soutěžících, nebo 5 týmů s platným výsledkem.

V případě, že se v předchozím roce v uvažované kategorii mistrovství republiky nekonalo, musí být požadovaných 5 soutěžících, nebo 5 týmů v žebříčku zpracovaném podle odstavce 2.9.3. za předcházející rok.

2.2.2. Propozice a složení jury pro mistrovství republiky schvaluje předsednictvo KLeM ČR. Jury musí být tříčlenná. Nejméně jeden člen jury musí být buď členem odborné komise KLeM ČR která příslušnou kategorii řídí, nebo členem předsednictva KLeM ČR.

2.2.3. Mistrovství republiky v kategoriích podle Sportovního řádu FAI vyhlašuje předsednictvo v oficiálních i předběžných kategoriích zejména v případě, kdy navazuje na mistrovství světa, nebo mistrovství Evropy.

2.2.4. Mistrovství republiky v kategoriích podle Sportovního řádu ČR vyhlašuje předsednictvo pouze v oficiálních kategoriích.

2.2.5. Mistrovství republiky je vyhlašováno samostatně pro každou věkovou skupinu. Není-li výslově vyhlášena žádná věková skupina, rozumí se tím, že je mistrovství republiky vyhlášeno pouze pro věkovou skupinu seniorů.

Pokud budou v takovém mistrovství republiky startovat soutěžící z mladších věkových skupin, hodnotí se společně s vyhlášenou věkovou skupinou bez ohledu na jejich počet. Ve výsledkové listině je ale pořadatel povinen označit sportovce z mladší věkové skupiny (pouze pro identifikaci).

a) V případě, že je vyhlášeno mistrovství republiky pro dvě (nebo tři) věkové skupiny, bude mít výsledková listina dvě (nebo tři) části a budou vyhlášeni dva (nebo tři) mistři České republiky).

Pokud nebude splněn minimální počet 5 soutěžících pro vyhlášení Mistra republiky, přeřazuje se nižší věková skupina do vyšší.

b) Není-li vyhlášena žádná věková skupina, nebo je vyhlášena věková skupina seniorů, mohou zde létat junioři i žáci, ale nebudou vyhlášeni ve zvláštním pořadí. Mistr republiky bude vždy pouze jeden

c) Je-li vyhlášeno mistrovství republiky pro juniory, mohou zde létat také žáci, ale nebudou vyhlášeni ve zvláštním pořadí.

d) Je-li vyhlášeno mistrovství republiky pro žáky, nesmí zde létat ani senioři ani junioři.

2.3. Druhy Mistrovství České republiky:

2.3.1. Mistrovství České republiky

Je to uzavřená soutěž pro členy SMČR. Vítěz mistrovství republiky získává pro daný rok titul "Mistr České republiky" pro vyhlášenou kategorii a věkovou skupinu.

2.3.2. Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí

V případě účasti zahraničních soutěžících je Mistrem České republiky nejlepší soutěžící z České republiky. Nejlépe umístěný soutěžící z České republiky získává pro daný rok titul "Mistr České republiky" pro vyhlášenou kategorii a věkovou skupinu. Zahraniční soutěžící se musí prokázat platnou pojistkou z odpovědnosti za způsobené škody a platným průkazem FAI.

2.3.3. Mezinárodní Mistrovství České republiky

Jsou to soutěže zařazené do Sportovního kalendáře FAI. Na těchto soutěžích se soutěží podle Sportovního rádu FAI bez povolených odchylek od pravidel FAI. Všichni soutěžící musí mít pro daný rok platnou sportovní licenci FAI. Mistrem České republiky je vítěz soutěže bez ohledu na to, jakou má státní příslušnost. Zahraniční soutěžící se musí prokázat platnou pojistkou z odpovědnosti za způsobené škody.

2.4. Oblastní mistrovství

Jsou vyhlašována pro určité geografické či správní oblasti v případech, kdy jde o postup do vyššího kola. Soutěží se podle Sportovního rádu České republiky, nebo podle Sportovního rádu FAI s případnými povolenými odchylkami od pravidel FAI. Přístup zahraničních účastníků může být omezen, nebo zcela vyloučen propozicemi soutěže.

2.5. Seriálové soutěže

Jsou to soutěže, v nichž se společně hodnotí výsledky několika soutěží ve stejně kategorii v průběhu jednoho roku. Soutěží se podle Sportovního rádu České republiky, nebo podle Sportovního rádu FAI s případnými povolenými odchylkami od pravidel FAI. Přístup zahraničních účastníků může být omezen, nebo zcela vyloučen propozicemi soutěže.

O zařazení soutěže jako seriálové rozhoduje příslušná odborná komise.

Pořadatel seriálu soutěží musí zajistit:

- a) Definování pravidel, podle kterých budou soutěžícím započítány výsledky z jednotlivých soutěží. Tato pravidla musí být vyhlášena a zveřejněna před zahájením první soutěže zařazené do seriálu..
- b) Předem určit a v Kalendáři soutěží KLeM ČR označit, které soutěže jsou do seriálu zařazeny. Dodatečné zařazení soutěže do seriálu není povoleno.
- c) Každá soutěž musí být vyhodnocena samostatně a musí z ní být vydána samostatná výsledková listina.
- d) Zpracování a zveřejnění závěrečné výsledkové listiny.

2.6. Veřejné soutěže

Jsou to ostatní soutěže zveřejněné v Kalendáři soutěží leteckých modelářů SMČR. Soutěží se podle Sportovního rádu České republiky, nebo podle Sportovního rádu FAI s případnými povolenými odchylkami od pravidel FAI. Přístup zahraničních účastníků může být omezen, nebo zcela vyloučen propozicemi soutěže.

2.7. Soutěže žáků

Přístup je povolen pouze žákům do patnácti let.

2.8. Klubové soutěže

Jsou to ostatní soutěže, které nejsou zveřejněny v Kalendáři soutěží leteckých modelářů SMČR.

2.9. Ostatní akce

Jsou to všechny akce nesoutěžního charakteru, kde se předvádějí modely veřejnosti. Všichni piloti předváděných modelů musí mít platnou sportovní licenci Svazu modelářů ČR, v případě zahraničních účastníků musí mít platný průkaz jejich domácí modelářské organizace.

2.10. Hodnocení výsledků soutěží

2.10.1. Soutěže jednotlivců

Výkony seniorů, juniorů a žáků je třeba hodnotit oddeleně pokud se ve věkové skupině zúčastní alespoň tři soutěžící. Přiřazuje se vždy mladší neúplná skupina ke starší, nikdy naopak. Pokud jsou žáci nebo junioři hodnoceni v jiné věkové skupině, je pořadatel povinen každého žáka nebo juniora ve výsledkové listině označit.

2.10.2. Soutěže družstev

2.10.2.1. Družstvo musí být nejméně tříčlenné.

2.10.2.2. Členy družstva je nutno určit před zahájením soutěže jmenovitě. Po zahájení soutěže se složení družstva nesmí měnit.

2.10.2.3. Pokud se hodnotí soutěž družstev v jedné kategorii, hodnotí se součet výsledků dosažených jednotlivými členy družstva.

2.10.2.4. Pokud se hodnotí pořadí družstev ve více kategoriích najednou, stanoví se výsledek součtem umístění jednotlivých členů družstva ve všech létaných kategoriích.

2.10.3. Žebříčky

2.10.3.1. Započítávají se pouze výsledky ze všech soutěží uvedených v Kalendáři soutěží ČR, které byly uspořádány podle platného Sportovního rádu ČR, nebo platného Sportovního rádu FAI.

2.10.3.2. Do žebříčků se započítávají pouze výkony ze základní soutěže, nezapočítává se výkon z rozlétávání.

2.10.3.3. Žebříčky nelze zpracovávat v předběžných kategoriích.

2.10.3.4. Při zpracování žebříčků se nezapočítávají konečné výsledky seriálových soutěží.

2.10.3.5. Započítávají se tři nejlepší výkony každého sportovce v jednom kalendářním roce. V případě shody rozhoduje další nejlepší výkon.

2.10.3.6. Každá kategorie i věková skupina se zpracovává samostatně. Pro vyhlášení žebříčku není určen žádný minimální počet sportovců. Proto se vyhlašuje pořadí i v případě, že je v dané kategorii nebo věkové skupině pouze jeden soutěžící.

2.10.3.7. a) V kategoriích, kde jsou stanovená různá maxima, se provede přepočet na tzv. jednotné maximální časy:
 $F1A = 1290 \text{ sec}; F1B, F1C = 1320 \text{ sec}; F1H, F1G, F1J, F1K = 600 \text{ sec}$

Příklad 1: Pokud se soutěž F1A létala na $5 \times 180 = 900 \text{ sec}$ a bylo dosaženo výsledku 861 sec,

tak se provede přepočet: $1290 : 900 = 1,433$ potom $861 \times 1,433 = 1233,8 = 1234 \text{ sec}$ pro žebříček

Příklad 2: Pokud se soutěž F1B, F1C létala na $5 \times 180 = 900 \text{ sec}$ a bylo dosaženo výsledku 880 sec,

tak se provede přepočet: $1320 : 900 = 1,4666$ potom $880 \times 1,4666 = 1291 = 1234 \text{ sec}$ pro žebříček

b) Pro srovnatelnost výsledků ze soutěží s různým počtem soutěžních kol je možné výsledky normalizovat přepočtením podle vzorce:

normalizované body pro soutěžícího = $1000 * \text{výsledek soutěžícího} / \text{výsledek vítěze soutěže}$

Použití normalizace výsledků musí být oznámeno předem a musí být použito pro všechny výkony zařazené do žebříčku dané kategorie.

2.10.3.8. Žebříčky zpracovávají trenéři ze zaslanych výsledkových listin, nebo z výkonů, které je možné poslat za celý klub, nebo oblast, nebo i jednotlivě.

Žebříčky musí obsahovat:

a) jméno a příjmení soutěžícího, věkovou kategorii, číslo jeho sportovní licence a název klubu jehož je členem

b) tři nejlepší dosažené výkony spolu s čísly soutěží

c) dosažený součet tří nejlepších výkonů

d) pokud jsou dosažené výkony maximem v příslušné kategorii, potom ještě výkony z dalších soutěží

2.11. Výkonnostní stupně

2.11.1. Body lze získat pouze na soutěžích uvedených v Kalendáři soutěží ČR, v Kalendáři soutěží FAI a z žebříčků všech kategorií, které trenéři zpracují a zveřejní ve Zpravodaji, nebo na webové stránce SMČR.

2.11.2. Hodnotí se výsledky jednotlivců. Výsledky družstev se započítávají pouze z mistrovství světa a mistrovství Evropy, na nichž bylo vyhlášeno i pořadí družstev. Při souběhu bodových zisků za pořadí v hodnocení jednotlivců i za pořadí v hodnocení družstev se započítávají obojí body.

2.11.3. Body pro výkonnostní stupně nelze získat na soutěžích v soutěžních kategoriích podle předběžných pravidel Sportovního rádu ČR.

2.11.4. Evidence bodů je časově neomezená, započítávané výkony se mohou stále sčítat pro získání dalšího vyššího výkonnostního stupně.

2.11.5. Výkonnostní stupně (zkratka VS) se rozlišují takto:

odznak MLADÝ MODELÁŘ - pouze pro žáky do 15-ti let

výkonnostní stupeň A - základní kvalifikace

výkonnostní stupeň B	- střední kvalifikace
výkonnostní stupeň C	- vysoká kvalifikace
zlaté C	- ojedinělá vyšší kvalifikace
diamantové C	- ojedinělá nejvyšší kvalifikace

2.11.6. Získané body si eviduje soutěžící ve formuláři "Evidence výkonů", kde mu je potvrzuje předseda klubu. Tento formulář je přílohou členského průkazu. Při popsání formuláře se přiloží další a očísluje pořadovým číslem. Získání Odznaku MLADÝ MODELÁŘ a Výkonnostního stupně A a B potvrzuje do členského průkazu - sportovní licence předseda klubu.

Výkonnostní stupně C přiznává, potvrzuje a diplomy rozesílá předsednictvo KLeM ČR.

2.11.7. Body se přiznávají podle připojené tabulky. V každé soutěžní kategorii je pouze jeden limit bez rozdílu pro věkové kategorie.

Tabulka pro hodnocení výkonnostních stupňů

Body za výkon na soutěži

kategorie	limit	body	kategorie	limit	body
H	250 sec	2 body	F1A 7/5 letů	1000/720 sec	3 body
A3	220 sec	2 body	F1B 7/5 letů	800/570 sec	3 body
P30	300 sec	2 body	F1C 7/5 letů	800/570 sec	3 body
CO2	400 sec	2 body	F1D 6/3 lety	30/15 min	3 body
P3 6/3 lety	520/260 sec	2 body	F1E	330 %	3 body
UŠ	200 bodů	2 body	F1G (B1)	370 sec	3 body
SUM	1800 bodů	2 body	F1H (A1)	400 sec	3 body
UR20	80 km/hod	2 body	F1J (C1)	370 sec	3 body
UR25	90 km/hod	2 body	F1K	450 sec	3 body
RCV1	850 bodů	2 body	F1L 6/3 lety	16/8 min	3 body
RCV2	1200 bodů	2 body	F2A	200 km/hod	3 body
RCVM	1100 bodů	2 body	F2B	1000 bodů	3 body
RCA	600 bodů	2 body	F2C	do 5 min	3 body
RCH	60 % vítěze	2 body	F2D	4 kola	3 body
RCE7	600 bodů	2 body	F3A, F3D	60 % vítěze	3 body
RCEN	60 % vítěze	2 body	F3B, F3F, F3J	60 % vítěze	3 body
RCEJ	1100 bodů	2 body	F3M	700 bodů	3 body
MOř	120 bodů	2 body	F4B, F4C	3000 bodů	3 body
MMin	130 bodů	2 body	F4D, F4E	2600 bodů	3 body
			F5B	60 % vítěze	3 body

||

Body za umístění

umístění:	žebříček ČR	mistrovství ČR	soutěže z kalendáře FAI
1. místo	80 bodů	50 bodů	20 bodů
2. místo	60 bodů	40 bodů	10 bodů
3. místo	40 bodů	30 bodů	5 bodů
4. místo	20 bodů	20 bodů	
5. místo	10 bodů	10 bodů	
umístění:	mistrovství Evropy,	mistrovství světa, Světový pohár (celkový výsledek)	
1. místo jednotlivců	150 bodů	300 bodů	
2. místo jednotlivců	125 bodů	250 bodů	
1. místo družstev	125 bodů	250 bodů	
3. místo jednotlivců	100 bodů	200 bodů	
2. místo družstev	100 bodů	200 bodů	
3. místo družstev	75 bodů	150 bodů	
4. místo jednotlivců	50 bodů	100 bodů	
5. místo jednotlivců	25 bodů	50 bodů	

Body za rekordy

ustavení, nebo překonání rekordu národního 200 bodů světového 400 bodů

Limity pro přiznání výkonnostních stupňů

odznak LETECKÝ MODELÁŘ (pouze žákům přizná předseda klubu)	3 body
výkonnostní stupeň A (přiznává předseda klubu)	20 bodů
výkonnostní stupeň B (přiznává předseda klubu)	100 bodů
výkonnostní stupeň C (přiznává předsednictvo KLeM ČR)	200 bodů
zlaté C (přiznává předsednictvo KLeM ČR)	400 bodů
diamantové C (přiznává předsednictvo KLeM ČR)	800 bodů

3. ORGANIZACE SOUTĚŽÍ

3.1. Povinnosti pořadatele soutěže

Pořadatel, který pořádá soutěž, ji musí zajistit tak, aby byla dodržena všechna sportovní, bezpečnostní a organizační pravidla. Zejména musí respektovat tato ustanovení:

3.1.1. Při určení soutěžní kategorie a druhu soutěže zvážit své organizační možnosti a schopnosti, zejména možnost přístupu na vhodnou letištní plochu.

3.1.2. Vydat pozvánku (propozice soutěže) a rozeslat ji všem, kdo si ji vyžádají.

Pozvánka musí zejména obsahovat: evidenční číslo soutěže, létanou kategorii, datum, čas a místo soutěže, datum uzávěrky přihlášek, podmínky účasti, výši vkladů a případných dalších poplatků. Při soutěžích RC modelů se zde také uvede, zda bude k dispozici kontrolní monitor. Doporučená je i mapka, nebo nákres polohy letové plochy.

Pomůcka pro sestavení propozic je v Příloze 3.1.

Propozice na mistrovství republiky předkládá pořadatel současně se žádostí o zařazení soutěže do Kalendáře soutěží šéftrenérovi, který je předloží předsednictvu KLeM ČR ke schválení.

3.1.3. Sestavit sbor kvalifikovaných organizátorů, jmenovat hlavního rozhodčího nebo členy jury a ostatní rozhodčí podle druhu a rozsahu soutěže.

3.1.4. Není dovoleno rozšiřovat soutěž o další kategorie, které nejsou zveřejněny v Kalendáři soutěží KLeM ČR.

3.1.5. Dodržovat zákaz účasti hlavních rozhodčích jako soutěžících (platí pro hlavního rozhodčího, členy jury a bodovače).

3.1.6. Zajistit vhodnou soutěžní plochu dovolující plné využití výkonnosti modelů a jejich bezpečný návrat.

3.1.7. Vytyčit startoviště, vzletovou čáru, přistávací terče a pod. v souladu s požadavky pravidel příslušné kategorie.

3.1.8. Zajistit všechna potřebná a dostupná měřicí a kontrolní zařízení pro prověření charakteristik modelů a pomocných zařízení a umožnit soutěžícím, aby se mohli přesvědčit o správnosti charakteristik svých modelů a zařízení na oficiálním kontrolním zařízení před zahájením soutěže.

3.1.9. Zabezpečit, aby kontrolu charakteristik modelů a pomocných zařízení vykonávali pouze pořadatel a hlavní rozhodčí nebo členové jury, nikoli ostatní soutěžící. Kontrola se musí uskutečnit za přítomnosti soutěžícího létajícího s prověřovaným modelem, nebo používajícího kontrolované pomocné zařízení. Při zvažování tvrdosti postihu za nedodržení charakteristik modelu a pomocných zařízení je třeba přihlédnout k tomu, zda pořadatel splnil ustanovení odstavce 3.1.8.1. a umožnil soutěžícím včas přístup k oficiálnímu kontrolnímu zařízení.

3.1.10. Při soutěžích RC modelů se vysílače předávají před zahájením soutěže do úschovy pověřenému pořadateli. Vysílač se soutěžícímu vydává pouze když je vyvolán k letu. V případě souhlasu hlavního rozhodčího nebo jury a všech soutěžících je možné, aby vysílače zůstaly v úschově u soutěžících. I v tomto případě však platí, že povolení k zapnutí vysílače může dát pouze startér.

Pořadatelé na vzletové čáře musí sledovat soutěžící, aby nezapínali vysílače před tím, než jim dá startér k tomu povolení.

Pokud je nutná zkouška rádiového zařízení, dává souhlas se zapnutím vysílače hlavní rozhodčí nebo jury po dohodě se startérem.

3.1.11. Oficiálně zahájit soutěž nástupem soutěžících, představením rozhodčích a seznámením s letovým prostorem.

3.1.12. V průběhu soutěže umožnit soutěžícím seznámení s výsledky měření, nebo jiného hodnocení soutěžního letu přímo na startovišti. Povinností pořadatele je zveřejňovat v průběhu soutěže výsledky jednotlivých kol.

3.1.13. Respektovat rozhodnutí hlavního rozhodčího nebo jury a neměnit je.

3.1.14. Do 60 minut po skončení soutěže vyhlásit výsledky a pořadí nejméně do 10. místa v každé kategorii a věkové skupině.

3.1.15. Do 14 dnů rozeslat výsledkovou listinu:

- a) všem zúčastněným klubům
- b) trenérovi příslušné kategorie

Výsledková listina musí obsahovat:

Jméno a příjmení soutěžícího, číslo jeho sportovní licence, klubovou příslušnost, dosažené výkony v jednotlivých soutěžních kolech, celkový součet a pořadí.

Dále jména hlavního rozhodčího nebo členů jury, ředitele a zpracovatele výsledkové listiny.

Rozdělení na věkové skupiny musí v souladu s odstavcem 5.1.

Ve výsledkové listině se musí uvést všechny protesty a jejich řešení, případná diskvalifikace soutěžícího i s udáním důvodu. Dále zde musí být uvedeny i případné odchylky od platného Sportovního rádu.

Pomůcka pro sestavení výsledkové listiny je v Příloze 3.2.

3.2. Povinnosti soutěžících

3.2.1. Soutěžící je povinen se seznámit s propozicemi na soutěž, které se chce zúčastnit. Zejména je povinen dodržet požadavek pořadatele na poslední termín poslání přihlášky k soutěži.

3.2.2. Všechny modely, které soutěžící k soutěži přihlásil a použil, musí odpovídat pravidlům příslušné kategorie. Soutěžící může libovolně kombinovat části svých modelů pouze za předpokladu, že výsledný model odpovídá pravidlům soutěže.

3.2.3. Opravy modelu jsou povoleny za předpokladu, že i po opravě model odpovídá pravidlům soutěže a neohrožuje bezpečnost ostatních soutěžících.

3.2.4. Soutěžící odpovídá za dodržení pravidel soutěže i v tom případě, kdy nebyla provedena kontrolní přejímka. Toto ustanovení se vztahuje i na jeho vzletová zařízení, nebo i jiná zařízení, která k soutěži použil.

3.2.5. Kontrolu charakteristik modelů a pomocných zařízení jsou oprávněni provádět pouze pořadatelé soutěže a hlavní rozhodčí nebo členové jury, nikoli ostatní soutěžící. Kontrola musí být provedena za přítomnosti soutěžícího létajícího s daným modelem, nebo používajícího kontrolované pomocné zařízení. Při zvažování tvrdosti postihu za nedodržení charakteristik modelu a pomocných zařízení je třeba přihlédnout k tomu, zda pořadatel splnil ustanovení 3.1.8. a umožnil soutěžícím včas přístup k oficiálnímu kontrolnímu zařízení.

3.3. Maximální povolený počet modelů přihlášených k soutěži:

- a) jeden model: SUM; RCMX; RCMV; RCMH
- b) dva modely: UŠ; UR20; UR25; RCV1; RCV2; RCVM; RCH; RCA; MCO2; MMin; RCAX, RCE7; RCEN; RCEP; RCEA
- c) tři modely: A3; CO2; P30; MOř; MPis
- d) neomezený počet: H; P3

3.4. Přerušení soutěže

3.4.1. Hlavní rozhodčí nebo jury může nařídit soutěž přerušit, nebo ji vůbec nezahájit v těchto případech:

- a) rychlosť větru je vyšší než 9 m/s-1 po dobu nejméně 20 sekund (pokud není u některé kategorie uvedeno jinak). Měří se u startovní čáry 2 m nad zemí.
- b) špatná viditelnost znemožňuje správné sledování modelů
- c) atmosférické podmínky jsou takové, že by bylo nebezpečné v soutěži pokračovat
- d) terén letiště se stane vlivem počasí nebezpečný pro soutěžící, nebo jejich modely
- e) při soutěžích upoutaných modelů, je-li nebezpečí elektrostatických výbojů
- f) je-li třeba přemístit startovní čáru, vyznačený letový prostor, nebo přistávací terče (změnu je možné provést pouze mezi dvěma soutěžními koly)
- g) převládající podmínky jsou takové, že by vedly k nepřijatelným sportovním výsledkům

3.4.2. Soutěž může pokračovat pouze tehdy, pominou-li skutečnosti uvedené v bodu 3.4.1. Hlavní rozhodčí nebo jury rozhodne o tom, jestli se započaté soutěžní kolo dokončí, nebo jestli budou dosažené výsledky započatého kola zrušeny a bude se léhat celé kolo znova.

3.4.3. Jestliže byla soutěž přerušena podle bodu 3.4.1 a bylo rozhodnuto o jejím ukončení, nesmí být znova zahájeny soutěžní starty, i když důvody pro přerušení již pominuly.

3.4.4. Byla-li soutěž ukončena po uplynutí alespoň jednoho letového kola, vyhlásí se pořadí z výsledků dokončených letových kol. U soutěží, které probíhají bez časového, nebo jiného omezení kol, se vyhlásí pořadí z výsledků dosažených před přerušením trval-li čistý čas soutěže alespoň 60 minut.

3.5. Protesty

3.5.1. Soutěžící má právo sdělit pořadatelům soutěže připomínky a námitky týkající se porušování Sportovního řádu. Není-li spokojen s jejich řešením, má právo podat protest.

Protest musí být písemný a předává se řediteli soutěže. Poplatek za protest je 50 Kč pokud není propozicemi soutěže stanoveno jinak. Vrací se pouze v případě kladného vyřízení protestu, jinak propadá pořadateli soutěže. Znění protestu a jeho vyřešení se musí uvést do výsledkové listiny.

3.5.2. Časové limity pro předložení protestu:

- a) před zahájením soutěže - protest proti platnosti přihlášek ostatních soutěžících, proti rozhodčím, nebo jiným pořadatelům, přejímce modelů, nebo letovému prostoru.
- b) v průběhu soutěže - protest proti rozhodnutí rozhodčích a ostatních pořadatelů soutěže, nebo proti chybám a nesprávnostem, kterých se v průběhu soutěže dopustil jiný soutěžící. Protest musí být podán okamžitě.
- c) po ukončení soutěže - protest proti výsledkům soutěže a proti výsledkové listině, pokud tato obsahuje jiné, než vyhlášené výsledky.

3.5.3. Zmeškání časového limitu pro podání protestu je důvodem pro jeho zamítnutí, i když by jinak byl oprávněný.

3.6. Diskvalifikace

3.6.1. Soutěžící, kteří používají model, vybavení, nebo palivo neodpovídající Sportovnímu řádu, budou diskvalifikováni. Diskvalifikace je možná i za nesportovní chování, nebo porušení bezpečnostních pravidel.

3.6.2. Podle závažnosti prokázaného přestupku je možné diskvalifikovat soutěžícího buď pro příslušné letové kolo, nebo kola, nebo pro celou soutěž. S diskvalifikací musí jury seznámit soutěžícího ihned a přestupek musí být i s udáním důvodu zapsán do výsledkové listiny.

Příloha 3.1. Pomůcka pro sestavení propozic na soutěž

Pozvánka na leteckomodelářskou soutěž kategorie F1A, F1B, F1C

Pořadatel:	Aeroklub České republiky (povinné u mezinárodních soutěží) Svaz modelářů České republiky
Číslo soutěže:	Leteckomodelářský klub Sezimovo Ústí 236 (je uvedeno v Kalendáři soutěží ČR)
Datum:	29. února 2000
Místo konání:	letiště Všechnov – doplnit mapku, nebo aspoň popis: 12 km severozápadním směrem od Sezimova Ústí po silnici směr ...
Kategorie:	F1A, F1B, F1C – všechny věkové kategorie - jednotlivci
Pravidla:	Sportovní řád FAI s povolenými odchylkami od pravidel podle Sportovního řádu ČR
Hlavní rozhodčí, nebo jury:	Novák Josef
Ředitel soutěže:	Novotný Petr
Přístup:	platná licence SMČR; je/není povolena účast zahraničních soutěžících pokud je povolena účast zahraničních soutěžících, musí mít průkaz FAI a doklad o uzavření osobní pojistění zákonné odpovědnosti za škody jím způsobené
Vklady:	50 Kč za všechny kategorie – napsat zda se platí s přihláškou, nebo na místě
Hodnocení:	nejlepší tři soutěžící v každé kategorii a každé věkové skupině dostanou diplomu a věcné ceny, které věnoval ...
Protesty:	podle Sportovního řádu ČR - s vkladem 50 Kč
Přihlášky:	jméno, kontaktní adresa, telefon, E – mail:
Uzávěrka přihlášek:	1 týden před soutěží = do 22. února , nebo také na místě
Program:	od 7,00 prezentace 8,00 nástup soutěžících, upřesnění pravidel, letového prostoru 8,30 začátek létání 15,30 konec létání 16, 00 vyhlášení výsledků
Občerstvení:	je možné na letišti – pořadatel nezajišťuje
Ubytování:	pořadatel nezajišťuje, účastníci mají možnost postavit si stan, nebo obytný přívěs za poplatek přímo na letišti, nebo v kempu vzdáleném 5 km v místě...

Příloha 3.2. Pomůcka pro sestavení výsledkové listiny

Výsledková listina z leteckomodelářské soutěže kat. H

Číslo soutěže:	430
Pořadatel:	Modelklub Praha
Datum konání:	29. února
Počasí:	jasno, vítr SZ ráno 1 m/sec, později 5 m/sec
Kategorie:	H – všechny věkové skupiny
Pravidla:	Sportovní řád ČR
Ředitel soutěže:	Novotný Petr
Hlavní rozhodčí nebo členové jury:	Novák Josef
Zpracování výsledků:	Vomáčka Jan
Výsledky:	Zde musí být uvedeno:

Věková skupina, pořadí, jméno a příjmení soutěžícího, číslo jeho sportovní licence, klubová příslušnost, dosažené výkony v jednotlivých soutěžních kolech, celkový součet.

Do výsledkové listiny se zapíší všichni soutěžící s platným výsledkem, kteří se soutěže zúčastnili. Sem se počítají i soutěžící, kteří mají výsledek 0.

Možné příklady výsledku 0: Soutěžící na soutěž přijel, ale rozbil model, ulétl mu, u maket má statické hodnocení, ale letovou část z nějakého důvodu nemá atd.

Do výsledkové listiny se zapíší i soutěžící, kteří se přihlásili a zaplatili soutěžní vklad, ale na soutěž nepřijeli. U nich se místo výsledků napíše "nedostavil se".

příklad:

H – žáci:

1. Tomíček Roman	024 – 32	LMK Praha	35+45+60+60+0+23+48+55+33+44=403
2. Kroupa Tomáš	123 – 24	LMK Žatec	3 5+33+45+56+55+... =xxx
3. Hančil Petr	078 – 45	LMK Hranice	0+0+0+0+0+0+0+0+0=0
Křížek Petr	256 – 5	LMK Svitavy	nedostavil se (nehodnotí se)
Motl Pavel	256 – 6	LMK Svitavy	nedostavil se

H – senioři:

1. Čevenka Jan	0 – 58	individuální člen	60+60+55+23+48+...=xxx
2. Král Josef	123 – 2	LMK Žatec	25+60+49+55+20+... =xxx
3. Jandl Jaromír	222 – 25	LMK Roudnice	60+45+52+33+16+.. =xxx junior
4. Bek Josef	123 – 12	LMK Žatec	22+60+45+55+... =xxx junior
5. Zíma Josef	256 – 12	LMK Svitavy	33+55+44+26+.... =xxx

Věkové skupiny se rozdělují podle 5.1. Ve výsledkové listině se hodnotí zvlášť pokud se zúčastní nejméně 3 soutěžící ve věkové skupině. V případě, že jsou ve věkové skupině méně než 3 soutěžící, přiřadí se do starší věkové skupiny.

Ve výsledkové listině se musí uvést všechny protesty a jejich řešení, případná diskvalifikace soutěžícího i s udáním důvodu. Dále zde musí být uvedeny i případné odchylky od platného Sportovního řádu.

Na závěr výsledkové listiny se musí být uvedeno kdo výsledkovou listinu zpracoval, podpisy hlavního rozhodčího nebo předsedy jury a ředitele soutěže.

4. ROZHODČÍ

4.1. Druhy kvalifikace

4.1.1. Rozhodčí – lektor

Na soutěžích jsou oprávněni vykonávat všechny funkce včetně hlavního rozhodčího, člena jury i bodovače. Jako jediní jsou oprávněni školit ostatní rozhodčí.

Tuto kvalifikaci přiznává, či odebírá předsednictvo KLeM ČR obvykle delegátům CIAM FAI, členům předsednictva KLeM ČR, mezinárodním rozhodčím a trenérům KLeM ČR.

Platnost kvalifikace musí být potvrzena do členského průkazu SMČR

4.1.2. Rozhodčí

Na soutěžích jsou oprávněni vykonávat všechny funkce včetně hlavního rozhodčího, člena jury i bodovače.

Pro přiznání této kvalifikace je nutné členství v KLeM ČR, absolvování odborného školení KLeM ČR a minimální věk 21 roků.

Vyžaduje se dokonalá znalost platných Sportovních řádů, přiměřená zkušenosť a schopnost tyto znalosti uplatňovat v praxi. Kvalifikace platí čtyři roky. Platnost začíná dnem absolvování školení. Doba platnosti se počítá od 1. ledna následujícího kalendářního roku.

Pokud rozhodčí během trvání platnosti kvalifikace dosáhne věku 60 let, má získaná kvalifikace trvalou platnost za předpokladu, že již byl v seznamu rozhodčích zapsán před posledním školením alespoň po dobu čtyř roků.

Platnost kvalifikace musí být potvrzena do členského průkazu SMČR.

4.2. Rozdělení rozhodčích

4.2.1. Jury, nebo hlavní rozhodčí

4.2.1.1. Hlavního rozhodčího a členy jury je možné vybírat pouze z platného seznamu rozhodčích KLeM ČR, nebo z platného seznamu mezinárodních rozhodčích FAI.

4.2.1.2. Na mezinárodní soutěži musí být jeden člen jury ze zahraničí, jeden člen jury musí být člen předsednictva, nebo člen příslušné odborné komise a dalšího člena jury je možné vybrat ze seznamu platných rozhodčích.

4.2.1.3. Pro mistrovství republiky určí pořadatel tříčlennou jury.

4.2.1.4. Členem jury na mistrovství republiky musí být jeden člen předsednictva, nebo člen příslušné odborné komise a další dva členy jury je možné vybrat ze seznamu platných rozhodčích.

4.2.1.5. Pro ostatní soutěže určí pořadatel jednoho hlavního rozhodčího ze seznamu platných rozhodčích.

V případě, kdy se na jedné soutěži létá více kategorií současně, je možné jmenovat i více hlavních rozhodčích.

4.2.2. Práva a povinnosti hlavního rozhodčího nebo jury

Odpovídají za to, že je soutěž vedena v souladu s příslušnými ustanoveními Sportovního řádu FAI, nebo Sportovního řádu České republiky. Na základě vlastního pozorování, nebo na základě připomínek a námitek soutěžících dávají příkazy a pokyny pořadateli soutěže ke zjednání nápravy. Jsou zmocněni rozhodovat a nařizovat za všech okolností, které mohou během soutěže vzniknout. V souladu s příslušnými články Sportovního řádu řeší všechny spory a protesty.

Kromě toho jsou hlavní rozhodčí a členové jury oprávněni:

- a) Před zahájením soutěže se musí přesvědčit, zda pořadatel splnil všechny svoje povinnosti.
- b) Při hrubém porušení kázně, nebo sportovních pravidel diskvalifikovat soutěžícího, nebo zprostít funkce kteréhokoli rozhodčího soutěže. Diskvalifikace, nebo zproštění funkce je možné buď pro daný let, dané kolo, nebo do konce soutěže.
- c) Jsou oprávněni zrušit kterékoli rozhodnutí ostatních rozhodčích soutěže, pokud prokazatelně odporuje Sportovnímu řádu. Nemají však právo měnit výsledek měření letového času, rychlosti, nebo bodování, pokud příslušný rozhodčí sám nepřipustí omyl.
- d) Před soutěží se přesvědčit o znalosti Sportovního řádu u všech rozhodčích pořadatele a podle potřeby provést instruktáž. Ve sporných případech výkladu sportovních pravidel platí jejich výklad Sportovních řádů.
- e) Určit prostor pro tréninkové létání tak, aby nebyly ovlivňovány soutěžní lety (létání na sondy).
- f) V případě potřeby a v souladu se Soutěžním řádem vyhlásit délku pracovního času.
- g) Při rozlétávání podat výklad pravidel ohledně způsobu rozlétávání.

4.2.3. Bodovači

Jsou to rozhodčí určení pro statické hodnocení maket a pro hodnocení letových obratů modelů v těch kategoriích, kde je to vyžadováno Sportovním řádem.

Bodovače je možné vybírat pouze z platného seznamu rozhodčích KLeM ČR, nebo ze seznamu mezinárodních rozhodčích FAI pro danou kategorii.

K výkonu své funkce musí mít bodovač ve svém členském průkazu vylepenou členskou známku pro daný rok a potvrzenou kvalifikaci "rozhodčí"

4.2.4. Startér

Ustanovuje se při soutěžích, v nichž se vyhlašuje pracovní čas jako součást sportovního výkonu. Startér organizuje činnost ostatních rozhodčích i soutěžících na startovištích a dává jim pokyny a informace v souvislosti s měřením pracovního času a v souladu s příslušnými soutěžními pravidly.

Vyžaduje se přiměřená zkušenosť a věk nejméně 18 let.

4.2.5. Časoměřiči

Ustanovují se pro měření letového času modelů. Na startovišti je časoměřic povinen kontrolovat dodržování charakteristik modelů a zařízení včetně označení modelů licenčními čísly. Měření letového času časoměřicem je vždy platné s výjimkou případu, kdy sám připustí omyl.

Časoměřic má právo žádat od soutěžícího podpis do startovacího lístku na znamení souhlasu se zapsaným naměřeným výkonem. Tento výkon je platný i v tom případě, kdy se soutěžící na startovní lístek odmítne podepsat. Vyžaduje se přiměřená zkušenosť pro měřenou kategorii a věk nejméně 15 let.

4.2.6. Ostatní rozhodčí

Jsou to zejména: Rozhodčí pro kontrolu charakteristik modelů a zařízení, rozhodčí zodpovědní za úschovu vysílacích rádiových stanic, zapisovatelé výsledků, praporečníci, počítači kol a pod.

Vyžaduje se přiměřená zkušenosť a kázeň.

5. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽÍ

5.1. Rozdělení podle věku

mladší žáci	do věku 12 let
starší žáci	13 až 15 let
junioři	16 až 18 let
senioři	19 let a starší

5.1.1. Soutěžící je považován za mladšího žáka (žáka nebo juniora) ještě i v celém průběhu roku, kdy dosáhne 12 (15 nebo 18) let.

5.2. Účast na soutěžích

5.2.1. Základní podmínkou na soutěžích všech stupňů je osobní účast soutěžícího. Zastoupení (proxy) není povoleno v žádné kategorii.

5.2.2. Pořadatel soutěže nesmí připustit k soutěži soutěžícího bez platného členského průkazu - sportovní licence KLeM ČR.

5.2.3. Pořadatel soutěže může připustit k soutěži zahraničního soutěžícího pouze v případě, že se prokáže platným průkazem své národní organizace.

5.3. Sportovní licence

5.3.1. Každý člen KLeM ČR má přiděleno číslo sportovní licence, které sestává z evidenčního čísla modelářského klubu a z pořadového čísla modeláře. Číslem sportovní licence je soutěžící povinen označit všechny svoje soutěžní modely s výjimkou halových modelů a všech kategorií maket.

5.3.2. Označení modelu se skládá z označení státu podle zkratky Mezinárodního olympijského výboru (pro Českou republiku CZE) o výšce nejméně 25 mm a z čísla sportovní licence SMČR.

Doporučuje se umístění na horním povrchu levé poloviny křídla. Na každé oddělitelné části modelu musí být identifikační kód modelu, kterým může být číslo sportovní licence, barevné značení, pořadová čísla, písmena a podobně.

6. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Je nejvýš důležité, aby všichni letečtí modeláři věnovali při létání zvýšenou pozornost bezpečnosti. Dnes se létá s modely nejen soutěžně, ale stále více i rekreačně na veřejnosti přístupných místech. Jakákoli nehoda způsobená modelem letadla může vést k poškození majetku, zranění a případně i smrti. Kromě tohoto přímého poškození je vedlejším důsledkem, že pod dojmem nehod způsobených modely dochází k odporu veřejnosti k modelářství a tím k omezování letových možností všech ostatních modelářů. Proto platí tato bezpečnostní pravidla především pro soutěžní létání, ale většina z nich platí také i pro rekreační modelářské létání.

Letící model je nebezpečný nástroj a proto při jeho řízení nesmí být pilot pod vlivem alkoholu, nebo návykových látek zpomalujících jeho reakce.

6.1. Stavební omezení

Obecná definice modelu letadla

Model letadla je zařízení, které nenesе lidskou posádku a je schopné letu v atmosféře. Žádný model letadla používaný pro soutěžní, sportovní, nebo rekreační účely nesmí překročit tato základní omezení:

Největší letová hmotnost s palivem	20 kg
Největší nosná plocha	500 dm ²
Největší plošné zatížení	250 g/dm ²
Největší zdvihový objem pístového motoru(ů)	250 cm ³
Nejvyšší napětí nezatíženého zdroje elektrického pohonu	42 voltů
Obecná max. hladina hluku je	96 dB ve vzdálenosti 3 metry.

Pro některé soutěžní kategorie modelů se může stanovit ještě další omezení, které potom platí pouze pro příslušnou soutěžní kategorii, ale tato základní omezení nesmí být překročena.

Jakmile letadlo překročí kterékoliv z těchto maximálních omezení, nejdříve se již z hlediska zákona o model letadla, ale o bezpilotní létající prostředek, pro který platí jiné povolovací podmínky jiné organizace. V takovém případě má právní odpovědnost a za provoz zodpovídá každý uživatel samostatně a je pouze na pořadateli akce zda bude souhlasit s předvedením takového letadla se všemi právními důsledky, které z toho vyplývají.

6.2. Model

6.2.1. Je zakázáno používat:

- a) kovové listy vrtulí nebo rotorů
- b) opravované listy vrtulí nebo rotorů
- c) špičaté kužely nebo upevňovací matice vrtulí
- d) nožově ostré náběžné hrany
- e) závaží nebo jiné těžké díly modelu, které by mohly za letu odpadnout
- f) nedostatečně upevněné motory

- g) vrtule, které se skládají dopředu a konce jejich listů vyčnívají ve směru letu.
- h) hořící doutnáky neuzavřené do ochranné trubky, nebo podobného zařízení, které je uzavírá a uhasí

6.2.2. Je povinné:

Všechny kužely a dopředu směřující pevné části modelu musí mít poloměr nejméně 5 mm, nejmenší poloměr nosu modelu je 7,5 mm

6.2.3. Doporučuje se:

- a) pružně uložit rádiové vybavení zejména u motorových modelů
- b) předletová zkouška před každým letem:
 - aa) prověřit správné upevnění a zajištění všech částí modelu se zvláštním zřetelem na motory a vrtule.
 - bb) ujistit se, že použitý kmitočet je volný a vyhrazený pro mne
 - cc) přezkoušet funkci všech řídících ploch s motorem v klidu
 - dd) přezkoušet totéž při běžícím motoru
- c) létání s modelem:
 - aa) odstartovat ve směru, ve kterém nejsou diváci a nebo jiní soutěžící
 - bb) provést první zatáčku po vzletu směrem od diváků, depa nebo parkoviště
 - cc) nelétej a neprováděj žádné obraty nad diváky, depem a nebo parkovištěm
 - dd) při jakémkoli příznaku závady ubere otáčky motoru a ihned přistaň
- d) modely, jejichž letuschopnost nebyla ještě prověřena, by neměly být zkoušeny za přítomnosti diváků.
- e) model by měl mít nálepku se jménem, adresou a telefonem modeláře

6.3. Kmitočtové kanály pro modelářské stanice

Pro ovládání modelů se používají speciální modelářské radiostanice. Pro jejich provoz přidělil Český telekomunikační úřad tyto kmitočty:

6.3.1. Pro všechny druhy modelů:

- a) 13,56 MHz jediný kmitočet (max. vyzářený výkon 0,1 W)
- b) pásmo 27,120 MHz kanály 4. 9. 14. 19. 24. (max. vyzářený výkon 0,1 W)
- c) pásmo 40 MHz kanály 50. až 54. (max. vyzářený výkon 0,1 W)
55. až 59. a 81. až 92. (max. vyzářený výkon 1 W)

6.3.2. Pouze pro letecké modely:

- pásmo 35 MHz kanály 6. až 80. a 182. až 191. (max. vyzářený výkon 1 W)

6.3.3. Pro řízení modelů lze také využívat tzv. volné pásmo 2,4 GHz

Toto pásmo je určené pro přenos dat a není určené pouze pro provoz modelů.

6.4. Létání na soutěžích

6.4.1. Odpovědnost za bezpečnost

Za používání, prosazování a dodržování bezpečnostních pravidel při soutěžích jsou v rozsahu svých pravomocí odpovědní:

- a) soutěžící
- b) ředitel soutěže
- c) jury
- d) startér a časoměřiči
- e) rozhodčí zabezpečující přejímku modelů
- f) ostatní pořadatelé soutěže

Všichni sportovci se bezpečnostními pravidly řídí nejen při vlastním soutěžním výkonu, ale i při tréninkových a zkušebních letech.

6.4.2. Zvláštní bezpečnostní pravidla

6.4.2.1. Během soutěže, závodu, nebo propagační akce může dát jury, nebo řídící létání příkaz k okamžitému přistání modelu, který létá nebezpečně, nebo jinak porušuje bezpečnostní pravidla.

6.4.2.2. Pro volné modely:

- a) Je zakázáno odhadzovat naviják vlečné šňůry (neplatí pro kroužek, nebo cívku do hmotnosti 10 gramů).
- b) Soutěžící musí ihned po uplynutí pracovního času svinout vlečnou šňůru, opustit vzletovou plochu a odnést svoje pomůcky pro start.

6.4.2.3. Pro upoutané modely:

Pokud není v jednotlivých kategoriích uvedeno jinak, platí:

- a) pořadatel soutěže musí zřetelně vyznačit středový kruh pro pilota o průměru 3 metry
- b) dokud model nepřistál a nezastavil se motor, nesmí soutěžící opustit vyhrazený středový kruh

6.4.2.4. Pro motorové modely:

Hlučnost:

- a) pořadatel má právo nepřipustit k soutěži modely, které jsou příliš hlučné i když jinak vyhovují pravidlům

b) pro dvoudobé motory se doporučuje použití účinných tlumičů hluku. Pro motory nad 2,5 cm² je použití tlumiče hluku povinné.

6.4.2.5. Pro RC modely:

Povolení k zapnutí vysílače dává pouze startér, nebo řídící létání

Při závodech RC modelů kolem pylonů musí mít soutěžící i všichni rozhodčí pohybující se na letové dráze v průběhu letu nasazenou ochrannou přílbu.


6.5. Propagační létání, létání na veřejnosti, trénink

- 6.5.1. Provoz modelů letadel musí být za všech okolností podřízen provozu pilotovaných letounů.
- 6.5.2. Piloti modelů letadel se musí řídit těmito bezpečnostními pravidly a všemi pravidly stanovenými pro používanou letovou plochu.
- 6.5.3. Na všech modelářských podnicích je přísně zakázáno létat nad diváky! Pro ten účel musí být vytýčen viditelnými prostředky prostor pro diváky a letový prostor. Mezi těmito koridory musí být dostatečná vzdálenost a obvykle je zde umístěna stojánka modelů. Pokud pilot poruší letový prostor, může mu řídící letového provozu nařídit okamžité přistání a zakázat další lety.
- 6.5.4. Všichni sportovci se bezpečnostními pravidly řídí nejen při vlastním soutěžním výkonu, ale i při tréninkových a zkušebních letech. Každý pilot se musí snažit o vedení letu způsobem neznamenajícím nebezpečí pro diváky nebo ostatní modeláře.
- 6.5.5. Každá akce musí mít osobu zodpovědnou za provoz, která řídí přidělování kmitočtů, zapínání vysílačů a povoluje starty. Pouze tato osoba smí dát povolení k zapnutí vysílače. Na velkých akcích může mít pomocníka, který organizuje přípravu jednotlivých letů.
- 6.5.6. Model nesmí odhazovat žádná pyrotechnická zařízení která vybuchují, nebo vystřelují náboje libovolného druhu. Výjimkou jsou zařízení která hoří s vývojem dýmu a jsou spolehlivě připevněna k modelu během letu. Raketové motory jsou povoleny za předpokladu, že zůstávají pevně spojeny s modelem během letu. Modely raket nesmí být vypouštěny z létajících modelů.
- 6.5.7. Upoutaný let - Před letem je nutné podrobit celý řídící systém kontrole a tahové zkoušce. V letovém prostoru nesmí být žádné dráty nebo stožáry. Dříve než pilot odstartuje, musí zajistit aby v letovém prostoru nebyli žádní diváci.
- 6.5.8. Rádiový provoz:
Vysílací frekvence musí být kontrolovány dostupnými prostředky. Pokud se létá ve větší skupině, měl by být určen systém identifikace kmitočtů. Velmi se osvědčil způsob, kdy každý soutěžící před zapnutím vysílače umístí na tabuli před osobu řídící provoz kolíček s vyznačením čísla kanálu, který používá.
Před zahájením létání sepíše pořadatel všechny používané vysílací kmitočty a seznam se vyvěsí tak, aby byl k dispozici všem pilotům. Během celé akce se tyto nahlášené vysílací kmitočty nesmí měnit. Je povinností každého pilota aby věděl kdo používá stejnou a nejbližší frekvenci.
V případě větší akce všichni piloti odevzdají vysílače do úschovy pověřenému činovníkovi. Ten potom vysílač vydá pouze v případě, že pilot má přípravu ke startu.
V případě menší akce stačí, aby všichni soutěžící používající stejný kanál, nebo vedlejší kanály věděli o sobě kdy budou zapínat vysílače.

6.6. Letový prostor

- 6.6.1. Všechny prostory pro létání musí být v dostatečné vzdálenosti od elektrických vedení. Pokud model na elektrické vedení přistane, je přísně zakázáno tento model vyprošťovat bez přítomnosti odborníka a bez vypnutí vedení.

- 6.6.2. Letový prostor musí být vybrán z hlediska maximální bezpečnosti s ohledem na směr a sílu větru, na polohu budov, parkoviště automobilů, prostoru pro diváky a prostoru, kam budou modely pravděpodobně přistávat.
- 6.6.3. Na všech letištích musí být vytýčena přímá, nebo zakřivená hranice letového prostoru. V dostatečné vzdálenosti musí být vytýčena hranice prostoru pro diváky. Mezi těmito hranicemi je prostor pouze pro osoby spojené s létáním modelů. Úmyslné létání mimo vymezený letový prostor je zakázáno.
- 6.6.4. Hranice prostoru pro diváky se vytýčí podle rozsahu akce. Nejlepší jsou kovové ploty, u menšího počtu diváků stačí natažená lana.
- 6.6.5. Hranici letového provozu stačí vytýčit položením stuhy na zem. Vzdálenost mezi hranicí prostoru pro diváky a hranicí letového prostoru se vytýčí větší pokud fouká silnější vítr, nebo pokud je směr větru kolmý na tyto čáry.



Pokud bude vítr foukat z levé strany, přemístí se řízení letového provozu včetně místa odkud piloti svá letadla řídí na druhou stranu stojánky modelů.

7. POVOLENÉ ODCHYLY OD PRAVIDEL FAI PŘI SOUTĚŽÍCH V ČESKÉ REPUBLICE

Pravidla FAI ve Sportovním řádu FAI jsou určena pro soutěže na úrovni mistrovství světa, mistrovství Evropy a pro mezinárodní soutěže. Při organizaci soutěží v kategoriích FAI není možné na národní či místní úrovni z různých důvodů dodržet znění pravidel. Proto jsou povoleny odchylky a výjimky ze Sportovního řádu FAI. Tyto odchylky a výjimky neplatí pro mezinárodní soutěže FAI, pořádané na území České republiky a zařazené do kalendáře FAI."

7.1. Obecná část

7.1.1. Články 1 až 6 tohoto Sportovního řádu platí i pro všechny soutěže pořádané v kategoriích FAI, které nejsou uvedeny ve Sportovním kalendáři FAI, pokud některé články Sportovního řádu FAI nestanoví jinak.

7.2. Třída F1 - volně létající modely

7.2.1. Hlavní rozhodčí nebo jury může nařídit soutěž přerušit, nebo ji vůbec nezahájit v případě, kdy je rychlosť větru je vyšší než 8 m/s-1 po dobu nejméně 20 sekund. Měří se u startovní čáry 2 m nad zemí.

- 7.2.2. U kategorií třídy F1 je povoleno nejvíce 6 soutěžících na jednom startovišti.
- 7.2.3. V odůvodněných případech může pořadatel u kategorií F1A; F1B; F1C; F1P stanovit pouze 5 soutěžních kol. O této skutečnosti musí pořadatel informovat soutěžící v propozicích.
- 7.2.4. Časový průběh soutěže může být dvojí:
- pro každý let je stanovenno jedno kolo. Platí, že každé soutěžní kolo musí trvat nejméně 60 min.
 - volné létání. Stanoví se čas začátku a konce soutěže, přičemž platí, že na každé kolo se počítá nejméně 60 min.
- 7.2.5. Maximální doba letu musí zůstat pro základní kola soutěže u kategorií F1A; F1B; F1C; F1P 180 sec., u kategorií F1G; F1H; F1J; F1K 120 sec. Rozlétávání je možné začít až po ukončení stanoveného počtu kol (5 nebo 7 kol). Teprve pro rozlétávání je možné stanovit delší maximální dobu letu. Čas nalétaný při rozlétávání se vždy uvede ve výsledkové listině za součtem doby letu ze základních kol v kolonce pro rozlétávání.
- 7.2.6. U kategorií třídy F1 může být určen pracovní čas (obvykle 5 minut) na jeden pokus. V případě jeho vyčerpání následuje ztráta pořadí na pokus o let.
- 7.2.7. Pořadatel není povinen zajistit dalekohledy pro optické sledování modelů. Pokud se dalekohledy použijí, musí být k dispozici pro všechna startoviště. Není povinné použití stojanu pod dalekohledy.

7.3. Třída F2 - upoutané modely

7.3.1. Kategorie F2B – hodnocení

Každý soutěžící má právo vykonat tři hodnocené soutěžní lety. Do výsledného pořadí se mu z nich započítávají dva lepší.

7.3.2. Kategorie F2D

7.3.2.1. Standardní palivo pro trénink i soutěž ve složení 10 % nitrometanu, 20 % ricinového oleje a 70 % metylalkoholu si v potřebném množství zajistí sám soutěžící.

7.3.2.2. Není povinné použití tlumiče výfuku.

7.3.3. Kategorie F2F

7.3.3.1. Je povoleno používat pouze komerční motory s ocelovým výbrusem včetně jejich úprav.

7.3.3.2. Není povinné účinné zařízení pro zastavení motoru před tím, než bude nádrž prázdná.

7.4. Třída F3 - rádiem řízené motorové modely

7.4.1. Kontrolní přijímač - pořadatel není povinen zajistit, ale je povinen na tuto skutečnost upozornit v propozicích.

7.4.2. Hlučnost - pokud není pořadatel schopen zajistit měřič hluku, je povinen na tuto skutečnost upozornit v propozicích.

7.4.3. Kategorie F3A - Na všech soutěžích se budou létat tři kola stanovené sestavy. Při vyhodnocování výsledků se započítávají dvě lepší bodová hodnocení z odlétaných tří letů.

7.4.4. Kategorie F3B - Je povolena výjimka pohonu motorového navijáku spalovacím motorem o maximálním zdvihovém objemu 50 cm³.

7.5. Třída F3 - rádiem řízené modely větroňů

7.5.1. Kontrolní přijímač - pořadatel není povinen zajistit, ale je povinen na tuto skutečnost upozornit v propozicích.

7.5.2. Kategorie F3J - Pokud aspoň první kolo neodlétá více než 15 soutěžících s výsledkem lepším než 0, nelétají se finálové lety. Pořadí soutěžících se určí součtem pěti nejlepších odlétaných kol. Pokud se odlétá méně než pět kol, určí se pořadí součtem všech odlétaných kol.

7.6. Třída F4 - makety - kategorie F4B, F4C, F4D, F4E, F4F

7.6.1. Soutěžní program

Pokud to místní podmínky dovolí, není nutné dodržet odstavec 6.1.3. Sportovního řádu FAI.

Soutěž může být soutěž zahájena statickým hodnocením. Letové hodnocení může proběhnout po ukončení statického hodnocení, nebo může probíhat souběžně po zahájení statického hodnocení.

7.6.2. Rozhodčí

Pro veřejné soutěže určí pořadatel minimálně tři rozhodčí s platnou kvalifikací z aktuálního seznamu rozhodčích KLeM ČR. Jeden z těchto rozhodčích je určen jako hlavní rozhodčí.

Pro Mistrovství ČR musí mít hlavní rozhodčí z každé skupiny rozhodčích pro statiku a pro létání kvalifikaci mezinárodní rozhodčí nebo rozhodčí - lektor. Seznam rozhodčích a hlavní rozhodčí musí být předem schváleni předsednictvem KLeM ČR.

7.6.3. Kontrolní přijímač.

Pokud pořadatel nemůže zajistit kontrolní přijímač, je povinen na tuto skutečnost upozornit v propozicích.

7.6.4. Měření hlučnosti

Pokud není pořadatel schopen zajistit měřič huku, je povinen na tuto skutečnost upozornit v propozicích. V tomto případě platí odstavec 6.3.4. Sportovního řádu ČR.

7.6.5. Bodovací tabulky

Pořadatel není povinen vydávat soutěžícím během soutěže, ani po jejím ukončení kopie bodovacích tabulek.

7.7. Třída F5 - rádiem řízené modely s elektrickým pohonem

7.7.1. Kontrolní přijímač

Pořadatel není povinen zajistit, ale je povinen na tuto skutečnost upozornit v propozicích.

8. NÁRODNÍ REKORDY

8.1. Podmínky pro přiznání rekordů

8.1.1. SMČR uznává a registruje jako národní rekordy pouze výkony dosažené občany České republiky.

8.1.2. Tabulka zatřídění rekordů i podmínky pro přiznání národních rekordů jsou shodné s podmínkami platnými pro registraci světových rekordů. Tyto podmínky jsou uvedené ve Sportovním řádu FAI svazek ABR oddíl 4C díl druhý - Světové rekordy.

8.1.3. Všechna potřebná potvrzení jsou oprávněni vystavovat a podepisovat oficiální rozhodčí a pozorovatelé přítomni pokusu o rekord s výjimkou bodu 9.c z Kontrolního listu pro žádost o rekord České republiky.

8.2. Odchylky od Sportovního řádu FAI platné pro národní rekordy

8.2.1. článek FAI 7.2.10. Funkcionáři a pozorovatelé: Pokusu o rekord České republiky musí být přítomen rozhodčí s platnou licencí SMČR. Pokus musí dosvědčit nejméně dva další pozorovatelé - členové SMČR starší 21 let.

8.2.2. článek FAI 7.10. Spis pokusu o rekord - Platí všechny body s výjimkou, že místo na sekretariátu FAI se všechny doklady potřebné pro přiznání národního rekordu předkládají na sekretariát SMČR.

8.2.3. článek FAI 7.10.2. neplatí - Spisy pokusu o rekord zůstávají na sekretariátu SMČR.

8.3. Přílohy:

- a) Tabulka zatřídění rekordů - proti tabulce ve Sportovním řádu FAI pro letecké modeláře jsou zde navíc některé národní rekordy, které se sledují pouze v České republice.
- b) Žádost o uznání rekordu České republiky
- c) Kontrolní list pro žádost o rekord České republiky

TABULKA I - Zatřídění rekordů České republiky (platná od r. 2007)

Třída	Typ modelu	Kategorie	Způsob pohonu	Trvání letu	Vzdálenost v přímé linii	Výška	Rychlost
F1 Volný let	Kluzák	Volná		101	102	103	
	Letadlo	Volná	Pružný motor	104	105	106	107
		Volná	Pružný motor	108	109	110	111
	Halový model			Trvání letu			
				Výška stropu I < 8 m	Výška stropu II 8 - 15 m	Výška stropu III 15 - 30 m	Výška stropu IV > 30 m
				115(a)	115(b)	115(c)	115(d)
				125(a)	125(b)	125(c)	125(d)
				116(a)	116(b)	116(c)	116(d)
				117(a)	117(b)	117(c)	117(d)
				NR 1(a)	NR 1(b)	NR 1(c)	NR 1(d)
				118(a)	118(b)	118(c)	118(d)
				Trvání letu na soutěži			
				Jediny let		Dva lety	
F2 kruhový upoutaný let	Letadlo		Pístový motor	F1D	Pružný motor	119	120
				F1L	Pružný motor	122	123
				Rychlost			
				Zdvihový objem cm ³			
				I	II	III	IV
				0,00 až 1,00	1,01 až 2,50	2,51 až 5,00	5,01 až 10,00
				130	131	132	133
				Rychlost na soutěži			
				134			
				Reaktivní motor			
F3 Rádiem řízený let	Letadlo		Pístový motor	F2C	Pístový motor	135	
							200 okruhů - 58
Třída	Typ modelu	Kategorie	Způsob pohonu	Trvání letu	Vzdálenost v přímé linii	Výška	Rychlosť na uzavřené trati
F3 Rádiem řízený let	Letadlo	Volná	Pístový motor	141	142	143	144
	Hydroplán	Volná	Pístový motor	148	149	150	151
	Kluzák	Volná		155	156	157	158
	Vrtulník	Volná	Pístový motor	162	163	164	165
	Letadlo	F3D	Pístový motor				
F5 Rádiem řízený let	Letadlo	Volná	Elektrom. *S	171	172	173	174
			*P	178	179	180	181
			*SOL	185	186	187	188
			*COMB	192	193	194	195
			Vrtulník	199	200	201	202
			Letadlo	F5D	Elektromotor		
F8 Automaticky řízený let	Kluzák	Volná		900	901	902	903
	Letadlo	Volná	Pístový motor	907	908	909	910
			Elektrom. *S	914	915	916	917
			*SOL	921	922	923	924
			*COMB	928	929	930	931

ŽÁDOST O UZNÁNÍ REKORDU ČESKÉ REPUBLIKY

Svaz modelářů České republiky

Klub leteckých modelářů České republiky

1. Číselné označení rekordu podle tabulky:

2. Rekordní výkon:

3. Datum a místo pokusu o rekord:

4. Jméno a příjmení modeláře:

adresa:

5. Číslo sportovní licence:

6. Údaje o modelu:

rozpětí:

celková plocha:

hmotnost bez paliva:

hmotnost s palivem:

největší zatížení:

MOTOR: označení/výrobce:

vrtání: zdvih:

zdvihový objem:

ELEKTRICKÝ MOTOR: výrobce/typ:

příkon motoru (VA):

zdroj energie P - S - SOL - COMB

typ článků:

počet článků:

celkové jmenovité napětí (V):

7. Pro přiznání rekordu České republiky je podle Sportovního řádu České republiky závazné dodržení všech podmínek obsažených ve Sportovním řádu FAI část 4. svazek ABR, oddíl 4C - pravidla pro rekordy.

8. Níže podepsaní potvrzují, že byly řádně splněny všechny požadavky Sportovního řádu FAI včetně zvláštních pravidel platných pro ustavení rekordu v příslušné kategorii a že žadatel o rekord je občanem České republiky.

Datum podání žádosti:

jméno a podpis žadatele:

jméno a podpis rozhodčího a jeho číslo sportovní licence:

jména, podpisy, čísla sportovních licencí dvou dalších pozorovatelů (členů SMČR):

KONTROLNÍ LIST PRO ŽÁDOST O REKORD ČESKÉ REPUBLIKY

Svaz modelářů České republiky

Klub leteckých modelářů České republiky

1. Vyplněná "Žádost o rekord"

2. Fotografie modelu

3. Třípohledový výkres modelu

4. Popis pokusu o rekord

5. Rekordy trvání letu:

- a) zápis o času měřený dvěma časoměřiči zaokrouhlený na nejbližší nižší celou sekundu
- b) ověření přesnosti stopek nebo časoměrného zařízení
- c) potvrzení, že doba vzletu hydroplánu nepřesáhla 2% z celkového letového času
- d) potvrzení, že doba chodu motoru RC modelu nebyla kratší než 98 % celkového letového času
- e) potvrzení místa startu a přistání modelu

6. Výškové rekordy:

- a) záznam barografu
- b) pokud byl model sledován skutečným letadlem, záznam barografu podepisuje pilot a oficiální pozorovatel
- c) záznam o kalibraci barografu nebo kalibrační tabulka
- d) v případě použití teodolitu musí být přiloženy naměřené údaje a výpočet
- e) potvrzení místa startu a přistání modelu
- f) prohlášení o metodě měření výšky

7. Rychlostní rekordy v přímé linii (volně létající modely a RC modely):

- a) zápis o časech měřených dvěma časoměřiči při každém ze dvou předepsaných průletech
- b) prohlášení o vytyčení měřeného úseku
- c) prohlášení o metodě použité k určení rychlosti

8. Rychlostní rekordy upoutaných modelů:

- a) zápis o časech naměřených oběma stopkami
- b) prohlášení o tom, že vzdálenost je v souladu s požadavky zvláštních pravidel pro tento druh rekordu

9. Rekordy na vzdálenost v přímé linii:

- a) úřední mapa se zaznamenanou rekordní vzdáleností, místy vzletu a přistání -
v měřítku min. 1:100 000 pro vzdálenosti do 50 km
v měřítku min. 1:200 000 pro vzdálenost 50 až 500 km
- b) souřadnice míst vzletu a přistání při vzdálenosti nad 100 km
- c) výpočet rekordní vzdálenosti zeměměřičskou společností včetně prohlášení o stupni přesnosti výpočtu
- d) potvrzení o skutečném bodu přistání v porovnání s místem přistání ohlášeným písemně před startem k pokusu o rekord

10. Rekordy ve vzdálenosti na uzavřené trati

- a) popis a nákres vytyčené trati
- b) potvrzení o přeměření trati

11. Rychlostní rekordy na uzavřené trati

- a) zápis o časech naměřených oběma stopkami
- b) popis a nákres vytyčení trati
- c) potvrzení o přeměření trati.

Poznámka: Všechna potřebná potvrzení jsou oprávněni vystavovat a podepisovat oficiální rozhodčí a pozorovatelé přítomni pokusu o rekord s výjimkou bodu 9.c.

9. STAVEBNÍ A SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA NÁRODNÍCH KATEGORIÍ

9.1. Volně létající modely

9.1.1. KATEGORIE H - HÁZEDLA

9.1.1.1. Definice

Modely bez pohonné jednotky. Vztlak vzniká působením aerodynamických sil na plochy, které jsou za letu nepohyblivé (nejsou povoleny rotující či mávající plochy). Model s měnitelnou geometrií či plochou musí vždy odpovídat pravidlům i když plochy jsou ve složeném či rozevřeném uspořádání.

9.1.1.2. Charakteristika házedla H

Rozpětí křídla: nejvíce 600 mm.

Model musí odpovídat přiměřeným požadavkům bezpečnosti. Jury může vyřadit modely nebezpečné pro okolí.

9.1.1.3. Počet letů

Každý soutěžící má právo na deset platných letů.

9.1.1.4. Definice platného letu

Každé vypuštění modelu s jakýmkoli výsledkem se považuje za platný let.

V průběhu vypuštění a měřeného letu je zakázáno měnit hmotnost modelu (například odhazováním zátěže). Pokud dojde k oddělení části modelu je let hodnocen nulou.

9.1.1.5. Trvání letu

Maximální trvání každého letu je 60 sekund. Celková doba letu modelu se měří od okamžiku vypuštění modelu do konce letu.

9.1.1.6. Hodnocení

V konečném hodnocení se scítá čas 10 letů každého soutěžícího.

V případě rovnosti časů dosažených dvěma či více soutěžícími se vítěz určí dalším rozlétáváním, které musí proběhnout ihned po ukončení posledních letů soutěže. Maximální čas každého rozlétávacího letu se prodlužuje o 10 sekund proti maximu předchozího kola.

Pořadatel stanoví určitý čas, během něhož musí všichni soutěžící vypustit svoje modely. Pro každý rozlétávací let je povolen jeden pokus.

9.1.1.7. Měření času.

a) Let se považuje za ukončený, jakmile se model dotkne povrchu země, narazí na překážku, která definitivně ukončí jeho let, nebo zmizí-li definitivně časoměřič z dohledu. Zmizí-li model za překážkou nebo v mraku, časoměřič čekají 10 sekund, neobjeví-li se znova, a potom ukončí měření. Z celkového času se odečte uvedených 10 sekund.

b) Let může měřit jeden časoměřič stopkami nebo měřicím zařízením, umožňujícím měření s přesností nejméně 0,2 sekundy. Ke sledování modelu může časoměřič použít optické prostředky, jestliže je pořadatel pro každé startoviště zajistil.

c) Časoměřič musí zůstat po celou dobu měření v kruhu o průměru 10 metrů. V případě měření času dvěma časoměřiči je dosažený čas aritmetickým průměrem časů zaznamenaných oběma časoměřiči, zaokrouhleným na nejbližší celou sekundu výsledného času.

9.1.1.8. Vzlet modelu

a) Model se vypouští z ruky, rozběh či vyskočení jsou při vzletu povoleny.

b) Model musí vzlétnout ve vzdálenosti nejvíce 25 m od středu startoviště.

9.1.1.9. Rozdělení soutěží

Soutěže házedel mohou být pořádány i v halách.

9.1.2. KATEGORIE A3 - KLUZÁKY

9.1.2.1. Definice

Modely bez pohonné jednotky. Vztlak vzniká působením aerodynamických sil na plochy, které jsou za letu nepohyblivé (nejsou povoleny rotující či mávající plochy). Model s měnitelnou geometrií či plochou musí vždy odpovídat pravidlům i když plochy jsou ve složeném či rozevřeném uspořádání.

9.1.2.2. Charakteristika kluzáku A3

Celková plocha nejvíce:	12 dm ²
Hmotnost nejméně:	150 gramů
Délka vlečné šňůry:	max. 25 metrů v nezatíženém stavu

9.1.2.3. Počet letů

Každý soutěžící má nárok na pět platných letů.

Každý soutěžící má nárok na jeden platný let v každém kole soutěže. Trvání kola musí být oznámeno předem a nesmí být kratší než 30 minut a delší než 90 minut.

9.1.2.4. Definice platného letu

Trvání letu dosažené v prvním pokusu, pokud tento pokus nebyl neúspěšný v souladu s definicí v odst. 9.1.2.5.

Trvání letu dosažené v druhém pokusu. Pokud je druhý pokus v souladu s definicí v odstavci 9.1.2.5. také neúspěšný, výsledek letu je nula.

9.1.2.5. Definice neúspěšného pokusu

Pokus je hodnocen jako neúspěšný, je-li model odstartován a vznikne-li aspoň jedna z dále popsaných situací. Pokud se tak stane při prvním pokusu, má soutěžící právo na druhý pokus.

Trvání letu je kratší než 10 sekund.

Model se vrátí na zem, aniž se odpoutal od vlečné šňůry.

Okamžik odpoutání od šňůry nemůže být časoměřiči správně stanoven.

Během letu nebo letového času se oddělí část modelu.

Časoměřčům je zjevné, že soutěžící ztratil kontakt se šňůrou a soutěžící nebo vedoucí družstva se rozhodnou pro vybrání pokusu.

9.1.2.6. Pokus se může opakovat, když:

Model se v průběhu vzletu srazí s osobou.

Model se při vleku srazí s jiným, volně letícím modelem (ale nikoli s jiným vlečeným modelem nebo vlečnou šňůrou) a vlek nemůže pokračovat normálním způsobem.

Během letu se model srazí s jiným modelem nebo vlečnou šňůrou.

Pokud model pokračuje v letu normálním způsobem, může soutěžící žádat, aby byl let uznán, i když požadavek uplatní na konci pokusu.

9.1.2.7. Trvání letu

Maximální trvání každého platného letu je 60 sekund. Pořadatel s ohledem na místní podmínky může pro první kolo určit maximální čas 90 sekund. V případě mimořádných meteorologických podmínek nebo při problémech s navracením modelů může sportovní komise změnit maximum pro dané kolo. Tato změna maxima musí být oznámena před zahájením kola.

9.1.2.8. Hodnocení

Do konečného hodnocení se započítá čas z pěti platných letů.

V případě rovnosti dosažených výsledků v individuálním hodnocení následují další rozlétávací lety, které musí proběhnout ihned po ukončení posledních letů soutěže. Maximální čas každého rozlétávacího letu se prodlužuje o 60 sekund proti předchozímu kolu.

Pořadatel stanoví desetiminutový časový interval, během kterého musí všichni účastníci rozlétávání odstartovat a uvolnit z vlečné šňůry svoje modely. Během těchto 10 minut má soutěžící právo na druhý pokus v případě neúspěšného prvního pokusu.

9.1.2.9. Měření času

Měření času začíná uvolněním modelu ze šňůry a končí při ukončení letu.

Let se považuje za ukončený, jakmile se model dotkne povrchu země, narazí na překážku, která definitivně ukončí jeho let, nebo zmizí-li definitivně časoměřiči z dohledu. Zmizí-li model za překážkou nebo v mraku, časoměřiči čekají 10 sekund, neobjeví-li se znova, a potom ukončí měření. Z celkového času se potom odečte uvedených 10 sekund.

Let může měřit jeden časoměřič stopkami nebo měřicím zařízením, umožňujícím měření s přesností nejméně 0,2 sekundy. Ke sledování modelu může časoměřič použít optické prostředky, jestliže je pořadatel pro každé startoviště zajistil.

Časoměřč musí zůstat po celou dobu měření v kruhu o průměru 10 metrů. V případě měření času dvěma časoměřiči je dosažený čas aritmetickým průměrem časů zaznamenaných oběma časoměřiči, zaokrouhleným na nejbližší nižší celou sekundu výsledného času.

9.1.2.10. Počet pomocníků

Soutěžící může mít jednoho pomocníka na startovišti.

9.1.2.11. Vzletové zařízení

Kluzák musí vzlétat pomocí jediné šňůry, jejíž délka včetně zařízení pro odpoutání a vzletového zařízení nesmí přesáhnout 25 metrů.

Zařízení připojená k vlečné šňůře nesmí soutěžící pod trestem zrušení letu odhodit. Soutěžící může odhodit vlečnou šňůru a lehkou součást na jejím konci (například kroužek, praporek nebo malou gumovou kuličku).

Pro zajištění sledování modelu a měření času musí být vlečná šňůra opatřena praporkem o ploše nejméně 2,5 dm², připevněným přímo k hlavní šňůře.

Jakákoli pomocná stabilizační zařízení na vlečné šňůře jsou zakázána. Praporek může být nahrazen padákem za předpokladu, že není připevněn k modelu a zůstává nerozvinutý až do odpoutání vlečné šňůry.

9.1.2.12. Organizace vzletů

Soutěžící musí setrvávat na zemi a musí sám model startovat pomocí vzletového zařízení.

Kromě odhození vzletového zařízení má soutěžící plnou volnost pohybu k co nejlepšímu využití šňůry.

Model musí být vypuštěn v okruhu asi 5 metrů od středu startoviště označeného kolíkem.

9.1.3. KATEGORIE P30 - MODELY S GUMOVÝM MOTOREM

9.1.3.1. Definice

Modely poháněné gumovým motorem (svazkem). Vztak vzniká působením aerodynamických sil na plochy, které jsou za letu nepohyblivé (nejsou povoleny rotující či mávající plochy). Model s měnitelnou geometrií či plochou musí vždy odpovídat pravidlům. i když plochy jsou ve složeném či rozevřeném uspořádání.

9.1.3.2. Charakteristika modelu P30

Rozpětí křídla nejvíce: 760 mm

Celková délka včetně vrtule: 760 mm

Povolena pouze plastová vrtule o průměru 240 mm (nesklopná).

Hmotnost namazaného gumového svazku nejvíce 10 gramů

Minimální hmotnost modelu bez gumového svazku 50 gramů

9.1.3.3. Počet letů

Každý soutěžící má nárok na pět platných letů.

Každý soutěžící má nárok na jeden platný let v každém kole soutěže. Trvání kola musí být oznámeno předem a nesmí být kratší než 30 minut a delší než 90 minut.

9.1.3.4. Definice platného letu

Trvání letu dosažené v prvním pokusu, pokud tento pokus nebyl neúspěšný v souladu s definicí v odst. 9.1.3.5.

Trvání letu dosažené v druhém pokusu. Pokud je druhý pokus v souladu s definicí v odstavci 9.1.3.5. také neúspěšný, výsledek letu je nula.

9.1.3.5. Definice neúspěšného pokusu

Pokus je hodnocen jako neúspěšný, je-li model odstartován a vznikne-li aspoň jedna z dále popsaných situací.

Pokud se tak stane při prvním pokusu, má soutěžící právo na druhý pokus.

Trvání letu je kratší než 20 sekund.

Během letu nebo letového času se oddělí část modelu.

9.1.3.6. Opakování pokusu

Pokus se může opakovat, pokud se model při vzletu srazí s osobou nebo za letu srazí s jiným letícím modelem.

Pokud model pokračuje v letu normálním způsobem, může soutěžící žádat, aby byl let uznán jako platný, i když požadavek uplatní na konci pokusu.

9.1.3.7. Trvání letu

Maximální trvání každého platného letu je 100 sekund.

V případě mimořádných meteorologických podmínek nebo při problémech s navracením modelů může sportovní komise změnit maximum pro dané kolo. Tato změna maxima musí být oznámena před zahájením kola.

9.1.3.8. Hodnocení

Do konečného hodnocení se započítá čas z pěti platných letů.

V případě rovnosti dosažených výsledků v individuálním hodnocení následují další rozlétávací lety, které musí proběhnout ihned po ukončení posledních letů soutěže. Maximální čas každého rozlétávacího letu se prodlužuje o 60 sekund proti předchozímu kolu.

Pořadatel stanoví desetiminutový časový interval, během kterého musí všichni účastníci rozlétávání odstartovat svoje modely. Během těchto 10 minut má soutěžící právo na druhý pokus v případě neúspěšného prvního pokusu.

9.1.3.9. Měření času

Měření času začíná vypuštěním modelu a končí při ukončení letu.

Let se považuje za ukončený, jakmile se model dotkne povrchu země, narazí na překážku, která definitivně ukončí jeho let, nebo zmizí-li definitivně časoměřič z dohledu. Zmizí-li model za překážkou nebo v mraku, časoměřič čekají 10 sekund, neobjeví-li se znovu, a potom ukončí měření. Z celkového času se potom odečte uvedených 10 sekund.

Let může měřit jeden časoměřič stopkami nebo měřicím zařízením, umožňujícím měření s přesností nejméně 0,2 sekundy. Ke sledování modelu může časoměřič použít optické prostředky, jestliže je pořadatel pro každé startoviště zajistil.

Časoměřič musí zůstat po celou dobu měření v kruhu o průměru 10 metrů. V případě měření času dvěma časoměřiči je dosažený čas aritmetickým průměrem časů zaznamenaných oběma časoměřiči, zaokrouhleným na nejblíže nižší celou sekundu výsledného času.

9.1.3.10. Počet pomocníků

Soutěžící může mít jednoho pomocníka na startovišti.

9.1.3.11. Vzlet modelu

Model se vypouští z ruky, soutěžící setrvává na zemi (vyskočení při vzletu je povoleno).

Každý soutěžící musí sám natáčet gumový svazek a vypustit model.

Model musí být vypuštěn v okruhu asi 5 metrů od středu startoviště označeného kolíkem.

9.1.4. KATEGORIE CO2 - MODELY POHÁNĚNÉ MOTOREM NA CO2

9.1.4.1. Definice

Modely poháněné motory na CO2. Vztlak vzniká působením aerodynamických sil na plochy, které jsou za letu nepohyblivé (nejsou povoleny rotující či mávající plochy). Model s měnitelnou geometrií či plochou musí vždy odpovídat pravidlům. i když plochy jsou ve složeném či rozevřeném uspořádání.

9.1.4.2. Charakteristika modelu CO2

Hmotnost modelu s nenaplněnou nádrží nejméně 70 gramů

Objem nádrže na CO2 je nejvíce 3 cm³

9.1.4.3. Počet letů

Každý soutěžící má nárok na pět platných letů.

Každý soutěžící má nárok na jeden platný let v každém kole soutěže. Trvání kola musí být oznámeno předem a nesmí být kratší než 30 minut a delší než 90 minut.

9.1.4.4. Definice platného letu

Trvání letu dosažené v prvním pokusu, pokud tento pokus nebyl neúspěšný v souladu s definicí v odst. 9.1.4.5.

Trvání letu dosažené v druhém pokusu. Pokud je druhý pokus v souladu s definicí v odstavci 9.1.4.5. také neúspěšný, výsledek letu je nula.

9.1.4.5. Definice neúspěšného pokusu

Pokus je hodnocen jako neúspěšný, je-li model odstartován a vznikne-li aspoň jedna z dále popsaných situací.

Pokud se tak stane při prvním pokusu, má soutěžící právo na druhý pokus.

Trvání letu je kratší než 20 sekund.

Během letu nebo letového času se oddělí část modelu.

9.1.4.6. Opakování pokusu

Pokus se může opakovat, pokud se model při vzletu srazí s osobou nebo za letu srazí s jiným letícím modelem.

Pokud model pokračuje v letu normálním způsobem, může soutěžící žádat, aby byl let uznán jako platný, i když požadavek uplatní na konci pokusu.

9.1.4.7. Trvání letu

Maximální trvání každého oficiálního letu je 120 sekund.

V případě mimořádných meteorologických podmínek nebo při problémech s navracením modelů může sportovní komise změnit maximum pro dané kolo. Tato změna maxima musí být oznámena před zahájením kola.

9.1.4.8. Hodnocení

Do konečného hodnocení se započítá čas z pěti platných letů.

V případě rovnosti dosažených výsledků v individuálním hodnocení následují další rozlétávací lety, které musí proběhnout ihned po ukončení posledních letů soutěže. Maximální čas každého rozlétávacího letu se prodlužuje o 60 sekund proti předchozímu kolu.

Pořadatel stanoví desetiminutový časový interval, během kterého musí všichni účastníci rozlétávání odstartovat svoje modely. Během těchto 10 minut má soutěžící právo na druhý pokus v případě neúspěšného prvního pokusu.

9.1.4.9. Měření času

Měření času začíná vypuštěním modelu a končí při ukončení letu.

Let se považuje za ukončený, jakmile se model dotkne povrchu země, narazí na překážku, která definitivně ukončí jeho let, nebo zmizí-li definitivně časoměřič z dohledu. Zmizí-li model za překážkou nebo v mraku, časoměřič čekají 10 sekund, neobjeví-li se znovu, a potom ukončí měření. Z celkového času se potom odečte uvedených 10 sekund.

Let může měřit jeden časoměřič stopkami nebo měřicím zařízením, umožňujícím měření s přesností nejméně 0,2 sekundy. Ke sledování modelu může časoměřič použít optické prostředky, jestliže je pořadatel pro každé startoviště zajistil.

Časoměřič musí zůstat po celou dobu měření v kruhu o průměru 10 metrů. V případě měření času dvěma časoměřiči je dosažený čas aritmetickým průměrem časů zaznamenaných oběma časoměřiči, zaokrouhleným na nejblíže nižší celou sekundu výsledného času.

9.1.4.10. Počet pomocníků

Soutěžící může mít jednoho pomocníka na startovišti.

9.1.4.11. Vzlet modelu

Model se vypouští z ruky, soutěžící setrvává na zemi (vyskočení při vzletu je povoleno).

Každý soutěžící musí sám spustit motor a vypustit model.

Model musí být vypuštěn v okruhu asi 5 metrů od středu startoviště označeného kolíkem.

9.1.5. KATEGORIE P3 - HALOVÉ MODELY

9.1.5.1. Definice

Modely poháněné gumovými svazky, které mohou létat pouze v uzavřeném prostoru. Vztak u nich vzniká působením aerodynamických sil na plochy, které zůstávají během letu nepohyblivé, s výjimkou změny zakřivení nebo úhlu seřízení.

9.1.5.2. Charakteristika modelu P3

Délka modelu bez vrtule	nejvíce 457 mm
Rozpětí křídla	nejvíce 450 mm
Rozpětí vodorovné ocasní plochy	nejvíce 450 mm
Průměr vrtule	nejvíce 450 mm
Vzdálenost závěsů gumového svazku	nejvíce 250 mm
Hmotnost modelu bez gumového svazku	nejméně 3,1 gramu

Potah mikrofilmem není povolen. Není dovoleno vést gumový svazek trupem ani použít převodů. Není povoleno vyztužení modelu dráty a vlákny.

9.1.5.3. Počet letů (dvě alternativy soutěže)

- I. Každý soutěžící má právo na šest letů, z nichž dva nejlepší se započítávají do konečného hodnocení.
- II. Každý soutěžící má právo na tři lety, z nichž jeden nejlepší se započítává do konečného hodnocení.

9.1.5.4. Definice platného letu a definice pokusu

Pouze lety trvající 60 sekund a více se považují za platné. Let kratší než 60 sekund je pokládán za pokus. Let může být ukončen jakýmkoli způsobem v průběhu prvních 60ti sekund.

Pro každý ze šesti (tří) platných letů mohou být dva pokusy. Časy dosažené v pokusech se nezapočítávají do konečného hodnocení.

9.1.5.5. Počet pokusů

V případě neúspěšného prvního pokusu o platný let (let kratší než 60 sekund) má soutěžící právo na druhý pokus, který je platným letem ať je jeho výsledek jakýkoli.

9.1.5.6. Pravidlo o srážce modelů

V případě srážky mezi dvěma modely za letu si každý ze soutěžících musí v době od okamžiku srážky modelu až do doby dvou minut po ukončení letu vybrat zda dosažený čas ponechá jako oficiální čas, nebo bude let opakovat. Nový let se musí uskutečnit před dalším platným letem.

9.1.5.7. Řízení modelu (použití upoutaného balónu nebo tyče)

a) Řízení modelu může být využito jedině pro zabránění srážky modelu s budovou, jejím zařízením nebo s jiným modelem. Pohyb modelu musí být ve vodorovné rovině.

Poznámka: Pokud se podle názoru časoměřičů změní výška modelu o přibližně půl metru nebo o jeden metr na každých 25 metrů výšky (podle toho, co je větší), varují soutěžícího. Pokud tomuto varování soutěžící nevěnuje pozornost, dojde k ukončení letu.

b) Balón(y) upoutaný na šňůru, nebo prutu může být použito pro změnu směru letu modelu nebo k jeho přemístění do jiné části letového prostoru. Není žádné omezení na počet nebo délku trvání pokusů o změnu směru letu modelu, ale všechny zásahy se musí uskutečnit ze strany čela modelu, nikdy ze zadu.

c) V průběhu pokusu o řízení směru se může vrtule zachytit za šňůru nebo prut a může se zastavit. Jakmile se vrtule zastaví, musí být spuštěny třetí stopky (nejlépe stopky s možností přičítání naměřených časů) pro určení celkové doby zastavení vrtule, který se potom odečte od celkového času na druhých dvou stopkách. Pokud se po ukončení pokusu o změnu směru vrtule znova neroztočí, zastaví se všechny stopky a čas zastavené vrtule se odečte výše popsaným způsobem.

d) Opravné lety nejsou povoleny s výjimkou situace, kdy v průběhu ovládání modelu dojde ke srážce s jiným modelem.

e) Za rozhodnutí uskutečnit změnu směru modelu odpovídá soutěžící a sám musí zásah uskutečnit. Fyzicky neschopný soutěžící si musí vyřídit zastoupení pořadatelem soutěže. Pokud soutěžící špatně vidí a má lékařské potvrzení o korekci vidění nejméně 20/40, musí být pro něj povolen náhradník pro ovládání modelu.

f) Časoměřiči jsou povinni sledovat soutěžícího při ovládání modelu a musí ho upozornit, pokud ohrožuje jiné modely. Pokud soutěžící narazí při ovládání do jiných modelů, poškození soutěžící mají možnost si vzít náhradní let, jehož výsledek je pak platný v daném kole. Svoje rozhodnutí vzít si náhradní let musí sdělit časoměřicům nejdéle do dvou minut po ukončení letu. Opravný let se musí uskutečnit před dalším platným letem.

9.1.5.8. Hodnocení (pro dvě alternativy soutěže)

I. Do konečného hodnocení se každému soutěžícímu započítávají dva nejlepší lety (ze šesti letů).

II. Do konečného hodnocení se každému soutěžícímu započítává jeden nejlepší let (ze tří letů).

V případě rovnosti časů rozhoduje:

I. třetí nejlepší let

II. druhý nejlepší let

III. Podobně je tomu i při další rovnosti.

9.1.5.9. Měření času

Měření každého letu začíná vypuštěním modelu. Měření času končí:

a) jakmile model spočine na podlaze místnosti

b) odpadne-li část modelu

Poznámka: Narazí-li model na jakoukoli část místnosti kromě podlahy a jeho pohyb se zastaví, pokračují časoměřiči v měření po dobu 10 sekund. Zůstane-li model v dotyku s překážkou i po uplynutí 10 sekund, měření se zastaví a čas 10 sekund se odečte od celkového dosaženého času. Vymaní-li se model sám z dotyku s překážkou dříve než za 10 sekund, měření pokračuje.

9.1.5.10. Počet pomocníků

Soutěžící má právo mít jednoho pomocníka.

9.1.5.11. Vzlet modelu

Model se vypouští z ruky, soutěžící setrvává na zemi (podlaze).

Gumový svazek musí natáčet soutěžící.

9.1.5.12. Kategorie výšek hal

Soutěže a rekordy jsou rozděleny podle následujících výškových kategorií:

I výška haly menší než 8 m

II výška haly 8 až 15 m

III výška haly 15 až 30 m

IV výška haly vyšší než 30 m

Výškou haly se rozumí vzdálenost mezi podlahou a nejvyšším bodem pod základní konstrukcí budovy v jehož výšce se dá do prostoru vepsat myšlený 15 m kruh.

9.1.6. KATEGORIE A6 - HALOVÉ MODELY S GUMOVÝM MOTOREM - PROZATÍMNÍ PRAVIDLA

9.1.6.1. Definice

Modely poháněné gumovými svažky, které mohou létat pouze v uzavřeném prostoru. Vztlak u nich vzniká působením aerodynamických sil na plochy, které zůstávají během letu nepohyblivé, s výjimkou změny zakřivení, nebo úhlu seřízení.

9.1.6.2. Charakteristika modelů A6

Maximální plocha křídla 1,935 dm²

Nosníky křídla, VOP a SOP, posty křídla a VOP z balzových lišť o průřezu min. 1,5 x 1,5 mm.

Žebra křídla a VOP z balzy tl. min 0,8 mm a o výšce min 1,5 mm.

Hmotnost modelu bez gumového svažku nejméně 1,2 gramu.

Vrtule o průměru max. 152 mm. Listy z balzy o tloušťce min. 0,8 mm, musí být ploché, nepřekroucené ani jinak tvarované.

Maximální délka motorové části trupu je 152 mm, měřeno od čela ložiska po zadní závěs gumy. Trup musí být z plného materiálu.

Plocha VOP max. 50% plochy křídla.

Potah modelu musí být z papíru. Není povoleno využití kostry modelu dráty nebo vlákny (boron, carbon, kevlar a pod.).

Pohon modelu jedním gumovým svažkem.

9.1.6.3. Počet letů (dvě alternativy soutěže)

I. Každý soutěžící má právo na šest letů, z nichž dva nejlepší se započítávají do konečného hodnocení.

II. Každý soutěžící má právo na tři lety, z nichž jeden nejlepší se započítává do konečného hodnocení.

9.1.6.4. Definice platného letu a definice pokusu

Pouze lety trvající 60 sekund a více se považují za platné. Let kratší než 60 sekund je pokládán za pokus. Let může být ukončen jakýmkoli způsobem v průběhu prvních 60ti sekund.

Pro každý ze šesti (tří) platných letů mohou být dva pokusy. Časy dosažené v pokusech se nezapočítávají do konečného hodnocení.

9.1.6.5. Počet pokusů

V případě neúspěšného prvního pokusu o platný let (let kratší než 60 sekund) má soutěžící právo na druhý pokus, který je platným letem ať je jeho výsledek jakýkoli.

9.1.6.6. Pravidlo o srážce modelů

V případě srážky mezi dvěma modely za letu si každý ze soutěžících musí v době od okamžiku srážky modelu až do doby dvou minut po ukončení letu vybrat zda dosažený čas ponechá jako oficiální čas, nebo bude let opakovat. Nový let se musí uskutečnit před dalším platným letem.

9.1.6.7. Řízení modelu (použití upoutaného balónu nebo tyče)

a) Řízení modelu může být využito jedině pro zabránění srážky modelu s budovou, jejím zařízením nebo s jiným modelem. Pohyb modelu musí být ve vodorovné rovině.

Poznámka: Pokud se podle názoru časoměřiců změní výška modelu o přibližně půl metru nebo o jeden metr na každých 25 metrů výšky (podle toho, co je větší), varují soutěžícího. Pokud tomuto varování soutěžící nevěnuje pozornost, dojde k ukončení letu.

b) Balón(y) upoutaný na šňůru, nebo prutu může být použito pro změnu směru letu modelu nebo k jeho přemístění do jiné části letového prostoru. Není žádné omezení na počet nebo délku trvání pokusů o změnu směru letu modelu, ale všechny zásahy se musí uskutečnit ze strany čela modelu, nikdy ze zadu.

c) V průběhu pokusu o řízení směru se může vrtule zachytit za šňůru nebo prut a může se zastavit. Jakmile se vrtule zastaví, musí být spuštěny třetí stopky (nejlépe stopky s možností přičítání naměřených časů) pro určení celkové doby zastavení vrtule, který se potom odečte od celkového času na druhých dvou stopkách. Pokud se po ukončení pokusu o změnu směru vrtule znova neroztočí, zastaví se všechny stopky a čas zastavené vrtule se odečte výše popsaným způsobem.

d) Opravné lety nejsou povoleny s výjimkou situace, kdy v průběhu ovládání modelu dojde ke srážce s jiným modelem.

e) Za rozhodnutí uskutečnit změnu směru modelu odpovídá soutěžící a sám musí zásah uskutečnit. Fyzicky neschopný soutěžící si musí vyřídit zastoupení pořadatelem soutěže. pokud soutěžící špatně vidí a má lékařské potvrzení o korekci vidění nejméně 20/40, musí být pro něj povolen náhradník pro ovládání modelu.

f) Časoměřiči jsou povinní sledovat soutěžícího při ovládání modelu a musí ho upozornit, pokud ohrožuje jiné modely. Pokud soutěžící narazí při ovládání do jiných modelů, poškození soutěžící mají možnost si vzít náhradní let, jehož výsledek je pak platný v daném kole. Svoje rozhodnutí vzít si náhradní let musí sdělit časoměřicům nejdéle do dvou minut po ukončení letu. Opravný let se musí uskutečnit před dalším platným letem.

9.1.6.8. Hodnocení (pro dvě alternativy soutěže)

I. Do Konečného hodnocení se každému soutěžícímu započítávají dva nejlepší lety (ze šesti letů).

II. Do Konečného hodnocení se každému soutěžícímu započítává jeden nejlepší let (ze tří letů).

V případě rovnosti času rozhoduje:

I. třetí nejlepší let

II. druhý nejlepší let

III. podobně je tomu i při další rovnosti.

9.1.6.9. Měření času

Měření každého letu začíná vypuštění modelu. Měření času končí:

a) jakmile model spočine na podlaze místnosti

b) odpadne-li část modelu

Poznámka: Narazí-li model na jakoukoli část místnosti kromě podlahy a jeho pohyb se zastaví, pokračují časoměřiči v měření po dobu 10 sekund. Zůstane-li model v dotyku s překážkou i po uplynutí 10 sekund, měření se zastaví a čas 10 sekund se odečte od celkového dosaženého času. Vymaní-li se model sám z dotyku s překážkou dříve než za 10 sekund, měření pokračuje.

9.1.6.10. Počet pomocníků

Soutěžící má právo mít jednoho pomocníka.

9.1.6.11. Vzlet modelu

Model se vypouští z ruky, soutěžící setrvává na zemi (podlaze).

Gumový svazek může natáčet buď soutěžící, nebo jeho pomocník.

9.1.6.12. Kategorie výšek hal

Soutěže a rekordy jsou rozděleny podle následujících výškových kategorií:

I výška haly menší než 8 m

II výška haly 8 až 15 m

III výška haly 15 až 30 m

IV výška haly vyšší než 30 m

Výškou haly se rozumí vzdálenost mezi podlahou a nejvyšším bodem pod základní konstrukcí budovy v jehož výšce se dá do prostoru vepsat myšlený 15 m kruh.

9.2. Upoutané modely

9.2.1. KATEGORIE UŠ - ŠKOLNÍ UPOUTANÉ MODELY

9.2.1.1. Věkové kategorie

Kategorie je určena pro všechny věkové kategorie

9.2.1.2. Definice a charakteristika modelu UŠ

Model kategorie UŠ je libovolný upoutaný model letadla poháněný pístovým spalovacím motorem, nebo elektromotorem. Maximální rozpětí modelu je 1350 mm.

Maximální zdvihový objem pístového motoru je 4,6 cm³. Tlumič hluku je povinný u motorů se zdvihovým objemem nad 2,5 cm³.

Pro model poháněný elektromotorem je maximální napětí nezatíženého zdroje 42 V.

Model musí být vybaven pevným podvozkem umožňujícím bezpečný vzlet a přistání.

Model musí být vhodně nesmazatelně označen sportovní licencí.

9.2.1.3. Řídící lanka (dráty)

Délka od rukojeti ke středu modelu musí být větší než 13 m a menší než 20 m.


Zkouška pevnosti řídícího zařízení, rukojeti, lanek se provádí tahem 50 N (5 kp) nejméně jednou během soutěže.

9.2.1.4. Bezpečnostní pravidla

Pořadatel musí zřetelně vyznačit středový kruh pro pilota o průměru 3 m. Dále musí vhodným způsobem zabezpečit, aby se v průběhu letu modelu nedostala jiná osoba blíže jak 22 m ke středovému kruhu pro pilota.

Pilot modelu je povinen před odstartováním modelu nasadit pojistný pásek spojující zápěstí s řídící rukojetí. Při porušení tohoto pravidla je let anulován.

Dokud model nepřistál a nezastavil se motor, nesmí soutěžící opustit vyhrazený středový kruh a uvolnit bezpečnostní řemínek rukojeti. Při porušení tohoto pravidla bude soutěžící startérem napomenut a při dalším porušení diskvalifikován. Pojistný řemínek si musí zajistit soutěžící (viz obrázek).



9.2.1.5. Bodování

Let modelu hodnotí nezávisle na sobě dva bodovači. Jednotlivé letové prvky jsou hodnoceny 0 až 10 body, uděluje se pouze celé body, hodnocení obou bodovačů se sčítá.

Způsob bodování:

Výborně	Dobře	Chybně	Vynechaný prvek
10 - 8	7 - 4	3 - 1	0 bodů

Některé obraty mají nadhodnocení, které se uděluje, je-li obrat alespoň jedním bodovačem hodnocen dobře, tedy 4 a výše. Nadhodnocení se přičítá jedenkrát (1x) k součtu bodů obou bodovačů.

9.2.1.5.1. Tabulka pro nadhodnocení

Výběrový obrat	nadhodnocení
A vlny (3 okruhy)	1
B nízký let (3 okruhy)	0
C svíčka	0
D let na zádech (3 okruhy)	2
E e1) souvratový oblouk	0
e2) souvrat	1
e3) opakovaný souvrat	3
e4) dvojitý souvrat	4
F f1) přemet	1
f2) přemety 2x	3
G g1) obrácený přemet	1
g2) obrácené přemety 2x	3
H h1) vodorovná osma zjednodušená	1
h2) vodorovná osma	2
I i1) svislá osma zjednodušená	2
i2) svislá osma	3
J čtyřlístek	6

9.2.1.6. Definice pokusu, počet pokusů

Za pokus se považuje, pokud model nedokončil 1 úplný okruh po vypuštění pomocníkem. V daném pracovním čase může soutěžící provést libovolný počet pokusů.

9.2.1.7. Definice platného letu

Let je platný, jakmile model ukončil jeden okruh od místa vypuštění pomocníkem.

9.2.1.8. Počet letů

Každý soutěžící má právo na 3 platné lety ve vylosovaném pořadí.

9.2.1.9. Počet pomocníků

Každý soutěžící může mít dva pomocníky.

9.2.1.10. Pracovní a přípravný čas

Soutěžícímu musí být oznámeno zahájení přípravného času nejméně 5 minut před vyzváním na start. Měření pracovního času je zahájeno v okamžiku, kdy soutěžící nebo pomocník začne spouštět motor, nejdéle však 2 minuty po nástupu do letového kruhu. Pracovní čas je 6 minut, po jeho uplynutí se neudělují žádné body.

9.2.1.11. Letový program

Letový program se skládá z povinných a výběrových obratů v určeném pořadí. Výběrové obraty vyplní soutěžící do bodovacích listů před startem. Každý letový obrat kromě vzletu a přistání musí soutěžící ohlásit zvednutím ruky 1 letový okruh předem. Mezi jednotlivými letovými obraty musí model proletět nejméně 2 okruhy.

- 1) vzlet
- 2) vodorovný let (3 okruhy)
- 3) výškový let (3 okruhy)
- 4) výběrový obrat
- 5) výběrový obrat
- 6) výběrový obrat
- 7) výběrový obrat
- 8) přistání
- 9) celkový dojem

1) Vzlet

Model musí plynule pojízdět po zemi nejméně čtvrtinu letového kruhu, po hladkém vzletu pravidelně stoupat až do dosažení letové výšky $1,8 \pm 0,3$ m (dále jen „normální letová výška“). Obrat končí prolétnutím modelu nad místem, kde započal vzlet.

Chyby: Model se po vzletu dotkne země, nestoupá plynule, nepřejde do vodorovného letu v normální letové výšce, visí na vrtuli, stoupá příliš rychle nebo příliš pomalu, atd.

2) Vodorovný let (3 okruhy)

Letí se ve výši ramen pilota.

Chyby: Výška letu kolísá.

3) Výškový let (3 okruhy)

V průběhu tří po sobě následujících kruhů musí lanka svírat se zemí úhel nejméně 45° . Střed kruhu, který model opisuje, je přímo nad hlavou soutěžícího.

Nejvyšší známky se udělí, když řídící lanka neklesnou pod 45° , nepřekročí 60° a letová hladina je stálá.

Nižší známky se udělí za let pod úrovní 45° , ale také když se letová hladina mění.

Dostane-li se model kdykoli během tří okruhů pod úroveň 30° , hodnotí se obrat 0 body.

4) až 7) Výběrové obraty

Soutěžící si může pro každý let samostatně zvolit čtyři výběrové obraty. Povolené obraty jsou uvedeny v katalogu výběrových obratů.

8) Přistání

Model se po zastavení motoru a po prolétnutí normální letové výšky plynule přibližuje k zemi a přistává bez odskočení, pojízdí po zemi až do zastavení. Havárie nebo přistání na předeš trupu jsou hodnoceny 0 body, ale když model přistane dobře a převrátí se až na konci dojezdu, sníží se hodnocení, které by jinak bylo uděleno o 20%.

9) Celkový dojem

Hodnotí se letová poloha a chování modelu jak při obratech, tak mezi obraty, jistota provedení, úroveň vystupování pilota a dodržení časových limitů.

9.2.1.12. Katalog výběrových obratů

A) Vlny (3 okruhy)

Model prolétne každý okruh s nejméně dvěma vlnami. Během vln model stoupá a klesá pod stejným úhlem. Dolní letová hladina je ve výši ramen, v horní svírají lanka úhel nejvýše 60° .

Chyby: Nedodržování letových hladin, různé tvary vln, malý počet vln. Pokud model opakován nedosahuje v horní hladině 30° , hodnotí se 0 body.

B) Nízký let (3 okruhy)

Letí se ve výši nejvýše 1 m.

Chyby: Výška letu kolísá. Pokud se model během obratu dotkne země, nebo vylétne nad 1 m, hodnotí se obrat 0.

C) Svíčka

Model přejde svislým stoupáním z normální letové výšky do letové hladiny s úhlem lanek 45° až 60° a v této hladině vykoná nejméně 1 letový okruh. Nejvyšší hodnocení obdrží za provedení obratu v hladině 60° .

Chyby: Stoupání není výrazné, model se neudrží v horní letové hladině.

D) Let na zádech (3 okruhy)

Model musí udělat tři plynulé, stabilní kruhy v letu na zádech v normální letové výšce. Způsob přechodu do letu na zádech a zpět je libovolný a nehodnotí se.

Chyby: Není dodržena letová výška, nebo kolísá.

E) Souvraty – skupina obratů

e1) Souvratový oblouk

Obrat začíná z normální letové výšky přechodem do strmého stoupání na jedné straně letového kruhu, pokračuje plynulým přechodem do vodorovné pozice v letové hladině 60° a do strmého klesání a končí vybráním na druhé straně letového kruhu.

Chyby: Obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce. Obrat není ukončen na místě protilehlém zahájení obratu. Model po vybrání „vyplave“. Nedosáhne-li model během souvratového oblouku úroveň 45° , hodnotí se obrat 0 body.

e2) Souvrat

Obrat začíná z normální letové výšky přechodem do kolmého stoupání na jedné straně letového kruhu. Pokračuje přímým letem nad hlavou pilota, přejde do kolmého klesání a obrat končí vybráním do normální letové výšky na druhé straně letového kruhu.

Chyby: Obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce, stoupání a klesání není kolmé. Nedosáhne-li model během souvratu úroveň alespoň 75° , hodnotí se obrat 0 body.

e3) Opakovaný souvrat

Obrat se skládá ze dvou souvratů spojených vodorovným letem v normální letové výšce v délce cca $\frac{1}{2}$ letového okruhu, aby oba souvraty byly provedeny po stejně letové trase.

Chyby: Obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce, stoupání nebo klesání není kolmé, místo začátku kolmého stoupání není totožné s prvním souvratem. Nedosáhne-li model během prvního nebo druhého souvratu úroveň alespoň 75° , hodnotí se obrat 0 body.

e4) Dvojitý souvrat

Obrat se skládá ze dvou souvratů spojených vodorovným letem na zádech v normální letové výšce v délce cca $\frac{1}{2}$ letového okruhu, aby oba souvraty byly provedeny po stejně letové trase.

Chyby: Obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce, stoupání nebo klesání není kolmé, místo začátku kolmého stoupání není totožné s prvním souvratem. Nedosáhne-li model během prvního nebo druhého souvratu úroveň alespoň 75° , hodnotí se obrat 0 body.

F) Normální přemety – skupina obratů

f1) Přemet

Model začíná z vodorovného letu v normální letové výšce, letí po kruhové dráze nahoru, v horní části přemetu svírají lanka se zemí úhel nejvíše 60° a model je v pozici na zádech, ze které dále pokračuje po kruhové dráze směrem dolů. Obrat je ukončen v normálním vodorovném letu v místě, kde obrat započal.

Chyby: Obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce, v horní části je překročen úhel lanek 60° , dráha modelu není kruhová, nebo je neúměrně malá. Prolétne-li model v horní části obratu nad, nebo za hlavou pilota, hodnotí se 0 body.

f2) Přemety 2x

Model provede na sebe plynule navazující přemety, které mají být provedeny po totožné kruhové dráze.

Chyby: Obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce, v horní části je překročen úhel lanek 60° , dráha modelu není kruhová, nebo je neúměrně malá, kruhová dráha není totožná pro oba přemety. Prolétne-li model v horní části kteréhokoli přemetu nad, nebo za hlavou pilota, hodnotí se 0 body.

G) Obrácené přemety – skupina obratů

g1) Obrácený přemet

Model začíná z vodorovného letu na zádech v normální letové výšce, letí po kruhové dráze nahoru. V horní části přemetu svírají lanka se zemí úhel nejvíše 60° a model je v normální letové pozici, ze které dále pokračuje po kruhové dráze směrem dolů. Obrat je ukončen v místě kde započal. Povolena je varianta, kde model započne a ukončí obrat v normálním vodorovném letu v horní části přemetu s úhlem lanek vůči zemi nejvíše 60° .

Chyby: Obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce, v horní části je překročen úhel lanek 60° , dráha modelu není kruhová, nebo je neúměrně malá. Prolétne-li model v horní části obratu nad, nebo za hlavou pilota, hodnotí se 0 body.

g2) Obrácené přemety 2x

Model provede 2 na sebe plynule navazující obrácené přemety, které mají být provedeny po totožné dráze.

Chyby: Obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce, v horní části je překročen úhel lanek 60° , dráha modelu není kruhová, nebo je neúměrně malá. Kruhová dráha není totožná pro oba přemety. Prolétne-li model v horní části obratu nad, nebo za hlavou pilota, hodnotí se 0 body.

H) Vodorovné osmy – skupina obratů

h1) Vodorovná osma zjednodušená

Obrat začíná z normální letové výšky. Model provede nejdříve $\frac{3}{4}$ normálního přemetu, následuje 1 obrácený přemet a $\frac{1}{4}$ normálního přemetu s vybráním do vodorovného letu. Velikost přemetů v horní části je taková, že lanka svírají se zemí úhel nejvýše 60° .

Chyby: Obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce, v horní části je překročen úhel lanek 60° , dráha modelu není v jednotlivých přemetech kruhová, nebo je neúměrně malá, velikost přemetů není stejná. Prolétne-li model v horní části obratu nad, nebo za hlavou pilota, hodnotí se 0 body.

h2) Vodorovná osma

Obrat začíná z normální letové výšky. Model provede nejdříve $1\frac{1}{4}$ a je zakončen provedením $1\frac{1}{2}$ normálního přemetu a vyklesáním do vodorovného letu. Velikost přemetů v horní části je taková, že lanka svírají se zemí úhel nejvýše 60° . První $\frac{1}{4}$ prvního normálního a poslední $\frac{1}{2}$ obráceného přemetu se nehodnotí.

Chyby: Obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce, v horní části je překročen úhel lanek 60° , dráha modelu není v jednotlivých přemetech kruhová, nebo je neúměrně malá, velikost přemetů není stejná. Prolétne-li model v horní části obratu nad, nebo za hlavou pilota, hodnotí se 0 body.

I) Svislé osmy – skupina obratů

i1) Svislá osma zjednodušená

Obrat začíná z normální letové výšky, model provede $\frac{1}{2}$ normálního přemetu, následuje 1 obrácený přemet a $\frac{1}{2}$ normálního přemetu s vybráním do vodorovného letu. Velikost přemetů je stejná a lanka v horní pozici obráceného přemetu svírají se zemí maximálně 90° .

Chyby: Obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce, dráha modelu není v jednotlivých přemetech kruhová nebo je neúměrně malá, velikost přemetů není stejná. Proletí-li model v horní části obratu nad nebo za hlavou pilota, hodnotí se obrat 0 body.

i2) Svislá osma

Obrat začíná z normální letové výšky, model provede $1\frac{1}{2}$ normálního přemetu, následuje 1 obrácený přemet a $\frac{1}{2}$ normálního přemetu s vybráním do vodorovného letu. Velikost přemetů je stejná a lanka v horní pozici obráceného přemetu svírají se zemí maximálně 90° . První $\frac{1}{2}$ normálního přemetu a poslední $\frac{1}{2}$ normálního přemetu se nehodnotí.

Chyby: Obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce, dráha modelu není v jednotlivých přemetech kruhová nebo je neúměrně malá, velikost přemetů není stejná. Proletí-li model v horní části obratu nad nebo za hlavou pilota, hodnotí se obrat 0 body.

J) Čtyřlístek

Obrat se provádí po dráze sestavené za čtyřech přemetů stejných velikostí vůči sobě umístěných tak, aby se navzájem dotýkaly a vytvářely tak pomyslný čtyřlístek. Obrat začíná vodorovným letem v letové hladině asi 40° . Model postupně provede 1 normální přemet, pokračuje vodorovným letem v délce odpovídající asi průměru přemetu, provede $\frac{3}{4}$ obráceného přemetu, pokračuje svislým stoupáním v délce odpovídající asi průměru přemetu. Následuje další $\frac{3}{4}$ obráceného přemetu ukončeného v pozici na zádech v letové hladině asi 40° , model provede vodorovný let v pozici na zádech do místa, kde započal normální přemet a provede $\frac{3}{4}$ normálního přemetu. Obrat ukončí svislým stoupáním, průletem nad hlavou pilota s vyrovnaním do vodorovného letu v normální letové výšce. Chyby: Obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce, dráha modelu není v jednotlivých přemetech kruhová nebo je neúměrně malá, velikost přemetů není stejná a jednotlivé přemety se překrývají nebo se nedotýkají.

9.2.1.13. Celkové hodnocení

Pořadí určuje součet dvou lepších letů. V případě rovnosti bodů rozhoduje výsledek třetího letu.

9.2.2. KATEGORIE UR20 A UR25 - RYCHLOSTNÍ MODELY

9.2.2.1. Definice rychlostních modelů

Modely poháněné pístovým motorem, u nichž vztak vzniká působením aerodynamických sil na plochy, které musí zůstat během letu nepohyblivé (s výjimkou kormidel). Účelem je, aby model dosáhl vlastní silou co největší rychlosti na měřené trati.

9.2.2.2. Charakteristika

Je povolen pouze jeden motor.

Největší zdvihovalý objem motoru	2 cm ³	2,5 cm ³
----------------------------------	-------------------	---------------------

Největší celková hmotnost	400 g	500 g
---------------------------	-------	-------

Rozpětí (tolerance 1 %)	400 mm	neudáno
-------------------------	--------	---------

Délka trupu bez motoru včetně ocasních ploch (tolerance 1 %)	500 mm	neudáno
--	--------	---------

Pro model UR25 platí, že celková plocha je min. 5 dm².

Model může vzlétat ze země, nebo z ruky pomocníka.

Podvozek musí být použit pevný, dvoukolový. Není povoleno aerodynamické kapotování motoru. Tlumič se smí použít pouze běžně dodávaný k motoru, celková délka tlumiče smí být nejvýše 200 mm - měřeno v přímé linii od osy válce k výstupnímu otvoru.

Křídlo musí být souměrné (obě poloviny křídla stejné). Vrtule musí být dvoulístá, plastová nebo dřevěná.

9.2.2.3. Palivo

Pro motory se žhavící svíčkou je povoleno používat pouze standardní směs 80 % metanolu a 20 % mazadla (ricinového oleje). Další přísady do paliva pro zvýšení výkonu motoru nejsou povoleny. Pro samozápalné motory je palivo bez omezení.

9.2.2.4. Řídící dráty

Je povoleno minimálně dvoudrátové řízení. Nejmenší průměr drátů je 0,3 mm (tolerance -0,011 mm).

Spojování drátů mezi rukojetí a modelem není dovoleno.

9.2.2.5. Délka dráhy

Měří se čas potřebný na prolétnutí vzdálenosti 500 metrů.

Vzdálenost mezi osou rukojeti a osou modelu (poloměr letového kruhu) musí být:

pro UR20 11,37 m a pro dosažení dráhy 500 m se letí 7 okruhů


pro UR25 15,92 m a pro dosažení dráhy 500 m se letí 5 okruhů

9.2.2.6. Zkouška pevnosti

Zkouška celého řídícího zařízení se uskutečňuje tahem odpovídajícím nejméně dvacetinásobku hmotnosti modelu. Pokud let probíhá za ochrannou sítí, stačí zkouška celého řídícího zařízení tahem odpovídajícím nejméně desetinásobku hmotnosti modelu.

Pilot modelu si je povinen před odstartováním modelu nasadit pojistný řemínek spojující zápěstí s řídící rukojetí. Dokud model nepřistál a nezastavil se motor, nesmí soutěžící uvolnit bezpečnostní řemínek rukojeti. Při porušení tohoto pravidla bude let diskvalifikován.

Pojistný řemínek si musí zajistit soutěžící (viz obrázek) z materiálu minimálně pevnostně odpovídajícímu pro provedení zkoušky pevnosti řídícího zařízení. V případě pochybností může být nařízeno provedení zkoušky pevnosti pojistného řemínku spolu se zkoušku řídícího zařízení. V tomto případě je vystaven pojistný řemínek tahu společně s řídící rukojetí.



9.2.2.7. Pracovní čas

Pracovní čas je 6 minut. Pracovní čas začíná dotykem na vrtuli za účelem spuštění motoru, nebo zahájením žhavení.

9.2.2.8. Za pokus se považuje:

Když model neodstartuje v průběhu pracovního času.

Když model odstartuje, ale soutěžící do šesti minut od zahájení pracovního času nezdvihne ruku na znamení, že chce měřit čas.

Při odpadnutí části modelu během letu. V tomto případě je soutěžící povinen ihned přistát.

9.2.2.9. Počet pokusů

Na každý platný let je možné vykonat dva pokusy. V případě, že je první pokus neplatný, si soutěžící může zvolit, kdy bude následovat druhý pokus. Ten může následovat buď ihned po vyčerpání pracovního času pro první pokus, nebo až na konci soutěžního kola.

9.2.2.10. Definice platného letu

Soutěžící dá znamení zvednutím ruky, že chce změřit letový čas. Měření začíná v okamžiku, kdy model prolétává kolem časoměřiců. Časoměřiči změří čas potřebný k prolétnutí 7 nebo 5 okruhů.

9.2.2.11. Počet letů

Každý soutěžící má právo vykonat tři platné lety.

9.2.2.12. Počet pomocníků

Jsou povoleni pouze dva pomocníci v letovém kruhu.

9.2.2.13. Anulování letu

Při použití síly pro zvýšení rychlosti letu (hlava, ruka a model musí být na jedné přímce) je soutěžícímu v daném soutěžním kole zapsána nula.

9.2.2.14. Klasifikace

Pořadí se určí sečtením dvou lepších časů ze tří letů. Při rovnosti výkonů rozhoduje třetí dosažený čas.

9.3. Rádiem řízené motorové modely

9.3.1. KATEGORIE RCA - AKROBATICKÉ MOTOROVÉ MODELY

9.3.1.1. Definice rádiem řízeného akrobatického modelu

Model letadla, jehož poloha, směr a výška jsou aerodynamicky ovládány řídící(-mi) plochou(-ami) pilotem na zemi, používajícím rádiové řízení, ale není vrtulník.

9.3.1.2. Obecné charakteristiky rádiem řízených akrobatických modelů:

Největší rozpětí	2m
Největší celková délka	2m
Největší celková hmotnost bez paliva	5kg

Omezení pohonu:

Může být použit jakýkoli vhodný pohon kromě těch, které vyžadují pevná paliva, plyny nebo zkapalněné plyny. Elektrický pohon může být napájen maximálně 42V.

Rádiové řízení musí být zařízením s otevřeným okruhem, to znamená nesmí mít elektronickou zpětnou vazbu z modelu na zem.

Jsou zakázána jakákoli autopilotní zařízení. Je zakázáno používat programovaných postupů a automatických řídících časovačů.

Příklady:

Povoleno:

1. Zařízení na změnu velikosti výchylek ručně ovládané pilotem.
2. Jakýkoli typ tlacítkové nebo ovladačové řídící funkce spouštěné a ukončené pilotem.
3. Ručně ovládané spínače sdružující několik řídících funkcí.

Zakázáno:

1. Programovatelná zařízení vykonávající automaticky řadu řídících povelů.
2. Autopilot pro automatické udržování křídla ve vodorovné poloze.
3. Změna stoupání vrtule během letu.

4. Jakékoli zařízení reagující na hlasové povely.
5. Jakékoli zařízení s pamětí využívající analýzu podle předchozího obratu či letu.

9.3.1.3. Počet letů

Soutěžící má právo na tři soutěžní lety.

9.3.1.4. Definice platného letu

Platný soutěžní let je ukončen, je-li proveden pokus s jakýmkoli výsledkem.

9.3.1.5. Definice pokusu

Za pokus se považuje, když je soutěžícímu dán povolení ke vzletu

Pokud model nezahájí vzlet v povolených třech minutách, musí soutěžící neprodleně uvolnit prostor dalšímu soutěžícímu. Pokud se motor zastaví po zahájení vzletu, ale předtím než se model odpoutal od země, může být v povolené tříminutové době motor znova spuštěn.

9.3.1.6. Opakování pokusu

Pokus se může opakovat na pokyn jury, nebo hlavního rozhodčího jen v případě nesporného rušivého vlivu, které soutěžící nemůže ovlivnit a které znemožňují provedení soutěžního letu (například radiové rušení, potvrzené monitorem pořadatele).

9.3.1.7. Počet pokusů

Na každý soutěžní let má soutěžící jeden pokus.

9.3.1.8. Hodnocení

Soutěžní lety hodnotí tři bodovači, kteří se mohou vždy po ukončení kola vystřídat.

9.3.1.8.1. Soutěžní obraty

Každý obrat je hodnocen známkou 0 až 10 každým bodovačem ihned po skončení obratu. Tato známka je násobena koeficientem, který vyjadřuje obtížnost obratu. Každý neúplný, nebo nedokončený obrat je hodnocen „0“. Výjimku tvoří přistání, kde hodnocení je „10“, nebo „0“.

9.3.1.8.2. Soutěžní let

Hodnocení soutěžního letu je dán součtem bodů za soutěžní let od všech tří bodovačů.

9.3.1.8.3. Výsledek hodnocení

Součtem dvou nejlepších soutěžních letů je dán konečný výsledek hodnocení, který určuje celkové pořadí v soutěži. Pokud je soutěž ukončena před ukončením třetího soutěžního kola, je konečný výsledek dán součtem všech dokončených soutěžních kol. Jiné úpravy konečného hodnocení nejsou přípustné.

9.3.1.9. Počet pomocníků

Soutěžící může mít nejvýše dva pomocníky, z nichž jen jeden může být přítomen na startovišti během soutěžního letu a oznamovat letové obraty.

9.3.1.10. Organizace soutěžních letů

9.3.1.10.1. Pořadí soutěžních letů

Před zahájením soutěže vylosuje pořadatel pořadí, v němž nastoupí soutěžící k soutěžním letům. Toto pořadí je platné pro první soutěžní kolo. Ve druhém soutěžním kole se pořadí posune dopředu o 1/2 startovního pole. Třetí kolo se létá v opačném pořadí kola prvního. Změnu může povolit jury, nebo hlavní rozhodčí jen ze závažných důvodů. Soutěžící, který nenastoupí po vyzvání na startoviště, ztrácí nárok na soutěžní let v daném soutěžním kole.

9.3.1.10.2. Přípravný čas

Každý soutěžící je upozorněn nejméně pět minut před předpokládaným soutěžním letem, aby zahájil přípravu k nástupu na startoviště. Po vyzvání k nástupu na startoviště a zahájení soutěžního letu je soutěžící povinen nejpozději do jedné minuty začít spouštět motor. Po uplynutí této doby zahájí startér měření času soutěžního letu a současně na tuto skutečnost upozorní soutěžícího.

9.3.1.10.3. Pohyb soutěžícího během soutěžního letu

Během celého soutěžního letu musí být soutěžící neustále na startovišti v blízkosti bodovačů a startéra. Nedbání tohoto příkazu má za následek anulování celého letu.

9.3.1.10.4. Doba soutěžního letu

9.3.1.10.4.1. Pro soutěžní let je vyhrazena doba deseti minut včetně tří minut povolených pro spouštění motoru a zahájení obratu „vzlet“.

9.3.1.10.4.2. Pokud v průběhu některého obratu uplyne povolená doba pro soutěžní let, hodnotí se tento obrat a všechny následující obraty až do konce sestavy „0“.

9.3.1.10.5. Doba chodu motoru

Motor musí být v chodu až do ukončení obratu „VZLET“. V dalších obratech není chod motoru podmínkou pro bodové hodnocení.

9.3.1.10.6. Nebezpečné létání

Pokud není model podle jury, nebo hlavního rozhodčího bezpečný, nebo soutěžící létá nebezpečným způsobem, může jury, nebo hlavní rozhodčí dát pokyn k okamžitému ukončení letu. Proletí-li model čárou bodovačů (nulová čára), celý soutěžní let je potom anulován.

9.3.1.10.7. Manipulace s vysílači.

Jakákoli nepovolená manipulace s vysílačem během soutěže má za následek okamžitou diskvalifikaci soutěžícího s případným dalším postihem.

9.3.1.11. Provedení soutěžních obratů

9.3.1.11.1. Pořadí obratů

Soutěžní obraty musí být provedeny v určeném pořadí. Během každého průletu modelu před bodovači musí být proveden jeden soutěžní obrat s výjimkou jednoho průletu po obratu „VZLET“ a před obratem „PŘISTÁNÍ“.

Pokud není během některého průletu uskutečněn požadovaný obrat, je tento obrat hodnocen známkou nula. Obraty, které nejsou provedeny v určeném pořadí, jsou hodnoceny známkou nula.

9.3.1.11.1.1. O provedení každého obratu se soutěžící může pokusit pouze jednou.

9.3.1.11.2. Umístění obratů

Obraty musejí být provedeny v takové rovině a výšce aby je rozhodčí mohli správně ohodnotit. Svislý úhel by měl být maximálně 60 st. a vodorovný úhel 120st, to znamená 60st. vpravo a 60st. vlevo od středové čáry. Vodorovná vzdálenost osy obratů od pilota by neměla být menší než 50m a větší než 150m.

9.3.1.11.3. Ohlašování obratů

Soutěžící nebo jeho pomocník ohlašuje zřetelně a včas jednotlivé obraty, které budou prováděny. Doporučuje se ohlašovat začátek, případně i konec obratů.

9.3.1.12. Povinnosti pořadatele

Pořadatel je povinen zajistit maximální bezpečnost všech účastníků soutěže a diváků. Dále je povinen vyznačit přistávací pás na vzletové a přistávací dráze o délce 100m a šířce alespoň 10m s označeným středem před bodovači.

9.3.1.13. Sestava letových obratů RCA


koeficient

1.	Vzlet	1
2.	Kubánská osma obráceně	2
3.	Stoupavý výkrut	2
4.	Dvojitý překrut obráceně	3
5.	Souvrat s čtvrtvýkruty	3
6.	Pomalý výkrut 5sec.	4
7.	Čtverec s půlvýkruty nahoru a dolu	3
8.	Kobra výkrut	3
9.	Cylindr s půlvýkruty	4
10.	Svislá osma	2
11.	Výrtka 3 otáčky	2
12.	Vodorovná čtvercová osma	4
13.	Přistání	1

součet koeficientů 34

9.3.1.14. Seznam letových obratů

Vzlet	1
Zrcadlové souvraty	3
Souvrat s čtvrtvýkruty	3
Jeden normální přemety	1
Tři normální přemety	3
Normální přemety obráceně	3
Jeden obrácený přemety	2
Tři obrácené přemety	3
Obrácené přemety obráceně	3
Otazník	2
Vodorovná osma	1
Svislá osma	2
Svislá osma s půlvýkruty	3
Vodorovná čtvercová osma	4
Kubánská osma	2
Kubánská osma obráceně	2
Tři výkruty	3
Střídavé výkruty	3
Pomalý výkrut	4
Stoupavý výkrut	2
Klesavý výkrut	3
Výkrut na čtyři doby	4
Kobra výkrut	3
Cylindr s půlvýkruty	4
Písmeno „M“	3
Písmeno „M“ s půlvýkruty	5
Písmeno „M“ s čtvrtvýkruty	5
Dvojitý překrut	3
Dvojitý překrut obráceně	3
Výrtka tři otáčky	2
Výrtka na zádech	3
Přemety s výkrutem	2
Čtverec s půlvýkruty	3
Přistání	1



9.3.1.15. Popis letových obratů

9.3.1.15.1. Vzlet




Model musí stát v klidu, nepřidržován na zemi, s běžícím motorem. Rozjezd má být přímý, model se lehce odpoutá od země a stoupá pod mírným úhlem. Vzlet končí v okamžiku, kdy je model 2m nad zemí.

Snížené hodnocení:

1. Model nestojí v klidu na zemi
2. Model mění směr v průběhu rozjezdu a při stoupání.
3. Model odskočí od země.
4. Po odlepení se model znova dotkne země.
5. Příliš strmý úhel stoupání (více než 15st).
6. Stoupání není rovnoměrné.
7. Křídlo není v průběhu stoupání vodorovně.

9.3.1.15.2. Zrcadlové souvraty




Model přejde z normálního vodorovného letu čtvrtkpřemetem do svislého stoupání, na vrcholu provede souvrat a přejde do svislého klesání. Normálním půlpřemetem přejde do svislého stoupání, na jehož vrcholu provede souvrat ve stejném smyslu, jako byl první. Z následujícího svislého klesání přejde model normálním čtvrtkpřemetem do vodorovného letu ve stejném směru a výšce, v jakém obrat zahajoval.

Snížené hodnocení:

1. Nejsou výrazné svislé části obratu.
2. Poloměr souvratu je větší, než dvojnásobné rozpětí křídla modelu.
3. Souvraty nejsou přesně 180 st..
4. Spodní část normálního půlpřemetu není ve stejné výšce jako začátek obratu.
5. Souvraty nejsou ve stejné výšce.
6. Konec obratu není ve stejné výšce jako jeho začátek.

9.3.1.15.3. Souvrat s čtvrtvýkrutem



Model přejde z normálního vodorovného letu čtvrtkpřemetem do svislého stoupání, kde provede čtvrtvýkrut. Na vrcholu stoupání provede souvrat a přejde do svislého klesání s čtvrtvýkrutem. Normálním čvrtkpřemetem přejde do vodorovného letu ve stejné výšce a směru v jakém obrat zahajoval.


Snížené hodnocení:

1. Nejsou výrazné svislé části.
2. Poloměr souvratu je větší než dvojnásobek rozpětí křídla modelu.
3. Souvraty nejsou přesně 180 st..
4. Čtvrtvýkruty nejsou ve stejné výšce.
5. Ukončení obratu není ve stejné výšce jako zahájení obratu.

9.3.1.15.4. Jeden normální přemět

Popis obratu je shodný s následujícím obratem a tím rozdílem, že model provede pouze jeden přemět

9.3.1.15.5. Tři normální přemety




Přitažením provede model tři navazující přemety. Všechny by měly být kruhového tvaru a geometricky totožné

Snížené hodnocení:

1. Přemety nejsou kruhového tvaru.
2. Přemety nejsou totožné.
3. Model se během přemetu naklání na stranu.
4. Model mění během přemetu směr.

9.3.1.15.6. Normální přemety obráceně



Model z normálního vodorovného letu provede půlvýkrut, setrvá asi jednu sekundu v letu na zádech, provede tři navazující normální přemety dolů, letí pak asi jednu sekundu na zádech a půlvýkrutem přejde do normální polohy. Všechny přemety by měly být kruhového tvaru a geometricky shodné.


Snížené hodnocení:

1. Model mění směr během půlvýkrutu.
2. Přemety nejsou kruhového tvaru.
3. Přemety nejsou geometricky totožné.
4. Model se během přemetu naklání na stranu.
5. Model mění během přemetu směr.

9.3.1.15.7. Jeden obrácený přemět

Popis obratu je shodný s následujícím obratem s tím rozdílem, že model provede pouze jeden obrat.

9.3.1.15.8. Tři obrácené přemety




Potlačením provede model tři navazující obrácené přemety, všechny by měly být kruhového tvaru a geometricky totožné.

Snížené hodnocení:

1. Přemety nejsou kruhového tvaru.
2. Přemety nejsou totožné.
3. Model se během přemetu naklání na stranu.
4. Model mění během přemetu směr.

9.3.1.15.9. Obrácené přemety obráceně.




Model z normálního vodorovného letu provede půlvýkrut, setrvá asi jednu sekundu v letu na zádech, potlačením provede tři navazující obrácené přemety, letí asi jednu sekundu na zádech a půlvýkrutem přejde do normální polohy. Všechny přemety by měly být kruhového tvaru a geometricky totožné.

Snížené hodnocení:

1. Model mění směr během půlvýkrutů a přemetů.
2. Přemety nejsou kruhového tvaru.
3. Přemety nejsou geometricky totožné.
4. Model se během přemetů naklání na stranu.
5. Výdrž před a po přemetech je delší než 1sekunda.

9.3.1.15.10. Otazník




Model z normálního letu přejde obráceným půlpřemetem do letu na zádech a setrvá v něm asi jednu sekundu. Pak půlpřemetem přejde do normálního letu.

Snížené hodnocení:

1. Poloměry půlpřemetů nejsou shodné.
2. Model neletí v letu na zádech vodorovně.
3. Úsek letu na zádech netrvá jednu sekundu.
4. Není zachována svislá rovina obratu.

9.3.1.15.11. Vodorovná osma




Model z vodorovného letu provede přitažením 3/4 normálního přemetu až do polohy kolmo k zemi, potom potlačením provede úplný obrácený přemet opět do polohy kolmo k zemi a vyrovná provede přitažením 1/4 normálního přemetu.

Snížené hodnocení:

1. Přemety nejsou kruhového tvaru.
2. Model neletí kolmo k zemi v místě překřížení.
3. Model během přemetů mění směr.
4. Přemety nemají stejný průměr.
5. Přemety nejsou ve stejné výšce.
6. Průlety překřížením nejsou ve stejné výšce.

9.3.1.15.12. Svislá osma




Z vodorovného letu model provede přitažením úplný normální přemet, v jehož spodní části provede potlačením úplný obrácený přemet přímo pod normálním přemetem s výletem ve stejné výšce ve které byl obrat zahájen.

Snížené hodnocení:

1. Přemety nejsou kruhového tvaru a nemají stejný průměr.
2. Model během přemetů mění směr.
3. Obrácený přemet není přímo pod normálním přemetem.

9.3.1.15.13. Svislá osma s půlvýkruty




Model z vodorovného letu provede přitažením normální přemet, v jehož spodní části provede půlvýkrut, naváže druhý normální přemet přímo pod prvním přemetem a půlvýkrutem přejde do normálního vodorovného letu.

Snížené hodnocení:

1. Přemety nejsou kruhového tvaru.
2. Druhý přemet není přímo pod prvním.
3. Model není srovnán na začátku a na konci půlvýkrutu.
4. Model během přemetů a půlvýkrutů mění směr.
5. Model se během přemetů naklání na stranu.

9.3.1.15.14. Vodorovná čtvercová osma




Z vodorovného letu provede model přitažením normální čtvercový přemet a v okamžiku, kdy je ve spodní části strany čtverce, provede úplný obrácený čtvercový přemet vedle normálního čtvercového přemetu. Model by se měl v rozích otáčet ostře a přímé úseky by mely být nejméně 20m dlouhé.

Snížené hodnocení:

1. Přemety nejsou čtvercové.
2. Kolmé průlety směrem dolů nejsou po shodné dráze.
3. Přemety nemají stejné rozměry.
4. Model během přemetů mění směr.
5. Přemety nejsou ve stejné výšce.
6. Model se během přemetů naklání na stranu.
7. Strany čtverců nejsou shodné.

9.3.1.15.15. Kubánská osma




Přitažením model provede normální přemět a v poloze na zádech, kdy letí směrem dolů pod úhlem 45 st. provede půlvýkrut následovaný dalším normálním přemětem a opět v poloze na zádech při sestupném letu pod úhlem 45st. provede další půlvýkrut a vyrovná do vodorovného letu.

Snížené hodnocení:

1. Přemety nejsou kruhového tvaru a stejných rozměrů.
2. Model neletí pod úhlem 45st. před provedením půlvýkrutu.
3. Model během přemětů a půlvýkrutů mění směr.
4. Výkruty nejsou ve stejném místě překřížení.

9.3.1.15.16. Kubánská osma obráceně




Přitažením model přejde do stoupavého letu pod úhlem 45st., provede půlvýkrut, 3/4 normálního přemetu, další půlvýkrut do polohy na zádech a přemětem přejde do vodorovného letu v místě, kde obrat zahájil.

Snížené hodnocení:

1. Přemety nejsou kruhového tvaru a stejných rozměrů.
2. Model neletí pod úhlem 45st. při zahájení půlvýkrutu.
3. Model během přemětů a půlvýkrutů mění směr.

9.3.1.15.17. Tři výkruty




Stálou rychlostí otáčení provádí model tři úplné výkruty v libovolném smyslu tak, že celý obrat trvá přibližně 5 sekund.

Snížené hodnocení:

1. Model mění během výkrutů směr, či výšku.
2. Rychlosť otáčení výkrutů není stálá.
3. Model neprovádí přesně tři výkruty.

9.3.1.15.18. Střídavé výkruty




Model provede výkrut 360st. v libovolném smyslu a bezprostředně po něm druhý výkrut 360st. v opačném smyslu. Výkruty trvají přibližně 5 sekund.

Snížené hodnocení:

1. Model mění během výkrutů výšku či směr.

2. Rychlosť otáčenia výkrutu není stálá.
3. Výkruty nejsou přesně 360st.
4. Druhý výkrut nenásleduje ihned za prvním.

9.3.1.15.19. Pomalý výkrut (slow)




Model provede výkrut 360st. v libovolném smyslu tak, aby obrat trval přibližně 5 sekund.

Snížené hodnocení:

1. Model mění během výkrutu výšku či směr.
2. Rychlosť otáčenia výkrutu není stálá.
3. Výkrut není přesně 360st.

9.3.1.15.20. Stoupavý výkrut




Přitažením model přejde do letu kolmo vzhůru, provede výkrut 360st. a potlačením ukončí obrat do vodorovným letem.

Snížené hodnocení:

1. Model neletí kolmo vzhůru před zahájením a po ukončení výkrutu.
2. Výkrut není přesně 360st.
3. Výkrut není kolmo k zemi.
4. Rychlosť výkrutu není stálá.

9.3.1.15.21. Klesavý výkrut



Potlačením model přejde do letu kolmo dolů, provede výkrut 360st. a přitažením ukončí obrat vodorovným letem.

Snížené hodnocení:

1. Výkrut není přesně 360st..
2. Model neletí kolmo před zahájením a ukončením výkrutu.
3. Výkrut není kolmo k zemi.
4. Rychlosť výkrutu není stálá.

9.3.1.15.22. Výkrut na čtyři doby




Model provádí výkrut 360st. s výdržemi po 90st.. Při výdržích jsou křídla k zemi kolmo, nebo vodorovně.Obrat trvá přibližně 5sekund.

Snížené hodnocení:

1. Čtvrtvýkruty jsou méně, či více než 90st..
2. Model neprovádí výdrže po každých 90st..
3. Rychlosť otáčení výkrutů není stálá.

9.3.1.15.23. Kobra výkrut




Přitažením model přejde do šikmeho vzestupného letu pod úhlem 45st. půlvýkrutem přejde do letu na zádech. Provede přitažením 1/4 normálního přemetu a půlvýkrutem přejde do normální polohy a vyrovná do vodorovného letu.

Snížené hodnocení:

1. Stoupavý a klesavý let nejsou pod úhlem 45st..
2. Půlvýkruty nejsou o 180st..
3. 1/4 přemetu není o 90st..
4. Model mění během obratu směr.

9.3.1.15.24. Cylindr s půlvýkruty




Model přitažením přejde do letu kolmo vzhůru, po výdrži provede půlvýkrut, další výdrž a přitažením přejde do letu na zádech, dalším přitažením přejde do kolmého sestupného letu a po výdrži provede půlvýkrut, znova výdrž a vyrovná do vodorovného letu.

Snížené hodnocení:

1. Model neletí po vertikále před zahájením a po ukončení výkrutu.
2. Půlvýkruty nejsou o 180st., ve stejné výšce a stejně dlouhé.
3. Model neletí na zádech přímo a vodorovně.
4. Model mění během obratu směr.

9.3.1.15.25. Písmeno „M“





Přitažením model přejde do kolmého vzestupného letu, provede souvrat o 180st. v libovolném směru, dále polovinu obráceného přemetu, opět souvrat o 180st v opačné směru a vyrovná do normálního vodorovného letu.

Snížené hodnocení:

1. Model neletí po vertikále před a po souvratech.
2. Souvraty nejsou o 180st. a ve stejné výšce.
3. Stoupavé a klesavé lety nejsou paralelní.
4. Spodní část obráceného přemetu není ve výšce zahájení obratu.

9.3.1.15.26. Písmeno „M“ s půlvýkruty





Přitažení přejde model do letu kolmo vzhůru, provede půlvýkrut, potom souvrat o 180st., další půlvýkrut, potom polovinu obráceného přemetu následovaného třetím půlvýkrutem, druhý souvrat o 180st. a čtvrtý půlvýkrut s vyrovnaním do vodorovného letu. Půlvýkruty mohou být v libovolném směru, souvrat však musí být v opačném směru. Při pohledu z boku vytváří model písmeno „M“.

Snížené hodnocení:

1. Model neletí kolmo k zemi na začátku a konci půlvýkrutů a souvratů.
2. Souvraty nejsou o 180st. a ve stejně výšce.
3. Půlvýkruty nejsou o 180st a ve stejně výšce.
4. Spodní část obráceného půlpřemetu není ve stejně výšce jako zahájení obratu.
5. Model během obratu mění směr.

9.3.1.15.27. Písmeno „M“ s čtvrtvýkruty





Obrat je shodný s předcházejícím obratem. Pouze místo půlvýkrutů model provádí čtvrtvýkruty. Čtvrtvýkruty musí být ve stejném směru, první a druhý souvrat mají opačný směr.

Snížené hodnocení:

1. Čtvrtvýkruty nejsou o 90st.
2. Ostatní je shodné s prvkem „písmeno M s půlvýkruty“.

9.3.1.15.28. Dvojitý překrut




Model provede přitažením 1/2 normálního přemetu, provede půlvýkrut do normální polohy, letí přímo a vodorovně asi jednu sekundu, provede 1/2 obráceného přemetu a naváže půlvýkrutem do normálního vodorovného letu.

Snížené hodnocení:

1. Půlpřemety se odchylují vpravo či vlevo.
2. Půlvýkruty nenásledují ihned po půlpřemetu.
3. Půlvýkruty se odchylují vpravo nebo vlevo.
4. Model setrvá více než jednu sekundu před obráceným přemetem.
5. Půlpřemety nejsou ve stejně výšce.


9.3.1.15.29. Dvojitý překrut obráceně



Model provede potlačením 1/2 obráceného přemetu, provede půlvýkrut do normální polohy, letí přímo a vodorovně po dobu asi jedné sekundy, provede 1/2 normálního přemetu a naváže půlvýkrutem do normálního vodorovného letu.

Snížené hodnocení: stejné jako u normálního dvojitého překrutu.

9.3.1.15.30. Vývrtnka




Model zaujme směr, sníží rychlosť a drží se přídí mírně vzhůru, dokud nespadne po křídle do vývrtky. Model provede tři otočky a vyrovná do stejněho směru letu. (Pozn. 1)

Snížené hodnocení:

1. Při zahájení obratu model neletí vodorovně.
2. Model neudělá tři otočky. Méně než dvě a více než čtyři znamenají nulu za celý obrat.
3. Model neukončí obrat ve stejném směru.
4. Při vybírání vývrtky se model naklání na stranu.
5. Za sestupnou spirálu je obrat hodnocen nulou.

9.3.1.15.31. Vývrtnka na zádech



Model zaujme směr, půlvýkrutem přejde do letu na zádech a se snižující se rychlostí se drží přídí mírně vzhůru dokud model nespadne po křídle do vývrty. Model provede tři otočky, vyrovná do stejného směru letu a půlvýkrutem se vrátí do normální polohy ve vodorovném letu. (pozn.1)


Snížené hodnocení:

1. Půlvýkruty nejsou vodorovně.
2. Půlvýkruty nejsou o 180st..
3. Křídla nejsou vodorovně při zahájení a ukončení obratu.
4. Za sestupnou spirálu je obrat hodnocen nulou.
5. Obrat neskončí ve stejném směru.
6. Model neudělá tři otočky. Méně než dvě a více než čtyři znamenají nulu za celý obrat.

Poznámka 1:

Jestliže vstup do vývrty není plynulý, nebo vývrta sama je trhavá a nejistá, není to důvod ke snížení hodnocení. Sestupná spirála se projevuje plynulostí a viditelným zvyšováním rychlosti v rotaci. U vývrty se rychlosť zřetelně nezvětšuje.

9.3.1.15.32. Přemet s kopaným výkrutem



Přitažením model provede 1/2 normálního přemetu v jehož horní části provede kopaný výkrut, srovná model a provede další 1/2 normálního přemetu s ukončením v normálním vodorovném letu. (pozn.2)


Snížené hodnocení:

1. Přemet nemá kruhový tvar.
2. Model mění během obratu směr.
3. Model se během přemetu naklání na stranu.
4. Kopaný výkrut není o 360st..
5. Výkrut není kopaným výkrutem.

Poznámka 2:

Kopaný výkrut je autorotační obrat ve vodorovné rovině. Model se otáčí velmi rychle a jeho podélná osa musí svírat určitá viditelný úhel s osou letu. Je-li osa letadla shodná s osou letu, nejedná se „kopaný“ výkrut.

9.3.1.15.33. Čtverec s půlvýkruty



Model z normálního vodorovného letu provede přitažením 1/4 přemetu, po výdrži provede půlvýkrut, další výdrž a potlačením přejde 1/4 opačného přemetu do polohy na bříše. Po výdrži dalším potlačením provede 1/4obráceného přemetu do sestupného kolmého letu a po výdrži provede půlvýkrut, znova výdrž a 1/4normálního přemetu vyrovnaná do normálního vodorovného letu.

Snížené hodnocení:

1. Model neletí po vertikále při zahájení a ukončení půlvýkrutů.
2. Strany čtverce nejsou stejně dlouhé.
3. Výkruty nebyly provedeny ve stejné výšce a 1/2 stran.
4. Model během obratu mění směr.
5. Půlvýkruty nejsou stejně dlouhé.
6. Zahájení a ukončení obratu není ve stejné výšce.

9.3.1.15.34. Přistání (přistávací postup)

Model se sníženými otáčkami motoru provede vodorovnou nebo klesavou zatáčku do polohy proti větru a klesá směrem k přistávací dráze tak, aby k dotyku se zemí došlo v přistávací zóně. Přistání končí dojezdem, nebo zastavením modelu. Hodnocení přistávacího postupu je známkou „10“, nebo „0“

Hodnocení:

1. Model neprovede přistávací postup-hodnocení „0“
2. Z modelu se oddělí jeho jakákoli část mimo vrtule – hodnocení „0“
3. Modelu se při přistání zaklopí kterákoli noha podvozku- hodnocení „0“
4. Pokud model přistane mimo přistávací zónu- hodnocení „0“

9.3.2. KATEGORIE RCAX - VELKÉ AKROBATICKÉ MODELY - PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA

9.3.2.1. Definice

Motorový akrobatický model pro soutěže kategorie RCM3X musí být polomaketou skutečného akrobatického letadla a od zvoleného měřítka zmenšen se nesmí v jednotlivých rozměrech lišit o více než 10 %. Pro doložení tohoto požadavku musí pilot pro případ protestu některého ze soutěžících k dispozici hodnověrný třípohledový výkres skutečného letadla v měřítku s uvedenými hlavními rozměry.

9.3.2.2. Charakteristiky modelu

Rozpětí nejméně 2100 mm (jednoplošník) nebo 1700 mm (dvouplošník)

Největší zdvihový objem motoru(ů) je 250 cm³. Spalovací motor musí být opatřen účinným tlumičem.

Hmotnost včetně paliva nejvíce 20 kg.

Největší napětí nezatíženého zdroje elektrického pohonu je 42 voltů.

RC vybavení bez jakéhokoli omezení z hlediska počtu ovládaných funkcí, ale bez programovatelných povelových postupů a časovačů pro trvání povelů.

9.3.2.3. Počet letů

Soutěžící má právo na předvedení jedné povinné sestavy obraty, jedné tajné sestavy a jedné volné sestavy.

9.3.2.4. Hodnocení

Do konečného hodnocení se sečtou všechny dosažené výsledky v povinné, tajné i volné sestavě. V případě shody rozhoduje lepší hodnocení volné sestavy.

9.3.2.5. Pořadí letů

Pořadí soutěžících pro povinnou sestavu se určí losem. Tajnou sestavu předvede jako první soutěžící, zahajující druhou třetinu vylosovaného startovního pořadí. Volnou sestavu předvede jako první soutěžící, zahajující třetí třetinu startovního pořadí.

9.3.2.6. Bodování

Soutěžní lety budují nejméně tři bodovači, jimi udělené známky se násobí příslušnými koeficienty obtížnosti. Bodování volné sestavy se řídí pokyny v příloze č.1 těchto pravidel. Vzlet a přistání se nebudují. Při povinné i tajné sestavě se obraty, při nichž model zaletí za linii bodovačů, hodnotí 0 body.

9.3.2.7. Povinná sestava obratu

		Koeficient
9.3.2.7.1.	Písmeno M s 1 1/4 výkrutu nahoru i dolů	4
9.3.2.7.2.	Polovina přemetu do polohy na zádech	1
9.3.2.7.3.	Obrácený cylindr s celým výkrutem dolů i nahoru	3
9.3.2.7.4.	Polovina normálního čtvercového přemetu s kopaným výkrutem dolů	2
9.3.2.7.5.	Čtverec s půlvýkruty ve svislých stranách a kopaným taženým výkrutem nahoře	5
9.3.2.7.6.	Souvrat se dvěma body čtyřbodového výkrutu nahoru i dolů	2
9.3.2.7.7.	Pomalý výkrut min. 3 sekundy	4
9.3.2.7.8.	Překrut	1
9.3.2.7.9.	Dvě a dvě otočky střídavé vývrty	4
9.3.2.7.10.	Smyčka s půlvýkrutem nahoru a celým výkrutem dolů	2
9.3.2.7.11.	Střídavé nožové lety	5
9.3.2.7.12.	Polovina čtvercového přemetu s výkrutem nahoru do zad	1
9.3.2.7.13.	Ze zad 45 st. dolů s tlačeným kopaným výkrutem	4
9.3.2.7.14.	Souvrat ze zad s půlvýkrutem dolů	1

9.3.2.7.15.	Čtyřbodový výkrut	5
9.3.2.7.16.	Polovina kubánské osmy s celým výkrutem	1
9.3.2.7.17.	Přemet potlačením ze zad s 1 1/2 kopaným taženým výkrutem	5

9.3.2.8. Tajná sestava

Tajná sestava má 13 obratů. Pilot dostane tuto sestavu při nástupu při zahájení soutěže, kdy pořadatel otevře zapečetěnou obálku s tajnou sestavou. Pilot nesmí tuto sestavu trénovat ani na jiném vzdáleném letišti.

9.3.2.9. Volná sestava

Volná sestava se boduje podle přílohy č.1 těchto pravidel. Hodnotí se složitost sestavy a přesnost jejího provedení, originalita, přídavné efekty, soulad s hudbou (pokud je použita), celkový dojem a dodržení letového času. Pokud soutěžící používá hudební doprovod, musí si dodat magnetofonovou kazetu a pořadatel musí zajistit potřebné technické vybavení pro její reprodukci. Začátek a konec volné sestavy musí pilot oznámit zvoláním "Začátek" resp. "Konec".

9.3.2.10. Letový čas

Pro nahození motoru má pilot v povinné, tajné i volné sestavě 3 minuty. Povinnou sestavu musí pilot odlétat do 10 minut, tajnou a volnou sestavu do 8 minut včetně doby pro nahození motoru. Po vzletu má pilot jeden volný průlet po větru, po němž se libovolným obratem dostane do směru pro zahájení povinné i tajné sestavy. Pro volnou sestavu má pilot až dva volné průlety, aby se dostal do směru pro začátek sestavy. Po skončení sestavy musí pilot neprodleně přistát. Nerespektování těchto pravidel se trestá ztrátou 10 bodů od každého bodovače.

9.3.2.11. Upřesnění

Pokud není výše stanoveno jinak, platí pro kategorie RCM3X sportovní řád FAI pro kategorie F3A včetně popisu akrobatických obratů a návodu pro bodovače. U letového prostoru se definuje pouze střed resp. osa letového prostoru.

Přílohy:

9.3.2.A Hodnocení volné sestavy

Soutěžní let by měl trvat přibližně 4 minuty - vždy však více než 3 minuty a méně než 5 minut. Let začíná ohlášením začátku a končí ohlášením konce.

Volná sestava je v podstatě letecká show, při které mohou soutěžící předvádět všechny běžné i jakékoli originální obraty a let může být doplněn kouřovými efekty, vlajícími stuhami, hudbou nebo kombinací těchto přídavných efektů.

Kritéria pro hodnocení volné sestavy

Kritérium	Koeficient
1 Stupeň obtížnosti	6
2 Rozmanitost/originalita	6
3 Použití přídavných efektů	3
4 Harmonie/soulad s hudbou	9
5 Kvalita/preciznost provedení	9
6 Celkový dojem	9

7 Penalizace za nedodržení letového prostoru:

1. V této položce musí bodovač posoudit, jak obtížné bylo zalétat předvedené obraty. Například normální přemety musí být hodnoceny méně než výkruty do kruhu.

2. V této položce musí bodovač posoudit, kolik různých obratů nebo kombinací obratů bylo v soutěžním letu předvedeno. Opakování předvádění podobných kombinací obratů musí být hodnoceno méně než rozdílné variace. Bodové hodnocení musí být zvýšeno také v případě, že jsou mezi kombinace obratů vkládány pomalé výkruty nebo podobné obraty. Obzvláště atraktivní/unikátní obraty jako výkruty na místě, výkruty pozadu (lomcováky), ploché vývrty a podobně by měly být hodnoceny mimořádně vysoko.

3. Tato položka slouží k posouzení přídavných efektů, jako jsou kouřové efekty, hudba, vlečené pásky nebo transparenty a podobně. Nevýrazné kouřové efekty nebo sotva viditelné stuhy musí být hodnoceny méně než zřetelně viditelné efekty.


4. Zde má být posouzena harmonie a kombinace hudby s obraty a pohybem modelu. Obzvláště by mělo být hodnoceno, když je pomalá hudba doprovázena odpovídajícím pomalým pohybem modelu.

5. Položka slouží pro hodnocení geometrických tvarů a preciznosti v provedení obratů. Například musí být posouzeno, kolik a jak velkých korekcí prováděl pilot po předvedených vývrtkách nebo kopaných obratech a přechodech mezi jednotlivými obraty.

6. V této položce může bodovač volně a individuálně posoudit celkový dojem z letu modelu.

7. Za průlet nad diváky je penalizace 100 bodů, opakovaný průlet nad diváky znamená nula bodů za celou volnou sestavu. Výlet z letového prostoru za linii bodovačů se penalizuje 50 trestními body, které se odečtou z celkového bodového výsledku za volnou sestavu.
Hodnotí se známkami od 0 do 10 (pouze celá čísla!), každým bodovačem udělené známky se násobí příslušným koeficientem. Výsledné body se sčítají a dávají konečný výsledek za volnou sestavu.

9.3.2.B. Povinná sestava v Aresti symbolech



9.3.3. KATEGORIE RCAH - AKROBATICKÉ HYDROPLÁNY - PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA

9.3.3.1. Definice

Motorový model s pevným křídlem vybavený prostředky umožňující vzlet a přistání na vodní hladině.

9.3.3.2. Charakteristiky modelu

Max. letová hmotnost s palivem	20 kg
Největší nosná plocha	500 dm ²
Největší zdvihový objem pístového motoru (ü)	max. 250 cm ³
Spalovací motory musí být mazány v přírodě odbouratelným (ekologickým) olejem a musí být opatřeny účinnými tlumiči hluku. Maximální hlučnost modelu je omezena 96 dB, měřeno podle metodiky FAI.	
Při použití elektromotoru je max. povolené napětí 42 V nezatiženého zdroje.	
Je povoleno vypisování soutěží pouze pro modely s elektromotorem.	
Pulzační motory nejsou povoleny.	

RC vybavení: Počet ovládaných prvků není omezen. Nejsou povoleny programovatelné povelové postupy, časovače pro trvání povelů a gyroskopy.

9.3.3.3. Soutěžící má právo na tři soutěžní lety. V případě nepříznivého počasí či vysokého počtu soutěžících má pořadatel právo na zkrácení soutěže na dva lety.

9.3.3.4. Platný soutěžní let je ukončen, je-li proveden pokus s jakýmkoli výsledkem.

9.3.3.5. Za pokus je považováno, jestliže:

9.3.3.5.1. Soutěžící ohláší zahájení obratu "Pojíždění do startovního pole".

9.3.3.5.2. Model nezahájí do 3 minut povolených ke spuštění motoru obrat "Pojíždění do startovního pole".

9.3.3.5.3. Motor se zastaví před odpoutáním modelu z vodní hladiny. V tomto případě je povoleno během 3 minut povolených pro nastartování motoru opět motor spustit. Obraty "Pojíždění" a "Vzlet" nebudou hodnoceny.

9.3.3.6. Pokud nemůže soutěžící letět nebo let dokončit a podle ředitele soutěže jde o záležitost mimo možnosti soutěžícího, je v pravomoci ředitele přiznat opravu letu.

9.3.3.7. Počet pokusů. Na každý soutěžní let má soutěžící jeden pokus.

9.3.3.8. Hodnocení

Soutěžní lety hodnotí tři bodovači, kteří se mohou vždy po ukončení soutěžního kola střídat.

9.3.3.8.1. Každý obrat je hodnocen známkou 0 až 10 každým bodovačem ihned po skončení obratu. Tato známka je násobena koeficientem, který vyjadřuje obtížnost obratu. Každý neúplný nebo nedokončený obrat je hodnocen nulou.

U obratů "Přistání" a "Mezipřistání" se přiděluje nižší koeficient při přistání mimo vytyčený prostor. Vyjetí z prostoru kratší stranou (kolmou ke směru letu) po dosednutí modelu je povoleno.

9.3.3.8.2. Součet bodů za soutěžní let od všech tří bodovačů se přepočítá na 1000 bodů, rovnajících se nejlepšímu výsledku dosaženému v daném kole. Výsledek tvoří hodnocení soutěžícího v daném soutěžním kole.

9.3.3.8.3. Celkový výsledek soutěžícího, podle něhož se určí konečné pořadí soutěžících v celé soutěži, tvoří součet jeho dvou lepších výsledků. Je-li soutěž z jakéhokoli důvodu ukončena před dokončením třetího soutěžního kola, je výsledné hodnocení dáno součtem výsledků všech ukončených soutěžních kol.

9.3.3.9. Počet pomocníků

Soutěžící může mít nejvýše dva pomocníky, z nichž jen jeden smí být na startovišti během soutěžního letu a oznamovat letové obraty.

9.3.3.10. Organizace soutěžních letů

9.3.3.10.1. Před zahájením soutěžních letů se vylosuje pořadí, v němž soutěžící absolvují soutěžní lety. Pokud je to nutné, musí pořadatel upravit pořadí s ohledem na kmitočty vysílačů. Toto pořadí je platné pro všechna soutěžní kola. Změnu může povolit pouze hlavní rozhodčí jen ze závažných důvodů. Soutěžící, který se nedostaví ihned po vyzvání na startoviště, ztrácí nárok na soutěžní let v daném soutěžním kole.

9.3.3.10.2. Každý soutěžící je vyzván k přípravě nejméně pět minut před předpokládaným soutěžním letem. Po výzvě k zahájení soutěžního letu je soutěžící povinen nejpozději do jedné minuty začít spouštět motor. Po uplynutí této doby zahájí startér měření letového času a současně upozorní soutěžícího na tuto skutečnost.

9.3.3.10.3. Maximální letový čas je 12 minut. V případě kontroly hlučnosti se letový čas příslušně nastavuje.

9.3.3.10.4. Obraty, které nebyly dokončené v povoleném letovém čase, nejsou hodnoceny.

9.3.3.10.5. Pokud není model podle mínění hlavního rozhodčího bezpečný, nesmí mu být umožněn let. Pokud soutěžící létá nebezpečným způsobem, musí hlavní rozhodčí nebo startér dát příkaz k okamžitému ukončení letu. Za nebezpečné létání se považuje zalétnutí nad břeh, na němž je startoviště. Soutěžící je povinen okamžitě přistát. Soutěžící je penalizován nulou za předvedení obratu v zakázaném prostoru a za všechny následující obraty.

9.3.3.10.6. Všechny vysílače musí být pod kontrolou funkcionáře, určeného pořadatelem, a umístěny na vhodném hlídaném místě. Určený funkcionář vede přehled o oběhu vysílačů, vydává vysílače soutěžícím vyvolaným k soutěžnímu letu a okamžitě po ukončení soutěžního letu vysílač uloží do hlídaného prostoru.

Jakákoli nepovolená manipulace s vysílačem během soutěže má za následek okamžitou diskvalifikaci soutěžícího s případným dalším postihem.

9.3.3.11. Předvádění soutěžních obratů

9.3.3.11.1. Soutěžní obraty musí být předvedeny v určeném pořadí. Během každého průletu před bodovači musí být předveden jeden soutěžní obrat. Volný průlet je povolen pouze po obratu "Vzlet se zatačkou 90 stupňů". Není-li během některého průletu předveden předepsaný obrat, je tento obrat hodnocen nulou. Obraty, které nejsou předvedeny v určeném pořadí, jsou hodnoceny nulou.

9.3.3.11.2. Obraty musí být předváděny v takové rovině a výšce, aby je rozhodčí mohli správně ohodnotit. Svislý úhel by měl být maximálně 60 stupňů a vodorovný úhel mezi začátkem obratu a koncem obratu by neměl být větší

než 90 stupňů. Osa tohoto úhlu prochází středovými bójemi vzletového a přistávacího prostoru. Zanedbání tohoto pravidla musí mít za následek značné snížení hodnocení obratu.

9.3.3.11.3. Soutěžící nebo jeho pomocník ohlašuje zřetelně a včas jednotlivé obraty, které budou předváděny. Doporučuje se ohlašovat začátky a konce jednotlivých obratů.

9.3.3.12. Povinnosti pořadatele

Kromě povinnosti zabezpečit maximální bezpečnost všech účastníků soutěže a diváků má pořadatel povinnost

9.3.3.12.1. Vyznačit šesti bójemi obdélníkový vzletový a přistávací prostor o rozměrech 30 x 60 m s vyznačenou příčnou středovou osy.

9.3.3.12.2. Zajistit loďku s obsluhou.

9.3.3.13. Povinná sestava obratů

1.	Pojíždění do startovního pole	K=2
2.	Vzlet se zatáčkou o 90 stupňů	K=3
3.	Dvojitý překrut	K=3
4.	Čtyřbodový výkrut	K=5
5.	Cylindr s půlvýkruty	K=4
6.	Čtvercová vodorovná osma	K=5
7.	Mezipřistání (letmé)	K=3/1
8.	Pomalý výkrut	K=5
9.	Obrácený přemět obráceně	K=3
10.	Kubánská osma	K=3
11.	Písmeno M se čtvrtvýkruty	K=5
12.	Trojúhelníkový přemět s výkrutem	K=4
13.	Přistání	K=3/1
14.	Pojíždění ke startovišti	K= 2
	Celkem	K=50

Tato sestava platí pro roky 2002 a 2003. Pro roky následující může pořadatel letovou sestavu určit sám, součet koeficientů obtížnosti ovšem nesmí být vyšší než 50. Pro sestavu může použít pouze obraty, obvyklé v kategorii F3A. Povinná sestava musí být soutěžícím k dispozici minimálně 30 dnů před soutěží a musí být přílohou propozic.

9.3.3.14. Další ustanovení

Pokud není výše ustanovenovo jinak, platí pro tuto kategorii Sportovní řád ČR a Sportovní řád FAI.

9.3.4. KATEGORIE RCPa - RÁDIEM ŘÍZENÉ MODELY PARAŠUTISTŮ - PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA

9.3.4.1. Definice

Rádiem řízené modely parašutistů vynášené do výše prostřednictvím jiného rádiem řízeného modelu. Modely musí být schopny volného pádu, rádiem řízeného otevření padáku a musí být řiditelné v klouzavém letu.

9.3.4.2. Charakteristika modelu

Parašutista i padák se považují za jeden celek. Startovní hmotnost tohoto celku nesmí překročit 1700 g.

Model musí vypadat jako parašutista zavěšený na padáku.

Parašutista musí vypadat jako člověk oblečený do kombinézy. Na hlavě musí mít napodobení kukly, nebo helmy. Kombinéza, připevnění padáku i padák musí vypadat věrně.

Jednotlivé díly modelu mohou být zhotoveny šitím nebo formováním

Způsob řízení, ani počet ovládacích prvků není omezen, ale za padákové šňůry by měl parašutista tahat rukama.

Každý model parašutisty musí být vybaven bezpečnostním zařízením, které spolehlivě zabrání předčasnému otevření padáku, zejména v době, kdy je parašutista ještě upevněn na nosném modelu letadla.

Pokud tuto charakteristiku model nesplňuje, je penalizován 500 body.

9.3.4.3. Všeobecná ustanovení

Každý účastník závodu je povinen předložit při registraci k závodu pořadateli záložní pár krystalů pro snadnější rozčlenění závodníků do skupin.

Pro soutěž smí soutěžící použít maximálně 2 modely parašutistů.

Jeden model parašutisty nesmí být během závodu používán více účastníků.

9.3.4.4. Bezpečnostní pokyny k závodu

1. Všichni účastníci soutěže se musí seznámit s bezpečnostními pravidly před zahájením závodu. Účastník, který pravidla poruší, může být vedením závodu napomenut, nebo podle míry provinění diskvalifikován. Diskvalifikace je podle závažnosti zavinění na jeden let, nebo na celou soutěž.

Všechny vysílače shromáždí pořadatel a jsou na jednotlivé starty vydávány proti registračnímu štítku.

Soutěžící, který neodevzdá po dokončení seskoku svůj vysílač, může být diskvalifikován.

2. Bezpečnost a pohyb osob v prostoru přistávacího terče.

Na letové ploše a doskočiště se mohou pohybovat během závodu pouze rozhodčí, piloti nosných modelů letadel a piloti parašutistů, kteří právě soutěží a jejich pomocníci.

Všichni se mohou pohybovat pouze tak, aby nezakrývali soutěžícím výhled, ani je jiným způsobem neomezovali.

Po provedení doskoku si může soutěžící odebrat svého parašutistu až po změření jeho vzdálenosti od středu a pouze tak, aby neomezil ostatní soutěžící během jejich přistání.

3. Pro piloty vynášecích letadel.

Start modelu ve směru diváků je zakázán.

Přelétávání diváků je přísně zakázáno a vede k okamžité diskvalifikaci pilota tohoto modelu.

Vedení závodu může požadovat předvedení zkušebního letu ke zjištění pilotní způsobilosti pilota nosného modelu letadla a nemusí udělit povolení ke startu takového modelu, na němž jsou patrné zjevné technické nedostatky.

9.3.4.5. Vynášení modelu parašutisty.

Pro vynášení modelu parašutisty do startovní výšky zajistí pořadatel nejméně jeden vynášecí model. Soutěžící může při soutěži použít i vlastní vynášecí model.

Pro potřeby pilotů vynášecích letadel jsou v pásmu 35 MHz vyhrazeny kanály: č. 61, 63, 65, 76, 78, 185, 186, 187.

Piloti nosných modelů nejsou nijak bodováni.

9.3.4.6. Průběh soutěže.

1) Před začátkem závodu musí být ustanovena přejímací komise, která rozhodne, zda modely odpovídají požadavkům na charakteristiku modelu. Pokud model nebude realistický, bude soutěžící v každém startu penalizován 500 body.

2) Soutěžící jsou rozděleni do skupin tak, aby ve skupinách nedocházelo ke kanálové shodě. Podle počtu soutěžících v jedné skupině a podle toho kolik je k dispozici nosných modelů, stanoví vedení závodu pevný časový rámec pro trvání jednoho kola. V tomto čase má právo každý soutěžící provést jeden seskok.

3) Každému soutěžícímu musí být umožněno dopravit model parašutisty do seskokové výšky.

Startovní výšku i místo odpoutání od vynášecího letadla si volí pilot parašutisty po dohodě s pilotem vynášecího letadla.

Pokud dojde k odpoutání modelu parašutisty od nosného modelu až po ukončení kola, nebo jestliže soutěžící seskok neuskuteční vůbec, hodnotí se seskok jako neprovedený a soutěžící je zatízen 1500 body.

4) Před samotným odpoutáním parašutisty může být odhozena větrná stuha pro určení směru a síly větru.

5) Po hlášení soutěžícího „Odpoutat – ted“ musí být parašutista uvolněn od nosného modelu k provedení volného pádu. Odhoz provádí pilot letadla.

6) Volný pád začíná v okamžiku prokazatelného odpoutání od nosného letadla a končí otevřením hlavního, případně záchranného či rezervního padáku. Volný pád musí trvat minimálně dvě sekundy a jeho konec musí oznamit soutěžící slovně hlášením „Otvírám - ted“. Tím se považuje volný pád za ukončený.

7) Jako důkaz plné řiditelnosti modelu musí být provedeny zatačky o 360 stupňů v libovolném pořadí a jejich začátek a konec musí být označen soutěžícím slovně hlášením „Levá – ted - konec; Pravá – ted - konec“. Zatačky by měly mít tvar kružnice, zatačka výrazně elipsovitého tvaru, či jinak deformovaná nebude jako zatačka hodnocena.

8) Dále následuje přistání na cíl. Cílem je přistát s modelem parašutisty co nejbližše středu přistávacího terče a to proti větru.

Směr větru je vyznačen na přistávacím terči stuhou, nebo jiným podobným prostředkem. Během závodu je prováděna aktualizace vyznačení směru větru osobou k tomu účelu pověřenou.

9) Během seskoku nesmí soutěžící vstoupit na plochu přistávacího terče, mohl by tím znemožnit provést bezpečné přistání ostatním soutěžícím. Po přistání do cílového terče si může soutěžící odebrat svůj model pouze tak, aby neomezil ostatní soutěžící.

10) Není dovolena jakákoli pomoc dalších osob při řízení modelu během seskoku, seskok by se pak hodnotil jako neplatný.

Zvláštní doporučení:

Pro snadnější dohledání modelu parašutisty v krovnatém či lesnatém terénu doporučujeme vybavit model pokud možno co nejvíkonnějším akustickým hlásičem, který se aktivuje vypnutím RC soupravy nebo ztrátou signálu

9.3.4.7. Opravy

Nový start je povolen pouze v případě, kdy let nebyl hodnocen vinou rozhodčích, nebo závadou na vynášecím letadle.

Poškození parašutisty během seskoku (elektronické či mechanické) nezakládá nárok na opakování seskoku.

9.3.4.8. Rozhodčí.

Přejímací komise: Provádí kontrolu, zda model odpovídá charakteristice modelu.

Doskokový rozhodčí: Sleduje a oceňuje poslední fázi letu – přiblížení na přistání, jeho plynulost, let proti větru a první kontakt se zemí.

Měřící tým: Vždy se musí jednat nejméně o dvě osoby. Určuje první kontakt se zemí a měří jeho polohu od středu přistávacího terče.

Bodovač: Sleduje a oceňuje seskok samotný – odpoutání, volný pád a provedení zatáček. Pohybuje se vždy v blízkosti soutěžícího.

9.3.4.9. Hodnocení jednotlivců.

Soutěžící se může zúčastnit soutěže pouze jako jednotlivec, nebo jako jednotlivec i člen týmu.

Každý soutěžící provede 6 bodovaných seskoků, nejhorší výsledek (to je ten, kde soutěžící obdrží nejvíce bodů) se škrťá a body zbylých seskoků se sečtou. Vítězem je soutěžící, který dosáhne nejnižšího počtu bodů.

9.3.4.10. Hodnocení družstev.

Za tým je považováno seskupení minimálně tří a maximálně pěti soutěžících.

Nejméně dva členové týmu musí být členy stejného modelářského klubu. Sestavování týmů pouze z jednotlivých osob je nepřípustné.

Registrace jedné osoby ve více týmech není dovolena.

Po ukončení registrace již není možné, aby soutěžící změnil tým.

Uvede-li některý soutěžící při registraci nepravdivé údaje, bude celý jeho tým z týmového bodování vyřazen, členové tohoto týmu tímto nejsou diskvalifikováni ze soutěže jednotlivců.

Kromě toho, že každý soutěžící má svoji vlastní bodovací kartu, musí mít každý tým další formulář, kam se zapisují výsledky všech členů týmu.

Hodnocení týmu je provedeno tak, že se sečtou body dosažené jednotlivými členy týmu. Aby se zamezilo bodovým rozdílům týmů v závislosti na rozdílném počtu jejich členů, jsou výsledky členů týmu sečteny a výsledný počet bodů je vydělen počtem členů týmu.

Kromě ocenění v kategorii jednotlivců náleží členům týmu také ocenění v kategorii týmů.

Pokud se k soutěži přihlásí pouze jeden tým, soutěž týmů nebude provedena.

9.3.4.11. Bodování hodnocených prvků

Hodnocené prvky	Body
Nemaketový vzhled	500
Volný pád zřetelně viditelný a bodovačem uznaný	0
Otevření padáku okamžitě po odhozu nebo bez ohlášení bodovačům	200
Volný pád až na zem bez úplného otevření padáku, nebo neprovedený skok	1500
Zatáčka levá – provedeno / neprovedeno	0 / 100
Zatáčka pravá – provedeno / neprovedeno	0 / 100
Přistání mimo přistávací plochu	1000
Přistání na přistávací plochu mimo přistávací terč	700
Přistání na přistávací plochu nebo přistávací terč způsobem neodpovídajícím realitě (přehnané kymácení, točení a podobně)	250
Přistání na přistávací plochu nebo přistávací terč s větrem v zádech	200
Přistání na nulový bod o průměru 3 cm	0 + bonus
Přistání do přistávacího terče mimo nulový bod a mimo středový kruh	1 cm = 1 bod
Přistání do středového kruhu o průměru 32 cm mimo nulový bod	1 cm = 1 bod + bonus

Měřícím bodem se rozumí první kontakt se zemí.

Při přistání mimo přistávací plochu se již nepřipočítává další penalizace za nereálné přistání (vítr v zádech a kymácení).

9.3.4.12. Přidělování bonusových bodů

Při přistání na nulový bod, nebo středový kruh o průměru 32 cm dostává soutěžící bonusové body dle tabulky bonusových bodů.

Středový kruh může být:

- a) dřevěný, kde každý doskok na tento dřevěný kruh je hodnocen jako 7 cm + 100 bonusových bodů.
- b) elektronický se samočinným vyhodnocením doskoku po centimetrech


Elektronický ukazatel středového kruhu o průměru 32 cm, vzdálenost od středu v cm	Bonusové body
0	170
1	160
2	150
3	140
4	130
5	120
6	110
7	100
8	90
9	80
10	70
11	60
12	50
13	40
14	30
15	20
16	10

9.3.4.13. Umístění

Bonusové body odečítají se od celkového skóre obdrženého při bodování hodnocených prvků.

Vítězem je pilot s nejnižším dosaženým počtem bodů. Při možné shodě bodů rozdělí rozskok.

9.6.4.13. Zobrazení přistávací plochy



Prostor pro soutěžící piloty musí být minimálně 2 metry od okraje přistávacího terče.

9.3.4.14. BODOVACÍ KARTA RCPa

Startovní číslo:	Skupina:	Kanál:	Jméno: _____					
			Dat. nar. _____					
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	žák	junior	senior
Bodovaný seskok		1	2	3	4	5	6	oprava
Volný pád jasně patrný	Ano Ne							
Otevření padáku ne = volný pád až na zem	Ano Ne							
Zatáčka - levá o 360 stupňů	Ano ne							
Zatáčka - pravá o 360 stupňů	ano ne							
Přistání do zóny: M – mimo přist. plochu P – na přistávací plochu T – do přistávacího terče	M P T							
platí jen pro P a T - přiblížení v pořádku?	ano ne							
platí jen pro P a T - přistání proti větru ?	ano ne							
platí jen pro T - vzdálenost od středu	cm							
Nemaketový vzhled parašutisty	ano ne							
Celkový počet bodů								
Číslo vysazovacího modelu letadla								
Podpis závodníka								
Podpis, případně razítko bodovače								

9.3.5. KATEGORIE RCF3 - AKROBATICKÉ MOTOROVÉ MODELY - PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA

9.3.5.1. Obecná charakteristika

Kategorie je určena pro zábavu a potěšení nejen soutěžících, ale i diváků. Soutěž není náročná na počet pořadatelů, let modelu se většinou hodnotí podle dosažených časů a podle splněných nebo nesplněných letových prvků.

9.3.5.2. Charakteristika modelu

Pro soutěže může být použit jakýkoli RC motorový model s výjimkou vrtulníku. Velikost modelu a zdvihový objem spalovacího motoru nejsou omezeny. S ohledem na bezpečnost létání na poměrně malém prostoru a v blízkosti diváků nesmí být celková hmotnost modelu vyšší než 5 kg a modely s elektromotorem mohou mít pohonnou baterii o nejvyšším napětí 42 V v nezatíženém stavu.

9.3.5.3. Počet soutěžních letů

Každý soutěžící má v každé soutěžní úloze nárok na 2 (dva) lety, započítává se lepší dosažený výsledek. V případě velkého počtu účastníků se může z rozhodnutí pořadatele létat v každé úloze jen jeden let. V jednom soutěžním kole musí soutěžící použít pro všechny úlohy stejný model. (Poškodí-li model v některé z úvodních úloh a nestihne jej do zahájení dalších úloh opravit, nesmí v daném kole použít náhradní model).

9.3.5.4. Letový prostor

Soutěž není náročná na letový prostor a dá se odlétat na ploše o velikosti fotbalového hřiště. Jako minimální jsou požadovány délka 100 m a šířka 60 m. V těsné blízkosti plochy by neměly být vysoké objekty (domy, sloupy, stožáry či stromy). V letovém prostoru jsou postaveny ve vzdálenosti 50 m od sebe dvě branby vysoké 5 m a široké 15 m. Stožáry branek by neměly být příliš masivní, horní stranu branby tvoří papírová pásek. Prostor pro depo závodníků a prostor pro diváky by měl být vytyčen s ohledem na vítr podle obrázku 1.

9.3.5.5. Soutěžní úlohy

9.3.5.5.1. Pomalý let

Model odstartuje libovolným způsobem a naletí do branby ve směru proti větru. V okamžiku, kdy nos modelu protne rovinu branby, spouští se časomíra a model letí co nejpomalejším letem směrem k druhé brance. V průběhu letu nesmí zatáčet o více než 90 st. vzhledem k ose letového prostoru, nesmí vyletět do stran z pomyslného pásu mezi branbami, nesmí se dotknout země a nesmí viset na vrtuli. Nesplnění kterékoli z těchto podmínek se trestá diskvalifikací v daném letu. Jakmile nos modelu protne rovinu druhé branby, zastavuje se časomíra a naměřený čas se soutěžícímu zapíše jako platný výsledek do jeho startovního lístku. Nejpomalejší model získá 100 bodů, další modely vždy o 10 bodů méně a soutěžící od 10. místa dostanou za tuto disciplinu 10 bodů.

9.3.5.5.2. Průlety

Model odstartuje libovolným způsobem a po zaznění signálu pro letový čas 60 sekund prolétává střídavě oběma branbami. V okamžiku ukončení letového času opět zazní signál a ukončí se počítání průletů. Brankou je možné proletět jen jednou, následující průlet musí být druhou branou. Opakováný průlet jednou branou se nezapočítává. Pokud v průběhu letu narazí model do branby, je v daném letu diskvalifikován. Počet průletů branbami v letovém čase 60 sekund zapíše rozhodčí soutěžícímu do jeho startovního lístku. Soutěžící s největším počtem průletů dostane 100 bodů, druhý a další soutěžící dostanou vždy o 10 bodů méně a soutěžící od 10. místa dostanou po 10 bodech.

9.3.5.5.3. Čtyřlístek

Model musí proletět v co nejkratším čase dráhu ve tvaru čtyřlístku podle obr.2. Čas se měří od okamžiku, kdy nos modelu protne rovinu branby, Měření končí v okamžiku, kdy model po prolétnutí dráhy předepsaným způsobem protne nosem modelu rovinu branby po oblétnutí posledního branového stožáru. Pokud model v průběhu letu narazí do branby nebo se dotkne země, je v daném letu diskvalifikován. Stožáry branek musí být oblétávány ve stejném smyslu zataček, to znamená všechny vpravo nebo všechny vlevo. Nedodržení tohoto pravidla se trestá diskvalifikací v daném letu. Dosažený čas se soutěžícímu zapíše do jeho startovního lístku. Nejrychlejší model získá 100 bodů, další modely vždy o 10 bodů méně a soutěžící od 10. místa dostanou za tuto disciplinu 10 bodů.

9.3.5.5.4. Volná sestava

Volná sestava sestává z pěti prvků a na její předvedení má pilot 4 minuty od okamžiku vzletu.

Prvky sestavy:

9.3.5.5.4.1. Vzlet

Model může vzlétnout ze země (5 bodů), z ruky pomocníka (10 bodů) a nebo z ruky pilota (30 bodů)

9.3.5.5.4.2. Visení

Model musí nejméně 5 sekund viset na vrtuli ve stejně výšce nad zemí. Visení ve výšce nad 5 m nad zemí = 60 bodů, visení ve výšce do 5 m nad zemí = 100 bodů. Visení musí být předvedeno v prostoru mezi oběma branbami.

9.3.5.5.4.3. Pirueta

Model ve visení provede otočku kolem podélné osy modelu o 360 st. v libovolném smyslu.

Předvedení ve výšce nad 5 m = 80 bodů, do 5 m = 140 bodů.

9.3.5.5.4.4. Originální obrat

Pilot předem vyplní do startovního lístku obrat, který předvede, a rozhodčí hodnotí originalitu a obtížnost obratu známkou od 1 do 10. Tato známka se potom násobí koeficientem $k = 20$ a výsledný součin dává počet bodů za tuto úlohu.

9.3.5.5.4.5. Přistání

Přistání na zem v prostoru mezi branbami = 10 bodů. Přistání mezi branbami do ruky pomocníka = 40 bodů, do ruky pilota = 100 bodů. Přistáním do ruky se rozumí uchopení modelu, setrvávajícího na místě ve visení. Naopak pokusy o zachycení letícího modelu (tedy modelu, pohybujícího se vpřed) budou považovány za porušení zásad bezpečnosti a trestány diskvalifikací z daného soutěžního kola.

9.3.5.5.4.6. Dodržení času

Pokud model překročí letový čas 4 minuty pro volnou sestavu, odečítá se mu z dosaženého bodového výsledku za každou sekundu překročení času 1 bod. Čas se měří od okamžiku kdy model vzlétne ze země nebo opustí ruku pomocníka či pilota do okamžiku, kdy se při přistání dotkne země a nebo ruky pomocníka či pilota.

9.3.5.6. Pořadí letů

Startovní pořadí se losuje na začátku soutěže a platí pro všechny úlohy. Pokud se létají dvě soutěžní kola, pořadí v druhém kole je opačné (tj. číslo 1 letí jako poslední).

9.3.5.7. Vyhodnocení výsledků

Pro zjednodušení vyhodnocení výsledků dostane při zahájení soutěže každý soutěžící startovní lístek, do které zapíše své jméno a startovní číslo a uvede originální obrat, který předvede. Kromě těchto údajů vyplní i základní data o svém modelu pro statistické účely. Startovní lístek má soutěžící v průběhu soutěže stále u sebe a před zahájením svého letu v každé disciplíně jej předá rozhodčímu, který mu zapíše dosažený výsledek a současně si výsledek zapíše do svého formuláře pro zveřejňování průběžných výsledků po jednotlivých úlohách.

Po skončení volné sestavy zůstane startovní lístek u rozhodčího. Pokud se létá další soutěžní kolo, rozdá pořadatel soutěžícím další prázdné startovní lístky.

Vítězem soutěže je soutěžící, který dosáhne nejvyšší počet bodů. V případě shody rozhoduje lepší výsledek ve volné sestavě. Pokud nerozhodne ani ten, určí pořadí se dalším současným letem v úloze 9.3.5.1 Pomalý let.

Přílohy:

9.3.5.A Startovní lístek kategorie RCF3

Jméno:	Příjmení:		Start. číslo:
Klub:			
Model:	Rozpětí:	mm	Délka:
Motor:	Zdvih. objem:	cm ³	Hmotnost kg
RC souprava:	Kmitočet:	MHz	PPM/PCM
1. Pomalý let	Dosažený čas:	Pořadí:	Bodů:
2. Průlety	Počet průletů:	Pořadí:	Bodů:
3. Čtyřlistek	Dosažený čas:	Pořadí:	Bodů:
4. Volná sestava	Vzlet ze země - 5 b. z ruky pomocníka - 15 b. z ruky pilota - 30 b.		Bodů:
Visení	nad 5 m - 60 b.	pod 5 m - 100 b.	Bodů:
Pirueta	nad 5 m - 80 b.	pod 5 m - 140 b.	Bodů:
Originální obrat	Popis:		

Známka (1 – 10) x koef. 20 = Bodů:


Přistání:

na zem - 10 b. do ruky pomocníka - 40 b. do ruky pilota - 100 b. Bodů:


Časový limit: Čas 4 min. překročen o ... sekund Trestné body: - bodů

Konečný bodový výsledek:

9.3.5.B. Letový prostor



9.3.5.C Čtyrlístek



9.3.6. KATEGORIE Q500 - MODELY PRO ZÁVOD KOLEM PYLONŮ

9.3.6.1. Definice

Jednoduché rádiem řízené motorové modely pro rychlostní závody kolem pylonů. Počet rádiem ovládaných prvků není omezen.

9.3.6.2. Charakteristika modelu

Model s jedním pístovým spalovacím motorem a vpředu umístěným křídlem.
Modele typu kachna nebo samokřídlo nejsou povoleny.

9.3.6.3. Technická omezení modelu

a) Motor:

Je povolen motor o zdvihovém objemu nejvíše $6,6 \text{ cm}^3$ běžně dosažitelný v obchodní síti. Motor musí být umístěn volně vpředu na trupu a upevněn na motorovou přepážku bez jakéhokoliv krytu. Motor musí být vybaven běžným expansním tlumičem nebo tlumičem typu MAGIC, jiné laděné výfuky nejsou povoleny. Motor musí mít regulaci otáček a nebo zařízení na zastavení chodu motoru tak, aby model na pokyn startéra mohl ihned přistát. Pilot musí být schopen zastavit motor rádiovým řízením, ať je model na zemi nebo ve vzduchu, do pěti sekund od vydání příkazu, bez ohledu na výšku modelu. Rádiový systém použity pro řízení letadla musí být vybaven systémem „fail safe“. Nastavení systému fail safe musí vypnout motor při ztrátě rádiového signálu.

b) Vrtule:

Jsou povoleny pouze pevné dvoulisté vrtule o průměru nejméně 220 mm (8 3/4“). Smí se používat pouze laminátové, dřevěné, nebo plastové zesílené APC vrtule určené pro pylonové modely.

c) Vrtulový kužel:

Musí mít průměr nejméně 25 mm a musí mít zaoblenou špičku.

d) Trup modelu:

Musí mít čtvercový nebo obdélníkový průřez o šířce nejméně 73 mm a výšce nejméně 89 mm. Tyto rozměry musí být měřitelné na trupu v prostoru hloubky křídla a nemusí být v jednom bodě. Tloušťka profilu se v bodě měření do celkové výšky trupu započítává. Pokud je na modelu kabina nebo větrný štítek, nezapočítává se do výšky trupu. Aerodynamické přechody mezi křídlem a trupem nejsou povoleny. Všechny hrany trupu mohou být zaobleny s poloměrem zaoblení nejvíše 6 mm.

Motorová přepážka musí být čtvercová nebo obdélníková o rozměrech nejméně 57x 57 mm.

e) Křídlo:

Musí mít rozpětí minimálně 1270 mm a maximálně 1320 mm a musí mít plochu nejméně $32,5 \text{ dm}^2$. Na nejméně 1200 mm rozpětí musí mít křídlo konstantní hloubku a tloušťku nejméně 30 mm.

f) Podvozek:

Musí být pevný a může být dvoukolový nebo tříkolový, rozchod kol musí být nejméně 200 mm a vnější průměr kol musí být nejméně 57 mm. Na kolech a podvozku nesmí být aerodynamické kryty jakéhokoliv tvaru. Místo ostruhového kola může být použita jen kluzná ostruha. Má být zajištěno směrové ovládání modelu na zemi, řízení směrovým kormidlem je přípustné. Není povolen zatahovací podvozek.

g) Hmotnost modelu:

Musí být nejméně 1800 g a nejvíce 3000 g.

h) Palivo:

Smí se používat standardní FAI palivo 80 % methylalkoholu a 20 % ricinového oleje.
Palivo pro detonační motory nemá žádná omezení.


i) Měření hlučnosti motoru

Měření se provádí na krátce posekaném travnatém povrchu oficiálním atestovaným hlukoměrem.

Model s naplno běžícím motorem drží mechanik s křídly vodorovně ve výšce pasu tak, že ocas modelu míří na hlukoměr a nos modelu míří proti větru. Hlukoměr je vzdálen ve směru podélné osy modelu za modelem ve vzdálenosti 13 m a je držen činovníkem rovněž ve výšce pasu ve směru od modelu po větru. Pokud hlučnost motoru překročí povolený limit 96 dB(A), opakuje se měření s použitím náhradního oficiálního hlukoměru a pokud ani pak není v limitu, je model ze závodu vyloučen. V průběhu měření nesmí být v okruhu 13 m od modelu kromě mechanika držícího model žádné zvuk odrážející či tlumící předměty. Vlastní měření hlučnosti při běhu motoru na plný výkon by nemělo trvat dle než 5 sekund a provádí se namátkově kdykoliv v průběhu závodu na základě rozhodnutí ředitele závodu.

9.3.6.4. Specifikace závodní dráhy

Trojúhelníková závodní dráha je vytýčena následovně: Celou dráhu tvoří deset okruhů, délka jednoho okruhu je 400 m. Celková prolétutná vzdálenost je 4 km. Let začíná na startovní a současně cílové čáře. Veškeré vzlety se probíhají ze země, nejsou povoleny žádné pomocné mechanismy, ale postrčení modelu při vzletu rukou je povoleno. Let je ukončen na cílové čáře po uskutečnění deseti okruhů. Specifikace trati může být upravena s ohledem na bezpečnost létání nebo na podmínky letiště, pokud se tím nesníží bezpečnost. Pylonové mají mít výšku nejméně 4 m a nemají být vyšší než 5 m. Pylonové mají být z tuhého materiálu o průměru alespoň 70 mm v kterémkoliv místě. Pylon musí být natřen jasnými barvami pro zlepšení viditelnosti.



9.3.6.5. Organizace závodů kolem pylonů

Během oficiálně zveřejněné doby tréninku a soutěže nesmí žádný pilot, mechanik ani funkcionář konzumovat alkohol.

Všichni funkcionáři na trati a všichni soutěžící musí mít na hlavě ochrannou přilbu s upevňovacím páskem pod bradou. Přilbu musí nosit při tréninku a oficiální akci.

Jednotlivé lety musí být uspořádány s ohledem na použité kmitočty tak, aby byly možné současné lety. Každý soutěžící musí označit dva kmitočty s odstupem nejméně 20 kHz, které musí být schopen použít na kterémkoli ze svých modelů přihlášených k závodu.

Při tréninku nesmí být na dráze více než tři modely a sedm lidí (piloti, pomocníci, startér) před akcí i během akce.

Před nebo během registrace musí soutěžící pod dohledem soutěžního funkcionáře provést bezpečnostní prohlídku. Seznam zahrnuje následující:

- Táhla nebo lanka, řídicí páky a přívody k servům musí být instalovány takovým způsobem, aby se nemohly uvolnit za letu. Vidličky musí být udržovány v sevřeném stavu krátkými kousky hadičky nebo podobným materiálem. Kovové vidličky musí být chráněny před opotřebením závitů vibracemi pomocí matic, ošetřením závitů prostředky jako Loctite®, Vibra-tite®, nebo podobným způsobem. Kulové čepy musí být těsné.
- Všechny šrouby, které drží motor k loži a lože k přepážce musí být na místě a utažené.
- Přijímač a baterie musí být obklopeny měkkou pěnovou gumou nebo jiným tlumicím materiálem a příslušně chráněny před znečištěním od výfuku, paliva nebo jeho zbytků.

d) Baterie musí mít dostatečnou kapacitu podle velikosti a počtu použitých serv. Minimální kapacita musí být 500 mAh.

e) Serva pro podélné a příčné řízení musí mít dostatečnou sílu. Pokud je pro řízení některé z těchto funkcí použito jen jedno servo musí být pro upevnění navrženy a použity alespoň čtyři šrouby. Použijí-li se dvě nebo několik serv pro řízení těchto funkcí, jako v případě dvou křídélkových serv nebo pohyblivých ploch na letadlech s motýlovými kormidly může být použito varianty se dvěma šrouby.

f) Řídicí plochy musí být pevné na závěsech bez nadbytečné vůle. Bezpečnostní inspektoři musí být ostražití na nebezpečí nadbytečné vůle kdykoliv je použito elektronické omezení zdvihu v kombinaci s mechanicky neúčinným spojením.

g) Všechny šrouby upevňující serva k příčkám nebo držákům a upevňující všechny držáky k draku musí být na místě a utažené. Pryžové průchodky musí být použity na všech servech, která jsou tak konstruována. Jsou-li hlavy šroubů pro upevnění serv tak malé, že by prošly průchodkami, musí být použity podložky, které tomu zabrání.

h) Táhla smí mít pouze jednu stranu volně otočnou. Druhý konec musí být ohnutý do „z“ nebo do „l“ s prstenem nebo límcem, kovovou vidličkou, která je připájená nebo kulovým čepem se závitem, který je přilepený nebo jinak zajištěný, aby se nemohl točit.

i) Křídla, pokud jsou oddělitelná, musí být spolehlivě upevněna k trupu svorníky nebo šrouby.

j) Kola musí být spolehlivě připevněna a musí se volně otáčet.

k) Na modelu nesmí být trhliny nebo jiné známky poškození konstrukce.

9.3.6.6. Činnost při závodu

a) Časoměřič a počítací okruhů: Každému soutěžícímu je pro každý let závodu určen jeden časoměřič, který měří čas modelu na požadovaných 10 okruhů. Počítá jednotlivé okruhy a upozorní pilota, když požadovaných 10 okruhů dokončí. Změřený čas ponechá na stopkách a pod dohledem startéra jej zaznamená na výsledkovou kartu. Na startovní čáře jsou pro každého soutěžícího elektronicky ovládaná signalizační zařízení. Tato zařízení ovládají rozhodčí u pylonu

č. 1. Tito rozhodčí signalizují soutěžícímu, že jeho model prolétal rovinou pylonu č. 1. Pylonoví rozhodčí jsou umístěni mimo závodní trať, jak je uvedeno na obrázku. Každý rozhodčí má přidělenou výraznou barvu a startér zajistí pro rozhodčí před začátkem každého letu identifikaci každého modelu.

b) Rozhodčí mají signál vypnutý nejpozději v době letu modelu od pylona č. 3 k pylonu č. 1. V okamžiku, kdy model dosáhne úrovně pylona č. 1, dá rozhodčí signál. Pilot nesmí mít pomocníky u žádného z pylonu.

c) Pro pylony č. 2 a č. 3 jsou rozhodčí umístěni v souladu s obrázkem závodní trati.

d) Rozhodčí pro letový prostor stojí před depem soutěžících na straně závodní dráhy, kde jsou diváci. Tento rozhodčí si poznamenává průlety modelů nad depem nebo nad diváky.

Dva postranní rozhodčí budou umístěni blízko rozhodčích u pylona č. 1 na straně diváků.

Postranní rozhodčí zaznamenají jako přestupek každý přelet postranní čáry a každý let pod výškou pylona, jak je uvedeno v odstavci j).

Rozhodčí u pylona č. 2 a 3 si rovněž poznamenávají přestupy soutěžících a na konci každého letu závodu informují, stejně jako rozhodčí letového prostoru, startéra o svých záznamech.

e) V každém závodu mohou letět současně nejvíce 3 modely.

f) Startér závodu řídí průběh každého letu a vždy se nejdříve přesvědčí, zda jsou připraveni soutěžící i činovníci. Každý rozhodčí u pylona má přidělený signál výrazné barvy a startér zajistí, aby každý model byl před zahájením letu identifikován jedním rozhodčím u pylona.

Ještě před spuštěním motorů si každý soutěžící překontroluje funkci své rádiové soupravy.

Na spuštění a nastavení motoru mají soutěžící nejvíce jednu minutu, po jejímž uplynutí začíná závod. Soutěžící, jehož motor na konci tohoto minutového limitu neběží, je v daném letu diskvalifikován. Žádný soutěžící nesmí odstartovat, jakmile první model dosáhne startovní (cílové) čáry při letu od pylona č. 1 k pylonu č. 2 v prvním obletu a za tento let potom nedostává žádný čas.

g) Všechny oblety se letí proti směru hodinových ručiček s levými zatačkami.

h) Po ukončení 10 obletů časoměřič, který je současně počítacem obletů, upozorní pilota, aby jeho model opustil závodní trať.

ch) Za přestupek se považuje vypuštění modelu před pokynem startéra, chybný oblet pylona nebo přelet přes čáru hlídanou rozhodčím letového prostoru. Dva přestupy znamenají diskvalifikaci v daném letu.

i) Postavení na startu se v každém letu určuje losem a postavení číslo 1 je nejblíže k pylonu číslo 2. Modely jsou odstartovány ze startovní čáry startovním signálem (praporkem startéra nebo světelným signálem) v jednosekundových intervalech a čas každého modelu se měří od startovního signálu. Kola hlavního podvozku musí zůstat za startovní čarou až do startovního signálu.

j) Ředitel soutěže má právo požádat každého soutěžícího, aby předvedl letuschopnost svého modelu nebo svou schopnost řídit model po závodní trati. Pokud v průběhu závodu ředitel soutěže posoudí let kteréhokoli modelu jako nejistý nebo nebezpečný či případně tak nízký, že ohrožuje funkcionáře okruhu, může soutěžícího diskvalifikovat z daného letu nebo z celé soutěže a může mu dát pokyn, aby okamžitě přistál. Trvalé létání pod úrovní pylonu může být považováno za nebezpečné. Po obletu prvního pylonu v prvním okruhu je let pod vrcholem pylonu hodnocen jako přestupek. Dva nebo více přestupků během jednoho letu znamená zrušení letu.

k) V každém letu musí pomocník vypustit model při vzletu a dávat pilotovi slovní informace týkající se letové dráhy jeho modelu a signálů funkcionářů. Elektronická komunikace mezi pilotem a pomocníkem je zakázána..

Pilot nebo mechanik jednoho týmu může být také mechanikem/pomocníkem jiného týmu nebo týmů. Ale žádný model nesmí být používán více než jedním týmem, ani se nesmí vyměňovat role v týmu.

l) Jakmile je dán povel ke startu (praporkem nebo světlem), je jakýkoli kontakt mezi modely považován za srážku a dotyčné modely musejí okamžitě přistát. Ředitel soutěže dá soutěžícím další možnost zapsat výsledek v tomto letu za předpokladu, že podle jeho názoru jsou modely letuschopné a nebo že soutěžící mají jiný náhradní letuschopný model.

V případě poruchy měření času, počítání kol, světelné signalizace nebo poruchy jiného zařízení, za něž zodpovídá pořadatel, dostane soutěžící náhradní let a možnost zapsat výsledek v daném kole.

m) Ztráta kterékoli části modelu po odmávnutí startérova praporku a před zastavením motoru znamená diskvalifikaci v daném letu kromě situace, kdy dojde ke srážce modelů a platí odstavec l.

n) Po skončení letu musí všechny modely přistát do plochy určené ředitelem soutěže. Žádný pilot ani pomocník nesmí vstoupit do určené přistávací plochy dokud se všechny modely nezastavily.

9.3.6.7. Přidělování bodů

a) Let každého modelu je měřen časoměřičem pomocí zařízení, které umožňuje měření s přesností na 1/100 sekundy. Měření začíná v okamžiku, kdy je dán povel ke startu pro daný model.

Počítáči okruhů/časoměřiči zastaví svoje stopky po dokončení 10 okruhů a pod dohledem startéra zaznamenají změřený čas do výsledkové karty soutěžícího.

Po dokončení každého letu pylonový rozhodčí a rozhodčí pro letový prostor oznámí startérovi, které modely se dopustily přestupku. Startér potom oznámí časoměřičům, kolik přestupků mají poznamenat na výsledkovou kartu každého soutěžícího.

Výsledkové karty jsou potom zpracovány vyhodnocovačem, který:

- 1) pokud je zaznamenán jeden přestupek, příčte 1/10 dosaženého času a získá tak upravený čas;
- 2) pokud jsou zaznamenány dva nebo více přestupků, zruší celý let;

b) Body se udělují v každém letu následovně:

Body soutěžícího se rovnají upravenému času v sekundách a setinách sekundy. Pokud soutěžící nedokončil let nebo byl v daném letu diskvalifikován, dostane 200 bodů.

c) Vítězem závodu je soutěžící, který nashromáždil nejméně bodů ze všech ukončených letů.

Letí-li se více než čtyři soutěžní kola, škrť se každému soutěžícímu nejhorší (nejvyšší) výsledek.

Letí-li se devět a nebo více soutěžních kol, škrť se každému soutěžícímu dva nejhorší (nejvyšší) výsledky.

Letí-li se dvanáct a více soutěžních kol, škrť se každému soutěžícímu tři nejhorší (nejvyšší) výsledky.

d) Pokud je dosaženo shodných výsledků a dovoluje to čas a použité kmitočty, určí se konečný výsledek rozlétáváním. Není-li to možné, použije se k určení konečného výsledku nejlepší jednotlivý čas.

9.3.6.8. Hodnocení družstev

Pro určení výsledku národního družstva se sečtou jednotlivé výsledky členů družstva. Družstva se seřadí od nejnižšího číselného výsledku k nejvyššímu s tříčlennými družstvy před dvoučlennými družstvy, která jsou zase před družstvy pouze s jedním soutěžícím. V případě shodného výsledku družstev vyhrává družstvo s nižším součtem umístění seřazených od nejlepšího. Pokud stále není rozhodnuto rozhodne nejlepší individuální umístění.

9.4. Rádiem řízené modely větroňů

9.4.1. KATEGORIE RCV1 - VĚTRONĚ PRO LÉTÁNÍ V TERMICE ŘÍZENÉ SMĚROVKOU

9.4.1.1. Definice

Rádiem řízené větroně pro termické létání, které je dovoleno dálkově řídit pouze směrovkou. Žádné další prvky (např. aerodynamické brzdy) nemohou být na modelu dálkově řízeny.

9.4.1.2. Charakteristika modelu

Model musí odpovídat všeobecným ustanovením pravidel a navíc rozpětí křídla nesmí být větší než 2,5 m. Soutěžící smí použít k soutěži 2 modely.

9.4.1.3. Počet letů

Soutěžící má právo na čtyři soutěžní lety s libovolným počtem pokusů.

9.4.1.4. Definice pokusu

Za pokus se považuje vypuštění modelu z ruky pilota nebo pomocníka pod tahem vlečného zařízení.

9.4.1.5. Opakování letu

- a) Nebyl-li let hodnocen vinou rozhodčích, má soutěžící právo na nový pracovní čas (kromě 9.4.1.9).
- b) Bylo-li na oficiálním kontrolním monitoru zjištěno rušení.

9.4.1.6. Hodnocení

a) Doba letu

Maximální doba letu je 300 sekund (5 minut). Měří se od okamžiku uvolnění modelu z vlečného zařízení až do zastavení modelu po přistání nebo nárazu na překážku pevně spojenou se zemí. Model má přistát v uvedeném časovém limitu. Nestane-li se tak, má soutěžící ještě dalších 20 sekund na uskutečnění přistání. Každá započatá sekunda nad limit 320 sekund se odečítá od maxima 300 sekund až do hodnoty nula.

b) Přistání

Model má přistát ve vytyčené čtvercové ploše o rozměrech 50 x 50 metrů. Rohové značky musí být výrazně označeny. Bod přistání je dán polohou špičky trupu modelu po zastavení. Za dobré přistání uvnitř čtverce se udělí k dosaženému letovému času navíc 60 bodů. Tyto body se neudělí v těchto případech:

- 1) Když se špička trupu zastaví mimo plochu přistávacího čtverce.
- 2) Model zachytí při přistání o rohovou značku nebo osobu (i když je po zastavení špička trupu uvnitř čtverce).
- 3) Model se při přistání obrátí na záda.
- 4) Přistání se uskuteční po uplynutí pracovního času 9 minut.

c) Pořadí soutěžících

1) Výsledky a pořadí se stanoví součtem časů a bodů tří lepších letů.

2) Žáci, junioři a senioři se vyhodnocují zvlášť, pokud je počet soutěžících žáků a juniorů aspoň 3.

3) Při shodnosti výsledků dvou a více soutěžících na předních místech se stanoví jejich pořadí lepším výsledkem čtvrtého kola. Pokud je výsledek i čtvrtého letu shodný, stanoví se pořadí rozlétáváním.

4) Rozlétávání musí být zahájeno do 10 minut po ukončení soutěžních letů. Pokud to kmitočty dovolí, vyhlásí se společný pracovní čas. Není-li to možné, pořadí se losuje. Dojde-li k rozlétávání v soutěži družstev, zúčastní se za každé družstvo pouze jeden soutěžící. Při každém rozlétávacím kole se zvyšuje maximum a pracovní čas o 60 sekund.

Při rozlétávání má soutěžící jediný pokus.

9.4.1.7. Pracovní čas

je stanoven na 9 minut. Vyhlašuje jej startér. Během pracovního času může soutěžící vykonat neomezený počet pokusů. Hodnotí se poslední pokus. Let má být ukončen nejpozději do konce pracovního času. Po překročení této doby neplatí 20 sekund na přistání a každá započatá sekunda letu se odečítá z dosaženého výkonu měřeného do konce pracovního času až do hodnoty nula.

Startuje-li více soutěžících společně, mají společný pracovní čas. Startér informuje soutěžící o ukončené 7., 8. a 9. minutě pracovního času.

9.4.1.8. Počet pomocníků

Soutěžící může mít pro uskutečnění letu dva pomocníky. Jeden z pomocníků se může zdržovat u pilota a může mu i radit.

9.4.1.9. Vzlet modelu

Model vzlétá z ruky pilota nebo jeho pomocníka pomocí vlečné šňůry dlouhé nejvíce 150 m (měří se při zatížení 20 N) buď přímo vlekem pomocníka, nebo přes kladku. Je také přípustný vzlet katapultem, jehož celková délka v nenapojatém stavu je nejvíce 150 m, z toho nejvíce 25 m smí tvořit pružná část. Praporek nebo padák na konci musí být tak velký, aby byl dobře viditelný. Při katapultovém vzletu musí být konec vlečného zařízení pevně ukotven v zemi. Pokud vypnutí modelu není dobře viditelné, let není časoměřiči hodnocen.

9.4.1.10. Organizace vzletů

Vzlety probíhají podle pořadí vyhlášeného pořadatelem buď jednotlivě nebo ve skupinách vhodně sestavených podle kmitočtů vysílačů. Pořadí soutěžících je neměnné pro všechna letová kola. Soutěžící, který neodstartuje v

určeném pořadí a v průběhu svého pracovního času, je hodnocen v daném letovém kole nula body. Časoměřič(i) musí být během měření ve styku s pilotem modelu. Přípravný čas před letem je 5 minut a je vyhlašován už po odpoutání modelu soutěžících v předchozím letu. Soutěžící je povinen si vyzvednout vysílač a připravit se v blízkosti čtverce k letu.

Při hromadných letech může skupina soutěžících použít společný přistávací čtverec.

9.4.1.11. Technické podmínky soutěže

Soutěž musí být uspořádána v terénu, kde létání není podstatně ovlivněno svahovým prouděním.

Pořadatel je povinen vytyčit přistávací čtverec tak, aby přistání modelu nebylo ztěžováno překážkou.

9.4.1.12. Povinnosti soutěžícího

V průběhu vzletu i soutěžního letu je soutěžící povinen po uskutečnění vzletu se zdržovat v blízkosti strany přistávacího čtverce, kam smí vstoupit (nebo pomocník) až po přistání svého modelu a rychle jej opustit tak, aby nebránil ostatním modelům v přistávacím manévrů. Je povinen uposlechnout pokynů startéra a ihned ohlásit případné odstoupení od soutěže. Časoměřičům musí oznámit další pokus.

9.4.1.13. Anulování letu a diskvalifikace

Let se zapíše s nulovým výsledkem, ztratí-li model v průběhu posledního pokusu jakoukoliv svoji část kromě ztráty součásti při přistávání po dotyku modelu se zemí, nebo přistane-li ve vzdálenosti větší než 75 m od nejbližší rohové značky, jde-li o platný pokus, nebo při kontrolním měření přesahuje délka šňůry 150 m při zatížení 20 N.

Jakékoli nedovolené vysílání během soutěže nebo opomenutí vypnout vysílač může být potrestáno diskvalifikací.

9.4.1.14. Měření času

Doba letu se měří dvěma stopkami. Aritmetický průměr se zaokrouhuje na celou sekundu.

Časoměřič(i) je povinen informovat soutěžícího o nalétaném čase při ukončení 3. a 4. minuty, potom každých 10 sekund.

Je povinen vyhnout se přistávajícímu modelu a zapsat naměřené údaje o letu a přistání.

9.4.2. KATEGORIE RCV2 - VĚTRONĚ PRO LÉTÁNÍ V TERMICE

9.4.2.1. Definice

Rádiem řízené větroně pro termické létání, u nichž počet dálkově řízených prvků není omezen.

9.4.2.2. Charakteristika modelu

Model musí odpovídat všeobecným ustanovením pravidel. Soutěžící smí použít k soutěži 2 modely.

9.4.2.3. Počet letů

Soutěžící má právo na čtyři soutěžní lety s libovolným počtem pokusů.

9.4.2.4. Definice pokusu

Za pokus se považuje vypuštění modelu z ruky pilota nebo pomocníka pod tahem vlečného zařízení.

9.4.2.5. Opakování letu

- Nebyl-li let hodnocen vinou rozhodčích má soutěžící právo na nový pracovní čas (kromě 9.4.2.9).
- Bylo-li na oficiálním monitoru zaznamenáno rušení.

9.4.2.6. Hodnocení

- Doba letu a měření času.

Maximální doba letu je 420 sekund (7 minut). Měří se od okamžiku uvolnění modelu od vlečného zařízení až do zastavení modelu po přistání nebo nárazu na překážku pevně spojenou se zemí. Model má přistát v uvedeném časovém limitu. Nestane-li se tak, odečítá se za každou započatou sekundu jedna trestná sekunda až do hodnoty nula.

- Přistání

Přistane-li model ve vzdálenosti menší než 15 metrů od přiděleného přistávacího bodu, získává navíc přídavné body podle tabulky:

do 1 m - 100 bodů	do 9 m - 60 bodů
do 2 m - 95 bodů	do 10 m - 55 bodů
do 3 m - 90 bodů	do 11 m - 50 bodů
do 4 m - 85 bodů	do 12 m - 45 bodů
do 5 m - 80 bodů	do 13 m - 40 bodů
do 6 m - 75 bodů	do 14 m - 35 bodů
do 7 m - 70 bodů	do 15 m - 30 bodů

do 8 m - 65 bodů

Vzdálenost se měří od špičky zastaveného modelu. Body se neudělují v případě, že doba letu modelu je delší než 450 sekund, když model letí po ukončení pracovního času, převrátí se na záda nebo se dotkne při přistání pilota nebo jiné osoby.

c) Pořadí soutěžících

- 1) Výsledky a pořadí se stanoví součtem bodů ze tří lepších letů.
- 2) Žáci, junioři a senioři se vyhodnocují zvlášť, pokud je počet soutěžících žáků a juniorů aspoň 3.
- 3) Při shodnosti výsledků dvou nebo více soutěžících na předních místech se stanoví jejich pořadí lepším výsledkem čtvrtého letu. Pokud je výsledek i čtvrtého letu shodný, stanoví se pořadí rozlétáváním.
- 4) Rozlétávání musí být zahájeno co nejdříve po ukončení soutěžních letů. Pokud to kmitočty dovolí, vyhlásí se společný pracovní čas. Není-li to možné, pořadí se losuje. Dojde-li k rozlétávání v soutěži družstev, zúčastní se za každé družstvo pouze jeden soutěžící. Při každém rozlétávacím kole se zvyšuje maximum a pracovní čas o 60 sekund. Při rozlétávání má soutěžící jediný pokus.

9.4.2.7. Pracovní čas

Je stanoven na 10 minut. Vyhlašuje jej startér. Během pracovního času může soutěžící vykonat neomezený počet pokusů. Hodnotí se poslední pokus. Let má být ukončen nejpozději do konce pracovního času. Po překročení této doby se každá započatá sekunda letu odečítá z dosaženého výkonu až do hodnoty nula. Startuje-li více soutěžících společně, mají i společný pracovní čas. Startér informuje soutěžící o ukončené 8., 9. a 10. minutě pracovního času.

9.4.2.8. Počet pomocníků

Soutěžící může mít pro uskutečnění letu tři pomocníky. Jeden z pomocníků se může zdržovat u pilota a může mu i radit.

9.4.2.9. Vzlet modelu

Model vzlétá z ruky pilota nebo jeho pomocníka pomocí vlečné šňůry nejvíce 150 metrů (měří se při zatížení 20 N) vlekem jednoho, nebo dvou pomocníků. K vleku může být použita kladka, na které musí být pevně uchycený nerozbitný štíť o průměru nejméně 15cm, aby ochránil vlekaře. Při vzletu s kladkou musí být vlečná šňůra připevněna ke kolíku, který musí být zatloučen v zemi do hloubky minimálně 40 cm a zajištěn prostřednictvím dostatečně pevného lanka dvěma dalšími kolíky dlouhými alespoň 30 cm.

Je přípustný vzlet katapultem, jehož celková délka v nenapojatém stavu je nejvíce 150 metrů, z toho nejvíce 25 metrů smí tvořit pružná část. Praporek nebo padák musí být tak velký, aby byl dobře viditelný. Při katapultovém vzletu musí být konec vlečného zařízení pevně ukotven v zemi. Pokud vypnutí není dobře viditelné, let není časoměřiči hodnocen.

9.4.2.10. Organizace vzletů

Vzlety probíhají podle pořadí vyhlášeného pořadatelem buď jednotlivě nebo ve skupinách vhodně sestavených podle kmitočtů vysílačů. Pořadí je neměnné pro všechna letová kola. Soutěžící, který neodstartuje v určeném pořadí v průběhu svého pracovního času je hodnocen v daném letovém kole nula body. Časoměřič(i) musí být během měření ve styku s pilotem modelu. Přípravný čas před soutěžním letem je 5 minut a je vyhlašován už po odpoutání modelu soutěžících v předchozím letu. Soutěžící je povinen si vyzvednout vysílač a připravit se ve vzdálenosti 20 metrů před přistávacím bodem k letu.

9.4.2.11. Technické podmínky soutěže

Soutěž musí být uspořádána v terénu, kde létání není podstatně ovlivněno svahovým prouděním.

Pořadatel je povinen před zahájením soutěže vytyčit dobře viditelné přistávací body umístěné tak, aby přistávací manévr mohl být uskutečněn z kterékoli strany a nesmí vyčnívat nad terén.

9.4.2.12. Povinnosti soutěžícího

V průběhu vzletu i soutěžního letu se musí soutěžící zdržovat v blízkosti přistávacího bodu - nejdále 20 m. Je povinen uposlechnout pokynů startéra a ihned ohlásit případné odstoupení od soutěže. Časoměřičům musí oznámit další pokus.

9.4.2.13. Anulování letu a diskvalifikace

Let se zapíše s nulovým výsledkem, ztratí-li model v průběhu posledního pokusu jakoukoli svoji část (kromě ztráty součásti při přistávání po dotyku se zemí), nebo v případě, kdy při kontrolním měření přesahuje délka šňůry 150 m při zatížení 20 N, nebo přistane-li model ve vzdálenosti větší než 75 metrů od středové značky. Jakékoli nepovolené vysílání během soutěže nebo opomenutí vypnout vysílač může být potrestáno diskvalifikací.

9.4.2.14. Měření času

Doba letu se měří dvojími stopkami. V průběhu letu umožní časoměřič(i) pomocníkovi pilota hlásit čas z jeho oficiálních stopek. Doba letu se měří na celé sekundy, desetiny sekundy se zaokrouhlují dolů.

9.4.3. KATEGORIE RCVM - VĚTRONĚ S POMOCNÝM MOTOREM

9.4.3.1. Definice

Rádiem řízené větroně opatřené spalovacím motorem umožňujícím vzlet a získání výšky. Počet ovládaných prvků není omezen.

9.4.3.2. Charakteristika modelu

Minimální hmotnost modelu musí být 800 gramů na 1 cm³ zdvihového objemu motoru. Zdvihový objem motoru smí být nejvíše 2,5 cm³. Motory musí být vybaveny účinným tlumičem hluku s expanzní komorou. Amatérsky zhotovené se povolují v případě, že výrobce motorů k použitému typu tlumič nedodává. Objem expanzní komory musí být tak velký jako továrně vyráběný tlumič k motorům stejného obsahu. Celková délka tlumiče smí být nejvíše 200 mm - měřeno v přímé linii od osy válce k výstupnímu otvoru. Sklopné vrtule jsou z bezpečnostních důvodů zakázány. Soutěžící smí použít k soutěži 2 modely.

9.4.3.3. Počet letů

Soutěžící má právo na čtyři soutěžní lety s libovolným počtem pokusů. Opakování pokusu musí soutěžící oznámit časoměřicům nejpozději 10 sekund po zastavení motoru.

9.4.3.4. Definice pokusu

Za pokus se považuje, je-li model s běžícím motorem vypuštěn z ruky pilota nebo pomocníka.

9.4.3.5. Opakování letu

- a) Nebyl-li let hodnocen vinou rozhodčích
- b) Bylo-li na oficiálním monitoru zaznamenáno rušení.
- c) Výjimečně z jiných důvodů podle rozhodnutí ředitele soutěže.

9.4.3.6. Hodnocení

a) Doba letu a měření času

Maximální doba letu je 480 sekund (8 minut). Měří se od okamžiku vypuštění modelu se spuštěným motorem z ruky pilota nebo jeho pomocníka až do:

- 1) zastavení modelu po přistání nebo nárazu na překážku pevně spojenou se zemí.
- 2) uplynutí pracovního času.

Pokud doba letu přesáhne 480 sekund, odečte se za každou započatou sekundu 1 trestná sekunda.

b) Měření doby chodu motoru

Maximální doba chodu motoru je omezena na 60 sekund. Měří se od okamžiku vypuštění modelu z ruky pilota nebo pomocníka až do okamžiku zastavení motoru. Za každou započatou sekundu přes tento čas se odečítají tři trestné sekundy od nalétaného času.

Okamžik zastavení motoru hodnotí časoměřič sluchem. Pilot musí počítat s omezenou rychlostí šíření zvuku při větší vzdálenosti.

c) Přistání

Model má přistát ve vytyčené čtvercové ploše o rozměrech 30 x 30 metrů. Střed čtverce se vyznačí viditelným, k zemi připevněným terčem o min. průměru 0,5 m tak, aby při přistání nedošlo k poškození modelu. Rohové značky čtverce musí být výrazně označeny s ohledem na okolní terén, aby byly dobře viditelné. Bod přistání je dán polohou špičky trupu modelu po jeho zastavení.

Za přesnost přistání uvnitř čtverce se udělí přídavné body, které se přičtou k dosaženému letovému času. Měří se vzdálenost od vyznačeného středu čtverce ke špičce modelu:

0-1 m	100 bodů
1-2 m	95 b.
2-3 m	90 b.
3-4 m	85 b.
4-5 m	80 b.
5-6 m	75 b.
6-7 m	70 b.
7-8 m	65 b.
8-9 m	60 b.
9-10 m	55 b.
10 a více metrů, ale uvnitř čtverce	30 b.

Tyto body se neudělí v těchto případech:

- 1) Když se špička trupu zastaví mimo plochu přistávacího čtverce.
- 2) Model zachytí při přistávání o rohovou značku nebo osobu (i když po zastavení bude špička uvnitř čtverce).
- 3) Model se při přistání obrátí na záda.
- 4) Přistání se uskuteční po uplynutí pracovního času 9 minut.

d) Pořadí soutěžících

1) Výsledky a pořadí se stanoví součtem bodů ze tří lepších letů. V případě, že nelze odlétat všechna čtyři kola, je výsledek soutěže platný po odlétání alespoň tří kol a žádný výsledek se neškrťá.

Na mistrovství republiky lze vyhlásit i více soutěžních kol, škrťá se vždy jen jeden výsledek.

2) Žáci, junioři a senioři se vyhodnocují zvlášť, pokud je počet soutěžících žáků nebo juniorů alespoň tři.

3) Při shodném součtu bodů dvou nebo více soutěžících na prvních třech místech se stanoví jejich pořadí součtem bodů ze všech letů. Pokud je i potom výsledek shodný, stanoví se pořadí rozlétáváním.

4) Rozlétávání musí být zahájeno co nejdříve po skončení soutěžních letů. Probíhá v pořadí losovaném pořadatelem s ohledem na kmitočty vysílačů. Dojde-li k rozlétávání v soutěži družstev, zúčastní se rozlétávání za každé družstvo pouze jeden soutěžící. Při každém rozlétávacím kole se zvyšuje maximální doba letu a pracovní čas vždy o 60 sekund a doba chodu motoru se snižuje o 20 sekund. Při rozlétávání má soutěžící jediný pokus.

5) Po skončení celé soutěže nebo mistrovství republiky se provede přepočet na 1000 b. vítěze podle vzorce:

výsledek soutěžícího x 1000 / výsledek vítěze soutěže.

Tyto přepočtené body se zaokrouhlí na jedno desetinné místo a budou sloužit jen pro zápočet do žebříčku.

9.4.3.7. Pracovní čas

Pracovní čas je stanoven na 9 minut. Vyhlašuje jej časoměřič po zastavení motoru předchozího soutěžícího, po vyčerpání všech pokusů o let. Let má být ukončen nejpozději do konce pracovního času. Nestane-li se tak, ukončí se měření letového času a model musí co nejdříve přistát. Časoměřič informuje soutěžícího o ukončené 7. a 8. minutě pracovního času a potom každých 10 sekund, na přání i po jednotlivých sekundách až do přistání.

9.4.3.8. Počet pomocníků

Soutěžící může mít pro uskutečnění letu jednoho pomocníka, který se během letu může zdržovat u pilota a může mu i radit.

9.4.3.9. Organizace vzletů

Vzlety probíhají jednotlivě podle pořadatelem vyhlášeného pořadí vhodně vybraného podle kmitočtu vysílačů. Soutěžící, který neodstartuje v určeném pořadí a v průběhu svého pracovního času, je hodnocen v daném kole nula body. Výjimku může povolit ředitel soutěže. Let modelu měří časoměřič, kteří musí být v průběhu letu ve styku s pilotem modelu. Přípravný čas před soutěžním letem je 5 minut. V této době je soutěžící povinen se připravit k letu.

9.4.3.10. Technické podmínky soutěže

Soutěž musí být uspořádána v takovém terénu, kde není létání podstatně ovlivněno svahovým prouděním. Soutěž může být uspořádána jako soutěž jednotlivců nebo družstev. Pořadatel je povinen před zahájením soutěže vytyčit přistávací čtverec tak, aby přistání nebylo ztěžováno překážkou.

9.4.3.11. Povinnosti soutěžícího

Spouštění motoru je možné zahájit až po vyhlášení pracovního času, jinak není povoleno v průběhu letového kola ani v době přípravného času. Výjimku může povolit ředitel soutěže. V průběhu letu je soutěžící povinen se zdržovat v blízkosti přistávacího čtverce, kam smí vstoupit (on nebo jeho pomocník a časoměřič) až po přistání svého modelu a vyhodnocení přistání a neprodleně jej opustit tak, aby nebránil ostatním modelům v přistávacím manévrů. Je povinen uposlechnout pokynů časoměřičů a oznámit jim další pokus nebo odstoupení ze soutěže.

9.4.3.12. Anulování letu a diskvalifikace

Let se zapíše s nulovým výsledkem:

- 1) Ztratí-li model v průběhu posledního pokusu jakoukoliv svoji část (kromě ztráty součásti při přistávání po dotyku modelu se zemí)
- 2) Pokud přistane model dále než 75 m od nejbližší rohové značky.

Jakékoli nedovolené vysílání během soutěže nebo opomenutí vypnout vysílač může být potrestáno diskvalifikací.

9.4.3.13. Měření času

Doba letu a pracovní čas musí být měřeny odlišnými stopkami. Naměřená doba se zaokrouhluje na celou sekundu. Časoměřič je povinen informovat soutěžícího o nalétaném čase při ukončení 6. a 7. minuty a potom každých 10 sekund, posledních 10 sekund hlásí čas po 1 sekundě až do maxima 8 minut, na žádost pilota nebo jeho pomocníka kdykoliv.

Čas chodu motoru musí být soutěžícímu hlášen každých 10 sekund, od 50. sekundy po 1 sekundě. Časoměřiči jsou povinni se vyhnout přistávajícím modelům a zapsat naměřené údaje o letu a přistání.

9.4.4. KATEGORIE RCH – MALÉ VĚTRONĚ

9.4.4.1. Obecná ustanovení

Soutěž pro malé rádiem řízené větroně sestává z minimálně pěti startů při kterých musí být model vždy odstartován pomocí „gumicuku“.

Pořadatel musí zajistit dostatečný počet časoměřičů aby mohla probíhat dostatečná kontrola jednotlivých letů.

Každý soutěžící může mít jednoho pomocníka, který nesmí fyzicky zasahovat do řízení modelu.

Pořadatel je povinen zajistit úložný prostor, ve kterém jsou pod dozorem uschovány vysílače nepoužívané pro let nebo pro odpovídající přípravu.

Soutěžící, kteří neletí nebo nepomáhají jinému soutěžícímu, mohou být pořadatelem pověřeni funkcí časoměřiče, v tomto případě musí pořadatel zajistit min. jednoho oficiálního časoměřiče, který bude provádět namátkové kontroly naměřených výsledků!

9.4.4.2. Definice modelů

Modely jsou větroně, s těmito omezeními:

Rozpětí max. 1500 mm

Poloměr špičky modelu musí být nejméně 5 mm ve všech směrech (viz definici F3B pro způsob měření).

Model musí být řízen radiem s použitím neomezeného počtu řízených ploch.

Každý soutěžící může kdykoliv měnit své dva modely za předpokladu, že vyhovují specifikaci.

Každý soutěžící musí nabídnout dva kmitočty, na kterých může provozovat své modely a pořadatel má právo určit kterýkoliv z těchto kmitočtů pro kterékoliv kolo nebo pro celou soutěž.

9.4.4.3. Definice letiště

Letiště má být přiměřeně rovné a dostatečně velké, aby umožnilo lety několika modelů současně. Hlavním zdrojem svislé složky pohybu vzduchu by neměl být svah. Přistávací plocha musí být pořadatelem vytyčena před zahájením soutěže a všechna přistání se musí uskutečnit na této ploše. Každé přistání mimo tuto plochu znamená nulový výsledek pro daný let. Přistávací plochou je čtverec o délce strany 25 m.


9.4.4.4. Definice startovacího zařízení (gumicuku)

Gumicuk se skládá z max. 30m silonu o min. průměru 0,30 mm, který je pevně spojen

s max. 8 m gumou (v nenataženém stavu). Gumicuk musí být na konci silonu ukončen neprůtažným kruhovým předmětem a viditelně označen (praporkem, padákem, či proužkem neprůhledného materiálu).

Pořadatel vymezí „startovací čáru“, za kterou nesmí být gumicuk při startu natažen (tato čára může být závěrnou čárou vymezeného přistávacího prostoru) a vymezuje se z důvodu bezpečnosti.

Zároveň vytyčí „nulovou čáru“. Tato čára je umístěna před startovací čárou (proti větru). Gumičky musí být pevně zakotveny v zemi mezi těmito čarami. Doporučená vzdálenost mezi startovací a nulovou čarou je 90 m.



9.4.4.5. Platný let

Čas letu se měří od okamžiku, kdy se model odpojí od vlekajícího zařízení (gumicuku) do okamžiku, kdy se model dotkne země či objektu spojeného se zemí, nebo do skončení vymezeného pracovního času.

Maximální čas letu je 300 s.

Každé vypuštění modelu z ruky po kterém se model odpojí od vlečného zařízení se počítá za platný let.

Čas letu je platný když:

- vypuštění modelu se uskuteční mezi startovací a nulovou čarou

- vypuštění i přistání modelu se uskuteční v průběhu vymezeného pracovního času pro jednotlivá kola
Nahlášení výsledku startérovi, musí proběhnout neprodleně po ukončení letu.
Pokud model přistane po skončení pracovního času (oznámení zvukového signálu) je výsledek daného letu 0.

9.4.4.6. Definice přistání

Model musí přistát do přistávacího plochy vymezené pořadatelem.

Přistane-li model na hranici této plochy, špička modelu (po zastavení) musí být uvnitř přistávací plochy.

Není povoleno model při přistání chytit do ruky.

9.4.4.7. Definice kola

Soutěž je uspořádána v kolech, přičemž je stanoven pro jednotlivé kolo pracovní čas, v kterém musí soutěžící provést jeden start. Čas kola je doporučen minimálně na 20 min. (v případě většího počtu soutěžících může být čas prodloužen).

Začátek a konec pracovního času je vyhlášen startérem a oznámen zvukovým signalizačním zařízením.

V každém kole má soutěžící možnost si zvolit čas startu ve stanoveném pracovním čase kola (vyhlášeném pořadatelem).

Soutěžící může v tomto čase zapnout rádio a odzkoušet funkci modelu, pokud je mu startérem přidělena frekvence.

Po ukončeném letu musí neprodleně opustit přistávací plochu, nahlásit startérovi výsledek letu, vypnout RC soupravu a odevzdat ji pořadateli.

9.4.4.8. Celkový výsledek

Za každou odlétanou sekundu je započten 1 bod tj. 1min. 3 sec. = 63 bodů.

Pokud se odlétá více než pět kol škrta se nejhorší výsledek, pokud se odlétá více než 9 kol, škrta se dva nejhorší výsledky.

V případě shodného výsledku v umístění 1 až 3 se provádí rozlétání. Let soutěžících se shodným výsledkem je odstartován startérem. Soutěžící musí vypustit model do 3 s po odstartování letu.

Aby bylo možno provádět objektivní hodnocení více soutěží v žebříčku KLeM ČR, je možné celkový výsledek přepočítávat podle článku 2.8.3.6.b) Sportovního řádu na 1000 bodů vítěze.

Vítěz získává 1000 bodů.

9.4.4.9. Ostatní ustanovení, opravy

Před zahájením soutěže musí pořadatel oznámit délku, začátky a konce pracovního času. Podle povětrnostních podmínek a počtu soutěžících může pořadatel rozhodnout o zkrácení pracovního času. Za přelétání maximální doby letu se žádné body neodečítají.

Nové pokusy:

Praskne-li při pokusu o let startovací zařízení - guminuk, nemá soutěžící nárok na druhý pokus.

Nový pokus je povolen pouze:

- v případě, kdy let nebyl hodnocen vinou pořadatelem stanoveného časoměřiče
- při srážce modelu s jiným modelem v průběhu letu.

9.5. Makety

9.5.1. KATEGORIE MCO2 - MAKETY POHÁNĚNÉ MOTOREM MODELA CO2

9.5.1.1. Definice

Maketa je zmenšeninou (kopií) letadla těžšího než vzduch, které neslo člověka a které létalo.

9.5.1.2. Charakteristika modelu MCO2

Poměr zmenšení ani hmotnost není předepsána. Pro pohon modelu je předepsán motor(y) MODEL A CO2 se standardní nádrží. K plnění se používají malé bombičky.

9.5.1.3. Počet letů

Každý soutěžící má právo na tři platné lety.

9.5.1.4. Definice platného letu

Za platný let se považuje:

- a) trvá li let při prvním pokusu 20 s nebo více,
- b) druhý pokus s jakýmkoli výsledkem

9.5.1.5. Definice pokusu

Za pokus se považuje, je li model vypuštěn a jestliže:

- a) let je kratší, než 20 s po vypuštění modelu
- b) během vzletu nebo měřeného letu se oddělí část modelu

Poznámka: Jestliže se při druhém pokusu oddělí část modelu, započítává se čas dosažený modelem do tohoto okamžiku.

9.5.1.6. Počet pokusů

V případě neúspěšného pokusu o platný let má soutěžící právo na druhý pokus.

9.5.1.7. Statické hodnocení

Ke statickému (stavebnímu) hodnocení předloží soutěžící publikovaný trípohledový výkres, alespoň jednu fotografii a barevné schéma (případně jeho popis) skutečného letadla. Nejméně dva bodovači hodnotí společně úplnost a úroveň předložených podkladů, tvarovou a konstrukční podobnost, podobnost zbarvení modelu se vzorem, kvalitu zpracování a celkový dojem. Model může při statickém hodnocení získat maximálně 90 bodů.

podklady	max. 15 bodů
půdorys	max. 15 bodů
bokorys	max. 15 bodů
čelní pohled	max. 10 bodů
zbarvení	max. 15 bodů
kvalita zpracování	max. 20 bodů
celkový dojem	

9.5.1.8. Letové hodnocení

- a) Nadhodnocení – N

Modely, u kterých je v důsledku jejich koncepce předpoklad k nižším výkonům, obdrží k letům procenta z dosažených výkonů. U modelů, které mají více prvků nadhodnocení, se jednotlivá nadhodnocení sčítají. Maximálně však lze získat 35 % nadhodnocení.

víceplošník, dolnoplošník, kachna -	15 %
vícemotorové modely, samokřídla, plováky -	20 %
zvláštní nadhodnocení -	max. 15 %

Poznámka: U víceplošníků se uděluje nadhodnocení za každou další nosnou plochu; u vícemotorových modelů se uděluje nadhodnocení za každý funkční motor.

Přiměřenou část zvláštního nadhodnocení mohou bodovači udělit za prvky, které snižují letovou schopnost modelu a nejsou zahrnuty v základní bodovací tabulce. Takovými prvky jsou např. složitý přistávací nebo výztužný systém, maketa motoru, výzbroj, výstroj a další.

b) Letový součinitel K	$K = 1 + N / 100$
c) Letové maximum M	$M = 100 / K (s)$
d) Letové body L (maximálně 100 bodů)	$L = T * K$
T - aritmetický průměr ze dvou lepších letů	

9.5.1.9. Celkové hodnocení

- a) Do konečného hodnocení se bere průměr ze dvou lepších letů
- b) Pro celkové hodnocení se sčítají body ze statického hodnocení (S) a body získané v letovém hodnocení (L). Pokud model v letovém hodnocení nezískal žádné body, nezapočítávají se do celkového hodnocení ani body ze stavebního hodnocení.
- c) V případě použití více modelů se pro individuální umístění započítává nejlepší dosažený výsledek.

9.5.1.10. Vzlet modelu

Model se vypouští z ruky, soutěžící setrvává na zemi.

Létá se systémem volného létání.

9.5.1.11. Počet modelů

Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže maximálně se dvěma modely.

9.5.1.12. Poznámky

Model musí létat s částmi, se kterými byl hodnocen. Mezi statickým hodnocením a lety je možné vyměnit pouze vrtuli a u maket se zatahovacím podvozkem podvozek odejmout.

9.5.2. KATEGORIE MMin - VOLNÉ MAKETY NA GUMOVÝ POHON

9.5.2.1. Definice makety:

Maketa je zmenšeninou letadla těžšího vzduchu, které neslo člověka. Model je poháněn jedním nebo více gumovými svazky. Měřítko zmenšení je 1:20 s tolerancí +/-20%.

Poznámka: Pro označení skutečného letadla, podle něhož je model postaven, je dále užíváno termínu "předloha".

9.5.2.2. Dokumentace

Minimální požadovaná dokumentace je:

- a) třípohledový výkres v měřítku o rozpětí nejméně 100 mm
- b) jedna fotografie celé předlohy
- c) barevný výkres nebo fotografie nebo tištěný popis vybarvení a označení, pokud toto není dostatečně zřejmé z a)
- a b) Soutěžící musí předložit seznam součástí modelu, které sám nezhотовil. Soutěžící musí také podepsat prohlášení, že je stavitelem přihlášeného modelu. Prokáže-li se nepravost tohoto prohlášení může být soutěžící diskvalifikován ze soutěže.

9.5.2.3. Počet modelů

Každý soutěžící může v soutěži použít jeden nebo dva různé modely. Pro individuální hodnocení se použije pouze lepší výsledek dosažený s těmito modely.

9.5.2.4. Pomocníci

Soutěžícímu může pomáhat při manipulaci s každým gumovým svazkem jeden pomocník.

9.5.2.5. Rozhodčí a časoměřič

Pořadatel určí minimálně dva rozhodčí pro statické hodnocení a nejméně dva časoměřiče.

9.5.2.6. Bodovací tabulky

Do tabulek rozhodčí zapíší a zkontrolují tyto položky:

- a) jméno soutěžícího, startovní číslo, klubovou příslušnost, jméno předlohy atd.
- b) změří rozpětí a průměr vrtule) udělí známky za statické hodnocení
- d) udělí bonifikaci N (%) a celkový koeficient nadhodnocení C
- e) určí letové maximum Tmax
- f) určí letový koeficient Q

9.5.2.7. Statisché hodnocení

Mezi statickým hodnocením a létáním nesmí být žádná část modelu odejmuta nebo vyměněna a nic kromě gumových svazků nesmí být k modelu přidáno. Jediné výjimky jsou:

a) Maketová vrtule může být pro let nahrazena vrtulí jakéhokoli tvaru. Maximální průměr letové vrtule(i) je omezen 35 % rozpětí křídla minimakety u jednoplošníku, plus další 3% na každé další křídlo u víceplošných modelů.

Pouze v případě, že vrtule u prototypu měla větší průměr, než 35 % rozpětí křídla lze použít vrtuli(e) odpovídajícího průměru. Rozměry, tvar a barva kuželu se nesmí změnit.

b) Pro start z ruky může být sejmuta odhazovací výzbroj.

c) Pro start z ruky makety jejíž předloha měla zatahovací podvozek lze podvozek vyjmout.

Známky za statické hodnocení se udělují takto:

Maximální hodnocení (bodů)

- | | |
|--|----|
| a) maketová přesnost (obrys) | 50 |
| b) realismus povrchu, barvy a označení | 30 |
| c) kvalita a přesnost makety, zpracování | 20 |

Nejvyšší celkové statické hodnocení S je 100

Poznámka: Zkontrolujte všechny prvky, které soutěžící nezhотовil a odpovídajícím způsobem upravte známku udelenou za položku c)

9.5.2.8. Koeficient složitosti C (%)

Maximální bonifikace N (%)

- | | |
|---|----|
| a) pevná výzbroj | 15 |
| b) malá vzdálenost závěsů gumových svazků (méně než 35 % rozpětí) | 10 |
| c) dolnoplošník | 20 |
| d) dvouplošník, trojplošník - za každé další křídlo | 20 |
| e) systém nosníků ocasních ploch (DH-2 apod.) | 20 |
| f) dva nebo více trupů - za každý další trup | 20 |

g) dva nebo více motorů - za každý další motor	20
h) létající člun nebo plovákový letoun	20
i) tlačné vrtule - za každou vrtuli	20
j) VTOL, samokřídlo, kachna apod.	20
k) více než dva listy letové vrtule - za každý další list	5
l) odhadovací výzbroj	15
m) protiběžné vrtule (za každý pár vrtulí)	20
n) zatahovací podvozek	20
o) otevírací podvozek (otevírá se při přistání)	20

Poznámky: Každá vrtule se musí podílet poměrným způsobem na celkovém tahu.

Trojplošník nebo tři motory apod. Ni = 40

Všechna udělená nadhodnocení se sečítají.

Celková bonifikace modelu je dána následujícím vzorcem:

$$\Sigma N = N_1 + N_2/2 + N_3/3 + N_4/4 + \dots + N_n/n$$

$$\text{kde platí: } N_1 \geq N_2 \geq N_3 \geq N_4 \geq \dots \geq N_n$$

Výpočet koeficientu složitosti:

$$C = 1 + \Sigma N / 100$$

Poznámka: Pro udělení nadhodnocení za k) až o) musí model tyto položky předvést v obou startech ze země.

Pro výpočet koeficientu složitosti a letového maxima se použije nižší nadhodnocení dosažené v obou startech ze země.

9.5.2.9. Počet letů

Každý soutěžící má nárok s každým soutěžícím modelem na čtyři platné lety, dva musí být předvedeny se vzletem ze země (**SZZ**), další dva vzletem z ruky (**SZR**).

Makety vodních letounů mohou použít pro start ze země odhadovací vozík, makety palubních letounů mohou požít vhodné modelové katapultovací zařízení.

9.5.2.10. Počet pokusů

Každý přihlášený model má povoleny v každém letovém kole dva pokusy. Trvání každého letového kola musí být oznámeno předem.

9.5.2.11. Letové maximum

Maximální délka platného letu je dána vzorcem:

$$T_{\max} = 4 * \sqrt{w} / C \text{ (sec)}$$

Kde: w je rozpětí křídla [mm] C je koeficient složitosti

9.5.2.12. Letový koeficient

Letový koeficient je dán vzorcem:

$$Q = 12,5 * C / \sqrt{w}$$

9.5.2.13. Platný let

Pro měření času platí zásady uvedené ve Sportovním řádu :

Měření času začíná vypuštěním modelu a končí při ukončení letu.

Platný let je uskutečněn je-li model vypuštěn a

a) při prvním pokusu trvá let 10 sekund nebo déle,

b) v opačném případě je povolen druhý pokus a je zaznamenán jakýkoli dosažený výsledek

Měření času je ukončeno když

c) let se považuje za ukončený, jakmile se model dotkne povrchu země, narazí na překážku, která definitivně ukončí jeho let, nebo zmizí-li definitivně časoměřič z dohledu. Zmizí-li model za překážkou nebo v mraku, časoměřič čekají 10 sekund, neobjeví-li se znova, a potom ukončí měření.

Z celkového času se potom odečte uvedených 10 sekund.

d) odpadne-li jakákoli část modelu s výjimkou odhadovací výzbroje a startovacího vozíku vodních letounů.

Pokud k tomu dojde při prvním pokusu může soutěžící uskutečnit druhý pokus. V tomto případě platí výsledek druhého pokusu.

Postrčení modelu rukou nebo podobná akce při startu ze země s výjimkou použití modelového katapultovacího zařízení je penalizováno odečtením 10 sekund od dosaženého času.

Časoměřič musí při každém startu ze země zaznamenat, zda byly splněny podmínky k) až o) pro udělení nadhodnocení.

9.5.2.14. Celkový letový výsledek

Celkový letový výsledek L je dán součtem lepšího času při startu z ruky **TSZR** a lepšího času při startu ze země **TSZZ** násobeného letovým koeficientem Q.

$$L = (TSZR + TSZZ) * Q \quad (\text{max. 100 bodů})$$

9.5.2.15. Celkový výsledek

Je dán součtem statického S a letového hodnocení L

$$B = S + L \quad (\text{max. 200 bodů})$$

Pokud dojde k rovnosti bodů, určí pořadí čas dalšího letu se startem z ruky vynásobený letovým koeficientem Q.

9.5.2.16. Startovací deska

Pořadatel zajistí pro soutěž startovací desku s minimálními rozměry 1 x 2,4 m. Startovací deska musí být přestavitelná s ohledem na okamžitý směr větru a nesmí být umístěna níž než 0,3 m nad vrcholky trávy.

9.5.3. KATEGORIE MOŘ, MPIS - MAKETY S GUMOVÝM POHONEM

9.5.3.1. Definice

Maketa je zmenšenina (kopie) letadla těžšího vzduchu, které neslo člověka a které létalo. Pro vzorové letadlo je dále použit termín předloha.

9.5.3.2. Charakteristika modelu MOř, MPis

Velikost modelu je omezena buď rozpětím nejvíce 330 mm (203 mm)
nebo celkovou délkou (kromě vrtule) nejvíce 228 mm (152 mm)

Pohon modelu je gumovým svazkem(y).

Stavba, konstrukce draku a povrchová úprava má co nejvíce odpovídat skutečnému letadlu.

9.5.3.3. Počet letů

Soutěžící má právo na tři soutěžní lety s každým modelem, se kterým se účastní soutěže.

9.5.3.4. Definice platného letu

Za platný let se považuje:

- a) trvá li první pokus 5 s nebo více
- b) druhý pokus s jakýmkoliv výsledkem

9.5.3.5. Definice pokusu

Za pokus se považuje, je-li model vypuštěn a jestliže:

- a) let trvá méně než 5 s po vypuštění modelu
- b) během letu se oddělí část modelu
- c) při startu ze země se model nevznese do vzduchu

Pokud se při druhém pokusu oddělí část modelu, započítává se čas dosažený modelem do tohoto okamžiku.

9.5.3.6. Stavební hodnocení

Ke stavebnímu hodnocení předloží soutěžící publikovaný podrobný třípohledový výkres skutečného letadla, použité barevné schéma nebo jeho popis a nejméně jednu fotografií skutečného letadla. Neexistující výkres může být nahrazen souborem fotografií. Soutěžícím, nebo jiným kreslicem zhotovené výkresy nejsou přípustné, pokud nejsou ověřeny např. konstruktérem skutečného letadla nebo kompetentní institucí. Přípustný je autorizovaný psaný nebo tištěný popis.

9.5.3.7. Letové hodnocení

9.5.3.7.1. Nadhodnocení – N

Nadhodnocením se eliminuje snížená letová schopnost daného typu. Má li model více prvků nadhodnocení, jednotlivé položky se sčítají.

Poznámky:

- u vícemotorových se rozumí za každý další funkční motor umístěný mimo svislou rovinu souměrnosti. Za nefunkční motor obdrží model nadhodnocení 10 %
- jako kachna je hodnoceno letadlo, jehož přední nosná plocha je menší, než zadní nosná plocha
- jako kachna je hodnoceno letadlo, jehož zadní nosná plocha má rozpětí minimálně 80% rozpětí přední plochy
- u víceplošníku se rozumí za každou další nosnou plochu
- nadhodnocení za oválný tvar trupu se uděluje v závislosti na konstrukční složitosti příčných řezů

9.5.3.7.2. Penalizace – P

Penalizací jsou postihovány velmi výrazné, ve stavebním hodnocení dostatečně nepostižitelné úpravy modelu oproti předloze směřující ke zlepšení letových vlastností modelu. Jednotlivé položky penalizace se sčítají.

Poznámky:

- zvětšením momentu OP se rozumí zvětšení ramena OP nebo jejich plochy.
- při hodnocení zvětšení momentu OP a vzepětí křídla vycházet ze skutečné nutnosti úprav vzhledem k typu modelu

9.5.3.7.3. Letové body – L

$$Moř L = \text{sqrt} (100 + 2 * (N-P)) * T \quad (\text{sqrt}=odmocnina)$$

$$Mpist L = \text{sqrt} (150 + 3 * (N-P)) * T$$

T - čas nejdelšího platného letu

9.5.3.8. Hodnocení

- v konečném hodnocení se sčítají body získané za stavební hodnocení s letovými body (odst.9.5.3.7.3)

$$Bcelk = S + L$$

- v případě rovnosti bodů dosažených dvěma či více soutěžícími rozhoduje o pořadí letový výsledek

- v případě použití více modelů se pro individuální umístění započítává nejlepší dosažený celkový výsledek

9.5.3.9. Počet pomocníků

Soutěžící má právo mít jednoho pomocníka na jeden funkční motor.

9.5.3.10. Vzlet modelu

- model vzlétá z ruky nebo ze země. Za start ze země se přičítá bonifikace 5 sec. Za start ze země lze považovat takový start, při němž není model soutěžícím urychlen.
- gumový svazek může natáčet buď soutěžící nebo jeho pomocník

9.5.3.11. Měření času

- měření času začíná vypuštěním modelu nebo okamžikem, kdy se model při startu ze země vznese do vzduchu
- měření času končí okamžikem, kdy se model dotkne podlahy místnosti

Poznámky:

Narazí-li model na jakoukoli část místnosti kromě podlahy a jeho pohyb se zastaví, pokračují časoměřiči v měření po dobu 5 s, měření se zastaví a čas 5 s se od celkového dosaženého času odečítá. Vymaní li se model sám z dotyku s překážkou dříve, než za 5 s, měření pokračuje.

9.5.3.12. Rozhodčí

Pořadatel soutěže určí nejméně dva rozhodčí, kteří společně provádějí stavební hodnocení, nadhodnocení a penalizaci podle bodovací tabulky.

9.5.3.13. Počet modelů

Soutěžící se může zúčastnit soutěže s maximálně třemi modely.

9.5.3.14. Pravidlo o srážce modelů

V případě srážky dvou modelů se oba soutěžící ihned rozhodnou, požádají li o uznání letu za platný, či požádají o nový let. Nový let musí být proveden před dalším platným letem.

9.5.3.15. Poznámky:

- žádná část modelu s výjimkou vrtule a kuželu se nesmí mezi stavebním hodnocením makety a letem vyměňovat
- soutěže mohou být pořádány v uzavřených prostorách i venku

9.5.4. KATEGORIE SUM - SPORTOVNÍ UPOUTANÉ POLOMAKETY

9.5.4.1. Definice a charakteristika modelu SUM

Sportovní upoutané polomaketa je zjednodušená zmenšenina skutečného letadla těžšího vzduchu s pevným křídlem, které skutečně létalo a neslo člověka.

Pro označení skutečného letadla, podle něhož je model postaven, je dále užíváno termínu "předloha".

Hodnocení se skládá z hodnocení podobnosti modelu s předlohou a z hodnocení letových vlastností modelu.

9.5.4.2. Stavební podmínky

Konstrukce modelu je libovolná, lze postavit model s plochým trupem až po prostorový trup bez újmy na hodnocení.

Maximální zdvihový objem motoru pro žáky 5 cm³ pro jednomotorové modely

10 cm³ součet zdvihových objemů pro vícemotorové modely

Maximální zdvihový objem motoru pro juniory a seniory 10 cm³ pro jednomotorové modely

15 cm³ součet zdvihových objemů pro vícemotorové modely

Pro elektrické motory platí, že maximální napětí nezatíženého zdroje je 42 V.

Spalovací dvoudobý motor (-y) musí být opatřen (-y) účinným tlumičem od objemu 2,5 cm³.

Maximální hmotnost modelu u jednomotorových modelů je 5 kg, u vícemotorových 7,5 kg.

Stejné váhové omezení platí i pro pohon elektromotorem (-y).

Model musí být vhodně nesmazatelně označen sportovní licencí.


Do soutěže lze přihlásit pouze jeden model.

9.5.4.3. Bezpečnostní pravidla

Pořadatel soutěže musí zřetelně vyznačit středový kruh pro pilota o průměru 3 m.

Pilot modelu je povinen před odstartováním modelu nasadit pojistný řemínek spojující zápěstí s řídící rukojetí. Při porušení tohoto pravidla je let anulován.

Dokud model nepřistál a nezastavil se motor, nesmí soutěžící opustit vyhrazený středový kruh a uvolnit bezpečnostní řemínek rukojeti. Při porušení tohoto pravidla bude soutěžící startérem napomenut a při dalším porušení diskvalifikován. Pojistný řemínek si musí zajistit soutěžící.



9.5.4.4. Řídící lanka (dráty)

Délka od rukojeti ke středu modelu musí být větší než 12 m a menší než 21 m.

Zkouška pevnosti řídícího zařízení, pojistného řemínku, rukojeti a lanek se provádí tahem 100 N (10 kp) nejméně jednou během soutěže.

9.5.4.5. Bodování

Shodnost modelu s předlohou modelu a letové vlastnosti hodnotí nezávisle na sobě tři bodovači. Pro hodnocení modelu a hodnocení letové části může pořadatel určit dvě trojice bodovačů.

Z každé trojice bodovačů je jeden bodovač určen jako hlavní. Rozhoduje o přidělení nadhodnocení, zařazení volitelných letových prvků, kontroluje úplnost vyplnění bodovacích listů.

Jednotlivé položky jsou hodnoceny 0-10 body a vynásobeny odpovídajícím koeficientem K. Udělují se pouze celé body.

Způsob bodování:

Výborně	Velmi dobře	Dobře	Chybň	Vynechaný
10 - 9	8 - 7	6 - 4	3 - 1	0 bodů

9.5.4.6. Dokumentace k hodnocení

Pro posouzení podobnosti modelu s předlohou musí soutěžící předložit:

a) třípohledový výkres předlohy v měřítku, rozpětí na výkrese nesmí být menší než 125 mm a větší než 450 mm, všechny pohledy musí být ve stejném měřítku

b) alespoň jednu fotografii nebo tištěnou reprodukci předlohy

c) doklad o barevném provedení a označení předlohy, pokud není zřejmé z třípohledového výkresu nebo fotografie

Při předložení nekvalitních nebo nedostatečných podkladů pro hodnocenou položku nelze tuto položku hodnotit "výborně" nebo "velmi dobře".

9.5.4.7. Hodnocení podobnosti modelu s předlohou

Pořadatel zajistí bodovačům před detailním hodnocením podobnosti hromadnou prohlídku všech přihlášených modelů a vhodný prostor pro detailní hodnocení.

Při detailním hodnocení jsou modely hodnoceny ze vzdálenosti nejméně 2 m. Soutěžící je přítomen hodnocení a manipuluje s modelem podle pokynů bodovačů.

Návod k hodnocení:

- trup modelu a motorové gondoly mohou být ploché, při hodnocení podobnosti modelu s předlohou je požadováno především dodržení bokorysu trupu, při hodnocení položek "pohled shora a zdola" a "pohled zpředu" se bere v úvahu především podobnost půdorysného tvaru a vzepětí křídel a ocasních ploch, plochý trup případně motorové gondoly se nepovažují za závažnou chybu. Bokorys trupu se hodnotí pouze z levé strany.

- za závadu se nepovažuje vyčnívající motor a jeho příslušenství, tlumič, řízení modelu, barevné naznačení kabiny nebo šachet pro zatahovací podvozek apod.

- pro udělení bodového hodnocení jednotlivých položek v rozsahu "výborně" musí být vhodně realizovány charakteristické konstrukční prvky a detaily viditelné na modelu ze vzdálenosti 2 m.

- v otevřené nebo prosklené kabině modelu musí být vhodně umístěna hlava pilota.

- při hodnocení položky "složitost" je nutno posoudit celkovou složitost předlohy s ohledem na složitost jednotlivých pohledů, podvozku, systému využití křídel a ocasních ploch, naznačení detailů, počet křídel, motorů, trupů atp. Hodnocení výborně nebo velmi dobré může být uděleno jen velmi složitému modelu.

Na modelu nesmí být mezi hodnocením podobnosti a letovou částí nic změněno s výjimkou vrtule a kuželu. Vrtule pro let může mít libovolný tvar a velikost, rozměry, tvar a barva kuželu musí být zachovány.

Oprava modelu během soutěže musí být oznámena jury, nebo hlavnímu rozhodčímu a ti po opravě rozhodnou, zda model může v soutěži pokračovat.

9.5.4.8. Hodnocení modelu

Položka	koeficient K
1. Boční pohled	8
2. Pohled shora a zdola	6
3. Pohled zpředu	4
4. Vybarvení, označení, marking	6
5. Zpracování	6
6. Složitost	6

9.5.4.9. Celkové hodnocení podobnosti modelu

Je dánou součtem bodů od tří bodovačů po vynásobení příslušnými koeficienty a nadhodnocením.

9.5.4.10. Pracovní a přípravný a vzletový čas

Soutěžícímu musí být oznámeno zahájení přípravného času nejméně 5 min před vyzváním na start. Měření vzletového a pracovního času je zahájeno v okamžiku, kdy soutěžící nebo pomocník začne spouštět motor nebo nejpozději 2 min po nástupu do letového kruhu.

Vzletový čas je 3 min (+1 min za každý další motor). Pracovní čas je 6 min (+1 min za každý další motor), po jeho uplynutí se neudělují žádné body.

9.5.4.11. Definice pokusu, počet pokusů, počet letů

Každý soutěžící má právo na tři platné lety, v každém letu může vykonat dva pokusy.

Pokus může být opakován na základě rozhodnutí rozhodčích pouze tehdy, nevzlétne-li model pro nepředvídanou příčinu, kterou nemohl ovlivnit ani soutěžící ani pořadatelé.

Za pokus se považuje pokud model nedokončil jeden úplný okruh po vypuštění pomocníkem.

Druhý pokus může být proveden ihned po skončení prvního pokusu, nebo na konci letového kola, v obou případech má soutěžící nárok na nový vzletový a pracovní čas.

Pokud během letu odpadne jakákoli součást modelu (s výjimkou obratu 9.5.4.12.k pojízdění), bodování se od tohoto okamžiku ukončí a nehodnotí se ani obrat, ve kterém k odpadnutí části modelu došlo.

9.5.4.12. Letový program

Soutěžící musí odlétat letový program skládající se z povinných a výběrových obratů v určeném pořadí. Výběrové obraty musí odpovídat charakteru a letovým vlastnostem typu předlohy. Soutěžící musí předem zvolit letový program a tento projednat s hlavním letovým rozhodčím. Dále projedná způsob hlášení začátku a ukončení každého letového obratu.

Každý letový obrat musí být zahájen nejdéle po ulétnutí jednoho okruhu po ohlášení. Mezi jednotlivými obraty musí model prolétnout alespoň dva vodorovné okruhy. Neohlášené obraty a obraty mimo pořadí se nehodnotí (známka 0).

Letový prvek

Koeficient K

1) vzlet	6
2) vodorovný let (3 okruhy)	4
3) výškový let 30 - 45 st. (3 okruhy)	5
4) výběrový obrat	dle obratu
5) výběrový obrat	dle obratu
6) výběrový obrat	dle obratu
7) přistání	6
8) celkový dojem z letu	6
Výběrové obraty:	
a) Tři okruhy letu ve vlnovce	7
b) Nízký průlet (3 okruhy)	6
c) Svíčka	4
d) Přemet normální	6
e) Přemet obrácený	7
f) Souvratový oblouk	6
g) Tři okruhy v letu na zádech	7
h) Osma (vodorovná, svislá, nad hlavou)	8
i) Mezipřistání s ovládáním otáček motoru	6
j) Vícemotorový model	6 za dvoumotorový 6 + 1 za každý motor navíc (max. 8)
k) Pojíždění	4
l) Zasunutí a vysunutí klapek	4
m) Odhození bomby, padáku, přídavné nádrže, vlečného lana, zásob, letáků atd.	4
n) Zasunutí a vysunutí podvozku	6
o) Letová funkce zde nepopsaná podle dané předlohy 2-6 hodnotu koeficientu bude určena po projednání hlavním rozhodčím	

9.5.4.13. Letové hodnocení

Je dáno součtem bodů od tří bodovačů po vynásobení příslušnými koeficienty.

9.5.4.14. Celkové hodnocení

Součet hodnocení podobnosti modelu a letové hodnocení dvou lepších letů určuje pořadí. V případě rovnosti bodů rozhoduje výsledek třetího letu.

9.5.4.15. Popis letových obratů

1) Vzlet

Model musí plynule pojíždět po zemi nejméně čtvrtinu letového okruhu, po hladkém vzletu pravidelně stoupat až do dosažení normální letové výšky (ramen pilota). Délka vzletu a úhel stoupání musí odpovídat skutečnému letadlu.

Chyby: model se po vzletu dotkne země, nestoupá plynule, nepřejde do vodorovného letu, visí na vrtuli atd.

2) Vodorovný let (3 okruhy)

Letí se ve výši ramen pilota. (1,5 - 2 m)

Chyby: výška letu kolísá, model "visí" na stranu.

3) Výškový let 30 - 45 st. (3 okruhy)

V průběhu tří po sobě následujících kruhů musí svírat lanka se zemí úhel nejméně 30 st. Střed kruhů, které model opisuje, je přímo nad hlavou soutěžícího.

Nejvyšší známky se udělí, když řídicí lanka neklesnou pod 45 st. a letová hladina je stálá.

Nižší známky se udělí za let mezi 45 st. a 30 st., ale také když se letová hladina v průběhu tří okruhů mění. Dostane-li se model kdykoli během tří okruhů pod úroveň 30 st., hodnotí se obrat 0 body.

4) až 6) = výběrové obraty

7) Přistání

Model se přibližuje plynule k zemi a přistává obdobně jako předloha, přistává plynule, bez odskočení, pojíždí po zemi až do zastavení. Havárie nebo přistání na předeš trupu jsou hodnoceny nula body, ale když model přistane dobré a převrátí se až na konci dojezdu, sníží se hodnocení, které by jinak bylo uděleno o 20 %.

8) Realismus letu, celkový dojem

Musí být hodnocena rychlosť letu modelu vzhledem ke skutečnému letadlu, letová poloha a chování modelu jak při obratech, tak mezi obraty, volba letového programu s ohledem na typ předlohy.

Výběrové obraty:

Letové funkce mohou být akrobatického charakteru, nebo pohybové mechanické funkce, které mohou být snadno viditelné rozhodčími v letu.

a) Tři okruhy letu ve vlnovce

Model prolétne každý okruh s nejméně dvěma vlnami. Během vln model stoupá a klesá pod stejným úhlem. Dolní letová hladina je ve výši ramen, v horní svírají lanka úhel nejvýše 75 st..

Chyby: nedodržování letových hladin, různé tvary vln, malý počet vln. Pokud model opakovaně nedosahuje v horní hladině úroveň 30 st., hodnotí se 0 body.

b) Nízký průlet (tři okruhy)

Letí se ve výši nejvýše 1 m.

Chyby: výška letu kolísá, model se během obratu dotknul země, model "visí" na stranu. Pokud se model během obratu dotkne země, nebo vylétne nad 1 m, hodnotí se obrat 0 body.

c) Svíčka

Model přejde téměř svislým stoupáním z normální letové hladiny (1,5 - 2 m) do letové hladiny s úhlem lanek 45 až 75 st. a v této letové hladině vykoná nejméně 1 úplný okruh.

Chyby: stoupání není výrazné, model se neudrží v horní letové hladině.

d) Přemet normální

Model začíná z normálního vodorovného letu nebo z mírného klesání podle typu letadla. V horní části přemetu svírají lanka úhel nejvýše 60 st.. Obrat je ukončen v normálním vodorovném letu.

Chyby: obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce, v horní části je překročen úhel lanek 60 st..

e) Přemet obrácený

Model začíná obrat z letové hladiny, kdy lanka svírají úhel 60 st., opíše kruh do výše 1,5 - 2 m a stoupáním ukončí obrat v horní letové hladině (60 st.). Obrat také může být zahájen z letu na zádech v normální letové výšce 1,5 - 2 m, model opíše kruh (horní letová hladina 60 st.) a ukončí odletem na zádech.

Chyby: Obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce, stoupání nebo klesání bylo málo strmé, model neprolétne nad středem letového kruhu.

f) Souvratový oblouk

Obrat začíná z normální letové hladiny svislým stoupáním, přeletem nad hlavou pilota, klesáním a vybráním do normální letové hladiny. Dráha letu modelu při tomto obratu musí procházet nad středem letového kruhu.

Chyby: obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce, stoupání nebo klesání je málo strmé, model neprolétne nad středem letového kruhu.

g) Tři okruhy v letu na zádech

Model musí udělat tři plynulé, stabilní kruhy v letu na zádech v normální letové hladině 1,5 - 2 m). Způsob přechodu do letu na zádech a zpět je libovolný a nehodnotí se.

Chyby: výška letu kolísá, model "visí" na stranu.

h) Osma

Vodorovná osma - Obrat začíná z normální letové hladiny. Model provede nejdříve 3/4 nebo 1 1/4 normálního přemetu, následuje jeden nebo 1 1/2 obráceného přemetu a vybrání do vodorovného letu.

Chyby: obrat není zahájen a ukončen v předepsané výšce, v horní části je překročen úhel lanek 60st.

Svislá osma - Obrat začíná v letové hladině 45 st. obráceným přemetem a pokračuje normálním přemetem z hladiny 45 st. do hladiny 90 st. Ukončení obratu je v hladině 45 st. Za chybu se nepovažuje obrácené pořadí přemetů.

Chyby: nedodržení letových hladin, sudovité přemety.

Osma nad hlavou - Obrat začíná z normální letové hladiny (1,5 - 2 m) nastoupáním svislým letem nad hlavu pilota, kde provede normální a inverzní okruh s klesáním do letové hladiny 45 st. se středovým průletem nad hlavou pilota. Obrat je ukončen svislým klesáním do normální letové hladiny (1,5 - 2 m).

Chyby: Navazování oblouků osmy není nad středem kruhu (hlavou pilota), oblouky jsou různé velikosti. V dolní trase oblouků lanka svírají menší úhel než 45 st.

Poznámka: Do letového programu lze zařadit jen jeden typ obratu z položky h) Osma

i) Mezipřistání s ovládáním otáček motoru

Model normálně přistane a opět vzlétne, aniž by se zastavil. Hodnotí se zejména plynulost přistání a vzletu.

Chyby: stoupání nebo klesání modelu není plynulé, model při se jízdě po zemi zastaví, odskakuje, pojízdí nepřiměřenou rychlosťí, pojízdění je příliš krátké nebo dlouhé.

Poznámka: Při nedokončení obratu se hodnotí 0 body. V tomto případě se nehodnotí ani přistání.

j) Vícemotorový model

Pro hodnocení tohoto prvku musí být všechny motory funkční a musejí se podílet poměrným způsobem na celkovém tahu. Pro nejvyšší hodnocení musejí být motory v chodu od vzletu až do přistání. Jestliže se některý motor (nebo motory) zastaví předčasně, hodnocení se úměrně snižuje. Pokud nejsou všechny motory v chodu nejméně po dobu pěti okruhů, hodnotí se 0 body.

k) Pojízdění

Pojízdění může být předvedeno před letem nebo po něm, ale soutěžící musí oznámit rozhodčím před letem, kdy bude pojízdění předvádět. Model pojízdí jeden úplný okruh a zastaví přibližně v místě, kde pojízdění zahájil. Model musí před zahájením a po ukončení obratu stát v klidu.

Chyby: Není dodržena předepsaná délka pojízdění. Model není v klidu před a po ukončení obratu, model pojízdí nepriměřenou rychlosť nebo se zastavuje, visí na křídlo, model vjíždí do kruhu.

I) Zasunutí a vysunutí klapek

Model v poloze před rozhodčími vysune klapky a proletí nejméně jeden okruh s vysunutými klapkami a znova před rozhodčími klapky zasune. Pro plné hodnocení musí model po vysunutí klapek znatelně snížit rychlosť a změnit letovou polohu.

m) Odhození bomby, letáků, vlečného lana, padáků, zásob, přídavné nádrže apod.

Odhození musí být předvedeno v určené výšce a místě letového kruhu způsobem odpovídajícím předloze

n) Zasunutí a vysunutí podvozku

Podvozek musí být zasunut ihned po vzletu a vysunut krátce před přistáním. Rychlosť a průběh zatažení a vytažení musí odpovídat předloze.

o) Letová funkce dané předlohy

Hlavní letový bodovač určí koeficient obtížnosti podle povahy letové funkce.

Soutěžící je povinen prokázat, že předloha vykonávala tuto funkci. Je povinen popsat podstatu funkce bodovačům před nástupem do letového kruhu.

9.5.5. KATEGORIE RCMV - RÁDIEM ŘÍZENÉ MAKETY VRTULNÍKŮ - PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA

9.5.5.1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

9.5.5.1.1. Definice modelu

Maketa je zmenšeninou skutečného vrtulníku, který je, nebo byl provozován a pilotován člověkem. Podstatou soutěže v kategorii maket je co nejpřesnější napodobení vzhledu a chovaní skutečného vrtulníku. Tato zásada platí stejným dílem pro statické hodnocení a předvedení v letu.

Poznámka: K označení originálního vrtulníku se používá vždy výraz „Vzor“.

9.5.5.1.2. Všeobecné charakteristické vlastnosti

Celková hmotnost (při startu a s palivem) je nejvýše 20 kg

Jsou povoleny pístové spalovací motory, turbínová hnací ústrojí a elektromotory

Nejvyšší napětí nezatíženého zdroje elektrického pohonu 42 voltů

Průměr rotoru není omezen

Jsou povolena elektronická zařízení ke stabilizaci letové polohy bez omezení jejich počtu.

9.5.5.1.3. Počet (množství) modelů

Soutěžící může soutěžit v dané soutěži pouze s jedním modelem (nemůže během soutěže použít jiný model - např. havárie, technická závada atd.)

9.5.5.1.4. Bodoví rozhodčí

Pořadatel národní soutěže musí jmenovat tři (3) bodové rozhodčí pro stavbu (statické hodnocení), kteří stanoví stupeň věrnosti a stavební (konstrukční) provedení a min. tři (3) bodové rozhodčí pro letovou část – (hodnocení letových figur). Bodový rozhodčí pro stavbu smí být zároveň rozhodčím pro letovou část.

Skupina tří rozhodčích statiky je po celou dobu hodnocení neměnná. Každé letové kolo může hodnotit jiná sestava rozhodčích, ale nesmí se měnit v průběhu kola.

9.5.5.1.5. Pomocník

Soutěžícímu může během oficiálního letu pomáhat jeden pomocník. Ten se ale od okamžiku zahájení figury „Start“ nesmí dotknout vysílače. Za kontrolu činnosti pomocníka zodpovídají časoměřič (rozhodčí). Porušení tohoto pravidla (když pomocník na vysílač přesto sáhne) je penalizováno nulou (0) pro dané kolo.

9.5.5.1.6. Organizace soutěže

Kontrola vysílače a frekvence je provedena organizátorem soutěže podle pravidel. Před začátkem soutěže je určeno startovní pořadí účastníků soutěže. Pořadí účastníků zůstává po celou soutěž nezměněno. Změna startovního pořadí je vyhrazena pouze organizátoru soutěže, a to v případě problémů s frekvencí .

9.5.5.1.7. Program soutěže

Program musí obsahovat všechny kapitoly a ustanovení soutěže. Každý model smí před statickým hodnocením absolvovat jeden let. Před druhým letem však musí být statické hodnocení ukončeno.

9.5.5.1.8. Koeficient

Je-li v hodnocení uveden koeficient K, známky se udělují v rozsahu od 0 (velmi špatně) do 10 včetně (velmi dobré) přičemž jsou přípustné také poloviční známky (0,5). Hodnocení se násobí koeficientem K

9.5.5.2. STATICKÉ HODNOCENÍ

9.5.5.2.1. Všeobecná pravidla

Před zahájením oficiálního hodnocení konstrukce (stavby) musí bodoví rozhodčí prohlédnout všechny přihlášené modely ze vzdálenosti ne menší než tři (3) metry, aby získali přehled standardu pro přidělování bodů. Modely mají být zběžně prohlédnuty pro vzájemné porovnání.

Hodnocení konstrukce (stavby) sestává ze šesti (6) prvků. Bodoví rozhodčí musí všechny prvky společně projednat a ověřit, zda dosahují pro každého účastníka shodného hodnocení. Každému bodovému rozhodčímu však zůstává vyhrazeno odlišné hodnocení. Každá odchylka by ale měla zůstat v rozumných mezích.

Je jmenován vedoucí bodový rozhodčí, který s ostatními bodovými rozhodčími projedná přednosti a zápory každého prvku a vydá osnovu pro další hodnocení.

Udělování polovičních známk (0,5 bodu) je při tom povoleno.

Pokud modely letěly před hodnocením konstrukce (stavby) modelu, nesmějí být případně vzniklé škody sráženy (bodově).

9.5.5.2.2. Dokumentace (shoda se vzorem)

Musí být dodána alespoň minimální dokumentace. To znamená třípohledový výkres a tři fotografie, z nichž nejméně jedna musí být fotografií předlohy podle které byl model stavěn.

Jejich absence znamená nulovou známku (0) za statické hodnocení.

Všechny maketové detaily které chce soutěžící obdržovat, musí dokladovat fotografií, výkresem, potvrzeným popisem (muzeum, redakce odborného časopisu, kopie nebo originál vydané monografie, atd.)

Jsou vyžadovány následující doklady:

a) Třípohledové výkresy:

Přesný třípohledový výkres musí ukázat minimálně 3 hlavní pohledy, tj. pohled z boku, pohled shora a pohled vpředu. Tyto pohledy musí být ve stejném měřítku, s průměrem rotoru od 250 mm do 500 mm.

Výkres musí být předložen ve třech exemplářích. Nepublikované výkresy zhotovené soutěžícím, nebo jinou osobou nejsou přípustné, pokud nejsou před soutěží ověřeny autorizovanou institucí, konstruktérem skutečného letadla nebo jinou kompetentní institucí.

b) Fotodokumentace:

Nejméně tři fotografie nebo tištěné reprodukce předlohy, z nich nejméně na jedné je letadlo, které bylo aktuální předlohou pro model. Na každé z těchto fotografií, nebo tištěných reprodukcí musí být celý letoun, nejlépe z různých pohledů.

Tyto dokumenty musí být předloženy trojmo. Druhá a třetí sada mohou být fotokopie. Tato fotodokumentace slouží jako prvotní pro hodnocení shodnosti se vzorem.

c) Ověření zbarvení:

Pro posouzení zbarvení a označení jsou přípustné barevné výkresy z publikovaných zdrojů, ze vzorků původních barev nebo z publikovaných barevných výkresů.

d) Rychlosť předlohy:

V předložené dokumentaci musí být uvedena cestovní rychlosť. Pokud je u maket starších předloh k dispozici pouze maximální rychlosť, je možné uvést tuto hodnotu. Soutěžící musí být připraven tuto informaci na požádání doložit.

9.5.5.2.3. Hodnocení (klasifikace)

Statické hodnocení musí být prováděno z minimální vzdálenosti (odstupu) pěti (5) metrů. Pilot nebo pomocník musí být při hodnocení přítomni, aby model nastavili do polohy, kterou si přejí bodoví rozhodčí. Nesmí se odebrat nebo přidat, žádná součást modelu a bodoví rozhodčí se modelů nedotýkají.

9.5.5.2.4. Hodnocení shody se vzorem

Nejprve je model ustaven v poloze podobné té, která je na nejlepší fotografii, a hledají se zřetelné rozdíly a hodnotí se "charakter" a věrnost modelu. Tento postup se opakuje s dalšími vhodnými fotografiemi. Potom se s využitím fotografií a výkresu kontroluje:

- a) Boční pohled včetně obrysových linií trupu, tvar kabiny nebo jejího překrytu, obrys vodorovné a svislé ocasní plochy (jsou-li instalovány), tvar, úhel a umístění podvozkových noh, rozměry kol, přistávacího zařízení.
- b) Pohledy zpředu a ze zadu, směrovky a vodorovné ocasní plochy, průřez trupu, výřezy, rozměry mřížek a výfuků, rozměry, tvar, umístění a úhel podvozku (-ů).
- c) Půdorysné pohledy (shora) rozměry a obrys vodorovné ocasní plochy; tvar a obrys trupu, tvar rotorové hlavy a počet listů.

Poznámka:

Pokud jsou jakékoliv pochybnosti o některé části při hodnocení maketové přesnosti, pak má fotografie přednost před výkresem. Úhlové zkreslení, které se může vyskytnout na fotografiích, musí být zohledněno.

9.5.5.2.5. Zbarvení

Správné zbarvení může být určeno podle barevných fotografií. Kontrolují se také barvy výsostných znaků, písmen a značek. Je třeba zohlednit větší úsilí při znázornění vícebarevných povrchů nebo obtížnějších odstínů při naznačení leštěného kovu atd., ve srovnání s modely jedno nebo dvoubarevnými.

9.5.5.2.6. Označení

Kontrolují se rozměry a umístění všech označení a znaků. Dále se kontroluje typ a šířka všech písmen a číslic, stejně jako všechny ozdobné proužky, zda mají správný rozměr a zda jsou správně umístěny.

9.5.5.2.7. Struktura a realismus povrchu:

Úprava a vzhled povrchu modelu musí dobře napodobovat vzor. V konečném výsledku je třeba přihlédnout např. na věrnost plátování, nýtotvání atd.

9.5.5.2.8. Zpracování:

Na modelu musí být zkontrolována celková kvalita zpracování.

9.5.5.2.9. Maketové detaily:

Je třeba překontrolovat, zda jsou na modelu realizovány všechny podobné detaily, zda jsou přesně zhotoveny a správně umístěny. Udělené známky musí odpovídat jak přesnosti, tak množství zpracovaných detailů. Totéž se týká osvětlení. Pokud chce soutěžící osvětlení hodnotit jako detail, musí bodovačům předvést jeho funkci. Pro tento případ není povoleno použít RC soupravy.

Porovnává se věrnost stavebního provedení modelu, se zvláštním zřetelem na hrany a rohy (úhly) u kabiny, ocasních ploch, podvozku nebo přistávacích ližin, správného zabudování (vestavby) hlavního a vyrovnávacího rotoru jakož i úhlu samotné hřídele, všeobecné stavební provedení celého vrtulníku. Kokpit se hodnotí zásadně se zavřenými dveřmi a kapotou. Co je přitom viditelné z vnitřního prostoru skrz existující okna, má pokud možno odpovídat vzoru. Je-li na fotografiích pilot viditelný, musí být v modelu a sedět na správném místě. Pilot se ale nehodnotí.

9.5.5.2.10. Hodnocení detailů

Ověřuje se, zda následující uvedené detaily (jednotlivosti), vztahující se ke vzoru, existují a že byly reprodukovány a umístěny na správném místě:

- Antény
- Vyvažovací závaží na rotorech
- Náklad upevněný mimo vrtulník
- Vnější zrcátka
- Vnější nádrže
- Výzbroj
- Pochůzné plochy (chodníčky)
- Detaily podvozku (odpružení)
- Stupačky, schůdky
- Držadla (madla, rukojeti)
- Konstrukce ližinového podvozku
- Lamely chlazení
- Chladiče
- Vstupy vzduchu
- Navigační a přistávací světlomety

Drážky (štěrbiny) u náporových vstupů, konstrukce trupu (karoserie) a úsilí (snaha) statických portů (chlopní, záklopek, klapky), lanka, kabely, táhlo řízení (ovládací tyč), hledací světlomet, dveře, klapky, dopravní zařízení, Venturiho trubice, oplášťování (kapota), deformace nadměrným upnutím (zdeformování), snýtování, uzavírací klapky, závěry (zámkы, uzamčení atd.)

9.5.5.2.11. Vyhlášení výsledků hodnocení stavby (konstrukce)

Po dokončení statického hodnocení každého modelu musí vedoucí bodový rozhodčí překontrolovat úplnost všech bodovacích listů před odevzdáním k výpočtům.

Statické hodnocení smí být zveřejněno až společně s bodovým hodnocením celého prvního letového kola.

9.5.5.2.12. Hodnocení věrnosti vzoru (statické hodnocení)

Hodnocení stavby (konstrukce) následuje v bodech 1 až 3 z 5 metrů až do zbývajícího nulového (0 metrů) odstupu. Bodový rozhodčí se nesmí modelu dotýkat.

Smějí být vydány známky od 0 (velmi špatné) do 10 včetně (velmi dobré). Poloviční známky (0,5) jsou povoleny. Hlavní rotorový systém a vyrovňávací rotor se hodnotí pouze na počet rotorových listů a typ rotorového systému.

	koeficient	Hodnoceno z
1. Věrnost vzoru (bez hlavního rotoru)	K = 45	5 m
2. Barva	K = 5	5 m
3. Identifikační označení, popisky	K = 9	5 m
4. Povrchová struktura a realismus povrchu	K = 12	0 m
5. Stavební (konstrukční) provedení rotorů	K = 16	5 m
6. Věrnost vzoru v detailech	K = 13	0 m

Celkem K = 100

Konečné body hodnocení mohou být přiděleny, pouze když model ukončil oficiální let.

9.5.5.3. POKYNY PRO HODNOCENÍ LETU

9.5.5.3.1. Všeobecné pokyny

Při hodnocení letových obratů musí rozhodčí neustále na zřeteli letové vlastnosti předlohy. Rozhodčí nesmí zaměňovat soutěž maket se soutěží akrobatických modelů. Každý obrat musí být před jeho zahájením ohlášen a jeho zahájení musí být oznameno slovem „ted“. Ukončení obratu je oznameno slovem "konec".

Pilot si může před každou figurou svobodně zvolit své stanoviště. Během figury ho potom musí zachovat. Figury se mohou létat zleva nebo zprava podle směru větru. Je povolen jeden (1) let za účelem změny směru průběhu letové figury. V zájmu bezpečnosti se každá figura, která je provedena nad diváky, ohodnotí nulou (0) a pilot je vyzván k přistání.

9.5.5.3.2. Poznámky

Všechny modely musí startovat i přistávat stejně jako jejich vzory.

Mezi hodnocením stavby (konstrukce) a letem nesmí být žádná část modelu sejmuta (odstraněna) nebo přidána


Pro speciální figury smí být připevněny nákladní závěsy (háky), figuríny a transportované předměty.

Lze otevřít otvory pro chlazení motoru

Nesmí být používány výbušnin, nebo jiná pyrotechnika.

Je-li pilot vzoru viditelný během letu zpředu či ze strany, musí být právě tak viditelná figurka pilota v modelu a to v odpovídající velikosti a formě. Není-li pilot k dispozici, snižují se letové body daného kola o 10 %. Figurka pilota se při hodnocení stavby (konstrukce) nehodnotí.

9.5.5.3.3. Letový prostor



9.5.5.3.4. Oficiální (hodnocený) let

Každý účastník je vyvolán ke třem (3) hodnoceným letům a musí oficiální let absolvovat v době povoleného letového času.

Nemůže-li účastník startovat nebo dokončit let a příčina není podle zvážení ředitele soutěže zaviněna účastníkem, může být povoleno opakování. Rovněž se stanoví konkrétní čas náhradního letu.

Oficiální let začíná okamžikem, kdy soutěžící ukáže časoměřiči, že chce začít startovat. Oficiální let je považován za ukončený, když model přistane a rotor se dostane do klidového stavu. Výjimku tvoří zvláštní figury „Záchrana“ a „Let s břemenem“.

Od síly větru (6-10 m/s) nebo v případě deště může být hodnocení letu na žádost všech účastníků přerušeno.

9.5.5.3.5. Startovní čas

Pokud se model během sedmi (7) minut poté, co začal oficiální let a měření času, neocitne ve vzduchu, je tento oficiální let ukončen a nejsou uděleny žádné body.

Vysadí-li (vynechá-li) při startu pohon (motor) dříve než se model zvedl se země, je jednorázově povoleno uvést pohon opět do chodu. Celkový letový čas (viz následující bod) zůstává beze změny.

9.5.5.3.6. Letový čas

Účastník soutěže je upozorněn minimálně pět (5) minut před výzvou ke startu.

Účastník soutěže je pak vyzván, aby se připravil a začal let.

Měření letového času začíná oficiálním ohlášením pomocníka.

Max. letový čas k absolvování letového programu činí 14 minut. Pro elektricky provozované vrtulníky se poskytuje 17 minut (výměna akumulátoru).

Za letové figury mimo oficiální letový čas se neuděluje žádné body.

9.5.5.3.7. Hodnocení letu

1. Start	K = 14
2. Let v přímé linii	K = 3
3. Mezipřistání	K = 9
4. Quick stop (rychlé zastavení)	K = 9
5. Přiblížení a přistání	K = 15
6. Volitelná figura	K = 6
7. Volitelná figura	K = 6
8. Volitelná figura	K = 6
9. Volitelná figura	K = 6

10. Zvláštní figura K = 6

11. Shoda se vzorem za letu

- | | |
|--|---------|
| a) Zvuk pohonu | K = 3 |
| b) Letová rychlosť modelu | K = 6 |
| c) Stabilita, vyváženosť | K = 6 |
| d) Veľkosť figury (obrazce) a elegancia v lete | K = 5 |
| Celkem | K = 100 |

Poznámka:

Pro každou figuru (obrazec) je povolen pouze jeden pokus.

9.5.5.3.8. Hodnocení shody se vzorem za letu

Hodnocení musí být projednáno se všemi bodovými rozhodčími.

hodnocení bodu a) Zvuk pohonu: Tón a hlasitost zvuku pohonu odpovídají približne vzoru (předloze).

hodnocení bodu b) Letová rychlosť modelu: Měřítko modelu, cestovní nebo nejvyšší rychlosť vzoru musí být uvedeny na listech hodnocení letu. Rychlosť modelu má být ve správném poměru, jak je uvedeno v hodnotící tabulce. Letí-li model dvojnásobně rychle, dělí se bodový počet na polovinu, letí-li model trojnásobně rychle, tak se bodový počet dělí třemi atd. Obdobnou chybou je příliš pomalý let. Let musí být realistický, figury musí být dynamické a nesmí se lézt „visem“.

hodnocení bodu c) Stabilita, vyváženosť: Model letí dobře vyvážen a nevykazuje žádné příznaky neklidu či dokonce nestability. Povětrnostní poměry musí být bezpodmínečně zohledněny.

hodnocení bodu d) Veľkosť figury a elegancia v lete: Model létá figury stylem vzoru a to v úměrně velikosti a chování vzoru, jakož i rozvržení figury v prostoru.

Poznámka:

Celkové hodnocení modelu, který letí s vysunutým podvozkem, jenž má vzor zatahovací, se snižuje o 10%.

Pokud je pilot u vzoru (předlohy) z vnějšku viditelný, musí tomu tak být také u modelu. Neexistuje-li, jsou celkové letové body sníženy o 10%.

Po každém letu musí vedoucí bodový rozhodčí zkontovalovat úplnost všech hodnocení.

9.5.5.3.9. Volitelné figury

Lze zvolit 4 volitelné figury z tohoto výběru:

- | | |
|-------------------------|-------|
| 1. Horské přistání | K = 6 |
| 2. Pirueta | K = 6 |
| 3. Kruh ocasem k sobě | K = 6 |
| 4. Písmeno M | K = 6 |
| 5. Překážkový let | K = 6 |
| 6. Horizontální osmička | K = 6 |
| 7. Postupná zatáčka | K = 6 |
| 8. Levý nebo pravý kruh | K = 6 |
| 9. Let v trojúhelníku | K = 6 |
| 10. Let ve čtverci | K = 6 |

9.5.5.3.10. Zvláštní figury / Funkce

Lze zvolit jednu zvláštní figuru z toto výběru:

- | | |
|--|-------|
| 1. Přeprava osob a materiálu | K = 6 |
| 2. Neviditelný let s nouzovým výstupem | K = 6 |
| 3. Záchrana | K = 6 |
| 4. Let s nákladem | K = 6 |
| 5. Světla | K = 6 |
| 6. Práškování | K = 6 |
| 7. Hašení | K = 6 |

Poznámka:

Účastník soutěže musí být schopen dokázat, že zvolené volitelné a zvláštní figury dále jen figur jsou typické a jsou v mezích běžných možností vzoru. Výběr a pořadí jednotlivých figur musí být uvedeno v hodnotící tabulce. Pořadí figur může být zvoleno libovolně, v letovém programu však musí být dodrženo. Při jeho nedodržení se veškeré odlétané figury, které nebudou ve stanoveném pořadí, hodnotí nulou (0).

9.5.5.3.11. Body za let

Každá letová figura může být během letu ohodnocena bodovými rozhodčími známkami mezi nulou (0) a konečnou desítkou (10) včetně použití polovičních známk (0,5). Tyto známky se násobí příslušným K koeficientem.

Když během letové figury chybí, nebo není viditelná figurka pilota, snižují se letové známky kola o 10 %.

Ředitel soutěže kontroluje, že se neprelétává dělící čára. Když se toto stane, je letové kolo anulováno a pilot je vyzván k přistání.

Když model vrtulníku podle názoru bodových rozhodčí působí nejistě, nebo je pilotován nejistým způsobem, může být pilot vyzván k přistání.

9.5.5.3.12. Konečné hodnocení

Platí následný poměr (vztah): **½ konstrukce (stavba), ½ let**

Při třech nebo více soutěžních kolech platí, že konstrukční body (body za konstrukci (stavbu)) se přičítají k průměru ze dvou nejlepších letů.

Při dvou soutěžních kolech platí, že konstrukční body (body za konstrukci (stavbu)) se přičítají k průměru z obou letů.

Při jednom soutěžním kole platí, že konstrukční body (body za konstrukci (stavbu)) se přičítají k plnému bodovému počtu za let.

Konstrukční body (body za konstrukci (stavbu)) se mohou přidat ke konečnému hodnocení pouze když model dokončil alespoň jeden oficiální let.

Soutěžní kolo je platné pouze když se ho mohli zúčastnit všichni účastníci.


9.5.5.4. POVINKNÉ, VOLITELNÉ A ZVLÁŠTNÍ (MIMOŘÁDNÉ) FIGURY

Na následujících stranách jsou popsány všechny figury ze kterých je možné sestavit letovou sestavu. Zároveň jsou vypsány možné chyby.

9.5.5.4.1. Figura č. 1 "Start"

Model stojí s běžícím motorem ve středovém čtverci. Model se zdvihne a setrvá krátkou chvíli asi v 60 cm výši.

Poté pokračuje model jako jeho vzor plynule v cestě vzhůru. Po min. 10 metrech provede 90° zatačku. Je-li vzor vybaven zatažitelným podvozkem, a má-li ho model funkční, musí být tento během vzletu zatažen. Tato figura je ukončena, když se vrtulník obrátil (otočil) k příčnému vzletu a minimálně po 10 m a když dosáhl min. 5 metrovou letovou výšku.



Chyby:

Model se během stoupavého letu kýve a chvěje.

Nelze stanovit viditelné zastavení na 60 cm.

Model po cele trase vzhůru nestoupá plynule (míra vzestupu je příliš strmá nebo příliš plochá).

Zatačka není 90° .

Podvozek se v případě, že je funkční a na vzoru zatažitelný, nezatahuje.


Nerealistická rychlosť startu a vzestupu (stoupání)

Odlet (vzlet) a let napříč není po min. 10 m.

Na konci figury není dosažena minimální výška min. 5 metrů.

9.5.5.4.2. Figura č. 2 "Průlet"

Model letí průlet v minimální délce 20 m, se středem uprostřed čtverce 12 x 12 m. Letová hladina je mezi 3-5 m. Rychlosť musí být po celou vzdáenosť rovnoměrná.



Chyby:

Model neletí přímo.

Model neletí ve stálé výšce.

Model neletí se středem přes čtverec 12x12 m.

Let není rovnoběžný s linií rozhodčích.

Let je kratší než 20 m..


Není ve správné výšce (3 – 5 m)

Let je neklidný a nestabilní.

Letová rychlosť není po celé dráze letu rovnoměrná.

9.5.5.4.3. Figura č. 3 "Mezipřistání"

Model přiletí v příčném letu min. 10 m, následuje obrat o 90° a sestupný let (přiblížení na přistání), který musí činit min. 20 m. Přiblížení končí při cca 60 cm výšce visem nad přistávacím čtvercem. V případě, že existuje podvozek, musí být při přistávacím letu vysunut. Následuje přistání modelu a setrvání 2 sekundy. Potom se opět zvedne a setrvá krátkou chvíli v cca 60 cm výši. Nyní model plynule stoupá jako vzor. Po min. 10 metrech následuje 90° zatačka. Je-li to vhodné (vystihující), musí se podvozek během vzletu zatahnout. Tato figura končí, když se vrtulník obrátil ke vzletu napříč a na min. 10 m dosáhla minimální letové výšky 5 metrů.



Chyby:

Model nezačíná figuru s popsaným příletem.

Model nezačíná přílet pod úhlem 90° .

Let napříč a přiblížení na přistání není min. 10 metrů, resp. 20 metrů.

Model po celé dráze neklesá plynule. (Sestup je příliš strmý, nebo příliš plochý).

Model se během sestupného letu kýve a třese.

Podvozek se v případě že existuje, nevysunuje.

Na cca 60cm (výška visu) není zjistitelné žádné viditelné zastavení.

Model se kýve a třese během sestupného, přistávacího nebo vzestupného letu.

Model na celé dráze nestoupá plynule (Vzestup je příliš strmý nebo příliš plochý).

Úhel letu napříč není 90° .

Podvozek se, v případě že existuje, nezatahuje.


Nereálná startovní a vzestupná rychlosť.

Odlet (vzlet) a let napříč není min. 10 metrů.

Na konci figury není dosaženo min. výšky 5 metrů.

9.5.5.4.4. Figura č. 4 "Rychlé zastavení"

Model letí minimálně 10 m přímo plynulou rychlostí, ve výšce 3-5 m rovnoběžně s linií rozhodčí. Rychlé zastavení (Quick stop) se provádí přímo nad středem čtverce 12x12 m. Zastavení musí být provedeno minimálně na 2 sekundy a musí být zřetelné. Po zastavení následuje minimálně 10 metrový rovnoměrný odlet v stejně výši jako přílet.




Chyby:

- Model nesmí při příletu a odletu stoupat nebo vybočit z dráhy.
- Model se nezastaví ve středu čtverce 12x12 m.
- Model nevisí minimálně 2 sekundy po viditelném zastavení.
- Model se při zastavení kymácí (nahýbá) na stranu nebo stoupá.
- Model vybočuje nekontrolovaně z dráhy.
- Figura se neprovádí ve výšce mezi 3-5 m.
- Přílet a odlet není minimálně 10 metrový.
- Figura se letí „ve visu“ a nikoliv na rychlosti.

9.5.5.4.5. Figura č. 5 "Přiblížení a přistání"

Model začíná figuru příletem napříč ve výšce min. 5 m. V prodloužené ose ze středu čtverce 12x12 m začíná rovnoběžný přílet. Dráha příletu napříč je na uvážení pilota. Nakonec se provede 180° obrat se současným klesáním až ke středu prostředního přistávacího čtverce. V případě, že je u modelu k dispozici podvozek, je v průběhu přistávacího letu vysunut. Nad přistávacím čtvercem se model vznáší min. 2 sekundy a nakonec měkce a rovnoměrně dosedne.




Chyby:

- Přílet nezačíná rovnoběžně s přistáním.
- Na začátku figury není dodržena min. výška 5 metrů.
- Model ke 180° obratu neletí ve stálé výšce.
- Model neklesá počínaje 180° obratem rovnoměrně a plynule po celé dráze.
(Setup je příliš strmý nebo plochý)
- Model neletí pravidelný 180°obrat.
- Model se kýve a pohybuje během sestupného letu.
- V 60 cm výšce není patrné žádné viditelné zastavení.
- Model se kýve a pohybuje během sestupného letu.

9.5.5.4.6. Figura č. 6-9 - volitelná "Horské přistání"

Model startuje ze středového čtverce a stoupá pomalu dopředním letem do výšky, která je vhodná pro přlet na styčné místo (bod dotyku). Příletová zatáčka má být opsána ve 180° obratu (180° obratem). Nakonec usedá model oběma ližinami, resp. podvozkem na „hoře“ (podstavci, podestě). Zde setrvá minimálně 2 sekundy a závěrem dále stoupá až do minimální výšky 5 metrů.



Chyby:

Model neopisuje od startovního pole až ke styčnému bodu 180° obrat.

Model nestojí alespoň 2 sekundy na podestě (podstavci).


Model nestojí na podstavci klidně

Model nepřistane.

Model nedosáhne po mezipřistání minimální výšky 5 metrů.

9.5.5.4.7. Figura č. 6-9 - volitelná "Pirueta"

Model odstartuje ze středového čtverce a stoupá rovnoměrně vertikálně až do výšky očí pilota. Zde model setrvá min. 2 sekundy a hned potom se začne ve stálé výšce otáčet o 360° kolem svislé osy, nakonec se krátce, min. 2 sekundy, „zavise“ a poté klesá dolů na startovní čtverec.



Chyby:

Model se během vzestupného nebo sestupného letu kýve, nebo pohybuje.

Otáčení se neprovádí kolem svislé osy nebo neobnáší 360° .

Otáčení není rovnoměrné a přiměřeně (vhodně) pomalé.


Krátké setrvání po startu a před přistáním není min. 2 sekundové.

Model změní během otáčení výšku nebo přeruší piruetu.

Start a přistání nejsou měkké (jemné).

9.5.5.4.8. Figura č. 6-9 - volitelná "Ocasní kruh"

Startuje se ze středového čtverce ve výšce pilotových očí. Poté krátce (min. 2 sekundy) setrvá na místě a potom se provede kruhový let s 6 metrovým poloměrem. Přitom zád' modelu míří stále k pilotovi. Po 360° obletu setrvá model 2 sekundy na místě a začne klesat (sestupovat) na středový (střední, prostřední) čtverec.



Chyby:

Model se kýve nebo pohybuje během vzestupného či sestupného letu.

Otáčení není rovnoměrné a přiměřeně pomalé.


Zád' modelu nemíří do středu.

Letová výška není ve výši očí (pilota).

Krátké setrvání po startu a před přistáním není min. 2 sekundové.

9.5.5.4.9. Figura č. 6-9 - volitelná "Písmeno M"

Model startuje ze středového čtverce a stoupá rovnoměrně svisle až do výšky očí. Tam se vznáší min. 2 sekundy. Ve stálé výši se vznáší po úhlopříčné linii k pravému nebo levému rohu u pilota. Po 2 sekundách klidného „visu“, se model pohybuje zase ve stejně výšce po přímé linii do předního rohu. Po 2 sekundách se model přesune na protilehlou stranu a potom opět po 2 sekundách zpět do rohu ve výši pilota. Nakonec se model pohybuje po úhlopříčné linii přes středový čtverec, kde opět setrvá 2 sekundy a hned potom začne klesat a přistává měkce ve středu (uprostřed)



Chyby:

Model se neposunuje, neotáčí nebo nepohybuje během letu přímo.

Model neletí stejně vysoko a stejně rychle.

Model opustil směr (kurs) nebo nezastavil nad praporky.


Start a přistání nejsou měkké.

Model přistane pouze částečně ve středovém bodě nebo mimo středový čtverec.

Zastavení v rohových bodech letové figury nejsou všechna identická a min. 2 sekundová

9.5.5.4.10. Figura č. 6-9 - volitelná "Přelet překážky"

Model přilétá min. 10 metrů ve stálé výšce očí. Nad vnější linií model setrvá (visí) min. 2 sekundy a poté hned začne pravidelně stoupat o 4 m. Poté se opět vznáší na místě 2 sekundy a potom provede přímý přelet ve stále výšce až k protější linii, kde opět na 2 sekundy zastaví a vznáší se. Hned na to sestoupí model o 4 m do výše očí a setrvá na místě opět min. 2 sekundy. Poté následuje další min. 10 metrový přímočarý let v téže výšce.



Chyby:

Model neletí ve stanovené dráze vodorovně, resp. svisle

Zastavení neprobíhají nad odpovídajícími čtverci.


Zastavení jsou příliš krátká a nerovnoměrná (min. 2 sekundy)

Nejsou dodrženy vzestupné a letové výšky.

Přílet a odlet nejsou ve stejné výši a nejsou min. 10 m dlouhé.

9.5.5.4.11. Figura č. 6-9 - volitelná "Vodorovná osmička"

Model se blíží přímým a vodorovným letem po linii, která probíhá rovnoběžně s linií bodových rozhodčích, poté následuje čtvrtkruh a 360° kruh v protisměru. Figuru zakončuje 270° zatáčka ve směru původního letového směru na původní letové lince (linii). Průsečík, střed figury, musí ležet na kolmici k letové linii a na ose čtverce 12×12 m. Ta leží min. 5 metrů nad zemí.



Chyby:

Kruhy nejsou stejně velké (min. 10 metrové)

Kruhy jsou nepovedené, zdeformované (pokřivené)

Výška nezůstává stejná a min. 5 metrová

Průsečík není ve středu čtverce 12×12 m


Přílet do figury a odlet z ní nejsou v téže linii.

Přílet do figury a odlet z ní nejsou rovnoběžné s linií bodových rozhodčích.

Průsečík není ve středu čtverce 12×12 m.

9.5.5.4.12. Figura č. 6-9 - volitelná "Zatáčka"

Model se blíží přímým a vodorovným letem po dráze, která probíhá rovnoběžně k linii rozhodčích. V průsečíku ke čtverci 12x12 m uletí model čtvrtkruh od této linie a následuje 360°kruh v protisměru. Odlet z figury je vykonán po téže přímce linii jako přílet do figury. Min. letová výška musí činit 5 metrů.




Chyby:

- Kruh nemá min. 10 m v průměru
- Kruh je nepovedený, zdeformovaný
- Příletová výška není min. 5 metrová.
- Přílet a odlet nejsou min. 10 metrové.
- Přílet a odlet nejsou v téže linii
- Přílet a odlet nejsou rovnoběžné s linií bodových rozhodčích

9.5.5.4.13. Figura č. 6-9 - volitelná "Levotočivý nebo pravotočivý okruh"

Model se blíží přímým a vodorovným letem po dráze, která probíhá rovnoběžně s linií bodových rozhodčích a činní min. 10 metrů. V průsečíku ke čtverci 12x12m letí model 360° oblouk a zakončí figuru odletem v identické linii s příletem. Oblétěný kruh musí mít v průměru min. 10 metrů a výška letu celé figury činit minimálně 5 metrů.




Chyby:

- Přílet a odlet není min. 10 metrový.
- Letová výška není min. 5 metrová.
- Přílet a odlet nejsou ve stejné linii.
- Přílet a odlet nejsou ve stejné přímce.
- Okruh nemá v průměru min. 10 metrů.
- Okruh je nepravidelný, zdeformovaný.
- Průsečík není ve středu čtverce 12x12 metrů..

9.5.5.4.14. Figura č. 6-9 - volitelná "Let v trojúhelníku"

Model se blíží přímým a vodorovným letem po dráze, která probíhá rovnoběžně s linií bodových rozhodčích. Odbočí potom v průsečíku čtverce 12x12 m pod úhlem 60° . Minimálně po 10 metrech vykoná 60° odbočení od přímého letu rovnoběžně s příletem. Opět minimálně po 10 metrech provede 60° odbočení směrem k průsečíku. Odlet následuje ve stejně letové poloze (vrstvě) jako přílet. Minimální letová výška celé figury činí 5 metrů. Všechny strany trojúhelníka musí být stejně dlouhé.



Chyby:

Přílet a odlet není minimálně 10 metrů dlouhý.

Letová výška není min. 5 metrová.

Přílet a odlet nejsou ve stejné linii

Přílet a odlet není rovnoběžný s linií bodových rozhodčích.


Tři 60° odbočení nejsou stejná a rovnoměrná

Délčí trasy nejsou stejně dlouhé (Figura je deformaovaná)

Průsečík není ve středu čtverce 12x12 metrů.

9.5.5.4.15. Figura č. 6-9 - volitelná "Let ve čtverci"

Model se blíží přímým a vodorovným letem po dráze, která probíhá rovnoběžně s linií bodových rozhodčích. Potom letí minimálně 5 metrů za průsečík čtverce 12x12 metrů aby se nakonec obrátil o 90° . Minimálně po 10 metrech následuje 90° zatáčka následující po přímém letu rovnoběžně s příletem. Opět po min. 10 metrech je vykonána další 90° zatáčka, která je po min. 10 metrech opět ukončena zatáčkou rovnoběžnou s příletem. Odlet se provádí ve stejně letové rovině (vrstvě) jako přílet. Minimální letová výška celé figury činí min. 5 metrů. Strany čtyřúhelníku (čtverce) musí být všechny stejně dlouhé.



Chyby:

Přílet a odlet nejsou minimálně 10 dlouhé.

Letová hladina není min. 5 metrů.

Přílet a odlet nejsou ve stejné přímce.

Přílet a odlet není rovnoběžný s linií bodových rozhodčích.


Čtyři 90° zatáčky nejsou shodné a rovnoměrné.

Délčí trasy nejsou stejně dlouhé (zdeformovaná figura)

Průsečík není ve středu 12x12 m čtverce.

9.5.5.4.16. Figura č. 10 - zvláštní "Přeprava osob/materiálu"

Startuje se ze středového čtverce ($1,5 \times 1,5$ metrů) s výdrží v 60 cm výši, po krátké prodlevě následuje přechod k vzestupnému letu a odletu k „oblasti nasazení“ s připojeným mezipřistáním v horách (na podestě). Po krátkém pobytu (setrvání), min. 4 sekundy na podestě, let pokračuje. Po dalším přeletu následuje obnovené mezipřistání v horách (na podestě). Toto mezipřistání trvá opět min. 4 sekundy. Závěrem následuje zpětný let s přistáním ve čtverci $1,5 \times 1,5$ metrů



Chyby:

Model se kýve a pohybuje během vzestupného letu.

V 60cm vznášecí výšce není patrně žádné viditelné zastavení.

Model neopisuje viditelný okružní let a přílet na podestu.

Model nestojí min. 4 sekundy na podestě.

Model nestojí klidně na podestě.

Model nepřistane na podestě.


Nenásleduje žádný jasný viditelný okružní let mezi oběma přistáními

Figura není rovnoběžná k linií bodových rozhodčích.

Nenásleduje přistání ve čtverci $1,5 \times 1,5$ metru

9.5.5.4.17. Figura č. 10 - zvláštní "Přiblížení s výstupem"

Vrtulník přilétá minimálně 20 metrovým zalétávacím letem rovnoběžně s linií bodových rozhodčích tak těsně nad zemí jak je jen možné směrem ke středovému čtverci. (krytý před nepřátelským radarem!). Překážka (bariéra) (čtverec $1,5 \times 1,5$ m, fiktivní) nutí vrtulník vznést se příkře nahoru. Vrtulník stoupá min. do 5 metrové letové výšky a pokračuje ve svém letu rovnoběžně s bodovými rozhodčími, Figura končí po minimálně 20 metrovém přímém výletu (odletu).



Chyby:

„Neviditelný let“ není stejně hluboký a ve stejné výši a směru nad základnou.

„Neviditelný let“ není rovnoběžný s linií bodových rozhodčích.

„Neviditelný let“ není před „nouzovým vzestupem“ min. 20 metrový.

Nouzový vzestup není ve středu čtverce 12×12 metrů.

Model při nouzovém vzestupu vybočí.


Další let není min. 5 metrů nad základnou (zemí).

Figura není rovnoběžná s linií bodových rozhodčích a neprobíhá nad středem čtverce 12×12 metrů

Další let není min. 20 metrů dlouhý.

9.5.5.4.18. Figura č. 10 - zvláštní "Záchrana"

Model letí asi 10 m přímo, ve výšce mezi 1,5 až 3 metry a rovnoběžně k linii bodových rozhodčích. Nad středem čtverce 12x12 m pozastaví model svůj let. Uskuteční se záchrana (záchranná akce). Po záchrani následuje rovnoměrný odlet ve stejně výšce a stejným směrem jako přílet.



Chyby:

Přílet a odlet nejsou v téže výši a směru a minimálně v 10 m délce.

Figura není rovnoběžná s linií bodových rozhodčích.


Zastavení a odlet ze středu čtverce jsou nerovnoměrné.

Záchrana se neuskuteční nad středem

Model visí během záchrany nestabilně.

9.5.5.4.19. Figura č. 10 - zvláštní "Let s břemenem"

Model startuje ve čtverci 1,5x1,5 metru. Přílet k nakládce je libovolný. Zachycení popř. složení břemene (nákladu) se musí uskutečnit uvnitř čtverce 12x12 metrů. Navazující přistání modelu je provedeno rovněž ve čtverci 12x12 metrů.



Chyby:

Start nenásleduje ze čtverce 1,5x1,5 metru.

Nakládka se nekoná uvnitř čtverce 12x12 metrů.


Model během nakládky stojí velmi nestabilně.

Přistání se neuskuteční ve čtverci 12x12 metrů.

9.5.5.4.20. Figura č. 10 - zvláštní "Osvětlení"

Model se blíží přímým a vodorovným letem po min. 10 metrové dráze, která je rovnoběžná s linií bodových rozhodčích. V průsečíku ke čtverci 12x12 metrů obletí model 360° oblouk a zakončí figuru odletem shodným s příletem

Během figury je možné spustit na scénu reflektor. Oblétaný kruh musí mít průměr minimálně 10 metrů a letová výška celé figury musí být minimálně 2-3 metry



Chyby:

Přílet a odlet není minimálně 10 m dlouhý

Letová hladina není min. 2-3 metry.

Přílet a odlet nejsou ve stejné linii.

Přílet a odlet nejsou rovnoběžné s linií bodových rozhodčích

Kruh nemá min. 10 metrů v průměru.


Kruh je nepodařený, zdeformovaný.

Průsečík není ve středu čtverce 12x12 metrů.

Osvětlení nebylo předvedeno.

9.5.5.4.21. Figura č. 10 - zvláštní "Práškování"

Model se blíží přímým a vodorovným letem po dráze, která probíhá rovnoběžně s linií bodových rozhodčích. Minimálně 5 metrů po průsečíku čtverce 12x12 metrů obočí o 90°. Po min. 10 metrech je provedena 90° zatáčka následovaná přímým letem rovnoběžně s příletem. Opět min. po 10 metrech je provedena další 90°zatáčka, která je opět po min. 10 metrech následována 90° zatáčkou a figura zakončena letem rovnoběžným s příletem. Odlet následuje ve stejně letové hladině jako přílet. Minimální letová hladina celé figury činí min. 2-3 metry. Všechny strany čtyřúhelníku musí být stejně dlouhé.



Chyby:

Přílet (vlet) a odlet (výlet) nejsou min. 10 metrů dlouhé.

Letová výška není mezi 2-3 metry.

Přílet (vlet) a odlet (výlet) nejsou ve stejné přímce.

Přílet a odlet nejsou rovnoběžně s přímkou bodových rozhodčích.

Čtyři 90° zatáčky nejsou shodné a rovnoměrné


Dílčí trasy nejsou stejně dlouhé (figura je zdeformovaná).

Průsečík není ve středu čtverce 12x12 metrů.

Práškování není předvedeno.

9.5.5.4.22. Figura č. 10 - zvláštní "Hašení"

Model přiletí min. 10 m dlouhým letem napříč. Připojí 90° obrat a zahájí závěrečný min. 20 m dlouhý přílet směrem k požáru. Následně je provedeno hašení přímo nad jeho středem. Poté letí model min. 10 metrů dále a provede obrat o 90°. Let napříč musí být min. 10 metrů dlouhý a končit ve výšce min. 5 metrů.



Chyby:

Model nezahájí figuru předepsaným letem napříč.

Model nezahájí závěrečný přílet po 90°obratu.

Let napříč není min. 10 metrový.

Přílet není min. 20 metrový.

Hašení není provedeno a není provedeno nad středem.

Model po provedení hašení neletí dále ve stejné rovině a po min. 10 metrech neprovede 90° obrat a nevystoupá do min. výše 5 metrů.

9.5.6. KATEGORIE RCMX - VELKÉ POLOMAKETY - PŘEPBĚŽNÁ PRAVIDLA

9.5.6.1. Obecná pravidla a normy pro hodnocení

9.5.6.1.1. Definice polomakety RCMX:

Polomaketa je zmenšeninou letadla těžšího vzduchu s pevným křídlem, které neslo člověka. Podstatou soutěže v kategorii polomaket je co nejpřesnější napodobení přesného vzhledu a realizmu skutečného letadla. Tato zásada platí rozdílným dílem pro statické hodnocení a předvedení v letu. Pro označení letadla, podle něhož je model postaven je dále užíváno termínu „předloha“.

Systém pravidel:

Pravidla jsou číslována následovně: Obecná pravidla a normy pro hodnocení RCMX-velké polomakety

Soutěžní program:

Soutěžní program pro danou soutěž sestává z části předpisů 9.5.6.1.1 a předpisů pro příslušnou kategorii.

Soutěž RC polomaket je obvykle zahájena statickým hodnocením. Letové hodnocení je zahájeno po ukončení statickém hodnocení prvního modelu. Statické a letové hodnocení pak probíhá současně. V případě malého počtu rozhodčích je možné postupovat sousledně v pořadí statické hodnocení kompletního pole soutěžících, posléze následuje letové hodnocení. Pro účast v soutěži není podmínkou stavba modelu soutěžícím.

Rozhodčí:

Pořadatel soutěže je povinen zajistit minimálně tři oficiální rozhodčí vyškolené pro kategorii FAI F4C .

V případě většího počtu rozhodčích (minimálně šest) je možné podle bodu 1.3 bodovat statickou a letovou část souběžně.

Koeficient:

Tam, kde je uveden K-koeficient (K), kdy se hodnotí od 0 do 10 bodů včetně, je možné použít i polovinu bodu. Výsledek musí být pak násoben K-koeficientem.

Poznámky:

Všechny modely musejí vzléétat stejným způsobem jako jejich předlohy.

U modelů hydroplánů všech druhů je pro vzlet povoleno používat kola nebo odhazovací podvozek, není-li k dispozici vhodná vodní plocha. Odhození podvozku bezprostředně po startu není penalizováno. Odchylky od předlohy, jako např. pevně připevněný kolový podvozek, lze nebo podobná zařízení, které předloha neměla, se v tomto případě při hodnocení shodnosti se vzorem a zpracování neberou v úvahu.

Žádná část kromě vrtule a kuželu nesmí být z modelu odstraněna a nic kromě figurky pilota a antény nesmí být přidáno vně modelu mezi statickým hodnocením a létáním. Bomby, odhazovací nádrže atd. musí být předloženy ke statickému hodnocení, před letem mohou být nahrazeny jednoduššími opravitelnými prvky stejného tvaru, barvy a hmotnosti. Porušení tohoto pravidla vede k okamžité diskvalifikaci.

Pro let může maketovou vrtuli a kužel nahradit vrtule jakéhokoli tvaru a průměru.

Letové vrtule s kovovými listy jsou zakázány.

Nesmí být odhazovány výbušniny.

Pokud je pilot viditelný za letu, musí být za letu stejně viditelná figurka pilota v odpovídajícím měřítku a tvaru.

Pokud není figurka osazena, snižuje se letové hodnocení o 5%. Figurka může být při statickém hodnocení umístěna v modelu, ale nemá vliv na statické hodnocení.

Případná kontrola hmotnosti modelu je provedena hned po ukončení letu modelu. Soutěžícímu je povoleno vyčerpat pouze palivo z nádrží modelu.

U každého modelu, který je podle rozhodčích hlučný, může být po letu provedena kontrola hlučnosti. Modely poháněné turbínou jsou z měření hlučnosti vyjmuty.

Počet modelů:

Soutěžící může soutěžit pouze s jedním modelem v kategorii RC velkých polomaket.

Pomocníci:

Soutěžící může mít během oficiálního letu a při startování motoru(ů) jednoho pomocníka, v případě vícemotorového modelu může mít jednoho pomocníka na každý další motor. Žádný z pomocníků se nesmí dotknout vysílače během oficiálního letu.

Dokumentace (Prověření shodnosti se vzorem):

Za shodnost se vzorem odpovídá soutěžící.

Na přihlášce k soutěži a na bodovacím listu polomakety musí být uvedeno přesné jméno a typ hodnoceného letadla.

Měřítko, ve kterém je model postaven, je libovolné, ale musí být uvedeno na bodovacím listu polomakety.

K posouzení shodnosti se vzorem musí být předloženy následující dokumenty:

a) Publikovaný trípohledový výkres v měřítku nebo barevný výkres skutečného letadla v nejmenším měřítku 1:72 nebo o rozpětí nejméně 150mm a v měřítku nejvýše 1:24 nebo o rozměrech nejvíce 500 mm.

Pro posouzení zbarvení a označení jsou přípustné barevné fotografie, publikované barevné výkresy nebo publikované černobílé výkresy předlohy s popisem zbarvení a značení.

V dokumentaci musejí být rovněž předloženy ověřené údaje o cestovní nebo maximální rychlosti letadla, které se uvádějí na bodovacích lístcích před každým letem.

Hodnocení shodnosti se vzorem a zpracování:

1.	Maketová přesnost:	boční pohled	K = 6
		čelní pohled	K = 6
		vrchní, spodní pohled	K = 6
2.	Zbarvení:	shodnost se vzorem	K = 3

Koeficient statického hodnocení celkem K = 21

Položky 1 se hodnotí nejméně 3 m od modelu, měřeno od nejbližší části modelu. Rozhodčí se nesmí modelu dotýkat.

Hodnocení: Pro soutěže létajících polomaket se známky za shodnost se vzorem stanoví sečtením známk udělených třemi rozhodčími. Pro konečné hodnocení se toto hodnocení může použít pouze tehdy, pokud model dokončí platný let.

Organizace soutěže:

Pořadí soutěžících pro létání a statické hodnocení se losuje před začátkem soutěže. Pořadí soutěžních letů nesmí být měněno vyjma případu, kdy v soutěži pořadatel předchází kolizi kanálů RC vysílačů.

Pro finále, poslední kolo je pořadí letů dáno obrácením průběžného umístění soutěžících po dvou soutěžních letech a statickém hodnocení.

9.5.6.2. RCMX - velké polomakety

9.5.6.2.1. Obecné charakteristiky:

- max. letová hmotnost	20 kg
- max. plocha modelu	500dm ²
- max. plošné zatížení	250 g/dm ²
- max. obsah a typ motoru	250 ccm

Všechny motory musí být vybaveny tlumičem.

9.5.6.2.2. Letová část (letový program)

9.5.6.2.2.1. Platné lety:

- Každý soutěžící je vyzván k letu třikrát (nestanoví-li pořadatel jinak) a musí vykonat let v určitém časovém limitu (2.2.2), aby mu byly přiznány letové body pro daný let.
- Není-li soutěžící schopen letět nebo let dokončit a podle ředitele soutěže jde o záležitost mimo možnosti soutěžícího (rušení v modelářském pásmu, rychlosť větru větší než 12m/sec, jiná vážná příčina, která nelze soutěžícím ovlivnit), je v pravomoci ředitele přiznat opravu letu.
- Platný let začíná od okamžiku:
 - Kdy soutěžící oznamí časoměřiči, že začíná spouštět motor(y).
 - Dvě minuty od vyzvání k zahájení letu.

9.5.6.2.2.2. Letový čas:

- Soutěžící je vyzván k přípravě k letu nejméně 5 minut před pokynem ke startu.
- Soutěžícímu je potom dán pokyn k zahájení letu.
- Měření doby letu začíná oficiálním začátkem letu (viz bod 2.2.1.c).
- Soutěžícímu je povoleno 14 minut, v případě makety akrobatické předlohy, nebo 17 minut, v případě makety neakrobatické předlohy, k uskutečnění jeho letu.
- V případě modelu vícemotorové předlohy poháněného pístovými motory se čas uvedený pod bodem 3.2.d nahoře zvyšuje o 1 minutu pro každý další motor.
- Body není možné udělit za obraty, které nebyly dokončené v povoleném čase.

9.5.6.2.2.3. Startovní čas:

- Pokud model nevzlétl během 7 minut a jedné další minuty na každý další samostatný motor po začátku měření letového času platného letu, je platný let ukončen a žádné body se neudělí.
- Zastaví-li se v případě použití pístového motoru motor po zahájení obratu pojízdění, před okamžikem, než model vzlétl, může(mohou) být motor(y) znova nastartován(y), ale pojízdění není hodnoceno. V tomto případě platí stále bod a).

9.5.6.2.2.4. Letový program:

9.5.6.2.2.4.1. Vzlet	K = 10
9.5.6.2.2.4.2. Přímý let	K = 3
9.5.6.2.2.4.3. Osma	K = 6
9.5.6.2.2.4.4. Sestupná kruh 3600	K = 6
9.5.6.2.2.4.5. Výběrový prvek	K = 4
9.5.6.2.2.4.6. Výběrový prvek	K = 4
9.5.6.2.2.4.7. Výběrový prvek	K = 4
9.5.6.2.2.4.8. Výběrový prvek	K = 4
9.5.6.2.2.4.9. Výběrový prvek	K = 4
9.5.6.2.2.4.10. Přiblížení a přistání v prostoru ohraničeném bází 100m	K = 10

Realizmus letu:

Rychlosť modelu	K = 3
Plynulost a elegance letu	K = 3
Velikost obratů	K = 2

Koefficient letového programu celkem K = 63

Pro hodnocení kvality přistání ohraničené bází dlouhou 100m je rozhodující první dotek modelu se zemí. Známkami za realizmus letu (3.4.11) se hodnotí celkový dojem letu, umístění figur v prostoru, maketová rychlosť, stabilita a vytrimování modelu. Na výši ohodnocení se musí shodnout všichni tři rozhodčí okamžitě po ukončení letu. V bodovacích tabulkách musí být soutěžícím uvedeno měřítko modelu a cestovní rychlosť předlohy. Pro každý obrat je povolen pouze jeden pokus s výjimkou vzletu podle bodu 2.2.3b.

9.5.6.2.3. Výběrové prvky:

Výběrové prvky napíše soutěžící do bodovacích tabulek v kolonkách (2.2.4.5 - 2.2.4.9), které předá rozhodčím před vzletem.

Soutěžící musí být připraven prokázat, pokud o to rozhodčí požádají, že vybrané prvky jsou typické a normální pro letadla, s jehož polomaketou soutěží. Soutěžící může vybrat pouze jeden prvek s mechanickou funkcí (prvky B, C, D, L, případně P nebo Q).

Vybrané výběrové prvky musí písemně označit rozhodčím před letem. Výběrové prvky mohou být létány v libovolném pořadí. (Výběrové prvky A, N, R, S, T,W jsou povoleny pouze pro neakrobatická letadla). Pořadí, ve kterém budou prvky létány, musí být vyznačeno na bodovacích listech. Jakýkoliv prvek provedený mimo toto pořadí bude hodnocen nulou.

A) Svíčka	K = 4
B) Zasunutí a vysunutí podvozku	K = 4
C) Zasunutí a vysunutí klapek	K = 4
D) Odhození bomb nebo palivových nádrží	K = 4
E) Souvrat	K = 4
F) Překrut	K = 4
G) Jeden normální přemět	K = 4
H) Zvrat	K = 4
I) Kubánská osma	K = 4
J) Vývrtka (tři otočky)	K = 4
K) Výkrut	K = 4
L) Padák	K = 4
M) Mezipřistání	K = 4
N) Průlet	K = 4
O) Skluz po křídle vlevo nebo vpravo	K = 4
P) První letová funkce předlohy	K = 4
Q) Druhá letová funkce předlohy	K = 4
Soutěžící může předvést dvě výběrové letové funkce podle výběru. Musí doložit, že každou tuto funkci vykonával skutečný letoun. Před nástupem na letovou plochu musí soutěžící vysvětlit rozhodčím podstatu předváděné funkce(f).	
R) Let po trojúhelníkovém okruhu	K = 4
S) Let po pravoúhlém okruhu	K = 4
T) Let v přímém směru a stálé výšce (nejvyšší výška 6 m)	K = 4
U) Let v přímém směru s jedním příškrceným motorem (pouze pro vícemotorové modely)	K = 4
V) Pomalá osma	K = 4
W) Souvratová zatačka	K = 4
X) Let na zádech	K = 4

9.5.6.2.4. Známkování (letové hodnocení):

Každý obrat hodnotí každý rozhodčí během letu známkami od 0 do 10 včetně. Tyto známky se násobí odpovídajícím K - koeficientem. Obraty musí být předvedeny v odstupu a výšce umožňující rozhodčím je zřetelně vidět. Nedodržení tohoto pravidla se trestá ztrátou bodů. Zalétnutí modelu za rovinu danou posazením rozhodčích se penalizuje 0 za daný obrat, zalétnutí za hranici vymezenou pro diváky je kvalifikováno jako nebezpečné létání a soutěžící je vyzván pořadatelem k okamžitému přistání. Pokud není model podle mínění rozhodčích ovladatelný nebo létá nebezpečným způsobem, je opět pilot vyzván k přistání.

9.5.6.2.5. Letový výsledek:

Letový výsledek každého letového kola se stanoví součtem bodů udělených všemi třemi rozhodčími za letový program modelu (2.4), vypočítaný podle bodu 2.6.

9.5.6.2.6. Celkový výsledek:

Je dán součtem bodů získaných podle bodu 1.11 a průměrného výsledku ze dvou lepších letů podle 2.5. Pokud soutěžící odlétal pouze jeden let, potom se získané body z tohoto letu dělí dvěma.

Pokud se z jakéhokoliv důvodu, který nemohl pořadatel ovlivnit, uskuteční méně než tři letová kola, určí se výsledek následovně:

Uskuteční-li se dvě letová kola, použije se průměr ze dvou letů podle bodu 2.5.

Uskuteční-li se pouze jedno letové kolo, použije se výsledek tohoto kola.

Výsledky z letového kola lze použít pouze tehdy, pokud měli všichni soutěžící podmínky po celou dobu letového kola totožné.

9.5.6.3. Technická pravidla pro soutěže RCMX

9.5.6.3.1. Statické hodnocení

9.5.6.3.1.1. Obecně:

Před zahájením hodnocení musí rozhodčí prohlédnout všechny přihlášené modely ze vzdálenosti ne menší než 3 m, aby získali předběžný přehled pro odstupňování známek, které budou udělovat. Před zahájením podrobného hodnocení musí být přihlášené modely nejdříve zhruba vzájemně porovnány, než budou podrobeny detailnímu hodnocení.

Hodnocení je rozděleno do dvou položek. Rozhodčí musí společně jako tým prodiskutovat každou položku a pokusit se dojít k jednomyslnému hodnocení, i když každý rozhodčí má právo na vlastní odlišné hodnocení. Rozdíly v hodnocení by neměly být příliš odlišné.

Vrchní rozhodčí je ustanoven jako mluvčí. Měl by projednat klady i nedostatky každé položky s ostatními rozhodčími a navrhnut hodnocení k diskusi.

9.5.6.3.1.2. Dokumentace pro posouzení shodnosti se vzorem:

Minimální dokumentace požadovaná pravidly musí být předložena k hodnocení. Při nesplnění požadavku je statické hodnocení hodnoceno 0.

Další dokumentace je žádoucí. Soutěžící však nesmí být penalizován za nedostatečné detailní fotografické podklady pro letadlo, které již neexistuje.

9.5.6.3.1.3. Hodnocení:

Položky statického hodnocení musí být hodnoceny nejméně 3 m od nejbližší části modelu. Musí být připraven pomocník, který ustavuje model do polohy podle pokynů rozhodčích. Nic se neměří a rozhodčí se nesmí modelu dotýkat.

9.5.6.3.1.4. Maketová přesnost:

Nejprve je model ustaven do polohy té, která je na nejlepší fotografii, hledají se zřetelné rozdíly. Potom se s využitím fotografií a výkresu kontroluje:

Boční pohled včetně obrysových linií trupu, tvar kabiny včetně jejího překrytu, tvar pilotního prostoru, kryt motoru a tvar vrtulového kuželu, obrys kýlovky a směrového kormidla, profil křídla a ocasní plochy, vzpěry a výztuhy křídla u dvoupološníků. Tvar a úhel a umístění podvozkových noh a ostruhového kola nebo ostruhy, rozměry kol a pneumatik.

Pohledy zpředu i ze zadu, vzepětí křídla, tloušťka křídla a průběh snížení tloušťky, výztuhy křídla, u dvoupološníků vyztužení a vzdálenosti mezi křídly, tloušťka kýlovky a směrovky, VOP, průřez trupu a motorového krytu, rozchod kol, šířka pneumatik atd.

Půdorysné pohledy (shora i zdola) obrys křídla a přechodů, rozměry křidélek, klapek, VOP, tvar, výřezy, trimovací plošky, tvar trupu a kabiny, tvar motorového krytu.

Poznámka: Nemaketově zpracovaná zástavba pohonné jednotky a jejího tlumiče (motor a tlumič vyčnívají z obrysu modelu) nejsou důvodem k penalizaci soutěžícího v jednotlivých bodovaných položkách statického hodnocení.

Poznámka: Fotografie má přednost před výkresem, pokud jsou jakékoliv pochybnosti o některé části při hodnocení maketové přesnosti. Zvláštní pozornost musí být věnována určení správného úhlu, při němž má být posuzován pohled podle fotografie. Při užití třípohledových plánů je třeba důsledně dodržovat vizi nekonečného vidění, při které je plán zpracováván.

9.5.6.3.1.5. Zbarvení:

Správné zbarvení může být určeno podle barevných fotografií, z ověřených publikovaných popisů, podle vzorů originálních barev nebo z uznávaných publikovaných nákresů. Kontrolují se také barvy výsostných znaků, písmen a značek.

Je třeba vzít v úvahu větší úsilí při znázornění vícebarevných povrchů nebo obtížnějších odstínů při naznačení leštěného povrchu kovu atd., ve srovnání s modely jedno nebo dvoubarevnými.

Poznámka:

Po dokončení statického hodnocení každého modelu musí hlavní rozhodčí překontrolovat úplnost všech bodovacích listů před odevzdáním k výpočtu. Rozhodčí mají právo upravit známky, které jsou prokazatelně chybné (například odchylky při hodnocení prvního modelu, ohodnocení detailu bez dokumentace, atd.). Teprve po provedení této korektury a po podpisu hlavního rozhodčího lze hodnocení zveřejnit.

9.5.6.3.2. Letové hodnocení

9.5.6.3.2.1. Obecně:

Při hodnocení letových obratů musejí mít rozhodčí neustále na zřeteli letové vlastnosti předlohy. Rozhodčí nesmí zaměňovat soutěž polomaket se soutěží akrobatických modelů.

Chyby uvedené u obratů nepostihují všechny možnosti. Mají spíše poukázat na druhy nedostatků, k nimž může během obratu dojít. Chyby je třeba posuzovat ze tří hledisek:

Obrys, velikost a technické požadavky příslušného obratu.

Umístění obratu vůči rozhodčím.

Dosažený maketový realizmus.

Je věcí rozhodčích, aby posoudili závažnost každé chyby a snížili hodnocení také v souladu s charakteristikami předlohy.

Každý obrat musí být před jeho zahájením ohlášen a jeho zahájení musí být ohlášeno slovem „ted“. Ukončení obratu je oznámeno slovem „konec“.

Letoví rozhodčí sedí vedle sebe podél vzletového pásu v linii rovnoběžné se směrem větru. Pokud se směr větru trvale odchyluje o více než 30 stupňů od linie rozhodčích, musí být tato linie natočena odpovídajícím způsobem.

Pokud nedojde k ohrožení bezpečnosti, může si pilot kdykoliv s ohledem na směr větru vybrat směr vzletu a přistání, případně mezipřistání. Kromě výše uvedených obratů, které povolují let přesně na směr větru, musí být všechny letové obraty rovnoběžné s linií rozhodčích, v případě, že jakákoli část obratu zasáhne za tuto liniu, je celý obrat hodnocen nulou.

Výška a umístění jednotlivých obratů musí úměrně odpovídat obratům, létaných předlohou. Pokud není požadováno jinak, pro obraty, předváděné v jedné letové hladině (přímý let, osma, let po trojúhelníkové trati, atd.), by výška letu měla odpovídat asi úhlu cca 60 stupňů z pohledu rozhodčích. Obraty jako sestupný kruh, vývrtka a atd. začínají ve větší výšce. Bodovači snižují hodnocení, pokud jsou obraty provedeny vysoko, nízko, daleko, blízko, mimo osu, atd.

Položka realizmus musí být po skončení letu prodiskutována všemi rozhodčími, kteří by se měli pokusit dohodnout na jednomyslném hodnocení. Po skončení letu musí vrchní rozhodčí překontrolovat úplnost bodovacích listů.

9.5.6.3.2.2. Vzlet

Model s běžícím motorem stojí v klidu na zemi, aniž je držen pilotem nebo mechanikem, a musí vzlétnout proti větru nebo podle volby soutěžícího, aby mohl předvést co nejdélší vzlet (proudové předlohy). Pokud se po ohlášení začátku obratu ("ted") kdokoliv dotkne modelu, znamená to nulu za vzlet. Vzlet musí být přímý a model po hladkém vzletu od země stoupá pod úhlem, který odpovídá stoupání předlohy. Obrat je ukončen, když model zatočí o 90 stupňů.

Pokud předloha užívá pro vzlet klapky, pak je model může rovněž použít, ale záleží na rozhodnutí soutěžícího, zda je s ohledem na rychlosť větru použije. Vzlet bez klapek za větru musí být ohlášen bodovačům před vzletem. Klapky by měly být zasunuty během stoupání po vzletu. Pokud je použit zatahovací podvozek, musí být zasunut během stoupání po vzletu.

Chyby:

Dotknutí se modelu model po ohlášení vzletu.

Model vybočuje při startu ze strany na stranu (mírné vybočování je však povoleno u modelů s jiným než tříkolovým podvozkem, pokud je ostruhou správně korigováno).

Rozjezd je příliš dlouhý či krátký.

Nerealistická rychlosť/příliš velké zrychljení.

Uspořádání podvozku neodpovídající postavení modelu při odlepení.

Model neodstartuje klidně.

Neodpovídající stoupání po vzletu (příliš strmé či naopak nedostatečné).

Neodpovídající postavení modelu během stoupání (příď míří příliš vzhůru nebo naopak dolů).

Nepoužití klapek pokud je jimi model vybaven.


Není zatažen podvozek (pokud je jím vybavena předloha).

Patrný náklon křídla.

Úhel stoupání není stejný jako úhel odlepení.

Nerealistická zatáčka proti větru.

Zatáčka proti větru není o 90 st.



9.5.6.3.2.3. Přímý let

Model letí přímo proti větru nejméně 100 m přesně před bodovači.

Chyby:

Model neletí přímo. (Pro typy lehčích letadel jsou povoleny mírné korekce).

Výška letu kolísá.

Model nepřeletí přistávací plochu.


Obrat není přesně před rozhodčími.

Dráha letu není rovnoběžná s linií bodovačů.

Let je příliš krátký (delší není chybou).

Dráha letu není stálá.

Obrat je příliš daleko, nebo blízko, nebo vysoko, nebo nízko.



9.5.6.3.2.4. Osmička ve vodorovném letu

Model se přibližuje přímým vodorovným letem rovnoběžně s linií rozhodčích, provede čtvrtinu kruhové zatáčky ve smyslu od bodovačů, po ní zatáčku o 360 stupňů v opačném smyslu, následovanou zatáčkou o 270 stupňů ve smyslu prvej zatáčky a obrat ukončí na původní dráze letu.

Průsečík (střed) obratu musí být na kolmici ke směru přiblížení do obratu, která prochází středem linie bodovačů.

Chyby:

Model obrat nezahájí na kolmici ke směru přiblížení do obratu.

Kruhy nejsou stejně velké.

Kruhy jsou šíšaté.

Model neudržuje stejnou výšku.

Průsečík není přesně před bodovači.


Vlétnutí a vylétnutí z obratu není po shodné dráze.

Vlétnutí a vylétnutí z obratu není rovnoběžné s linií bodovačů.

Celková velikost obratu není realistická vzhledem k předloze.

Dráha letu není stálá.

10. Obrat je příliš daleko, nebo blízko, nebo vysoko, nebo nízko.



9.5.6.3.2.5. Sestupný kruh o 360 stupňů se staženým plynem

V návaznosti na přímý let ve stálé výšce provede model sestupný kruh 360 st. nad přistávací plochou směrem od bodovačů s konstantně nastaveným staženým plynem. Obrat je ukončen ve výšce max. 6 metrů v bodě pod místem zahájení obratu výstupem do přímého letu ve směru vstupu do obratu ve stálé výšce v nižší letové hladině.

Chyby:

Klesání není stálé.

Klesání je strmé.

Nastavení plynu není stálé nebo dostatečně nízké.

Kruh je šišatý.

Není patrná ztráta výšky.


Model nesestoupí do výšky 6 m či níže.

Kruh nemá střed přesně před bodovači.

Vlétnutí a vylétnutí z obratu není rovnoběžné s linií bodovačů.

Začátek a konec není ohlášen během přímého letu.

Obrat je příliš daleko, nebo blízko, nebo vysoko, nebo nízko.



9.5.6.3.2.6. Výběrové prvky

Výběr prvků vychází z možností předlohy makety. Předlohy jsou rozděleny na akrobatické a neakrobatické:

Akrobatické - Letadlo navržené pro akrobatické létání, například stíhačky a stíhací bombardéry, cvičné letouny, akrobatické speciály a některé závodní letouny.

Neakrobatické - Letadla navržená s omezenou obratností, danou výrobcem či pověřeným vládním orgánem. Například turistická letadla, osobní a nákladní letadla, těžká vojenská nákladní letadla a bombardéry.

Vybrané prvky a pořadí, v němž budou předvedeny, musí být vyznačeny na bodovacím lístku a předány bodovačům před každým letem. Toto pořadí musí být dodrženo, každý obrat předvedený mimo něj bude hodnocen nulou.

Soutěžící musí být připraven doložit, že předloha jeho modelu normálně předvádí všechny vybrané obraty.

Tyto prvky mohou být vybrány pouze pro neakrobatická letadla:

- A Svíčka
- N Průlet
- R Let po trojúhelníkové trati
- S Let po obdélníkové trati
- T Let v přímé linii a stálé výšce
- W Souvratová zatáčka

A. Svíčka:

Z přímého vodorovného letu předvede model stoupavou zatáčku o 180 st. ve směru od rozhodčích a zakončí obrat přímým vodorovným letem v opačném směru. Způsob stoupání musí odpovídat předloze.

Tento prvek je pouze pro neakrobatická letadla.

Chyby:

Zatáčka není plynulá.

Stoupání není plynulé.

Poloviční přírůstek výšky není přesně v polovině obratu.

Příliš velký/nerealistiky výkon motor použitý pro stoupání.

Nepozorovatelný přírůstek výšky.


Začátek a konec není přesně před bodovači.

Vlétnutí a vylétnutí z obratu není rovnoběžné s linií bodovačů.

Vylétnutí z obratu není přesně o 180 st. vůči vlétnutí do obratu.

Vlétnutí a vylétnutí z obratu nejsou z přímého ustáleného letu.

Obrat je příliš daleko nebo vysoko.



B. Zasunutí a vysunutí podvozku:

C. Zasunutí a vysunutí klapek:

(Obrázek a popis chyb platí pro oba obraty, pokud není uvedeno jinak.)

Model se přiblíží k přistávací ploše ve směru proti větru a v přímém vodorovném letu ve výšce ne větší než 15 m, v dohledu bodovačů vysune podvozek/klapky. Model potom zatočí o 360 st. směrem od bodovačů a když je opět před bodovači, zasune podvozek/klapky a odletí přímým letem.

Chyby:

Rychlosť letu je příliš vysoká pro vysunutí podvozku/klapek.

Podvozek/klapky není/nejsou vysunut/y v dohledu bodovačů.

Rychlosť a postup vysouvání a zasouvání nejsou realistiké.

Pouze pro předvedení klapek:

Model s vysunutými klapkami je nestabilní.

Poloha modelu se po vysunutí klapek nezmění.

Šíšatý okruh či neudržení výšky letu.

Okruh je výše než v 15 m.

Střed okruhu není přesně před bodovači.


Zasouvání nezačíná přesně před bodovači.

Vlétnutí a vylétnutí z obratu není rovnoběžné s linií bodovačů.

Vlétnutí a vylétnutí z obratu nejsou po stejné dráze.

Nemaketové vystoupání.

Obrat je příliš daleko nebo blízko.



D. Odhoz bomb nebo přídavných nádrží:

Jsou-li pumy umístěny uvnitř, musí se dveře pumovnice otevřít a po shození pum opět zavřít.

Jsou-li pumy nebo přídavné nádrže letadla vně, jejich upevnění a umístění musí odpovídat vzorovému letadlu.

Odhození musí odpovídat předloze. Odhození musí bodovači dobře vidět a musí být uprostřed před nimi.

Chyby:

Pumy či nádrže nejsou odhozeny a nepadají realistiky.

Odhození není před bodovači.

Celé odhození se neuskuteční realistiky.

Obrat je příliš daleko, nebo blízko, nebo vysoko, nebo nízko.

E. Souvrat:

Model zahajuje obrat z vodorovného letu, přejde do stoupání v téměř svislé poloze. Až se zastaví, a otočí se kolem svislé osy modelu o 180 stupňů, potom klesá a přejde do vodorovného letu v opačném směru než obrat zahájil. Zahájení a ukončení obratu by mělo být ve stejné výšce. Soutěžící musí určit, zda poletí souvrat vlevo nebo vpravo. Makety letadel s nepříliš výkonným motorem mohou získat rychlosť potřebnou k obratu mírným potlačením a letem na plný plyn.

Chyby:

Vlétnutí a vylétnutí z obratu není rovnoběžné s linií bodovačů.

Přitažení není v zorném poli bodovačů.

Stoupání a klesání není téměř svislé.

Nedostatečná výška obratu.

Model se nezastavil.


Soutěžící neurčil nebo nedodržel smysl zatačky vlevo/vpravo.

Vlétnutí a vylétnutí z obratu nejsou ve stejné výšce.

Model nevylétává z obratu po dráze, posunuté o polovinu rozpětí vůči dráze, po níž do obratu vlétnul.

Vlétnutí a vylétnutí z obratu není rovnoběžné s linií bodovačů.

Obrat je příliš daleko, nebo blízko, nebo vysoko, nebo nízko.



F. Překrut (Immelmann):

Z přímého vodorovného letu přejde model přitažením do první poloviny kruhového přemetu (odpovídajícího předloze), v poloze na zádech provede půlvýkrut a obrat ukončí přímým vodorovným letem v opačném smyslu, než byl zahájen. U lehkých modelů se předpokládá na počátku obratu mírný sestup při plném výkonu motoru, který umožní získání nezbytné rychlosti.

Chyby:

Dráha půlpřemetu není svislá.

Půlpřemet není přesně před bodovači.

Půlpřemet není přesně půlkruhový.

Výkrut začne příliš brzy nebo pozdě.

Patrná ztráta výšky při výkrutu.


Změna dráhy letu při výkrutu.

Model neukončí obrat v přímém vodorovném letu správného směru.

Obrat není předveden rovnoběžně s linií bodovačů.

Velikost a rychlosť neodpovídá předloze.

Obrat je příliš daleko, nebo blízko, nebo vysoko, nebo nízko.



G. Přemet:

Z přímého vodorovného letu přejde model přitažením do kruhového přemetu; obrat ukončí vybráním do přímého vodorovného letu ve stejném směru, jako do obratu vlétnul. Na vrcholu přemetu by měly být sníženy otáčky motoru jako u předlohy, po dosažení normálního letu by opět měly být zvýšeny. U modelů lehkých letadel se předpokládá před zahájením obratu mírný sestup při plném výkonu motoru, který umožní získání potřebné rychlosti.

Poznámky: Přestože přemet je předepsán jako kruhový obrat, schopnost předvést opravdu perfektní kruh je u lehkých letadel pronikavě menší, než u proudových nebo akrobatických letadel. Mírně oválný přemet prvních proto může být hodnocen stejně vysoko jako přesně kruhový přemet druhých, avšak zřetelně šíšatý kruh znamená snížení hodnocení. Tento přístup se použije i u dalších obratů, obsahujících přemet.

Chyby:

Průměr přemetu není svislý.

Přemet není náležitě kruhový úměrně předloze.

Nepřiměřené ovládání plynu.


Velikost a rychlosť neodpovídají typu předlohy.

Střed přemetu není přesně před rozhodčími.

Vlétnutí a vylétnutí z obratu nejsou po stejně dráze.

Obrat není předveden rovnoběžně s linií bodovačů.

Obrat je příliš daleko, nebo blízko, nebo vysoko, nebo nízko.



H. Kubánská osma:

Model přejde přitažením do normálního přemetu a pokračuje klesáním pod úhlem 45 st., provede půlvýkrut následovaný dalším normálním přemetem a klesáním pod úhlem 45 st., provede druhý půlvýkrut následovaný přímým vodorovným letem ve výšce jako při zahájení obratu. Na vrcholu každého přemetu mají být sníženy otáčky motoru, které je však třeba zvýšit při každém klesání. U modelů lehkých letadel se předpokládá před zahájením obratu mírný sestup při plném výkonu motoru, který umožní získání potřebné rychlosti.

Chyby:

Obrat není předveden ve svislé rovině rovnoběžné s linií bodovačů.

Přemety nejsou kruhové.

Velikost přemetů není shodná.

Půlvýkruty nejsou přesně před rozhodčími.

Není předveden klesavý let pod úhlem 45 st.


Model neukončí obrat ve stejné výšce, jako jej začal.

Vlétnutí a vylétnutí z obratu nejsou po stejně dráze.

Nepriměřené ovládání plynu.

Velikost a rychlosť neodpovídají typu předlohy.

Obrat je příliš daleko, nebo blízko, nebo vysoko, nebo nízko.



I. Zvrat:

Z přímého vodorovného letu provede model půlvýkrut a když je na zádech předvede polovinu přemetu (odpovídající typu předlohy) tak, aby obrat ukončil v přímém vodorovném letu, v obráceném směru, než jej zahájil. Po dosažení polohy letu na zádech musí být sníženy otáčky motoru, které se zvýší až po dosažení normálního vodorovného letu.

Chyby:

V průběhu půlvýkrutu mění model směr.

Model letí na zádech příliš dlouho či krátce.

Nepřiměřené ovládání plynu.

Průmět půlpřemetu není přímkový a svislý.

Půlpřemet není přesně půlkruhový.


Příliš rychlý nebo příliš utažený půlpřemet.

Vlétnutí a vylétnutí z obratu nejsou po stejné dráze.

Půlpřemet není přesně před rozhodčími.

Obrat není předveden ve svislé rovině rovnoběžné s linií bodovače.

Obrat je příliš daleko, nebo blízko, nebo vysoko, nebo nízko.



J. Vývrtnka (tři otočky):

Z přímého vodorovného letu přejde model přetažením do pádu a provede tři otočky vývrtnky. Obrat ukončí vybráním do přímého vodorovného letu v téže směru, v jakém jej zahájil. V klesání může být model snesen větrem.

Chyby:

Plyn není zcela stažen v okamžiku pádu do vývrtnky.

Vstup do vývrtnky není zřetelný a kladný.

Nejde o vývrtnku, ale pouze o klesavou spirálu, která musí být hodnocena nulou.

Poznámka: Při skutečné vývrtnce je dráha sestupu blízko těžiště modelu. Sestupná spirála je podobná svislému sudovému výkrutu.

Nejsou dokončeny tři otočky vývrtnky.


Začátek vývrtnky není přesně před bodovači.

Model z obratu nevylétne po dráze ve stejném směru, jako do něj vlétnul.

Obrat není předveden ve svislé rovině rovnoběžné s linií bodovačů.

Vlétnutí a vylétnutí z obratu není vodorovné.

Obrat je příliš daleko, nebo blízko, nebo vysoko, nebo nízko.



K. Výkrut:

Z přímého vodorovného letu provede model výkrut o stálé rychlosti otáčení a obrat končí přímým vodorovným letem v téže směru. U modelů lehkých letadel se předpokládá před zahájením obratu mírný sestup při plném výkonu motoru. Soutěžící určí sám typ výkrutu, který předvede, například pomalý, sudový, kopaný nebo na doby.

Chyby:

Rychlosť otáčení výkrutu není stálá.

Styl výkrutu neodpovídá typu předlohy.

Střed výkrutu není před bodovači.

Vlétnutí a vylétnutí nejsou ve stejné výšce.

Rozdílná rychlosť před a po obratu.


Obrat není předveden ve svislé rovině rovnoběžné s linií bodovačů.

Vlétnutí a vylétnutí z obratu nejsou po stejné dráze.

Není ohlášen druh výkrutu.

Nepřiměřené ovládání plynu.

Obrat je příliš daleko, nebo blízko, nebo vysoko, nebo nízko.



L. Padák:

Shození nebo vytažení padáku musí být předvedeno shodně jako u předlohy. Například náklad může být vyhozen otvorem v trupu nebo dveřmi pumovnice. Figurka dveřmi, otvorem v trupu nebo obrácením letounu na záda. Před začátkem obratu musí model snížit rychlosť, třeba s použitím klapek a vytažením podvozku. Pokud předloha používá padák při přistání, může model předvést totéž.

M. Mezipřistání:

Model se přibližuje na přistání buď přímým letem, nebo zatáčkou podle rozhodnutí pilota. Po zatáčce o 90 st. následuje finále. Model přistane a opět vzletne proti větru, aniž se zastaví. Hlavní kola podvozku musí pojízdět po zemi nejméně pět metrů. Pokud model má klapky, musí je použít.

Chyby:

Model nezahájí obrat správným přiblížením.

Zatáčka do finále je příliš uťažená, nebo není 90 st.

Sestup není plynulý.

Model nepředvede před přistáním správné přiblížení.

Model nepojízdí aspoň 5 metrů. (Poznámka: Pokud má předloha například dvě hlavní kola, potom musí obě kola jet po zemi nejméně 5 metrů.)


Model při přistání odskočí.

Nepřiměřené ovládání klapek.

Stoupání není plynulé a realistické.

Přiblížení a stoupání nejsou po stejně dráze.

Nesprávná volba přistávacího prostoru vzhledem ke směru větru.



N. Průlet:

Model začíná obrat přiblížením na přistání buď přímým letem, nebo zatáckou podle rozhodnutí pilota. Pokračuje zatáckou o 90 st. ve větší výšce, než při přistání, se staženým plynem a vysunutými klapkami, pokud je jimi vybaven. Po průletu nad středem přistávací plochy ve výšce přibližně tři metry zvýší otáčky pro zastavení klesání. Po dosažení vhodné rychlosti a polohy se model v přímém stoupavém letu vzdálí. Smyslem obratu je simulace přerušení přistávacího manévrů při přiblížení ve větší výšce, než pro normální přistání. Tento obrat může být vybrán pouze pro makety neakrobatických letadel.

Chyby:

Model nezačíná obrat správným přiblížením.

Zatáčka do finále není plynulá, nebo není 90 st.

Model nepředvede před přistáním správné přiblížení.

Model nedosáhne vhodné přistávací rychlosti, nebo polohy.

Není dosaženo plynulého klesání pod plynem.

Model vyklesá do výšky zřetelně větší či menší než 3 metry.

Nejnižší bod obratu není přesně před rozhodčími.

Změna rychlosti a polohy mezi klesání při přiblížení a konečným stoupáním není plynulá.


Nepřiměřené ovládání klapek a/nebo podvozku.

Model může přistát po přiblížení.

Model nepřechází do konečného stoupání plynule.

Dráha přiblížení a závěrečného stoupání není shodná.

Obrat je příliš blízko nebo daleko.



O. Skluz po křídle:

Model začíná obrat vodorovným letem se staženým plynem a zatočí na vyšší dráhu přiblížení na přistání, rovnoběžnou s linií bodovačů. Jak vlétne do zatáčky, zahájí skluz výchylkou kormidla ve smyslu proti zatáčce, kterou dosáhne vychýlení o nejméně 20 st. vzhledem k dráze letu. Musí být patrná ztráta výšky při udržení rychlosti přiblížení. Záměrem obratu, pokud by pokračoval, je přistání před rozhodčími. Před dosažením prostoru před rozhodčími model přejde do normálního letu, prolétne ve výšce pod 5 metrů a potom vzdálí se stoupavým letem. Účelem tohoto obratu je vytratit výšku před přistáním bez přílišného zvýšení rychlosti nebo použití klapek. Obrat může být vybrán pro všechny typy letadel.

Chyby:

Model nepřejde plynule ze zatáčky do skluzu.

Ve skluzu není model vychýlen nejméně o 20 st. vzhledem k dráze letu.

Skluz a klesání nejsou plynulé.

Nedojde k dostatečné ztrátě výšky.

Značné zvýšení rychlosti během sestupu.


Dráha sestupu není udržena rovnoběžně s linií bodovačů.

Skluz neskončí před průletem před bodovači.

Průlet není pod 5 metrů.

Přechod mezi návratem do normálního letu a stoupáním není plynulý.

Obrat je příliš daleko, nebo blízko, nebo vysoko, nebo nízko.



P. a Q. Letová funkce vykonávaná předlohou:

Soutěžící může předvést dvě různé letové funkce předlohy podle své volby, ale musí je před nástupem k letu vysvětlit bodovačům. Soutěžící musí být připraven doložit, že tuto funkci vykonávala předloha (např. práškování, obrácený přemět atd.).

Obraty vykonalé letem po určené dráze, jako například postupová zatáčka, stoupavá nebo klesavá zatáčka nejsou povoleny. Rovněž nejsou přípustné mechanické funkce, které mohou být stejně předvedeny na zemi, jako zapnutí a vypnutí světel.

R. Let po trojúhelníkové trati:

Model přímým vodorovným letem přilétne před bodovače. Potom zatočí o 60 st. pryč od linie bodovačů a letí přímo a vodorovně asi 150 metrů, zatočí o 120 st. na dráhu rovnoběžnou s linií bodovačů a letí dalších nejméně 150 metrů, zatočí o 120 st. zpět k bodovačům a opět letí 150 metrů až nad střed přistávací plochy, čímž uzavře rovnostranný trojúhelník (tzn. trojúhelník se stejně dlouhými stranami a úhly 60 st.). Model ukončí obrat poslední zatáčkou o 60 st. návratem na původní dráhu letu. Tento obrat může být vybrán pouze pro neakrobatická letadla.

Chyby:

Obrat není zahájen a ukončen ve stejném místě před bodovači.

Model mění výšku letu.

Zatáčky v rozích nejsou stejně nebo úhly nejsou 60 st.

Strany nejsou přímé.

Strany trojúhelníku jsou příliš dlouhé nebo krátké.

Protilehlé strany nejsou stejně dlouhé.


Nesprávné nutné korekce letové dráhy (vzhledem ke směru větru).

Trojúhelník není ustředěn před bodovači.

Začátek a konec obratu nejsou totožné.

Dráha vlétnutí a vylétnutí z obratu není rovnoběžná s linií bodovačů.

Obrat je příliš daleko, nebo blízko, nebo vysoko, nebo nízko.



S. Let po obdélníkové trati:

Model začíná obrat přiblížením v přímém vodorovném letu před bodovače, potom pokračuje v letu nejméně 75 metrů, zatočí od bodovačů o 90 st., letí přímo a vodorovně nejméně 150 metrů, zatočí na dráhu rovnoběžnou s linií bodovačů, letí dalších nejméně 75 metrů, zatočí přímo k bodovačům a letí opět nejméně 150 metrů až před bodovače, před nimiž ukončí obrat zatáčkou, kterou se dostane na původní dráhu letu. Obrat napíše nad zemi obdélník. Tento prvek může být vybrán pouze pro neakrobatická letadla.

Chyby:

Obrat není zahájen a ukončen ve stejném místě před bodovači.

Model mění výšku letu.

Zatáčky v rozích nejsou stejné nebo úhly v rozích nejsou 90 st.

Strany nejsou přímé.

Strany jsou příliš dlouhé nebo krátké.

Protilehlé strany nejsou stejně dlouhé.


Nesprávné nutné korekce letové dráhy (vzhledem ke směru větru).

obdélníka neleží přesně před bodovači.

Začátek a konec obratu nejsou totožné.

Dráha vlétnutí a vylétnutí z obratu není rovnoběžná s linií bodovačů.

Obrat je příliš daleko, nebo blízko, nebo vysoko, nebo nízko.



T. Let v přímé linii a stálé výšce (maximálně 6 m):

Model se přibližuje přímým letem proti větru ve stejné výšce, která nesmí přesáhnout 6 metrů, a to nejméně 100 metrů, potom stoupavým letem odletí. Jde vlastně o nízký průlet a může být vybrán pouze pro neakrobatická letadla.

Chyby:

Let není přímý. (U maket lehkých letadel jsou přípustné téměř neznatelné korekce.)

Výška letu není stálá.

Dráha letu není ve výšce 6 metrů či níže.

Nejde o průlet nad prostorem pro přistání.


Obrat není umístěn přímo před bodovači.

Dráha letu není rovnoběžná s linií bodovačů.

Průlet je příliš krátký (příliš dlouhý není chybou).

Model neudržuje stejnou dráhu letu.

Obrat je příliš daleko, nebo blízko, nebo vysoko, nebo nízko.



U. Let v přímé linii s jedním přiškrceným motorem:

Model se přibližuje přímým letem ve stálé výšce, přičemž otáčky jednoho motoru jsou sníženy, po dráze nejméně 100 m, poté jsou vyrovnaný otáčky motorů a model pokračuje v normálním letu. Tento obrat je určen pouze pro vícemotorové modely.

Chyby:

Model nedodržuje přímý let.

Je nestabilní.

Ztrácí nepřiměřeně výšku.

Po předvedení obratu není přidán plyn příslušnému motoru.


Otáčky motoru se nezmění dostatečně.

Nedostatečné trvání obratu.

Obrat není umístěn přímo před bodovači.

Dráha letu není rovnoběžná s linií bodovačů.

Obrat je příliš daleko, nebo blízko, nebo vysoko, nebo nízko.



V. Pomalá osma

Model se přibližuje přímým letem ve stálé výšce po dráze, rovnoběžně s linií bodovačů. Po průletu před bodovači zahájí plynulou stoupavou zatáčku směrem od bodovačů. Náklon v zatáčce by měl být v nejvyšším místě nejméně 60 st. Potom se příd' modelu skloní a model dotočí zatáčku stejným způsobem, jako do ní vlétnul. Po této zatáčce o 180 st. model prolétne před bodovači ve stejné poloze a výšce, v nichž obrat zahájil. Tím dokončí první polovinu obratu, kterou potom zopakuje na opačné straně. Návratem na dráhu, po níž do obratu vlétnul, je dokončena Líná osma. U modelů lehkých letadel se předpokládá před zahájením obratu mírný sestup při plném výkonu motoru, který umožní získání potřebné rychlosti. Obrat musí být souměrný vzhledem k umístění bodovačů.

Obrat sestává vlastně ze dvou souvratových zatáček v obráceném smyslu, je v možnostech většiny letadel.

Chyby:

Dráha vlétnutí a vylétnutí z obratu není rovnoběžná s linií bodovačů.

Nedostatečné nastoupení výšky.

Nedostatečný náklon v zatáčce.

Stoupání a klesání během obratu nejsou shodné.

Obrat není souměrný vzhledem k umístění bodovačů.


Oblouky jsou deformované.

Není patrný začátek a konec.

Celková velikost obratu neodpovídá předloze.

Dráha letu není plynulá a stálá.

Obrat je příliš daleko, nebo blízko, nebo vysoko, nebo nízko.



W. Souvratová zatáčka:

Model se přibližuje přímým letem ve stálé výšce po dráze, rovnoběžné s linií bodovačů. Po průletu před bodovači přejde plynule do stoupání v příčném náklonu směrem od bodovačů. Na vrcholu musí být náklon nejméně 60 st. Potom skloní příd' a dokončí zatáčku o 180 st. a vyrovná náklon. Přejde do přímého vodorovného ve stejné výšce, v jaké obrat zahájil.

U modelů lehkých letadel se předpokládá před zahájením obratu mírný sestup při plném výkonu motoru, který umožní získání potřebné rychlosti.

Tento prvek může být vybrán pouze pro neakrobatická letadla.

Chyby:

Začátek a konec neodpovídají popisu.

Nedostatečné nastoupení výšky.

Nedostatečný náklon v zatáčce.

Stoupání a klesání během obratu nejsou shodné.

Model nepředvede plynulý a souměrný oblouk.

Dráha letu není rovnoběžná s linií bodovačů.

Celková velikost obratu neodpovídá předloze.

Dráha letu není plynulá a stálá.

Obrat je příliš daleko, nebo blízko, nebo vysoko, nebo nízko.



X. Let na zádech:

Model přejde půlvýkrutem do letu na zádech a předvede přímý let na zádech nejméně 100 m, pak opět půlvýkrutem vrátí do normálního přímého letu. U modelů lehkých letadel se předpokládá před zahájením obratu mírný sestup při plném výkonu motoru, který umožní získání potřebné rychlosti.


Chyby:

Půlvýkruty nejsou provedeny ve stejné letové ose, jako let na zádech.

Model neletí přímo.

Model stoupá, nebo ztrácí výšku.

Model neletí na zádech potřebnou dobu.
 Obrat není umístěn přesně před bodovači.
 Dráha letu není rovnoběžná s linií bodovačů.
 Obrat je příliš daleko, nebo blízko, nebo vysoko, nebo nízko.



9.5.6.3.2.7 Přiblížení a přistání

Obrat začíná klesáním z letu po okruhu (stejně jako při mezipřistání). Předtím má model dokončit přípravu na přistání buď během pravoúhlého nebo oválného okruhu či dlouhým finále. Přiblížení a přistání by mělo být proti větru, případně si soutěžící vybere nevhodnější směr pro dlouhé přistání (například pro proudové modely). Na přistání může model nasadit z přímého letu nebo ze zatáčky. Po zatáčce o 90 st. následuje finále. Zatáčka musí být plynulá, výška záleží na typu letadla, po přistání bez odskočení model pojízdí až do zastavení. Model s klasickým podvozkem přistává na tři body, případně nejprve na kola hlavního podvozku a potom měkce i na ostruhu. Záleží na předloze, povětrnostních podmírkách i povrchu přistávací plochy. Letadla s tříkolovým podvozkem nejprve přistanou na kola hlavního podvozku a potom měkce i na přídový podvozek.

Chyby:

Obrat nezačíná letem po okruhu.

Poslední zatáčka není plynulá nebo o 90 st.

Klesání z letu po okruhu není plynulé.

Model nepředvede správné přiblížení před přistáním.

Model nezatáčí plynule.

Model odskočí.

Náklon křídla během přistání.

Dotyk konce křídla o zem během přistání.

Dojezd do zastavení po přistání není pozvolný a plynulý.

Není dosaženo polohy při přistání, odpovídající předloze.


Model po přistání jede nejistě či zatáčí.

Model se převrátí na příd' (když se zastaví na přidi, sniže se hodnocení o 30 %, když přepadne přes příd', je hodnocení nula).

Poznámka: Havárie při přistání se hodnotí nulou, avšak přistane-li model dobře a překlopí se na příd' na konci dojezdu, potom se udělená známka za přistání sníží o 30 %. Výjimkou je situace, kdy model vyjede z připravené plochy, protože při daném směru větru nestačila. V tomto případě se hodnocení nesnižuje.

Pokud model se zatahovacím podvozkem nevysune jednu, nebo více podvozkových noh, sníží se známka za přistání o 30 %.

Každé přistání, které skončí převržením modelu, je považováno za havárii.



9.5.6.3.2.8. Realismus letu

Realismus letu musí být po skončení letu prodiskutován všemi bodovači, kteří by se měli pokusit dohodnout na jednomyslném hodnocení této položky. Hodnotí se předvedený let včetně létání mezi jednotlivými obraty. Bodovači udělí známky s ohledem na vlastnosti předlohy podle následujícího předpisu:

Rychlost modelu

K=3

Rozhodující je maketová rychlosť, vypočítaná z rychlosťi předlohy, uvedené na bodovacích listech a v dokumentaci, dělené měřítkem rychlosťi. Model letící rychleji, než by měl, musí být hodnocen odpovídající srážkou bodů. Například model letící dvojnásobnou rychlosťí než maketovou, nemůže dostat více než polovinu bodů, model letící třikrát rychleji a více je hodnocen 0.

Plynulosť a elegance letu

K=3

Model musí být správně vytrimován a nesmí jevit známky nestability. Bodovači jsou povinni přihlédnout k aktuálnímu povětří v závislosti na plynulosť letu.

Velikost obratů

K=2

Pokud není předepsáno jinak, musí velikost obratů odpovídat měřítku, v němž je model postaven.

Poznámky:

1. Pokud byl pilot předlohy viditelný během letu, musí být model opatřen figurkou pilota odpovídající velikosti a tvaru, viditelnou během letu modelu. Pokud figurka není osazena, snižuje se celkové letové hodnocení o 5%.
2. Pokud pilot zařazuje technické figury během volitelných prvků (zatahovací podvozek, let na klapkách, světlomet, atd.), je povinen tyto prvky používat během předváděných letových prvků (vzlet, mezipřistání, přistání, atd.) tak, jako tyto technické funkce využívá předloha. Nesplní-li tyto předpoklady, snižuje se celkové letové hodnocení o 5%.

9.5.7. KATEGORIE RCMH - RÁDIEM ŘÍZENÉ MAKETY HYDROPLÁNŮ - PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA

9.5.7.1. Obecná pravidla a normy pro hodnocení maket

9.5.7.1.1. Definice makety:

Maketa je zmenšenina letadla těžšího vzduchu s pevným křídlem, které neslo člověka (dále jen "předloha")

9.5.7.1.2. Obecné charakteristiky

Max. letová hmotnost včetně paliva 20 kg

Největší zdvihový objem pístového motoru (ú) max. 250cm³

Pístové motory musí být opatřeny účinným tlumičem hluku, max. hlučnost může být 96 dB (měřeno podle metodiky FAI).

Max. napětí nezatíženého zdroje el. pohonu 42 V

Je povoleno vypisování soutěží pouze pro modely s elektromotorem.

Proudové motory jsou povoleny jen na tekuté palivo (ne PB a pod.)

Pulzační motory nejsou povoleny.

Je zakázáno použití elektronických či elektrooptických stabilizačních zařízení (gyroskopy, optické stabilizátory).

Model startuje z vodní plochy. Typ a velikost plochy je pořadatel povinen uvést v propozicích soutěže. Případný vzlet z ruky je povolen. V tom případě se vzlet hodnotí známkou 0.

Pro účast v soutěži není podmínkou, aby byl model postaven soutěžícím.

9.5.7.1.3. Soutěžní program

Program sestává z hodnocení shodnosti se vzorem a letového programu. V případě, že pořadatel zajistí dostatečný počet rozhodčích, může probíhat hodnocení shodnosti se vzorem současně s letovou částí soutěže. Pořadí (statika, letová část) je plně na rozhodnutí pořadatele.

9.5.7.1.4. Rozhodčí

Hodnocení každé části soutěže provádějí tři rozhodčí. Celé hodnocení shodnosti se vzorem a celé letové kolo musí hodnotit skupina rozhodčích ve stejném složení.

9.5.7.1.5. Hodnocení

Všechny hodnocené položky se bodují známkami 0 až 10, udělená známka je pak vynásobena příslušným koeficientem.

9.5.7.2. Hodnocení shodnost se vzorem

9.5.7.2.1. Předložené podklady

K posouzení shodnosti se vzorem musí soutěžící předložit následující dokumentaci

Publikovaný třípohledový výkres v měřítku min. 1:72, nebo o rozpětí 150 mm až 500 mm.

Pro posouzení zbarvení je požadována min. 1 barevná fotografie předlohy, ze které je patrné celkové zbarvení a členění barevných ploch, případně barevný třípohledový výkres a černobílá fotografie, nebo třípohledový výkres s popisem zbarvení a označení včetně specifikace jednotlivých barevných ploch či doplňků a černobílá fotografie.

9.5.7.2.2. Hodnocení shodnosti se vzorem

9.5.7.2.2.1.	maketová přesnost -	boční pohled	K=8
		čelní pohled	K=8
		vrchní, spodní pohled	K=8
9.5.7.2.2.2.	zbarvení a označení		K=4
9.5.7.2.2.3.	celkové zpracování		K=4
		CELKEM	K=32

POZNÁMKA - pro hodnocení shodnosti se vzorem je možné demontovat tlumič výfuku a vyměnit letovou vrtuli a kužel za maketové. V případě předlohy vybavené zatahovacím podvozkem je možno bodování provést s podvozkem v zataženém stavu bez vlivu na snížení známky za statické hodnocení (podvozek nemusí být funkční).

9.5.7.2.3. Bodování

Při hodnocení shodnosti se vzorem jsou bodovači ze vzdálenosti 5 m od osy modelu. Pro zjednodušení bodování není nutné model umisťovat na vyvýšenou plochu. Detaily se hodnotí jen pokud jsou z uvedené vzdálenosti vidět. Vnitřní vybavení kabiny se nehodnotí.

Celkové body za shodnost se vzorem se stanoví součtem od všech tří bodovačů. Každý bodovač stanoví příslušnou známku individuálně, je však možná vzájemná konzultace. Pro konečné hodnocení se tyto body použijí pouze pokud model uskuteční platný let.

9.5.7.3. Letový program

9.5.7.3.1. Platné lety

9.5.7.3.1.1. Každý soutěžící má právo na tři platné lety, pokud nestanoví pořadatel jinak. Let musí soutěžící vykonat v daném časovém limitu

9.5.7.3.1.2. Pokud nemůže soutěžící letět nebo let dokončit a podle ředitele soutěže jde o záležitost mimo možnosti soutěžícího, je v pravomoci ředitele přiznat opravu letu.

Platný let začíná od okamžiku:

9.5.7.3.1.2.1. Když soutěžící oznámí časoměřiči, že začíná spouštět motor(y).

9.5.7.3.1.2.2. Jednu minutu od vyzvání k zahájení letu.

9.5.7.3.2. Letový čas

9.5.7.3.2.1. Soutěžící je vyzván k přípravě letu nejméně 5 minut před pokynem ke startu.

9.5.7.3.2.2. Pracovní čas je stanoven na 5 minut od pokynu k nahodení motoru(ů), a prodlužuje se o 1 minutu za každý další samostatný motor. Pro modely s elektrickým pohonem se startovní čas zkracuje na 3 minuty bez rozlišení počtu motorů. Pokud během pracovního času není zahájen platný let, není let hodnocen.

9.5.7.3.2.3. Letový čas je stanoven na 16 minut od pokynu startéra k nahodení motoru(ů) a prodlužuje se o 1 minutu za každý další samostatný motor. (kromě elektropohonu). Do letového času se nezapočítává zpětné pojízdění hydroplánu k vysílači, ale je hodnoceno.

Obraty, které nebyly dokončeny v povoleném letovém čase, nejsou hodnoceny.

9.5.7.3.3. Letový program

9.5.7.3.3.1.	Pojízdění do startovního pole	K=1	
9.5.7.3.3.2.	Vzlet	K=7	(mimo startovní pole K=3)
9.5.7.3.3.3.	Přímý let	K=2	
9.5.7.3.3.4.	Vodorovná osma	K=5	
9.5.7.3.3.5.	Sestupná spirála o 360 stupňů	K=5	
9.5.7.3.3.6.	Výběrový prvek	K=5	
9.5.7.3.3.7.	Výběrový prvek	K=5	
9.5.7.3.3.8.	Výběrový prvek	K=5	
9.5.7.3.3.9.	Výběrový prvek	K=5	
9.5.7.3.3.10.	Výběrový prvek	K=5	
9.5.7.3.3.11.	Přiblížení po pravoúhlém okruhu	K=5	
9.5.7.3.3.12.	Přistání do startovního pole	K=7	(mimo startovní pole K=3)
9.5.7.3.3.13.	Pojízdění k vysílači	K=1	
9.5.7.3.3.14.	Celkový dojem	K=7	
	CELKEM	K=65	

Pro vzlet a přistání je šesti bójemi vyznačen prostor o rozměrech 60 x 30 m. Koeficient se snižuje při vzletu a přistání modelu mimo delší stranu prostoru. Vyjetí na konci vytýčeného prostoru není pro hodnocení podstatné.

9.5.7.3.4. Výběrové prvky

Výběrové prvky si zvolí každý soutěžící podle typu předlohy a zapíše je při prezentaci do bodovacích tabulek. Vhodnost jednotlivých prvků (zejména u neakrobatických předloh) zhodnotí bodovači v celkovém dojmu. Pro akrobatické předlohy jsou povoleny všechny výběrové prvky, pokud je předloha létala.

SEZNAM:

- 9.5.7.3.4.1. Svíčka (stoupavá zatáčka 180 stupňů, úhel stoupání podle předlohy)
- 9.5.7.3.4.2. Zasunutí a vysunutí podvozku (model musí obletět zatáčku o 360 stupňů a během ní před bodovači vysunout a zasunout podvozek)
- 9.5.7.3.4.3. Zasunutí a vysunutí klapek (model musí obletět zatáčku o 360 stupňů minimální rychlostí a během ní před bodovači vysunout a zasunout klapky)
- 9.5.7.3.4.4. Odhoz (bomb, přídavných nádrží, padáku, letáků atp. - lze použít pouze jednou)
- 9.5.7.3.4.5. Souvrat (směr musí soutěžící nahlásit v bodovací tabulce)
- 9.5.7.3.4.6. Přemet (obyčejný, několikanásobný, obrácený, čtvercový atp. - lze použít pouze jednou)
- 9.5.7.3.4.7. Překrut
- 9.5.7.3.4.8. Zvrat
- 9.5.7.3.4.9. Výkrut (rychlý, pomalý, na doby atp. - lze použít pouze jednou)
- 9.5.7.3.4.10. Kubánská osma (normální, nebo obrácené)
- 9.5.7.3.4.11. Vývrtnka (tfi otočky, smysl otáčení musí soutěžící nahlásit v bodovací tabulce)
- 9.5.7.3.4.12. Let na zádech
- 9.5.7.3.4.13. Mezipřistání (letmě - minimální délka pohybu po vodě je 5 metrů)
- 9.5.7.3.4.14. Průlet pod 6 m minimální rychlostí (vodorovně)
- 9.5.7.3.4.15. Průlet pod 3 m
- 9.5.7.3.4.16. Skluz po křídle (směr musí soutěžící nahlásit v bodovací tabulce)
- 9.5.7.3.4.17. Let po trojúhelníkovém okruhu (vrchol leží před bodovači)
- 9.5.7.3.4.18. Let po pravoúhlém obdélníkovém okruhu (delší strana kolmá na osu dráhy)
- 9.5.7.3.4.19. Let v přímém směru se sníženými otáčkami jednoho motoru (netýká se modelů s lichým počtem motorů, nebo v ose trupu tandemově uspořádanými motory)
- 9.5.7.3.4.20. Kouření
- 9.5.7.3.4.21. Výběrová funkce typická pro daný letoun - soutěžící musí popsát, co předvede

U všech výběrových prvků je koeficient stanoven na K=5, kromě prvků 13 a 19, u nichž je koeficient stanoven na K=7.

Každý obrat lze do sestavy zařadit pouze jednou. Předepsané výběrové prvky lze doplnit o výběrové prvky použité v mezinárodní kategorii F4C schválené pro daný rok. Koeficient však vždy stanoven na hodnotu K=5.

Přistání musí následovat bezprostředně po přiblížení po pravoúhlém okruhu.

9.5.7.3.5. Hodnocení letů

Každý obrat je hodnocen samostatně během letu třemi bodovači známkami 0 až 10, udělená známka je pak vynásobena příslušným koeficientem. Hodnocení je individuální, bez vzájemné domluvy bodovačů.

Obraty musí být předváděny v pořadatelem vyznačeném letovém prostoru před bodovači, jehož osa prochází středem umístění bodovačů. Mez letového prostoru je z bezpečnostních důvodů vždy nejméně 3 metry před bodovači. Její přelétnutí je penalizováno známkou 0 za daný a všechny další obraty. Soutěžící je v tom případě povinen okamžitě ukončit let.

9.5.7.3.6. Letový výsledek

Letový výsledek každého kola se stanoví součtem bodů udělených jednotlivými bodovači, vynásobenými příslušnými koeficienty. Celkový letový výsledek je součtem výsledků dvou lepších letů vydelený dvěma. V případě jednoho letu se výsledek dělí dvěma.

9.5.7.4. Celkové hodnocení

Celkové hodnocení je součtem letového výsledku a výsledku dosaženého ve statickém hodnocení.

9.6. Rádiem řízené modely poháněné elektromotorem

9.6.1. KATEGORIE RCE7 - KLUZÁKY S ELEKTRICKÝM POHONEM

9.6.1.1. Definice

Model letadla, u něhož vztíhl vzniká působením aerodynamických sil na plochy zůstávající za letu nepohyblivé (vyjma řídicích ploch) a který je řízen pilotem na zemi, užívajícím rádiové řízení. Pohon obstarává pevná nebo sklápěcí vrtule (nebo více vrtulí) poháněná elektrickým motorem, který může být za letu regulován. Pohonná

baterie pro elektrický motor nesmí mít žádné pevné spojení se zemí nebo jiným modelem ve vzduchu. Dobíjení pohonné baterie ze slunečních článků za letu je povoleno.

9.6.1.2. Stavitel modelu

Soutěžící nemusí být stavitelem svého modelu, ale každý model může být v soutěži použit pouze jedním pilotem.

9.6.1.3. Obecné charakteristiky

Největší nosná plocha: 150 dm²

Největší hmotnost: 5 kg

Plošné zatížení: mezi 12 a 75 g/dm²

Napájecí zdroj smí sestávat z nejvíše 7 NiCd, nebo 7 NiMh článků zapojených do série, nebo baterie Li-Pol 2S (dvě do série), případně Li-Ion 2S (dvě do série), avšak jmenovité napětí pohonné baterie nesmí být vyšší než 8,4 V.

9.6.1.4. Přenos informací

Jakékoli zařízení umožňující přenos informací z modelu k pilotovi je zakázáno.

9.6.1.5. Počet modelů

Soutěžící může v soutěži používat dva modely. Soutěžící může kombinovat části modelu v průběhu soutěže za předpokladu, že výsledný model odpovídá pravidlům a že díly byly převzaty před zahájením soutěže.

9.6.1.6. Soutěžící a pomocník

Každý soutěžící (pilot) musí sám ovládat své rádiové vybavení. Každý pilot má povoleného jednoho pomocníka během letu.

9.6.1.7. Definice platného letu

V průběhu dvouminutového startovního času může soutěžící uskutečnit neomezený počet pokusů. Pokus začíná, když je model vypuštěn z ruky soutěžícího nebo pomocníka. Po prvním pokusu není povolen další model. Při každém pokusu časoměřič začne měřit. Po skončení dvouminutového startovního limitu není další vzlet povolen a let je považován za platný, ať model letí nebo ne.

Pilot může dostat další dvouminutový startovní limit jen když:

- Pilot prokazatelně nemůže vykonat let vzhledem k vnějšímu rušení.
- Pilot nebyl hodnocen z důvodů, které nezavinil (provoz letiště apod.). V takovém případě může být let opakován podle rozhodnutí jury, nebo hlavního rozhodčího kdykoli.

9.6.1.8. Zrušení letu nebo diskvalifikace

Let je anulován, když:

- Pilot použil model neodpovídající pravidlům. V případě úmyslného nebo hrubého porušení pravidel může být podle posouzení jury, nebo hlavního rozhodčího pilot diskvalifikován.
- Model v průběhu letového času ztratí jakoukoli část. Ztráta části při přistání po dotyku se zemí se nepočítá.
- Model byl již na stejně soutěži použit jiným soutěžícím.
- Pilot má více než jednoho pomocníka.
- Pokud jakákoli součást modelu nepřistane a nezůstane v klidu ve vzdálenosti do 100 m od středu přistávacího kruhu.
- Pokud na rozdíl od prohlášení pilota nese model více než 7 článků, nebo jmenovité napětí baterie je větší než 8,4 V jako zdroj proudu pro motor.
- Pilot je diskvalifikován, když je model řízen někým jiným než soutěžícím.

Pokud se model dotkne během přistávání pilota nebo jeho pomocníka, nedostane žádné body za přistání.

9.6.1.9. Organizace soutěže

Pro vysílače a sledování kmitočtů platí odstavec 3.1.10. tohoto Sportovního rádu. Činovník vydá vysílač soutěžícímu jen na začátku jejich přípravného času podle 9.6.1.10.

9.6.1.10. Organizace vzletů

Letové pořadí se určuje podle použitých kmitočtů. Soutěžící mají právo na pětiminutový přípravný čas před vyvoláním na start.

9.6.1.11. Uspořádání vzletové a přistávací plochy

Pro přistávání musí pořadatel vyznačit pro každé startoviště jeden soustředný kruh o průměru 10 metrů se zřetelně vyznačeným středem a pásmem pro odměření vzdálenosti od středu do vzdálenosti 15 metrů, umístěné na letové ploše tak, aby nevzniklo nebezpečí kolize s letícími modely.

Pro měření letového a motorového času je pořadatel povinen zajistit příslušný počet měřících zařízení (podle počtu startovišť) schopných elektronicky měřit dobu chodu motoru s přesností 1/10 sekundy a s možností přesného zjištění letového času na displeji, tedy digitální formou.

9.6.1.12. Vyhodnocování

- a) Létají se tři soutěžní kola, nejnižší výsledek kola každého soutěžícího se škrtá. Zbývající dvě kola se sečtou a tvoří konečný výsledek, podle něhož se určí umístění v konečném hodnocení.
- b) Po ukončení každého soutěžního kola, tj. pokud každý soutěžící provede platný soutěžní let, je toto kolo přepočítáno na 1000 bodů nejlepšího soutěžícího v daném kole podle následujícího vzorce:

$$\text{let soutěžícího/let soutěžícího s nejlepším výsledkem} * 1000 = \text{body soutěžícího}$$

Výsledná cifra se matematicky zaokrouhluje na celá čísla.

- c) V případě, že součet dvou lepších soutěžních kol je u soutěžících shodný, rozhoduje o konečném pořadí lepší výsledek třetího (nezapočítávaného) letu.
- d) V případě shodného třetího výsledku rozhodne rozlétávání. Tento výsledek se nezapočítává do konečného součtu, je to pouze rozlétávací kolo pro určení konečného pořadí.

9.6.1.13. Vzlety

- a) Před vzletem pilot ukáže časoměřič, jak ovládá svůj motor(y) na svém vysílači (zapnuto, vypnuto).
- b) Pilot i pomocník mohou při vzletu stát vně, či uvnitř přistávacího kruhu, avšak ne dalej než 5 metrů od vnější hrany vyznačeného přistávacího 10 metrového kruhu.
- c) Model je vypuštěn, nebo hozen přímo z rukou pilota, nebo jeho pomocníka, bez další pomoci. Model nesmí být vypuštěn z větší výšky nad zemí, než kterou vypouštějící normálně dosáhne.

9.6.1.14. Letová úloha

- a) Soutěží se v trvání letu a přesnosti přistání. Letová úloha by měla být ukončena do 600 sekund od okamžiku vzletu.
- b) Na pilota je rozhodnutí, na jak dlouho a jak často zapne motor.
- c) Měření letového a motorového času je měřeno elektronicky, proto každý soutěžící musí na soutěž přivézt jeden přijímačový krystal stejného kanálu jako má jeho vysílač.
- d) Časoměřič spouští stopky v okamžiku opuštění modelu z ruky pilota, nebo jeho pomocníka.
- e) Časoměřič vypíná stopky v okamžiku zastavení modelu na zemi.
- f) Za každou celou sekundu kluzu se přiznává jeden bod.
- g) Za každou celou sekundu letu přes 600 sekund se odečítá jeden bod.
- h) Za každou celou sekundu motorového letu se odečítá jeden bod z celkového počtu bodů.
- i) Za přistání se udělují přídavné body; když model přistane a zastaví se v kruhu o průměru 30 m.

Přesný počet přídavných bodů je určen podle vzdálenosti od středu následovně:

0 - 0.5 m	100 bodů
0.5 - 1 m	95
1 - 1.5 m	90
1.5 - 2 m	85
2 - 2.5 m	80
2.5 - 3 m	75
3 - 4 m	70
4 - 5 m	65
5 - 6 m	60
6 - 7 m	50
7 - 8 m	40
8 - 9 m	30
9 - 10 m	20
10 - 12 m	10
12 - 14 m	5
14 - 15 m	3

Vzdálenosti se měří od středu kruhu k špicci modelu.

- j) Přídavné body se neudělují, pokud model přistane po uplynutí 630 sekund od zahájení této úlohy (viz 9.6.1.14.a).
- k) Přídavné body za přistání se neudělují pokud model po zastavení zůstane v poloze „na zádech“.

9.6.1.15. Letová plocha

Soutěž musí probíhat na letišti s přiměřeně rovným terénem, s malou pravděpodobností svahového, nebo vlnového proudění.

9.6.2. KATEGORIE RCEP - MODELY PRO ZÁVOD KOLEM PYLONŮ S ELEKTROMOTOREM - PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA

9.6.2.1. Obecně

Obecná pravidla Sportovního řádu FAI 5.5.1. a soutěžní pravidla 5.5.2. platí kromě uvedených výjimek.

9.6.2.2. Upřesnění

- a) Motor(y). Elektrický pohon smí být napájen nejvíce sedmi (7) NiCd akumulátory.
- b) Motor(y) musí být ovládán(y) rádiovým řízením a pilot musí prokázat možnost rozpojení elektrického vedení k motoru(ůmu).
- c) Vzhled. Model nemusí připomínat skutečný závodní letoun. Kabiny, pilotní prostory, hlavy pilotů, kryty kol, motorů atp. nejsou nutné.
- d) Hmotnost modelu připraveného k letu nesmí být více než 1,25 kg.
- e) Podvozek nebo kola nejsou nutné.

9.6.2.3. Průběh závodu

- a) V každém letu mohou závodit nejvíše 4 (čtyři) modely.b) Všechny okruhy se létají ve smyslu proti pohybu hodinových ručiček, všechny zatačky jsou vlevo.
- c) V průběhu závodu se nevyžaduje létat v minimální výšce.
- d) Pokud soutěžící neobletí pylon, okruh se mu nepočítá. Pokud neobletí třikrát, let se nehodnotí a pilot přitažením opustí dráhu závodu dokud let neskončí.
- e) Všechny vzlety jsou z ruky. Vzlety všech modelů by měly být pokud možno současně.
- f) Soutěžící se snaží naléhat během čtyř minut co největší počet okruhů. Po uplynutí čtyř minut závodu se každému soutěžícímu měří čas potřebný k dokončení posledního okruhu.
- g) Vzdálenost mezi pylonom č. 1 a č. 2 je 150 m, vzdálenost mezi pylonom č. 2 a č. 3 je rovněž 150 m. Vzdálenost mezi pylonom č. 1 a č. 3 je 40 m. Startovní čára je asi 30 m od pylonu č. 1 směrem k pylonu č. 2.
- h) Každý pilot může mít jednoho pomocníka, který může vypouštět model a informovat pilota o jeho postavení na trati a v závodě.
- i) Jury, nebo hlavní rozhodčí jsou oprávněni odmítnout povolení k letu, nebo diskvalifikovat kterýkoli model, který nesplňuje bezpečnostní normy z hlediska materiálu, zpracování, instalace rádiového vybavení, nebo za podmínek, které by vedly k poškození modelu.
- j) Létá se co nejvíce závodních letů, nejméně pak tři.
- k) Každý závodník musí dostat stejný počet příležitostí k závodu.

9.6.2.4. Hodnocení

- a) Čas v sekundách potřebný k dokončení posledního okruhu po uplynutí čtyř minut závodu se zaokrouhluje na nejbližší (celou) desetinu sekundy.
- b) Vítěz závodu je soutěžící, který dosáhnul během soutěže nejlepšího výkonu, tedy během čtyř minut naléhal nejvyšší počet okruhů. V případě rovnosti počtu okruhů rozhoduje kratší čas, potřebný k dokončení posledního okruhu. V případě rovnosti výsledků rozhoduje další nejlepší výkon.

9.6.3. KATEGORIE RCEN - KLUZÁKY S ELEKTRICKÝM MOTOREM

9.6.3.1. Definice

Model letadla, u něhož vztak vzniká působením aerodynamických sil na plochy zůstávající za letu nepohyblivé (vyjma řídících ploch) a který je řízen pilotem na zemi, užívajícím rádiové řízení. Pohon obstarává pevná nebo sklápěcí vrtule (nebo více vrtulí) poháněná elektrickým motorem, který může být za letu regulován. Pohonná baterie pro elektrický motor nesmí mít žádné pevné spojení se zemí nebo jiným modelem ve vzduchu. Dobíjení pohonné baterie ze slunečních článků za letu je povoleno.

9.6.3.2. Stavitel modelu

Soutěžící nemusí být stavitelem svého modelu, ale každý model může být v soutěži použit pouze jedním pilotem.

9.6.3.3. Obecné charakteristiky

Největší nosná plocha: 150 dm²

Největší hmotnost: 5 kg

Plošné zatížení: mezi 12 a 75 g/dm²

Není dovoleno žádné pevné ani zatahovatelné zařízení (tj. hřeb, pilovité výstupky a pod.) určené pro zpomalování modelu na zemi při přistání.

9.6.3.4. Přenos informací

Jakékoli zařízení umožňující přenos informací z modelu k pilotovi je zakázáno.

9.6.3.5. Počet modelů

Soutěžící může v soutěži používat dva modely. Soutěžící může kombinovat části modelu v průběhu soutěže za předpokladu, že výsledný model odpovídá pravidlům a že díly byly převzaty před zahájením soutěže.

9.6.3.6. Soutěžící a pomocník

Každý soutěžící (pilot) musí sám ovládat své rádiové vybavení. Každý pilot má povoleného jednoho pomocníka během letu.

9.6.3.7. Definice platného letu

V průběhu pracovního času může soutěžící uskutečnit dva pokusy (z ruky nebo ze země). Pokus začíná, když je model vypuštěn z ruky soutěžícího nebo pomocníka. Po prvním pokusu není povolen další model ani výměna pohonné baterie. Uskuteční-li soutěžící druhý pokus, je tento považován za platný let.

Pilot může dostat další pracovní čas jen když:

- a) Pilot prokazatelně nemůže vykonat let vzhledem k vnějšímu rušení.
- b) Pilot nebyl hodnocen z důvodů, které nezavinil. V takovém případě může být let opakován podle rozhodnutí ředitele soutěže kdykoliv.

9.6.3.8. Zrušení letu nebo diskvalifikace

Let je anulován, když:

- a) Pilot použil model neodpovídající pravidlům. V případě úmyslného nebo hrubého porušení pravidel může být podle posouzení jury pilot diskvalifikován.
- b) Model v průběhu letového času ztratí jakoukoliv část.
- c) Model byl již na stejně soutěži použit jiným soutěžícím.
- d) Pilot má více než jednoho pomocníka.
- e) Pokud jakákoli součást modelu nepřistane a nezůstane v klidu ve vzdálenosti do 75 m od osy přistávacího pásu, měřeno od špice trupu k nejbližšímu místu osy přistávacího pásu.
- f) Při překročení stanovené doby kluzu o více než 30 sekund.
- g) Model není vypuštěn z přistávacího pásu.
- h) Model nepřistál v pracovním čase.
- i) Pilot, nebo pomocník odstartuje model dříve, než je vyhlášen pracovní čas.
- j) Pilot je diskvalifikován z celé soutěže je-li model řízen jinou osobou.
- k) Modelu se v průběhu kluzu točí (protáčí) vrtule

9.6.3.9. Organizace soutěže

Pro vysílače a sledování kmitočtů platí odstavec 3.1.10. tohoto Sportovního řádu. Činovník vydá vysílač soutěžícímu jen na začátku jejich přípravného času podle 9.6.3.10.

9.6.3.10. Organizace vzletů

Letové pořadí se určuje podle použitých kmitočtů. Soutěžící mají právo na pětiminutový přípravný čas před zahájením pracovního času.

9.6.3.11. Uspořádání vzletové a přistávací plochy

Pro přistávání musí pořadatel vyznačit minimálně 3 přistávací pásy o rozměrech 4 x 30 metrů, jehož vyznačená podélná osa by měla být totožná s převládajícím směrem větru. Pořadatel může vyznačit více přistávacích pásů s ohledem na počet soutěžících a jejich bezpečnost. Na každém přistávacím pásu nesmí současně probíhat více než jeden soutěžní let. Narovnání osy přistávacího pásu v případě jejího posunutí přistávajícím modelem může provést pouze časoměřič příslušný danému přistávacímu pásu.

9.6.3.12. Vyhodnocování

Před zahájením soutěže určí ředitel soutěže počet soutěžních letů. Létají se nejméně tři soutěžní lety. Maximální počet soutěžních letů není omezen. Doporučuje se 4 až 6 soutěžních letů dle povětrnostních podmínek v místě konání soutěže a počtu soutěžících.

V případě odlétání pěti a více soutěžních letů se nejhorší let soutěžícího do konečných výsledků nezapočítává.

Součet dosažených výsledků za všechny odlétané soutěžní lety tvoří základ pro sestavení pořadí. Soutěžící s nejvyšším dosaženým součtem jednotlivých výsledků získává 1000 bodů do konečného pořadí. Výsledky ostatních soutěžících se přepočítávají na 1000 bodů vítěze podle vzorce:

$$\text{výsledek soutěžícího/výsledek vítěze} * 1000 = \text{body do pořadí}$$

V případě shody konečných bodů rozhoduje o pořadí lepší výsledek absolutně nejhoršího letu.

9.6.3.13. Vzlety

- a) Před vzletem pilot ukáže časoměřič, jak ovládá svůj motor(y) na svém vysílači (zapnuto, vypnuto, opačný chod).
- b) Vzlet se uskutečňuje z prostoru vyznačeného přistávacího pásu.
- c) Model je vypuštěn nebo hozen přímo z rukou pilota nebo jeho pomocníka, bez další pomoci. Model nesmí být vypuštěn z větší výšky nad zemí, než kterou vypouštějící normálně dosáhne.

9.6.3.14. Letová úloha

- a) Soutěží se v trvání kluzu a přesnosti přistání. Letová úloha musí být ukončena do uplynutí měřené doby kluzu, která se začíná měřit od posledního vypnutí motoru pilotem.
- b) Měřená doba kluzu je 360 sekund. V každém soutěžním letu má soutěžící nárok na pracovní čas v trvání 10 minut.
- c) Na pilotovi je rozhodnutí, na jak dlouho a kolikrát zapne motor.
- d) Časoměřič spustí svoje stopky když motor je vypnut. Čas kluzu končí buď zapnutím motoru, nebo když se model po přistání zastaví. Pilot musí hlásit zapínání a vypínání motoru časoměřiči slovy "zapínám ted" a "vypínám ted". Na pokyn "ted" časoměřič spustí, nebo vypne stopky.
- e) Za každou celou sekundu kluzu se přiznává jeden bod.
- f) Za každou celou sekundu letu přes stanovenou dobu kluzu se odečítají tři body.
- g) Za přistání se udělují přídavné body, které se přičítají k dosažené době kluzu. Když model přistane a zastaví se tak, že vzdálenost špice trupu je od vytýčené, nebo narovnané (v případě jejího posunu modelem) osy přistávacího pásu.

do 0,10 m	udělí se 30 b.	do 1,00 m	udělí se 11 b.
0,20 m	25 b.	1,2 m	8 b.
0,40 m	20 b.	1,40 m	5 b.
0,60 m	15 b.	1,60 m	3 b.
0,80 m	13 b.	1,80 m	2 b.
		2,00 m	1 b.

i) Přídavné body se neudělají, pokud model přistane (zastaví se) po uplynutí pracovního času, převrátí se při přistání na záda či udělá kotrmelec, nebo otočku o více jak 180 st.. Svírá-li podélná osa modelu s osou přistávacího pásu úhel větší než 90 st. vzhledem ke směru přistání, získává soutěžící 50% hodnoty bodů za přistání.

Pokud přistane model mimo přistávací pás, nebo dojde-li k jeho zastavení stykem s jakoukoliv osobou, odečte se z nalétaného času 60 bodů penalizace.

9.6.3.15. Letová plocha

Soutěž musí probíhat na letišti s přiměřeně rovným terénem, s malou pravděpodobností svahového nebo vlnového proudění.

9.6.4. KATEGORIE RCEA - HALOVÉ AKROBATICKÉ MODELY S ELEKTROMOTOREM - PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA

9.6.4.1. Definice

Model letadla, u něhož vztak vzniká působením aerodynamických sil na plochy zůstávající za letu nepohyblivé (vyjma řídicích ploch) a který je řízen pilotem na zemi, užívajícím rádiové řízení. Pohon obstarává pevná nebo sklápěcí vrtule (nebo více vrtulí a nebo dmychadlo) poháněná elektrickým motorem s regulátorem otáček. Spalovací motory nejsou povoleny.

9.6.4.2. Stavitel modelu

Soutěžící nemusí být stavitelem svého modelu, ale každý model zaregistrovaný na soutěži může být v soutěži použit pouze jedním pilotem.

9.6.4.3. Obecné charakteristiky

Nejvyšší povolená hmotnost	500 g
Nejvyšší povolené napětí zdroje	42 V

9.6.4.4. Počet modelů

Soutěžící může v soutěži používat dva modely. Soutěžící může kombinovat části obou modelů v průběhu soutěže.

9.6.4.5. Soutěžící a pomocník

Každý soutěžící (pilot) musí sám ovládat své rádiové vybavení. Každý pilot má povoleného jednoho pomocníka během letu.

9.6.4.6. Definice platného letu

V průběhu pracovního času může soutěžící uskutečnit jeden pokus o platný let. Pokus začíná, když soutěžící ohlásí obrat „Vzletový postup“.

Pilot může dostat další pracovní čas a nový pokus jen když:

- Pilot prokazatelně nemůže vykonat let vzhledem k vnějšímu rušení.
- Pilot nebyl hodnocen z důvodů, které nezavinil. V takovém případě může být let opakován podle rozhodnutí ředitele soutěže na konci letového kola.

9.6.4.7. Počet letů

Každý soutěžící má právo na dva soutěžní lety s povinnou sestavou a 2 soutěžní lety s volnou sestavou (jednodenní soutěž) resp. na 3 povinné a 3 volné sestavy u dvoudenních soutěží. V obou případech se vždy škrta nejhorší výsledek v povinné i volné sestavě.

9.6.4.8. Zrušení letu nebo diskvalifikace

Let je anulován, když:

- Model v průběhu letu (tj. od místa odlepení do místa dotyku při přistání) ztratí jakoukoli část.
- Model byl již na stejně soutěži použit jiným soutěžícím.
- Pilot má více než jednoho pomocníka a nebo je-li model řízen jinou osobou, než soutěžícím.
- Pilot je diskvalifikován v daném letu když se modelu dotkne v době mezi vzletem a přistáním sám a nebo jiná osoba.

9.6.4.9. Organizace soutěže

Všichni soutěžící před zahájením soutěže odevzdají vysílače do úschovy pověřenému činovníkovi pořadatele a ten je potom vydá soutěžícímu na začátku jeho přípravného času. Doporučuje se, aby pořadatel měl k disposici kontrolní monitor pro průběžné sledování kmitočtů.

9.6.4.10. Organizace letů

Letové pořadí se určuje pořadatel losem (s úpravou podle použitych kmitočtů) před zahájením soutěže. Soutěžící mají právo na dvouminutový přípravný čas před zahájením pracovního času 4 minut pro provedení letové sestavy.

9.6.4.11. Sestavy akrobatických obratů

Pořadatel soutěže uvede v proposicích, jaké sestavy se budou na soutěži lézt. Může se rozhodnout pro předem stanovené povinné sestavy a nebo pro sestavy losované před zahájením soutěže s výběrem obratů podle níže uvedených zásad. Pořadatel musí při výběru nebo losování obratů respektovat podmínky dané haly, ve které se soutěž koná.

Sestava A je pro zkušené piloty, sestava B pro mírně pokročilé piloty.

9.6.4.11.1. Sestava A

Sestava A odpovídá mezinárodně aktuálně platné sestavě FAI kategorie F3P. Letí se jako průběžná, tedy obraty navazují bezprostředně na sebe a letí se vždy střídavě středový a krajový obrat. Pořadatel soutěže je povinen soutěžícím zajistit popis obratů sestavy A včetně koeficientů a dát na požádání k dispozici okamžitě po vyhlášení soutěže.

Vzletový postup	K=1
Obrácená kubánská osma	K=4
1/4 výkrut, polovina kruhu, 1/4výkrut	K=3
Přemět s 1/2výkrutem	K=4
Souvrat s vodorovným 1/2výkrutem	K=3
Trojúhelníkový přemět s 1/2výkrutem	K=5
Polovina kruhu na zádech	K=2
Kruh s jedním integrovaným výkrutem	K=5
Cylindr s dvěma 1/4výkruty	K=4
2 body čtyřbodového výkrutu	K=3
Tlač-tlač-táhni smyčka	K=3

Výkrut ve visu	K=6
Přistávací postup	K=1
celkem 44	

V sestavě A se přistávací a vzletový postup hodnotí pouze známkou 0 nebo 10 (splnil/nesplnil).

9.6.4.11.2. Sestava B

Sestava B musí vedle vzletového a přistávacího postupu obsahovat nejvýše 9 obratů ze seznamu v příloze a může mít součet koeficientů obtížnosti nejvýše 24. Pokud se sestava ze seznamu losuje před soutěží, není součet koeficientů limitován. Sestava B se může dělit na dvě nebo více variant této sestavy, označených B1, B2, B3 atd., lišících se svoji obtížností a tedy i součtem koeficientů. Pilot si v takovém případě musí před soutěží variantu sestavy B zvolit a bude pak po celou soutěž létat pouze tuto zvolenou variantu.

Seznam a jednoduchý popis obratů pro sestavy je v příloze. Pilot smí mezi obraty udělat maximálně jeden volný průlet halou. Volný průlet znamená, že model přetne středovou osu haly a neudělá přitom žádný z požadovaných obratů. Obraty provedené po skončení 4 minut pracovního času se hodnotí NULA body.

9.6.4.11.3 Varianty sestavy B

Varianta B1:

Vzlet	K=1
Souvrat	K=2
Výkrut	K=3
Polovina obrácené kubánské osmičky	K=3
Let na zádech do kruhu	K=3
Přemět	K=2
Osmička ve vodorovném letu	K=3
Překrut	K=2
Přistání	K=1

součet koeficientů: 20

Varianta B2:

Vzlet	K=1
Osmička ve vodorovném letu	K=3
Přemět	K=2
Výkrut na čtyři doby	K=3
Dvojitý překrut	K=2
Souvrat z letu na zádech	K=3
Cylindr se čtvrtvýkruty	K=3
Jeden výkrut do kruhu	K=4
Přistání	K=1

součet koeficientů: 22

9.6.4.11.4. Volná sestava

Sestava akrobatických obratů sestavená soutěžícím, která se létá v souladu se současně přehrávanou hudbou podle vlastního výběru soutěžícího. V sestavě mohou být libovolné akrobatické obraty a letové efekty pokud při nich pilot dodržuje bezpečnostní pravidla a pravidla soutěže. Pilot smí v průběhu sestavy měnit hudební doprovod pro jednotlivé části své volné sestavy.

Do volné sestavy model odstartuje rovnoběžně s bezpečnostní čarou v okamžiku, kdy mu začne běžet hudební doprovod. Přistát může model kdekoli současně se skončením hudebního doprovodu. Start a přistání se nehodnotí. Volné sestavy se mohou (ale nemusí) zúčastnit všichni soutěžící bez ohledu na jejich pilotní zkušenosti.

9.6.4.12. Rozhodčí

Pořadatel je povinen zajistit nejméně 3 kvalifikované rozhodčí, kteří jednotlivé obraty povinných sestav hodnotí známkami od 0 do 10, které se potom násobí koeficienty obtížnosti. Volnou sestavu rozhodčí hodnotí podle kriterií uvedených v příloze známkami od 0 do 10. Před zahájením soutěžních letů zorganizuje pořadatel krátkou rozpravu soutěžících a rozhodčích k upřesnění kriterií pro hodnocení jednotlivých obratů obou povinných sestav.

9.6.4.13. Vyhodnocování výsledků

Výsledky se normalizují na 1000 bodů podle vítěze po každém skončeném kole. Celkový vítěz v jednotlivých kategoriích se určí tak, že se sečtou dva lepší ze tří výsledků povinné resp. volné sestavy (resp. jeden lepší ze dvou u jednodenní soutěže). Zásadně se vyhodnocují samostatně výsledky povinné sestavy A, povinné sestavy B a volné sestavy.

PŘÍLOHA 9.6.4.P.1. - SEZNAM OBRATŮ PRO HALOVOU AKROBACII

Tento seznam platí od 1.1.2005 a v dalších letech bude podle potřeby doplňován.

Pro obě kategorie A i B platí následující vzletový a přistávací postup:

1. Vzletový postup (K = 1)

Model se postaví na podlahu a odstartuje po dráze rovnoběžné s bezpečnostní linií. Po dosažení určité výšky zatočí o 90^0 směrem od bezpečnostní linie, letí určitý úsek přímo vodorovně (v případě sestavy B) či v mírném stoupání (pokud je tak předepsáno pro aktuální sestavu A) a potom zatočí o 90^0 a vodorovným přímým letem pokračuje směrem ke středu letového prostoru, tedy do opačného směru proti směru vzletu. Obrat končí dosažením středu letového prostoru.

2. Přistávací postup (K = 1)

Obrat začíná od středu letového prostoru přímým vodorovným letem v opačném směru, než ve kterém model odstartoval, provede zatačku 90^0 do směru kolmého na bezpečnostní linií, letí dále vodorovně a provede druhou zatačku o 90^0 , po které začne rovnoměrně klesat ve směru rovnoběžném s bezpečnostní linií až k místu hladkého přistání (před pilotem) a nechá model rovně dojet až do zastavení. V případě sestavy A (F3P) může pilot místo dvou posledních zataček o 90^0 udělat jednu plynulou zatačku o 180^0 . V žádném případě nesmí model během přistávacího postupu stoupat.

3. Pomalý výkrut (K = 3)

Model provede pomalý řízený výkrut o 360^0 tak, aby v poloze na zádech byl nad středovou čarou letového prostoru.

4. Střídavé výkruty (K = 3)

Model provede jeden rychlý výkrut a ihned naváže druhý rychlý výkrut v opačném smyslu otáčení tak, aby ke změně smyslu otáčení došlo nad středovou čarou letového prostoru.

5. Dvoubodový výkrut (K = 2)

Model provede 2 půlvýkruty ve stejném smyslu s krátkou výdrží nad středem letového prostoru.

6. Čtyřbodový výkrut (K = 3)

Model provede čtyřbodový výkrut se čtyřmi stejně dlouhými výdržemi tak, aby v poloze na zádech byl nad středem letového prostoru.

7. Kobra výkrut (K = 3)

Přitažením přejde model do stoupavého letu 45^0 , provede půlvýkrut, výdrž, čtvrtppřemět do sestupného letu 45^0 , půlvýkrut a vyrovná do vodorovného letu.

8. Výkrut do kruhu (K = 4)

Model provede jeden výkrut o 360^0 ve stálé výšce po kruhové vodorovné dráze nad středem letového prostoru.

9. Dva střídavé výkruty do kruhu (K = 4)

Model provede dva střídavé výkruty o 360^0 ve stálé výšce po kruhové vodorovné dráze, ke změně smyslu otáčení výkrutu dojde na opačné straně kruhové dráhy než v místě, kde byl obrat zahájen.

10. Tři střídavé výkruty do kruhu (K = 5)

Model provede tři střídavé výkruty o 360^0 ve stálé výšce po kruhové vodorovné dráze, ke změnám smyslu otáčení výkrutu dojde vždy po 120^0 kruhové dráhy.

11. Souvrat se čtvrtvýkruty (K = 2)

Přitažením přejde model do stoupavého vertikálního letu, provede čtvrtvýkrut, souvrat do sestupného vertikálního letu, čtvrtvýkrut a vybere do vodorovného letu.

12. Souvrat na zádech (K = 3)

Z vodorovného letu přejde model půlvýkrutem do letu na zádech, potlačením přejde do vertikály, provede souvrat do sestupné vertikály, vyrovná do vodorovného letu na zádech a půlvýkrutem přejde do letu v normální poloze.

13. Dvojitý souvrat se čtvrtvýkruty (Písmeno M) (K = 5)

Model přitažením přejde do vertikály, provede čtvrtvýkrut, souvrat dosestupné vertikály, čtvrtvýkrut a naváže polovinu obráceného přemětu do vertikály, provede čtvrtvýkrut, souvrat do sestupné vertikály, čtvrtvýkrut a vyrovná do vodorovného letu

14. Tlačená smyčka se čtvrtvýkruty (K = 3)

Přitažením přejde model do vertikály, provede čtvrtvýkrut, polovinu obráceného přemetu, čtvrtvýkrut a přitažením vyrovná do vodorovného letu.

15. Tažená smyčka se čtvrtvýkruty (K = 3)

Přitažením přejde model do vertikály, provede čtvrtvýkrut, polovinu normálního přemetu, čtvrtvýkrut a přitažením vyrovná do vodorovného letu.

16. Pád po ocase (K = 4)

Přitažením přejde model do vertikály a provede pád po ocase s přepadnutím dopředu nebo dozadu. Přepadnutí do strany se hodnotí nula body.

17. Dva opakované normální přemety (K = 2)

Model provede dva identické soustředné normální přemety

18. Dva opakované obrácené přemety (K = 3)

Model provede shora potlačením dva identické obrácené přemety

19. Čtvercový přemet s 2 půlvýkruty (K = 4)

Z normálního vodorovného letu přitažením provede model normální čtvercový přemet s půlvýkrutem nahoře a dole ve vodorovných stranách čtverce.

20. Čtvercový přemet nakoso s půlvýkruty (K = 4)

Model provede přitažením do stoupavého letu 450 čtvercový přemet nakoso s půlvýkrutem ve druhé a čtvrté straně čtverce

21. Normální přemet s integrovaným výkrutem na vrcholu (K = 4)

Z normálního vodorovného letu provede model normální přemet s integrovaným celým výkrutem na vrcholu přemetu.

22. Normální přemet se 4 půlvýkruty (K = 4)

Model provede normální přemet s půlvýkrutem na 9, 12, 15 a 18 hodinách.

23. Trojúhelníkový přemet s půlvýkrutem (K = 5)

Přitažením přejde model do stoupavého letu 45^0 , přejde do vodorovného letu na zádech, provede v něm půlvýkrut a potlačením přejde do sestupného letu 45^0 ze kterého vyrovná do vodorovného letu na zádech.

24. Přemet s horní polovinou v nožovém letu (K = 5)

Model provede 1/4 normálního přemetu, čtvrtvýkrut a 1800 přemetu v nožovém letu, čtvrtvýkrut a čtvrtvýkrut do vodorovného letu.

25. Osmička ve vodorovném letu (K = 3)

Model provede zatáčku 90^0 , ihned naváže zatáčku 360^0 v opačném smyslu a po ní ihned naváže zatáčku 270^0 v opačném smyslu proti předcházející zatáčce o 360^0 .

26. Osmička ve vodorovném letu na zádech (K = 4)

Model provede půlvýkrut do letu na zádech, zatáčku 90^0 , ihned naváže zatáčku 360^0 v opačném smyslu a po ní ihned naváže zatáčku 270^0 v opačném smyslu proti předcházející zatáčce o 360^0 , a půlvýkrutem přejde do normálního vodorovného letu.

27. Vodorovná osmička (K = 3)

Model provede 3/4 normálního přemetu, naváže celý obrácený přemet a čtvrtinou normálního přemetu přejde do vodorovného letu.

28. Obrácená vodorovná osmička (K = 4)

Shora potlačením provede model 3/4 obráceného přemetu, naváže celý normální přemet a čtvrtinou obráceného přemetu přejde do vodorovného letu.

29. Kubánská osmička (K = 3)

Přitažením provede model 5/8 normálního přemetu, provede půlvýkrut v sestupném letu 45^0 , potom 3/4 normálního přemetu, půlvýkrut v druhém sestupném letu 45^0 a osminou normálního přemetu vyrovná do vodorovného letu.

30. Obrácená kubánská osmička (K = 4)

Model z letu na zádech potlačením přejde do stoupavého letu 45^0 , provede půlvýkrut, 3/4 obráceného přemetu do stoupavého letu 45^0 , půlvýkrut a 5/8 obráceného přemetu do vodorovného letu na zádech.

31. Čtvercová vodorovná osmička (K = 5)

Model provede 3/4 normálního čtvercového přemetu, naváže celý čtvercový obrácený přemet a přitažením vyrovná do vodorovného letu.

32. Dvojitý překrut (K = 2)

Model provede polovinu normálního přemetu a ihned naváže půlvýkrut, výdrž ve vodorovném letu a polovinu obráceného přemetu, po němž ihned naváže půlvýkrut do vodorovného letu.

33. Přímý let na zádech (K = 2)

Model přejde půlvýkrutem do letu na zádech, letí přímo a vodorovně a pak půlvýkruem přejde do normálního letu.

34. Let na zádech do kruhu (K = 3)

Model přejde půlvýkrutem do letu na zádech a provede let po kruhové dráze 360^0 ve stálé výšce a půlvýkrutem se vrátí do normálního letu.

35. Nožový let (K = 4)

Čtvrtvýkrutem přejde model do nožového letu, letí v něm vodorovně a po výdrži se vrátí čtvrtvýkrutem do normálního letu.

36. Jednoduchý výkrut (K = 3)

Model provede jednoduchý výkrut o 360^0 po přímé vodorovné dráze.

37. Výkrut z letu na zádech (K = 4)

Z letu na zádech provede model 1a1/2 výkrutu (540^0) po vodorovné přímé dráze do normálního letu.

38. Střídavé půlvýkruty (K = 3)

Z vodorovného letu provede model po přímé vodorovné dráze půlvýkrut a ihned naváže půlvýkrut v opačném smyslu.

39. Souvrat (K = 2)

Model z přímého vodorovného letu přitažením provede čtvrtvýkrut do vertikálního stoupavého letu, provede souvrat do sestupného vertikálního letu a čtvrtvýkrutem vybere do přímého vodorovného letu ve stejné výšce (ale v opačném směru), ve které obrat zahájil.

40. Souvrat z letu na zádech (K = 3)

Model z přímého vodorovného letu na zádech potlačením přejde do vertikály, provede souvrat a potlačením přejde do vodorovného letu na zádech.

41. Zrcadlový souvrat (K = 4)

Model přitažením přejde do vertikály, provede souvrat a normálním půlpřemetyem přejde do druhé vertikály, provede druhý souvrat a čtvrtvýkrutem vyrovnanou do přímého vodorovného letu.

42. Zrcadlový souvrat ze zad s půlvýkrutem (K = 5)

Model v letu na zádech přeletí středovou čáru a potlačením přejde do vertikály, provede souvrat a naváže obrácený půlpřemety v jehož spodní části provede půlvýkrut, provede druhý souvrat a normálním čtvrtvýkrutem přejde do normálního vodorovného letu.

43. Normální přemet (K = 2)

Model z vodorovného letu provede přitažením normální přemet do vodorovného letu ve stejné výšce, ve které obrat zahájil.

44. Obrácený přemet (K = 3)

Model shora z vodorovného letu potlačením provede obrácený přemet do vodorovného letu ve stejné výšce, ve které obrat zahájil.

45. Čtvercový přemet (K = 3)

Model z normálního letu provede čtvercový přemet do vodorovného letu ve stejné výšce, ve které obrat zahájil.

46. Trojúhelníkový přemet (K = 3)

Model z vodorovného letu přejde přitažením do stoupavého letu 45^0 , přitažením o 135^0 přejde do vodorovného letu na zádech z něhož přitažením 135^0 přejde do sestupného letu 45^0 a vyrovnanou do vodorovného letu.

47. Dva soustředné normální přemety (K = 3)

Model z vodorovného letu provede dva identické soustředné normální přemety do vodorovného letu ve stejné výšce, ve které obrat zahájil.

48. Překrut (K = 2)

Model provede polovinu normálního přemetu a ihned půlvýkrutem přejde do vodorovného normálního letu.

49. Obrácený překrut (K = 2)

Model shora potlačením provede polovinu obráceného přemetu a ihned půlvýkrutem přejde do normálního letu.

50. Tažená smyčka (K = 2)

Model přitažením přejde do vertikály, provede polovinu normálního přemetu do sestupné vertikály a vyrovná do vodorovného letu ve stejné výšce, ve které obrat zahájil.

51. Tlačená smyčka (K = 2)

Model přitažením přejde do vertikály, provede polovinu obráceného přemetu do sestupné vertikály a vyrovná do vodorovného letu ve stejné výšce, ve které obrat zahájil.

52. Cylindr se čtvrtvýkruty (K = 4)

Model přitažením přejde do vertikály, provede čtvrtvýkrut, přitažením přejde do vodorovného letu na zádech s krátkou výdrží a přitažením přejde do sestupné vertikály, provede druhý čtvrtvýkrut a přitažením vyrovná do vodorovného letu.

53. Vodorovný kruh se 2 půlvýkruty (K = 5)

Model letí po kruhové vodorovné dráze a po 90^0 kruhu provede první půlvýkrut a po dalších 180^0 kruhu druhý půlvýkrut a po zbývajících 90^0 kruhu přejde do přímého vodorovného letu.

54. Střídavé nožové lety (K = 4)

Model čtvrtvýkrutem přejde do nožového letu, nad středovou čarou půlvýkrutem přejde do opačného nožového letu a čtvrtvýkrutem se vrátí do normálního vodorovného letu.

55. Nožový let do kruhu (K = 5)

Model čtvrtvýkrutem přejde do nožového letu a letí v něm po vodorovné kruhové dráze 360^0 a čtvrtvýkrutem se vrátí do přímého vodorovného letu.

PŘÍLOHA 9.6.4.P.2. - POKYNY PRO ROZHODČÍ

1. Hodnocení povinných sestav

Obecné zásady:

Všechny letové obraty se posuzují podle dráhy letu modelu (nikoliv tedy podle polohy či postavení trupu modelu) a musí začínat a končit přímým vodorovným letem v normální poloze a nebo v poloze na zádech. Pokud není stanoveno jinak, musí obraty začínat a končit ve stejné letové výšce.

Všechny obraty s více než jedním přemetem a nebo částečným přemetem musí mít tyto přemety a nebo částečné přemety o stejném průměru a vícenásobné přemety musí být na stejném místě. Letové obraty s více než jedním nepřerušovaným výkrutem musí mít stálou rychlosť otáčení ve výkrutech. Obraty s bodovými výkruty musí mít stejnou rychlosť otáčení a stejnou dobu trvání prodlev. U kombinací přerušovaných (nebo bodových) výkrutů a nepřerušovaných výkrutů nemusí být stejná rychlosť otáčení. Všechny navazující vodorovné výkruty (přerušované či nepřerušované) musí mít shodný směr a stejnou výšku letu.

Pokud to není stanoveno jinak, všechny obraty s výkruty, částmi výkrutů, bodovými výkruty, kopanými výkruty a nebo jejich kombinacemi musí mít před a po výkrutech nebo jejich kombinacích stejně dlouhý přímý úsek dráhy modelu. Souvratová zatáčka o poloměru větším než rozpětí křídla modelu místo souvratu se hodnotí NULA body.

Odchylky od předepsaného směru letu a nebo odchylky v náklonu modelu se obecně hodnotí tak, že za každých 15^0 odchylky se snižuje hodnocení o jeden bod.

Jakýkoliv kontakt modelu s podlahou, stropem, stěnami či zařízením a nebo osobami na ploše znamená NULA bodů za daný obrat. Pokud je model bez pomoci pilota nebo jiné osoby schopen pokračovat v letu, může sestavu dokončit od obratu, který následuje po obratu s dotykem.

Pilot musí obraty hlásit v předepsaném pořadí a o každý obrat se může pokusit jen jednou. Opakováný obrat nebo obrat mimo předepsané pořadí NULA bodů. Pokud v průběhu obratu vyprší doba pro provedení celé sestavy, daný obrat a všechny další se hodnotí NULA body. Pilot si nesmí ve volných průletech zkoušet jednotlivé akrobatické obraty sestavy.

Pokud je obrat a nebo jeho část provedena za bezpečnostní čarou směrem k rozhodčím resp. divákům, je tento obrat hodnocen nulou!

2. Hodnotící kritéria volné sestavy

a) Letový styl

- Dodržení základní geometrie obratů
- Využití výkonových možností modelu
- Rozmanitost obratů
- Obtížnost zařazených obratů

b) Umělecká hodnota

- Soulad s hudbou:
 - Synchronizace letu s hudbou
 - Kontrast klidných a dynamických úseků sestavy

c) Celkový dojem

- Využití letového prostoru
- Umístění celé sestavy

3. Pokyny pro hodnocení

Na rozdíl od povinných sestav se u volné sestavy prosazuje především zajímavost pro obecenstvo a pro sdělovací media. Proto by mělo být létání hodnoceno s ohledem na jeho zajímavost a zábavnost.

Pro bodovače se doporučuje dělat si tužkou v průběhu předváděně sestavy jen poznámky a po skončení letu je případně korigovat. Všechna hodnotící kriteria by měla být hodnocena současně po skončení sestavy.

Hodnocení je sice subjektivní, ale přes rozličnost hodnotících hledisek by se hodnocení mělo řídit hodnotícími pokyny. Upřednostňování určitých osob, modelů, stylu nebo charakteru doprovodné hudby apod. by nemělo hodnocení ovlivnit.

K jednotlivým kriteriím

a) Letový styl

Zde platí hlavně pilotní umění pilotů. Úseky sestavy a jednotlivé obraty by měly dodržovat tvarovou geometrii podle zásad v kategorii F3A. Pilot musí při tom demonstrovat, že model ve všech polohách bezpečně ovládá.

Pilot by měl předvést celé výkonové spektrum možností modelu. Rychlé a pomalé létání, kopané obraty, visení apod.. Obraty by měly být pozitivní (normální, tažené) i negativní (obracené, tlačené) jako přemety, kopané výkruty, vývrty a také výkruty a souvraty, pády po ocase, visení, výkruty ve visení, ploché vývrty, lomcováky apod.. Casté opakování stejných obratů by mělo znamenat snížení hodnocení.

Neřízené, náhodné obraty by měly být níže hodnoceny. Totéž platí pro úseky sestavy, ve kterých pilot nic nepředvádí.

b) Umělecká hodnota

Hudba (volba skladby, choreografie) by měla předvedený výkon podpořit a tak dosáhnout potřebné atmosféry. Letový projev by měl být v synchronním souladu s doprovodnou hudbou a nemělo by to být jen předvádění „3D“ obratů s hudebním pozadím. Hudba by ale neměla odpoutávat pozornost od předváděných výkonů. Hudební pasáže by měly být rychlé i pomalé, hlučné i tiché, dramatické i veselé. Letové obraty by měly hudbu sledovat a s ní také končit.

Nekontrastní a nevýrazné úseky hudby bez potřebného tempa by měly vést ke snížení hodnocení.

c) Celkový dojem

Požadují se kombinace dobrého letového stylu a dobré úrovně hudby a zábavnosti. Takové provedení by mělo být dobře ohodnoceno a mělo by se i líbit divákům. Silně rizikové lety zejména směrem na bodovače nebo publikum by měly být níže hodnoceny.

9.6.5. KATEGORIE RCEO - KLUZÁKY S ELEKTRICKÝM MOTOREM - PROZATÍMNÍ PRAVIDLA

9.6.5.1. Definice

Model letadla, u něhož vztak vzniká působením aerodynamických sil na plochy zůstávající za letu nepohyblivé (vyjma řídících ploch) a je řízen pilotem ze země pomocí rádiového zařízení. Pohon obstarává elektrický motor s pevnou, nebo sklápací vrtulí. Je povolen jakýkoliv druh pohonných baterií.

Model letadla, u něhož vztak vzniká působením aerodynamických sil na plochy zůstávající za letu nepohyblivé (vyjma řídících ploch) a je řízen pilotem ze země pomocí rádiového zařízení. Pohon obstarává elektrický motor s pevnou, nebo sklápací vrtulí. Je povolen jakýkoliv druh pohonných baterií.

9.6.5.2. Stavitel modelu

Soutěžící nemusí být stavitelem modelu, ale každý model může být na soutěži použit pouze jedním soutěžícím.

9.6.5.3. Obecné charakteristiky

Největší plocha:	150 dm ²
Největší hmotnost:	5 kg
Největší plošné zatížení:	75 g/dm ²

Je povoleno aerodynamické zařízení pro zpomalení pohybu modelu za letu.

9.6.5.4. Přenos informací

Jakékoli zařízení umožňující během letu přenos informací z modelu je zakázáno.

9.6.5.5. Počet modelů

V soutěži je povoleno používat dva modely a libovolně kombinovat jejich části za předpokladu, že sestavený model odpovídá specifikaci podle 9.6.5.3.

9.6.5.6. Soutěžící a pomocník

Soutěžící musí ovládat řízení modelu jedině sám.

Je povolen jeden pomocník.

9.6.5.7. Definice platného letu:

V průběhu 8 minutového pracovního času jsou povoleny dva pokusy.

První pokus začíná vypuštěním modelu z ruky soutěžícího, nebo jeho pomocníka.

První pokus končí zastavením modelu na zemi.

Jestliže se z jakýchkoli důvodů soutěžící rozhodne pro druhý pokus, začíná tento novým zapnutím motoru ještě ve vzduchu, nebo novým vypuštěním modelu z ruky soutěžícího, nebo jeho pomocníka.

Pro druhý pokus nesmí soutěžící použít náhradní model, ani vyměnit pohonnou baterii. V případě druhého pokusu se nezapočítávají body za přistání z prvního pokusu.

Nový pracovní čas může soutěžící dostat:

- a) při prokazatelném rádiovém rušení
- b) pokud let nebyl hodnocen z důvodů, které soutěžící nezavinil
- c) při vzájemné srážce během letu s jiným modelem

O nároku na nový pracovní čas rozhoduje ředitel soutěže a zároveň rozhodne kdy bude oprava zařazena.

9.6.5.8. Diskvalifikace, nebo kdy je letové kolo hodnoceno nulou:

Podle závažnosti provinění může ředitel soutěžícího diskvalifikovat buď na jednotlivá letová kola, nebo z celé soutěže zejména v těchto případech:

- a) v případě úmyslného, nebo hrubého porušení pravidel
- b) soutěžící použil model, který neodpovídá pravidlům
- c) model byl již na stejně soutěži použit jiným soutěžícím
- d) soutěžící má více než jednoho pomocníka
- e) je-li model řízen s vědomím pilota jinou osobou

Letové kolo je hodnoceno nulou když:

- a) soutěžící, nebo jeho pomocník odstartoval model před vyhlášením pracovního času
- b) model je vypuštěn dále než 15 m od středu kruhu
- c) při překročení doby klouzavého letu o více než 30 sec (více než 330 sec).
- d) model přistane po uplynutí pracovního času
- e) soutěžící během měřeného letu zapnul motor aniž by to nahlásil časoměřičům
- f) pokud model přistane ve vzdálenosti větší než 75 m od středu svého přistávacího kruhu

9.6.5.9. Organizace soutěže

Pro vysílače a sledování kmitočtů platí odst. 3.1.10. tohoto Sportovního řádu.

Vysílače se vydávají soutěžícím na začátku přípravného času.

Aby bylo umožněno pořadateli rozlosování do skupin, doporučuje se soutěžícím, aby v přihlášce uvedli nejméně dva různé pracovní kmitočty. Soutěžící může být vyzván, aby použil během soutěže kterýkoli z těchto kmitočtů. O výzvě se musí dozvědět nejméně 30 min před začátkem jeho startu.

9.6.5.10. Organizace vzletů

Letové pořadí se určuje podle používaných kmitočtů tak, aby se vzájemně v jedné skupině nerušily.

Soutěžící má právo na 5ti minutový přípravný čas určený pro vstup na vzletovou a přistávací dráhu a kontrolu modelu a rádiového zařízení.

9.6.5.11. Uspořádání vzletové a přistávací plochy

Pro přistávání musí pořadatel vyznačit viditelně nejméně 3 středy přistávacích kruhů. Minimální vzdálenost středů od sebe musí být 30 m. Ke každému středu se doporučuje vyznačit kruh o průměru 3 m.

Na každém kruhu je v průběhu kola povolen jenom jeden soutěžní let.

Řada přistávacích kruhů by měla být umístěna kolmo na směr větru.

9.6.5.12. Vyhodnocení soutěže.

Při nástupu soutěžících určí ředitel soutěže počet soutěžních letů. Doporučuje se létání 4 až 6ti soutěžních kol.

Nejhorší výsledek kola se škrtá pouze v případě, že se odlétaly nejméně 3 soutěžní kola.

Vítězí soutěžící s nejlepším součtem bodů v dokončených kolech.

Výsledky dalších soutěžících se přepočítávají na 1000 bodů vítěze dle vzorce:

$$\text{bodový výsledek soutěžícího/bodový výsledek vítěze} \times 1000 = \text{body do pořadí}$$

V případě shody konečných bodů rozhoduje počet bodů ze škrtaného kola.

9.6.5.13. Vzlety

Vzlet je povoleno uskutečnit pouze z určeného vzletového a přistávacího kruhu o poloměru 15 m z ruky soutěžícího, nebo jeho pomocníka.

9.6.5.14. Letová úloha

Letová úloha se sestává z bodů za trvání klouzavého letu a z bodů za přesnost přistání.

9.6.5.14.1. Klouzavý let

Na soutěžícím je rozhodnutí na jak dlouho zapne motor.

Soutěžící musí hlásit časoměřicům s předstihem vypnutí motoru a každé nové zapnutí motoru.

Doporučený povel: motor vypínám - **ted'**, motor zapínám - **ted'**

Jakékoli nenahlášené zapnutí motoru má za následek anulování letu.

Měření klouzavého letu začíná vypnutím motoru po nastoupání modelu do výšky a končí zastavením modelu na zemi, nebo jiné pevné překážce pevně spojené se zemí.

Při novém zapnutí motoru se maže dosavadní čas klouzavého letu i případné body za přesnost přistání a začíná nový pokus. V takovém případě musí soutěžící s předstihem časoměřicům oznámit, že zapíná motor a připravuje se na nový pokus aby vynulovali stopky a připravili se na měření nového pokusu.

1. Pracovní čas ve kterém soutěžící uskuteční celý let je 480 sekund = 8 minut
2. Měřená doba klouzavého letu je 300 sekund. Za každou odlétanou sekundu klouzavého letu se počítá 1 bod. Měří se na celé sekundy a zaokrouhluje se směrem dolů.
3. Za každou přelétanou sekundu přes 300 sec se odečítá z nalétaného času 1 bod. Pokud klouzavý let přesáhne 330 sec, je letové kolo hodnoceno nulou.
4. Pokud se překročí pracovní čas 480 sec (8 min) je letové kolo hodnoceno nulou.

9.6.5.14.2. Přistání

Za přesnost přistání se udělují přídavné body. Tyto body se přičítají k dosažené době klouzavého letu. Měří se vzdálenost od středu kruhu ke špičce kuželeta motoru.

0 - 0.5 m	100 b
0.5 - 1 m	95
1 - 1.5 m	90
1.5 - 2 m	85
2 - 2.5 m	80
2.5 - 3 m	75
3 - 4 m	70
4 - 5 m	65
5 - 6 m	60
6 - 7 m	50
7 - 8 m	40
8 - 9 m	30
9 - 10 m	20
10 - 12 m	10
12 - 14 m	5
14 - 15 m	3

Přídavné body se neudělí:

- a) dotkne-li se přistávající model soutěžícího, nebo kterékoli jiné osoby
- b) zastaví-li se model ve vzdálenosti větší než 15 m od středu svého přistávacího kruhu
- c) převrátí-li se model při přistání na záda

9.6.5.15. Letová plocha

Soutěž musí probíhat na ploše s přiměřeně rovným terénem, pokud možno bez vlivu svahového, případně vlnového proudění.

9.6.6. KATEGORIE RCEJ - KLUZÁKY S ELEKTRICKÝM MOTOREM

9.6.6.1. Definice modelu

Model letadla, u něhož vztak vzniká působením aerodynamických sil na plochy zůstávající za letu nepohyblivé (vyjma řídicích ploch) a je řízen pilotem ze země pomocí rádiového zařízení.

9.6.6.2. Stavitel modelu

Soutěžící nemusí být stavitelem modelu, ale každý model může být na soutěži použit pouze jedním soutěžícím.

9.6.6.3 Charakteristika modelu

Charakteristiky modelu

Největší plocha:	150 dm ²
Největší hmotnost:	5 kg
Největší plošné zatížení:	75 g/dm ²

Pro pohon modelu je možné použít pouze stejnosměrný elektromotor typové řady 400 bez přídavného kroužku s feritovými magnety (průměr 28mm, délka 38mm - přední i zadní ložisko kluzné). Elektromotor nesmí být dodatečně žádným způsobem upravován (výměna magnetů a uhlíků, úprava vinutí, změna časování) ani jinak měněny jeho základní vlastnosti proti sériovému provedení. Použití převodovky je povoleno. Rozměr vrtule není omezen.

Pro napájení elektromotoru smí být použit nejvíce 8mi článková baterie z akumulátorů Nixx nebo baterie složená ze 2 článků Lixx. Kapacita článků není omezena.

Není povoleno žádné pevné ani zatahovací zařízení na spodní straně trupu (tzn. kolíky, pilovité výstupky, textilní pásky apod.) sloužící pro zpomalení modelu na zemi při přistání.

9.6.6.4. Přenos informací

Počet ovládaných funkcí na modelu není omezen.

Jakékoli zařízení umožňující během letu přenos informací z modelu je zakázáno.

9.6.6.5. Počet modelů

V soutěži je povoleno používat dva modely a libovolně kombinovat jejich části za předpokladu, že sestavený model vyhovuje těmto pravidlům.

9.6.6.6. Soutěžící a pomocník

Soutěžící musí sám ovládat řízení modelu. Je povolen jeden pomocník, který nesmí fyzicky zasahovat do řízení, může však soutěžícímu radit.

9.6.6.7. Letová plocha

Soutěž musí probíhat na ploše s přiměřeně rovným terénem, pokud možno bez vlivu svahového, případně vlnového proudění.

9.6.6.8. Uspořádání vzletové a přistávací plochy

Pořadatel musí viditelně vyznačit depo soutěžících, pořadatelů soutěže a středy vzletových a přistávacích kruhů. Minimální vzdálenost středů musí být 30 m.

Ve středu každého kruhu je terč a 15 m dlouhá měřicí páska s označením vzdálenosti od středu a bodů za přistání.

Na každém kruhu je v průběhu kola povolen jenom jeden soutěžní let.

Řada přistávacích kruhů by měla být umístěna kolmo na směr větru.

9.6.6.9. Organizace soutěže

Aby bylo umožněno pořadateli rozlosování do skupin v jednotlivých soutěžních kolech, musí každý soutěžící v přihlášce uvést nejméně dva různé pracovní kmitočty. Soutěžící může být vyzván, aby použil během soutěže kterýkoli z těchto kmitočtů. O výzvě se musí dozvědět nejméně 30 min před začátkem jeho startu. Letové pořadí se určuje podle používaných kmitočtů tak, aby se vzájemně v jedné skupině nerušily.

Pro zachování maximální regulérnosti soutěže se vždy před zahájením dalšího soutěžního kola provádí rotace soutěžících v jednotlivých skupinách. Princip této změny je popsán v odstavci 9.6.6.15 těchto pravidel.

Startér vyhlašuje 5 min přípravného času před startem následující skupiny.

Vysílače se vydávají soutěžícím na začátku přípravného času. Soutěžící může zapnout vysílač až po přistání posledního soutěžícího předchozí skupiny.

O počtu soutěžících pro soutěžní kolo rozhodne ředitel soutěže před jejím začátkem dle počtu účastníků a možností nahlášených kanálů. Je v zájmu urychlení soutěže létat v co možná největším počtu soutěžících v jednotlivých skupinách.

9.6.6.10. Soutěžní lety

Soutěžní úloha v trvání 10 minut (600 sekund) se skládá z motorového letu v maximální délce trvání 1 minuta (60 sekund), z doby klouzavého letu a z bodů za přesnost přistání. Soutěžící získává body za dobu letu a za přesnost přistání.

Každý má přidělený svůj vzletový a přistávací kruh, ze kterého musí uskutečnit vzlet. Pro měření letu má přiděleny své časoměřice.

Před vzletem musí pilot ukázat časoměřičům, jak zapíná a vypíná motor.

Soutěžní úloha začíná jednoznačným pokynem startéra 3 - 2 - 1 - "start" (nebo místo "start" zvukovým znamením - píšťalka apod.).

Všichni časoměřiči spouští stopky na pokyn „start“ (nebo jiné zvukové znamení), a to i v případě, že soutěžící neodstartoval nebo odstartoval později (např. z důvodu poruchy nebo poryvu větru).

Startér měří zároveň 60 sekund motorového letu.

Startér hlásí čas motorového letu po 10ti sekundách (10, 20, 30, 40, 50) a posledních 10 sekund po jedné sekundě (51, 52, 53... až 60) přičemž konec (uplynutí 60té sekundy) může být oznámeno ústně anebo zvukovým signálem - píšťalka apod.

Časoměřiči kontrolují vypnutí motoru. Pokyny musí být dostatečně zřetelné, aby je všichni slyšeli (nejlépe za použití zvukového zařízení).

Soutěžící může zapnout motor svého modelu již v průběhu odpočítávání začátku soutěžní úlohy startérem.

Model soutěžícího musí být však vypuštěn z ruky soutěžícího nebo jeho pomocníka z přiděleného kruhu až po pokynu startéra „start“ (nebo po zaznění zvukového signálu).

Za každou ulétnutou 1sec v letové úloze získává soutěžící 1 bod do maxima 600 bodů. Doba chodu motoru však nesmí překročit 1 minutu (60 sekund).

Za každou sekundu přelétnutou přes 600 sekund letového času se odečítají 3 body z celkového výsledku.

Letový čas se měří až do úplného zastavení modelu na zemi, nebo na překážce pevně spojené se zemí.

Časoměřič hlásí svému soutěžícímu dosažení 8. a 9. minuty letového času, potom každých 10 sec a posledních 10 sec po 1 sec až do dosažení limitu 600 sec.

Pokud model ještě letí po dosažení limitu 600 sec, hlásí časoměřič letový čas dál po 10 sec a posledních 10 sec před dosažením letového času 660 sec hlásí po 1 sec. Pokud ještě i v této době model letí, zapíše časoměřič nulu za celý soutěžní let.

9.6.6.11. Přistání

Za přesnost přistání se udělují přídavné body. Tyto body se přičítají k dosažené době letového času. Měří se vzdálenost od středu kruhu ke špičce kuželeta motoru.

0-1 m	100 b.
1-2 m	95 b.
2-3 m	90 b.
3-4 m	85 b.
4-5 m	80 b.
5-6 m	75 b.
6-7 m	70 b.
7-8 m	65 b.
8-9 m	60 b.
9-10 m	55 b.
10-11 m	50 b.
11-12 m	45 b.
12-13 m	40 b.
13-14 m	35 b.
14-15 m	30 b.
přes -15 m	0 b.

Přídavné body za přistání se neudělí:

- a) dotkne-li se při přistávání model soutěžícího nebo kterékoli jiné osoby
- b) převrátí-li se model při přistání na záda

9.6.6.12. Opakování soutěžního letu

Soutěžící může požádat o opakování soutěžního letu:

- a) při prokazatelném rádiovém rušení
- b) pokud let nebyl hodnocen z důvodů, které soutěžící nezavinil
- c) při vzájemné srážce během letu s jiným modelem

O nároku na opakování soutěžního letu rozhoduje ředitel soutěže a zároveň rozhodne, kdy bude opakování umožněno. Soutěžícímu musí být poskytnut přiměřený čas na přípravu modelu a výměnu baterií.

9.6.6.13. Soutěžní let je hodnocen nulou, nebo je soutěžící diskvalifikován.

Soutěžní let je hodnocen nulou, když:

- a) soutěžící nebo jeho pomocník odstartoval model před povelem startéra
- b) model je vypuštěn dál než 15 m od středu přiděleného kruhu
- c) motorový let trval déle než 60 sekund (motor běží při a po zaznění zvukového signálu)
- d) soutěžící během měřené doby klouzavého letu zapnul motor
- e) odpadne za letu jakákoli část modelu
- f) doba klouzavého letu byla delší než 660 sec
- g) model přistane ve vzdálenosti větší než 75 m od středu svého přistávacího kruhu
- h) během klouzavého letu se točí vrtule

Podle závažnosti provinění může ředitel soutěžícího diskvalifikovat buď na jednotlivá letová kola, nebo z celé soutěže zejména v těchto případech:

- a) porušení bezpečnostních pravidel a přeletů v místech, kde je toto zakázané
- b) úmyslného nebo hrubého porušení soutěžních pravidel
- c) soutěžící použil model, který neodpovídá pravidlům
- d) model byl již na stejné soutěži použit jiným soutěžícím
- e) soutěžící má více než jednoho pomocníka
- f) je-li model řízen s vědomím pilota jinou osobou

9.6.6.14. Vyhodnocení soutěže.

Létají se čtyři soutěžní kola. Soutěžící ve skupině, který dosáhl nejvyššího součtu bodů, tj. za klouzavý let a body za přistání, získává korigovaný výsledek 1000 bodů v dané skupině. Ostatní soutěžící v této skupině získávají korigovaný výsledek, vypočtený podle následujícího vzorce:

výsledek soutěžícího : nejvyšší bodový součet ve skupině x 1000

Výsledek se matematicky zaokrouhlí na celé body.

Letí-li se 4, případně více kol, škrtá se nejnižší výsledek před určením celkového součtu (při 3 odletaných kolech se nejnižší výsledek neškrta). V případě shody konečného součtu rozhoduje počet bodů ze škrtaného kola. Je-li i zde shoda, rozhodují bodové výsledky před přepočítáním, v pořadí od nejvyššího k nejnižšímu.

9.6.6.15. Matice.

Změna složení jednotlivých skupin se provádí prostřednictvím matice, která minimalizuje situace, ve kterých soutěžící létá s jiným více než jednou. Je ale známo, že v praxi, při určitém počtu soutěžících, nebo v případě více než tří letových kol, se nelze vyhnout situacím, při kterých soutěžící s jiným létá vícekrát.

Princip tvorby matice je následující. Soutěžící ve druhém sloupci (kmitočtové skupině) se pro každé další kolo posunou o jedno místo, ve třetím sloupci o dvě místa, ve čtvrtém sloupci o tři místa atd. Příklad matic pro 25 soutěžících je uveden v odstavci 9.6.6.15.1. Tabulky

Způsob, kterým se soutěžícímu přiděluje startovní číslo podle matice, záleží na pořadateli. Po zahájení soutěže by se tato čísla neměla měnit.

Pro minimalizaci času potřebného pro soutěž je velmi důležité, aby byla vybrána matice, která dává minimum skupin v kole s maximem možných členů ve skupině.

Při zařazování soutěžících do matice je nutné brát v potaz přihlášené kmitočty a z nich sestavit kmitočtové skupiny (sloupce). V tomto stadiu mohou být do kmitočtové skupiny vložena rezervní (prázdná) místa.

9.6.6.15.1 Tabulky.

25 soutěžících určených svými startovními čísly (1 – 25) je rozděleno do pěti kmitočtových skupin (A, B, C, D, E) a každé letové kolo do pěti letových skupin (1, 2, 3, 4, 5).

1. kolo

skupina kmitočtů

	A	B	C	D	E
1.	1	2	3	4	5
2.	6	7	8	9	10
3.	11	12	13	14	15
4.	16	17	18	19	20
5.	21	22	23	24	25

2. kolo

skupina kmitočtů

	A	B	C	D	E
1.	1	7	13	19	25
2.	6	12	18	24	5
3.	11	17	23	4	10
4.	16	22	3	9	15
5.	21	2	8	14	20

3. kolo

skupina kmitočtů

	A	B	C	D	E
1.	1	12	23	9	20
2.	6	17	3	14	25
3.	11	22	8	19	5
4.	16	2	13	24	10
5.	21	7	18	4	15

4. kolo

skupina kmitočtů

	A	B	C	D	E
1.	1	17	8	24	15
2.	6	22	13	4	20
3.	11	2	18	9	25
4.	16	7	23	14	5
5.	21	12	3	19	10

9.6.6.16. Kontrola modelů.

Soutěžící musí během soutěže umožnit jury, nebo hlavnímu rozhodčímu kontrolu modelu. Kontrola modelu se zpravidla provede u soutěžících na prvních třech místech.